



MOFÉM







Tisztelettel köszöntöm!

A MOFÉM legújabb katalógusát tartja kezében. Azt a gyűjteményt, melyet a legnagyobb szakértelemmel állítottunk össze azért, hogy segítségére legyen a mindennapok során.

Örömmel számolok be arról, hogy a MOFÉM megújult. Eddig soha nem látott új termékek, forradalmi műszaki megoldások, bővülő szolgáltatások jelennek meg kínálatunkban és mindez egy magával ragadó környezetbe „csomagolva”, amit egyszerűen csak új arculatnak nevezünk.

Lendület és dinamizmus jellemzi, akár a rajtgépből kirobbanó futót!

A MOFÉM márkanevet gyakran ipari Hungaricumként emlegetik. Mi valamennyien a MOFÉM-nél büszkék vagyunk a múltunkra és nagy hangsúlyt helyezünk történelmünk ápolására.

De nem a múlt dicsfényében akarunk tetszelegni, hanem a ma és a holnap kihívásaira választ adva eljutni abba a jövőbe, amiről mindig is álmodtunk. Jobbá, szebbé tenni a világot, új dolgokat alkotni miközben vigyázunk arra a környezetre, ahol dolgozunk. Ahol élünk! Ez a MOFÉM küldetése! Ezt jelenti az új embléma. Egy vonallal kirajzolt karakterében egyszerre van ott a folytonosság és a megújulás.

A MOFÉM mindig több volt, mint egyszerűen termékek gyűjteménye vagy szolgáltatások halmaza. A MOFÉM egy igazi legenda, mely az emberekről szól, történeteikről a családból, melyet Felhasználó, Kivitelező, Forgalmazó és Gyártó együtt alkot 1900 óta. Üdvözlöm Önt családukban!

Dohovics László
Értékesítési Igazgató



Tartalomjegyzék

Csaptelepek és zuhanyok

5. oldal

Zuhanyprogram

55. oldal

Projekt rendszerek

71. oldal

Mosogatótálcák és konyhai csaptelepek

93. oldal

Flexibilis bekötőcsövek

106. oldal

Alkatrészprogram

113. oldal

Víz-, gáz-, fűtészerezvények

123. oldal





Csapterlepek és zuhanyok

Trend Plus

6. oldal

Zenit

10. oldal

Junior Evo

14. oldal

Pro

24. oldal

Inka

28. oldal

Junior

30. oldal

Bridge

34. oldal

Mambo-5

36. oldal

Golf

40. oldal

Treff

44. oldal

Eurosztár

48. oldal

Bojler csapterlepek

52. oldal



Trend Plus



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO
60%

Mosdó csaptelep 150-1501-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Leeresztő szelep nélkül 150-1551-00



Kádtöltő csaptelep 151-1501-00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanszett nélkül 151-1551-00




Új

UP TO
60%

Mosdó csaptelep 150-1551-04


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



Zuhany csaptelep 153-1501-00

- Vízkömentes Ducal kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Ducal zuhanytartóval
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel


Zuhanszett nélkül 153-1551-00



UP TO
60%

Cascade mosdó csaptelep 150-1501-10

- Leeresztő szeleppel
- Anti splash és vízmeztakarítási rendszer (5 l/perc)
- Optimalizált vízfogyasztás
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része 151-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül


Süllyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része 153-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül



Süllyesztett csaptelep kiegészítők

MULTI-BOX®
süllyesztett rendszer [172-0001-00](#)



Kád kifolyócső süllyesztett kádtöltő csaptelephez [169-0001-00](#)




Fali csatlakozós kézzizuhany tartó süllyesztett csaptelepekhez [169-0002-00](#)




Mosogató csaptelep [152-1551-04](#)

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejjel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Mini süllyesztett zuhany [153-1551-01](#)

- Egyedi dizájn takarótányérral
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zuhanysett nélkül
- Tartalmazza a süllyesztett elemet




Mosogató csaptelep [152-1551-06](#)

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel




Mosogató csaptelep [152-1551-02](#)

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Mosogató csaptelep [152-1551-07](#)

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"






UP TO
60%

Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00


- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



151-1501-00



Zenit

ÚJ



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO
50%

Mosdó csaptelep 150-1901-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Leeresztő szelep nélkül 150-1951-00



UP TO
50%

Magasított mosdó 150-1951-01


- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül
- Easy quick rögzítés



UP TO
50%

Bide csaptelep 154-1901-00


- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Kádtöltő csaptelep 151-1901-00

- Vízkömentes 3 funkciós Zenit kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1750 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1


Zuhanszett nélkül 151-1951-00



Zuhany csaptelep 153-1901-00


- Vízkömentes 3 funkciós Zenit kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanszett nélkül 153-1951-00



Magasított mosogató csaptelep 152-1951-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"






Termostátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termostátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm




Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 730 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm


2018 őszétől



Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm






Zuhanyrendszer kádtöltő csapteleppel

153-1901-02

- Kádtöltő csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

2018 őszétől



VIDEÓ

153-1901-02



Junior Evo



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.

UP TO
60%

Vízmegetakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.






UP TO
60%

Mosdó csaptelep 150-0058-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

Leeresztő szelep nélkül 150-0057-00




ÚJ

UP TO
60%

Magasított mosdó csaptelep 150-0061-00

- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




ÚJ

UP TO
60%

Magasított mosdó csaptelep 150-0060-00

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




ÚJ

UP TO
60%


EVO X Mosdó csaptelep 150-0074-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 5l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



Bojler mosdó csaptelep 160-0020-00


- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



UP TO
60%

Bide csaptelep 154-0047-00

- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"






Kádtöltő csaptelep 151-0063-00

- Vízkömentes Basic kézzuzhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajscökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-0063-10




Zuhany csaptelep 153-0047-00

- Vízkömentes Basic kézzuzhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajscökkentő elemmel

Zuhanyzett nélkül 153-0047-10

Állítható fali rúddal 153-0047-40




2in1

Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0050-00

- Vízkömentes Basic kézzuzhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

Zuhanyzett nélkül 155-0050-10



151-0063-00




Sülyesztett kádöltő csaptelep falon kívüli része 151-0066-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül

Sülyesztett zuhany csaptelep falon kívüli része 153-0065-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül




Sülyesztett termosztátos zuhany csaptelep egyutas 170-0006-00

- Egyutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül


Sülyesztett termosztátos zuhany csaptelep kétutas 170-0005-00

- Kétutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül



Sülyesztett csaptelep kiegészítők

MULTI-BOX® sülyesztett rendszer 172-0001-00



Kád kifolyócső sülyesztett kádöltő csaptelephez 169-0001-00



Fali csatlakozós kézizuhany tartó sülyesztett csaptelepekhez 169-0002-00




150-0061-00



Termosztátos zuhany csaptelep 170-0002-10

- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlás gátló szeleppel
- Zuhanszett nélkül

Állítható fali rúddal 170-0007-00






Junior Evo termostátos zuhanyrendszer

170-0004-00


- Junior EVO termostátos csapterlep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Junior Evo zuhanyrendszer

153-0048-00


- Junior EVO zuhany csapterlep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Junior Evo zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett
- Kád- és zuhany csapterlephoz
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csapterlep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csapterlepet!





170-0009-00




ÚJ



EVO X termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





Bojler mosogató csaptelep


160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Mosogató csaptelep 152-0050-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejfel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Mosogató csaptelep 152-0048-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Mosogató csaptelep 152-0069-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




152-0069-00



EVO X mosogató csaptelep

152-0082-00


- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



EVO X mosogató csaptelep

152-0052-02


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



EVO X mosogató csaptelep

152-0052-01


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



EVO X mosogató csaptelep

152-0052-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Magasított mosogató csaptelep

152-0052-03


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Mosogató csaptelep

152-0047-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel






Bojler mosdó/mosogató csaptelep
161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"



Orvosi mosdó csaptelep 159-0021-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Orvosi mosogató csaptelep
159-0022-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Orvosi mosogató csaptelep
159-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



152-0082-00





Pro



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Vízmegetakarítás

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO
60%

Mosdó csaptelep 150-1701-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Leeresztő szelep nélkül 150-1751-00



Kádtöltő csaptelep 151-1701-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1


Zuhanyzett nélkül 151-1751-00



UP TO
60%

Mosdó csaptelep 150-1751-02


- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



Zuhany csaptelep 153-1701-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel


Zuhanyzett nélkül 153-1751-00



UP TO
60%


Bide csaptelep 154-1701-00

- Leeresztő szeleppel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Termostátos zuhany csaptelep 170-1751-10

- ECO gomb
- Biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Szűrővel, visszaáramlás gátló szeleppel
- Zuhanyzett nélkül




Új



Mosogató csaptelep 152-1751-05

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: L200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Új




Mosogató csaptelep 152-1751-04

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Mosogató csaptelep 152-1751-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




2 in 1

Kád-mosdó (KMT) csaptelep


155-1701-10

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Csaptelep testbe integrált automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

Zuhanyzett nélkül 155-1751-10



151-1701-00



VIDEÓ



Inka



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízarámlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO
50%

Mosdó csaptelep 150-0043-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Leeresztő szelep nélkül 150-0042-00



UP TO
50%

Mosdó csaptelep 150-0054-00

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




Új

Kádtöltő csaptelep 151-0059-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-0059-02




Új

Zuhany csaptelep 153-0039-00


- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

Zuhanyzett nélkül 153-0039-02



Mosogató csaptelep 652-0075-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Új

Mosogató csaptelep 152-0036-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel





Junior



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.






UP TO
50%

Mosdó csaptelep 150-0018-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Leeresztő szelep nélkül 150-0021-00



UP TO
50%

Mosdó csaptelep 150-0050-00


- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



Kádtöltő csaptelep 151-0012-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-0012-02




151-0012-00



1105 mm

Zuhany csaptelep 153-0009-31


- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



Zuhany csaptelep 153-0009-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel

Zuhanyzett nélkül 153-0009-04



Ajánlott kiegészítők



Üvegpolc 520 mm 501-1050-00



WC papír tartó, fedél nélkül 501-1071-00



Búraszifon 165-0027-00




Törölközőtartó 501-1010-00




Mosogató csaptelep 652-0042-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Mosogató csaptelep 152-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel





VIDEÓ



Bridge

ÚJ



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO
50%

Mosdó csaptelep 150-1801-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Leeresztő szelep nélkül 150-1851-00



Kádtöltő csaptelep 151-1801-00

- Vízkömentes 1 funkciós Bridge kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1750 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1


Zuhanyzett nélkül 151-1851-00



Zuhany csaptelep 153-1801-00


- Vízkömentes 1 funkciós Bridge kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 153-1851-00



Mosogató csaptelep 152-1851-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



150-1801-00



VIDEÓ



Mambo-5



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízarámlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




UP TO
50%

Mosdó csaptelep 150-0034-00

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Leeresztő szelep nélkül 150-0033-00



UP TO
50%

Mosdó csaptelep 150-0051-00


- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



Kádtöltő csaptelep 151-0021-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 151-0021-03




151-0021-00



1105 mm

Zuhany csaptelep 153-0017-30



- Felső csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



Zuhany csaptelep 153-0017-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel


Zuhanyzett nélkül 153-0017-03



Kád-mosdó (KMT) csaptelep 155-0044-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"

Zuhanyzett nélkül 155-0044-01



2_{in}1

Ajánlott kiegészítők



Zuhany gégecső 1500 mm 275-0041-07



Szappanadagoló 501-1022-00



Szappantartó, rácsos 501-1020-00




Akaszto, dupla 501-1030-00




Mosogató csaptelep 652-0072-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Mosogató csaptelep 152-0035-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



Mosogató csaptelep 152-0034-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel





Golf



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.






Új

UP TO
60%


Mosdó csaptelep 140-1251-06

- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 5 l/perc vízbocsátású
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



Mosdó szelep 146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámiá felsőrészsel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Új

Kádtöltő csaptelep 141-1301-00

- Vízkömentes Basic kézizuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Kerámiás felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1

Zuhanyzett nélkül 141-1351-00



141-1301-00




Új



Zuhany csaptelep 143-1301-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Kerámiás felsőrészsel

Zuhanyzett nélkül 143-1351-00




Új



Mosogató csaptelep 142-1351-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámiás felsőrészsel




Új



Mosogató csaptelep 142-1351-01

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




Új



Mosogató csaptelep 142-1351-02

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




Új



Mosogató csaptelep 142-1351-03

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: U200 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



Ajánlott kiegészítők



WC kefe fali tartóval 501-1080-00



Szapantartó, tányéros 501-1021-00



Törölközőtartó, dupla 501-1011-00



Sarokszelep 1/2" - 3/8" 163-0006-00



Treff



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.




5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




Alsó bekötésű mosdó csaptelep
140-0017-00

- Kerámiás felsőrészszel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




Mosdó csaptelep 140-0189-30

- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámiás felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




Mosdó csaptelep 140-0018-30

- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




Mosdó csaptelep 140-0018-30

- Leeresztő szeleppel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Kifolyócső: 150 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészszel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Kádtöltő csaptelep 141-0013-30

- Antica vízkömentes kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Zuhanytartó villával
- Kerámiás felsőrészszel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1



Zuhany csaptelep 143-0006-00


- Antica kézizuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Zuhanytartó villával
- Kerámiás felsőrészszel






Mosogató csaptelep 142-0151-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Kerámiás felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Mosogató csaptelep 142-0010-30

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel




Treff zuhanyrendszer 143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep, felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes, 1 funkció kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



140-0189-30



VIDEÓ



Eurosztár



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.





UP TO
50%


Mosdó csaptelep 140-2198-00

- Leeresztő szelep nélkül
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Kádtöltő csaptelep 141-0094-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1




Zuhany csaptelep 143-0115-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Hagyományos felsőrészsel

Állítható fali rúddal 143-0109-00


Zuhanyzett nélkül 143-0111-00



1105 mm

Zuhany csaptelep 143-0110-00

- Fali csatlakozással (3/4")
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- Fix felszállócsővel
- Felszállócső: 1105 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel




2 in 1

Kád-mosdó (KMT) csaptelep 145-2069-00

- Vízkömentes Basic kézi zuhannyal
- Automata zuhanyváltóval
- 1500 mm gégecsővel
- Fali Basic zuhanytartóval
- Forgatható U kifolyócsővel
- Kifolyócső: 300 mm
- Hagyományos felsőrészsel
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Állítható zuhanytartó rúddal 145-2068-00

Zuhanyzett nélkül 145-2071-00





Mosogató csaptelep 142-2152-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Mosogató csaptelep 142-0148-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel


Bojler mosdó csaptelep 160-2004-02


- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Bojler mosogató csaptelep 160-2004-20


- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"


Bojler mosogató csaptelep 161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"


Állószelep 146-0042-00

- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel






Lengőszelep álló 146-0033-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Lengőszelep fali 146-0034-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel



Ajánlott kiegészítők



Zuhany gégecső 1500 mm 275-0041-07



Sarokszelep 1/2\" - 3/8\" 163-0006-00



Kifolyószelep 3/4\" 162-0006-00



Mosógéptöltő szelep 167-0001-00 (jobbos)



141-0094-00



Bojler csaptelepek



Egyedi sugárvezető

Az egyedi sugárvezető megakadályozza a bojlereknél esetlegesen felléphető túlnyomás kialakulását.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia


A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.





Junior Evo bojler mosdó csaptelep
160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Junior Evo bojler mosogató csaptelep 160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep 161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"




Eurostár bojler mosdó csaptelep
160-2004-02

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 130 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Eurostár bojler mosogató csaptelep 160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Eurostár bojler mosogató csaptelep 161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"







Zuhanyprogram

Zuhanyrendszerek

56. oldal

Zuhanysettek

62. oldal

Kézizuhanyok és zuhanyrudak

63. oldal

Zuhanyfejek és zuhanykarok

64. oldal

Kiegészítők


65. oldal

Fiesta fürdőszobai kiegészítők

66. oldal


Mofém GO szettek

68. oldal



Zenit termosztátos zuhanyrendszer 170-1901-00


- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált automata zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Zenit Dual Control zuhanyrendszer 153-1901-03


- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 730 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes Ultraslim zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm

2018 őszétől



Zenit zuhanyrendszer 153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm






Zenit zuhanyrendszer kádtöltő csapteleppel 153-1901-02

- Kádtöltő csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

2018 őszétől



153-1901-02




170-0004-00




Evo X termosztátos zuhanyrendszer 170-0009-00

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø250 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm




Junior Evo termosztátos zuhanyrendszer 170-0004-00

- Junior EVO termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Junior Evo zuhanyrendszer 153-0048-00


- Junior EVO zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm






Junior Evo zuhanyrendszer
275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett
- Kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézzuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 998 mm
 - › Max. magasság: 1168 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes 3 funkciós kézzuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (80 cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



Treff zuhanyrendszer
143-0007-00

- Treff zuhany csaptelep, felső kifolyóval
- Mechanikus zuhanyváltó (baloldali állásban a kézzuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Vízkömentes, 1 funkciós kézzuhany
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Basic zuhanyrendszer
279-0076-08

- Fix felszállócső 1105 mm
- Vízkömentes zuhanyfej Ø65 mm
- 3/4" csatlakozó anyával
- Fali rögzítő szettel
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!





Basic zuhanyzett 275-0031-07

- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Ø 70 mm

- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
 - › Szappantartó tálcával

- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm



Ducal zuhanyzett 275-0043-07

- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Ø 85 mm

- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm

- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm



Basic zuhanyzett 275-0032-07

- Basic fali zuhanytartó
- Basic kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Ø 70 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



Ducal zuhanyzett 275-0033-07

- Ducal fali zuhanytartó
- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
- Ø 80 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm





ÚJ

**Zenit kéziphanyó** 175-0003-00

- 3 funkció:
 - › Eső
 - › Masszázs
 - › Szoft
- Vízkömentes
- Ø 100 mm



ÚJ

**Bridge kéziphanyó** 175-0004-00

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 95 mm

**Ducal kéziphanyó** 275-0036-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 85 mm

**Antica kéziphanyó** 275-0037-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 50 mm

**Basic kéziphanyó** 275-0035-07

- 1 funkció:
 - › Eső
- Vízkömentes
- Ø 70 mm

**Basic Zuhanyrúd**
275-0036-07

- Állítható zuhanytartó
- Ø18 mm
- 550 mm



ÚJ



Zenit zuhanyfej 175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós

ÚJ



Evo X zuhanyfej 175-0006-00

- Méret: Ø250 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Evo zuhanyfej 175-0001-00

- 100% krómozott felület
- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós

ÚJ



Antica zuhanyfej 175-0002-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízkömentes
- Forgatható gömbcsuklós



Basic zuhanyfej 275-0042-07

- 1 funkció
- Vízkömentes
- Ø65 mm



Zuhanykar 90° x 400

169-0003-02

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



Zuhanykar 45° x 200

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz

ÚJ



Zuhanykar 45° x 150

169-0003-00

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Basic nyújtható zuhany gégecső

275-0055-07

- 1450-2300 mm



Basic zuhany gégecső

275-0041-07

- 1500 mm
- Rozsdamentes acél


Basic zuhanytartó 275-0038-07

- Állítható


Ducal zuhanytartó 275-0039-07

- Állítható


Kád kifolyócső 169-0001-00

- Süllyesztett kádtöltő csaptelephez


Basic szappantartó

- Vízvezető kialakítással

Ø18 mm zuhanyrúdhoz 275-0054-07

Ø25 mm zuhanyrúdhoz 275-0057-07


Fali csatlakozós kézzzuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez





Fiesta



Könnyen tisztítható

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



2 év garancia

A Mofém Fiesta fürdőszobai kiegészítőkre 2 év garanciát vállalunk.

**Akasztó, dupla** 501-1030-00**Pohártartó üvegpohárral** 501-1040-00

Üvegpohár 501-1040-01

**Szappanadagoló** 501-1022-00

Szappanadagoló üveg - 501-1022-01

**Szappantartó, tányéros** 501-1021-00

Üvegtányér 501-1021-01

**Szappantartó, rácsos**

501-1020-00

**Törölközőtartó gyűrű**

501-1012-00

**Törölközőtartó** 501-1010-00**Törölközőtartó, dupla** 501-1011-00

• Méret: 600 mm

**Törölközőtartó, lengő** 501-1013-00

• Méret: 430 mm

**Üvegpolc** 501-1050-00• Méret: 520 mm
Üveglap 501-1050-01**Kapaszkodó rúd** 501-1060-00

• Méret: 350 mm

**WC papír tartó,****Fedeles** 501-1070-00**Fedél nélkül** 501-1071-00**WC papír tartó** 501-1072-00**WC kefe fali tartóval**
501-1080-00Kerámia tartó 501-1080-01
WC kefe 501-1080-02**Fiesta 5in1** 501-1081-00

ÚJ

Fürdőszobai kiegészítő szett

- Törölközőtartó gyűrű
- Törölközőtartó 600 mm
- Wc papír tartó fedeles
- Szappantartó
- Akasztó dupla

2018 őszétől



MOFÉM GO



Vízkömentes perlátor

Speciális vízkömentes perlátor, mely lágy vízáramlást és zajcsökkentést biztosít.



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



25 év garancia

A Mofém Evo rozsdamentes mosogatótálcákra 25 év garanciát vállalunk, mely gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra érvényes.

**Pro 3in1 156-0001-00****Pro mosdó csaptelep**

- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Leeresztő szelep nélkül

**Pro kádtöltő csaptelep**

- Automata zuhanyváltóval
- Vízkömentes perlátorral

**Basic zuhanysett**

- Basic kézi zuhany
 - > 1 funkció: Eső
- Basic zuhanyrúd állítható zuhanytartóval, szappantartó tálcával
- 550 mm, Ø18 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

**EVO 1B 1D 156-0003-00****EVO 1B 1D mosogatótálca**

- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm
- Méretek: [Sz x M] 780 x 435 mm, [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

**Junior Evo mosogató csaptelep**

- Vízkömentes perlátorral

**Szelep csomag**

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

**EVO 1B 156-0002-00****EVO 1B mosogatótálca**


- Hagyományos, ráépíthető
- Magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készült
- Higiénikus, hőálló és rendkívül tartós felület
- A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm
- Méretek: [Sz x M] 465 x 465 mm, [M] 150 mm

**Pro mosogató csaptelep**

- Kifolyócső: 225mm
- Vízkömentes perlátorral

**Szelep csomag**

- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval





Mofém Projekt rendszerek

M-Tronic

72. oldal

Linear

76. oldal

MULTI-BOX®

80. oldal

Automata nyomógombos szelepek

84. oldal

Orvosi csaptelepek

86. oldal

Kiegészítő szerelvények

88. oldal



M-Tronic



Maximális komfort a végső felhasználónak és a karbantartóknak (takarítás, javítás)

Az automata nyomógombos csapokkal ellentétben az elektronikus csaptelepek működtetése nem igényel erőfeszítést.

On/Off üzemmód a takarítás vagy a karbantartási munkálatok elvégzéséhez.



Vandálbiztos

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.



Higiéncia és munka biztonság

Érintésmentes technológia. Megakadályozza a baktérium lerakódást a kezeken.




Elektromos mosdó csaptelep MLU 01

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
180-7501-00
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
180-7511-00
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
180-7521-00




Elektromos mosdó csaptelep MLU 08

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 150 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M19x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
180-7501-03
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
180-7511-03
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
180-7521-03




Elektromos mosogató csaptelep MLU 10

- Hideg vagy kevertvíz csatlakozással
- Energia ellátás: 6V külső elemtartó ház (4x1,5V AA)
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- Pult alá építhető külső mágnesszelepházzal
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel
182-7501-03
- 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel
182-7511-03
- 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék)
182-7521-03






Elektromos mosdó csaptelep MLU30XL 180-7551-20

- Integrált hőmérséklet szabályozóval
- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Visszacsapó szeleppel
- Vandálbiztos kialakítás
- Üzemi nyomás 0,1-0,6 MPa
- 6 l/perc vízbocsátású vízkömentes
- Integrált perlátorral
- Perlátor mérete: M20x1
- Integrált mágnesszeleppel
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos
- Használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel
- Működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a
- Mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

Energia ellátás:

- 6V-os mágnesszelep 4x1,5V alkáli elemmel
180-7551-20



Elektromos sülyesztett vizele öblítő MLP

- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Érzékelési tartomány: 0,3-0,7 m
- Térfogatáram: 12 l/min
- Be/Ki csatlakozás 3/4" külső
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Műanyag rögzítő doboz - 140x140x75 mm
- Krómozott rozsdamentes takaró lap - 170x170x10 mm
- Vizele csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek



Energia ellátás:

- MLP 06K 6V-os mágnesszelep, 4x1,5V alkáli elemmel 584-7501-00
- MLP 02KZ 6V-os mágnesszelep, 230V/50Hz hálózati egységgel 584-7511-00
- MLP 02K 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék) 584-7521-00



Elektromos vizele öblítő MLP09 184-7501-00

- Szennyeződésgyűjtő szűrőkkel
- Vandálbiztos kialakítás
- Integrált mágnesszeleppel
- Öblítés kezdete a tartomány elhagyása után: 2 s
- Távirányítóval állítható öblítési idő: 0,5-15 s
- Térfogatáram szabályozás a csatlakozóba épített gömbcsappal
- Automatikus öblítés 24 óra nem használat után
- Alacsony elem töltöttségi szint kijelzése
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Fali csatlakozás: 1/2" külső menet
- Vizele csatlakozás: Rozsdamentes acél cső Ø20x250 mm
- Távirányítóval beállítható paraméterek





Távírányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00

- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)
- Beszabályozási adatlap:
www.mofem.hu
- MLU 01, MLU 08, MLU 10 és MLU 30 elektronikus csaptelepekhez



M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

MLZ01Y 24V tápegység 169-0017-00

- Max. 2 csaptelephez

MLZ01Z 24V tápegység 169-0018-00

- Max. 4 csaptelephez

MLZ03Z 24V tápegység 169-0019-00

- Max. 9 csaptelephez



M-tronic adapter MLZ08 169-0020-00

- 230/6V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez



M-tronic Y bekötő egységcsomag

169-0014-00

- MLU 01, MLU 08 és MLU 10 elektronikus csaptelepek helyi vízhőfok beállításához
- Lehetővé teszi a csaptelep hideg és meleg vízhálózatra való csatlakozását





Linear

38

liter/min

Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

65

mm

Helytakarékos konstrukció

Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).

5

YEARS
GUARANTEE

5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Beépítési videó


**5**
YEARS
GUARANTEE**38**
liter/min**65**
mm

Linear zuhany lefolyók


- **Esztétikus**, padlóba süllyesztett megoldás
- **Széles méret és design választék**
- Használatával **nincs szükség zuhanytálcák beépítésére**
- **Helytakarékos** konstrukció, 65 mm minimális aljzatbeton vastagság
- **Szerelőbarát** megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően (8db)
- **Biztonságos**, tökéletesen síkba építhető a padozat szintjével
- **Könnyen tisztítható**
- Nagy teherbírású (300kg), 1,5mm vastag fényezett **rozsdamentes** acél rács
- Polipropilén elfolyó ház, mely magába foglalja a kombinált szifont, kifolyócsövet, rögzítő füleket, lefogató dűbelt, csavart és a szigetelő gallért is
- **EN1253-2** szabvány szerinti **38 l/perc vízelvezetés**
- Visszacsapó tárcsák (2db) biztosítják a bűzelzárást
- Elázás védelem a párazáró gallérnak és az öntapadós párazáró szalagnak köszönhetően
- 3+1 mintázat:
Drops + Medium + Klasik/Floor (a mintázat nélküli rács megfordítva burkolható kerámiával)



Szerelőbarát megoldások




- **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden falfelülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.




- **Helytakarékos konstrukció:**
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában
- **Állítható beépítési magasság:**
minimum 65 mm, maximum 87 mm




- Rögzítés után a **független állítható önbeálló fülek** (8 db) csavarorsójával finoman be lehet állítani a homlokfelület síkját. A megfelelő vízfolyás érdekében a burkolásnál 2%-os esést javasolunk a lefolyó irányába.



- A párazáró gallér és az öntapadós párazáró szalag **megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson az aljzat szerkezetbe**, ezzel elkerülve a járólappalatti elázást.




- A kombinált szifon **garantálja a bűzelzárást** vízzel teli és száraz szifon esetén is. A rendszer magába foglal egy bűzelzáró kamrát, tömítőgyűrűvel ellátott fedelet és 2db visszacsapó tárcsát is.









Padlósíkra építhető lefolyók:

Zuhanylefolyó	Kód
	MLP-650 KF padló lefolyó 501-0002-00
	MLP-650 M padló lefolyó 501-0002-01
	MLP-650 D padló lefolyó 501-0002-02
	MLP-750 KF padló lefolyó 501-0003-00
	MLP-750 M padló lefolyó 501-0003-01
	MLP-750 D padló lefolyó 501-0003-02
	MLP-850 KF padló lefolyó 501-0004-00
	MLP-850 M padló lefolyó 501-0004-01
	MLP-850 D padló lefolyó 501-0004-02



Sarokba építhető lefolyók:

Zuhanylefolyó	Kód
	MLS-650 KF sarok lefolyó 501-0005-00
	MLS-650 M sarok lefolyó 501-0005-01
	MLS-650 D sarok lefolyó 501-0005-02
	MLS-750 KF sarok lefolyó 501-0006-00
	MLS-750 M sarok lefolyó 501-0006-01
	MLS-750 D sarok lefolyó 501-0006-02
	MLS-850 KF sarok lefolyó 501-0007-00
	MLS-850 M sarok lefolyó 501-0007-01
	MLS-850 D sarok lefolyó 501-0007-02



Medium (M)



Drops (D)



Klasik/Floor (KF)





MULTI-BOX®



Szerelőbarát kialakítás

A független állítható rögzítő füleknek köszönhetően könnyedén lehet a boxot akár egyenetlen felületekhez illeszteni.

Rögzítés után a 4 db állító csavarral finoman be lehet kalibrálni a **MULTI-BOX®** homlokfelületének a síkját.



Zajcsökkentő és vízütésgátló elemek

A falon kívüli kerámia egységekbe épített zajcsökkentő elemek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Széles beépítési mérettartomány


Az állítható füleknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.





Magyar termék nagydíj®

A Magyar Termék Nagydíj® 2014. évi pályázatára benyújtott MOFÉM **MULTI-BOX®** falsík alatti univerzális egység elnyerte a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet.

A Magyar Termék Nagydíj® védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.

**MULTI-BOX® falsík alatti elem****172-0001-00**

- Állítható rögzítő fülekkel
- Utólagos finom igazítás
- Széles beépítési mérettartomány (85-112 mm)
- Párazáró koronggal
- Egyszerű szerelés
- 4 db 1/2"-os csatlakozás:
2 db bemenet+ 2 db kimenet
- 1 db záró dugóval
- Átöblítő elemmel

**A süllyesztett csaptelep rendszer előnyei**

- **Multifunkcionalitás:** Egy süllyesztett elem, melyből kialakítható akár zuhanyrendszer, kádtöltő csaptelep vagy mindez egyben.
- A süllyesztett megoldásnak köszönhetően elkerülhető a csövekben áramló forró víz okozta égési sérülés
- **Egyszerű használat:** Egy kezelő felületen tudjuk a csatlakoztatott egységeket szabályozni (hőfokszabályozó, vízmennyiség szabályozó, váltógomb)
- Kevesebb tisztítandó terület
- Helytakarékos megoldás: nagyobb hely a zuhanyzóban, fürdőszobában
- A homogén falfelület, egységes arculatot kölcsönöz a fürdőszobának

Tudta, hogy...

a MOFÉM MULTI-BOX® rendszernél a falon kívüli egységet elég csak akkor beszerezni, amikor már kész van a fürdőszoba, mert a MULTI-BOX® rendszert nyomás alá lehet helyezni az átöblítő elemnek köszönhetően?



Szerelőbarát megoldások



- ▶ **Független állítható önbeálló fülek**, melyek tökéletesen idomulnak minden fal-felülethez és a megfelelő síkban stabilan rögzítik a rendszert, ezzel meggátolva a későbbi rögzítési problémákból eredő meghibásodásokat.



- ▶ Rögzítés után a 4 db csavarral **finoman be lehet állítani** a homlok felületének a síkját. Ez segítségünkre lehet akkor, amikor már rákötöttük a boxra a csőrendszert, viszont szükséges még egy kis finom igazítás.



- ▶ Tájoló fogak a **vízszintes/függőleges pozíció** beállításához szolgálnak segítségül. Ráhelyezve a vízszintmérőt pontosan lehet pozícionálni a terméket így biztosítva a falon kívüli egység pontos pozícióját.



- ▶ **Színjelzéssel ellátott hideg/meleg bemeneti csatlakozó** segíti a helyes hálózati víz rákötését. Ezzel elkerülhető a box fordított állású bekötése.
- ▶ **Porvédő tárcsa védi** a belső csatlakozó felületet a kőműves és burkolási munkavégzéskor keletkező szennyeződésektől.



- ▶ **Párazáró korong** megakadályozza, hogy a víz és a pára bejusson a falszerkezetbe, ezzel elkerülve a csempe alatti falsík elázását.



- ▶ **Széles beépítési mérettartomány:** a minimum és maximum beépítési tartomány jelölve van a dobozon (27 mm).



- ▶ Az átöblítő elemnek köszönhetően a **MULTI-BOX** beépítése után nyomás alá lehet helyezni a rendszert és szerelvényezés előtt pedig átöblítéssel ki lehet tisztítani a vezetékeket. Segítségével elvégezhető a szivárgási ellenőrzés.

Új




Trend Plus
Süllyesztett kádtöltő csaptelep
falon kívüli része 151-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül

Trend Plus
Süllyesztett zuhany csaptelep falon
kívüli része 153-1551-10

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül




Junior Evo
Süllyesztett kádtöltő csaptelep
falon kívüli része 151-0066-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Automata zuhanyváltóval
- Zuhanszett nélkül

Junior Evo
Süllyesztett zuhany csaptelep
falon kívüli része 153-0065-00

- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fém takarótányérral
- Zuhanszett nélkül




Junior Evo Süllyesztett
termosztátos zuhany csaptelep
egyutas 170-0006-00


- Egyutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül

Junior Evo Süllyesztett
termosztátos zuhany csaptelep kétutas 170-0005-00


- Kétutas
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanszett nélkül




Ajánlott beépítési módok




Süllyesztett kétutas csaptelep,
fali csatlakozós kézizuhany tartó,
kád kifolyócső




Süllyesztett kétutas csaptelep,
kád kifolyócső, zuhanykar,
zuhanyfej




Kétutas termosztátos csaptelep,
kád kifolyócső, zuhanykar,
zuhanyfej




Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanszett zuhanyrúddal, fali
csatlakozós kézizuhany tartó




Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej



Süllyesztett egyutas csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej



Egyutas termosztátos csaptelep,
zuhanykar, zuhanyfej



Süllyesztett kétutas csaptelep,
zuhanszett zuhanyrúddal, fali
csatlakozós kézizuhany tartó,
zuhanykar, Evo zuhanyfej



Automata nyomógombos szelepek



Automata csaptelep

Takarítson meg vizet a Mofém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Vandálbiztos

A csaptelepek egy sárgaréz darabból készülnek, a működő részek nem láthatók.



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.



Környezetvédelem

Felelősen gondolkodunk környezetünkről.



Gyors és egyszerű szerelés


Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Automata mosdó szelep

146-0051-00

- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható




ÚJ

M-Press automata mosdó szelep

146-0052-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816




ÚJ

M-Press automata zuhany szelep fíz felszálló csővel

143-0118-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 45 ± 6 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 12 ± 2 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816




ÚJ

M-Press automata zuhany szelep

143-0118-01

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 40 ± 1 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 12 ± 1 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816




ÚJ

M-Press automata vizelde öblítő szelep

166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 5 ± 1 sec.
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816




ÚJ

M-Press automata fali mosdó/ivókút szelep

166-0010-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 15 ± 5 sec.
- Átfolyó vízmennyiség: 5 ± 1 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,8 liter (3 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816





Orvosi csaptelepek



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Vízmeztakarítás


A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.



UP TO
60%


Trend Plus orvosi mosdó csaptelep
159-1501-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Trend Plus orvosi mosogató csaptelep 159-1551-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Trend Plus orvosi mosogató csaptelep 159-1551-06


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



UP TO
60%

Junior Evo orvosi mosdó csaptelep
159-0021-00

- Leeresztő szeleppel
- 5 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Junior Evo orvosi mosogató csaptelep 159-0022-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Junior Evo orvosi mosogató csaptelep 159-0023-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel





Kiegészítő szerelvények



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer.



Környezetvédelem

Felelősen gondolkodunk környezetünkről.



Alkatrészprogram

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.



Újrahasznosítható

A Mofém csaptelepek csomagolását környezetbarát technológiákkal állítják elő, így a csomagolás újrahasznosított papírból, illetve a lenyomatok környezetre ártalmatlan festékkel készültek.



Minőségi alapanyag

A Mofém-Teka termékek magas minőségű sárgarézből készülnek, mely garantálja a termékek minőségét.




Könnyen tisztítható

A Mofém-Teka csaptelepek és kiegészítők a gyártás során egy nikkel és króm réteget kapnak, mely amellett, hogy védi a termékeket könnyen tisztíthatóvá is teszi őket.




Kifolyószelep 162-0035-07

- Perlátorral
- Dizájn kivitel
- 1/2"



Kifolyószelep 162-0035-17

- Tömlővéggel
- Dizájn kivitel
- 1/2"




Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

1/2" 162-0007-00

3/4" 162-0008-00




Kifolyószelep

- Perlátorral

1/2" 162-0005-00

3/4" 162-0006-00




Kifolyószelep

- Tömlővéggel

1/2" 162-0001-00


3/4" 162-0002-00



Sarokszelep

1/2" - 1/2" 163-0002-00


1/2" - 3/8" 163-0006-00






Sarokszelep szűrővel 163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"




Golf mosdó szelep 146-1261-00

- Hideg vagy kevert vízhez
- 180°-os kerámia felsőrészsel
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Kombinált sarokszelep 163-0015-01

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó – 3/4"
- Mosdó csatlakozó – 3/8"
- Fali csatlakozó – 1/2"
- Visszacsapó szeleppel
- Szabályozható, cserélhető felsőrészsel
- Tömlővéggel




Állószelep Eurosztár 146-0042-00

- Hagyományos felsőrészsel
 - Vízkömentes perlátorral: M22x1
- Sugárvezetővel 146-0043-00**



Mosógéptöltő szelep 163-0014-00

- Króm felület
- 1/2" – 3/4"




Mosógéptöltő szelep

- Eurosztár fogantyúval
- Króm felület
- 1/2" csatlakozással

Jobbos 167-0001-00

Balos 167-0002-00




Csempezelep

1/2" kék 164-0014-00

1/2" piros 164-0015-00

3/4" kék 164-0016-00



3/4" piros 164-0017-00






Csőszifon 165-0027-05

- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel



Vizeldeszifon 165-0028-00


- Fényezett, krómozott



Búraszifon 165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Vízbocsátás: 18 l/perc
- Leeresztő szeleppel


Leeresztő szelep nélkül 165-0027-04



WC öblítő szelep 166-0002-00

- Króm öblítőcsővel
- Fém fogantyúval
- Fali csatlakozás: 3/4"
- Vízbocsátás: 27 l/perc


Öblítőcső nélkül 166-0002-01



Nyomógombos leeresztő szelep


168-0005-00

- A leeresztő dugó megnyomásával működtethető nyitás-zárás
- Dizájn kivitel
- Szifon csatlakozó: 5/4"



Vizeldeöblítő 166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75



Mofém vízköldő tisztítószer 502-0040-01

- Biológiailag lebomló citromsav alapú összetevőkkel
- Alkalmos vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására
- Speciálisan csaptelepekre, fürdőszobai kiegészítőkre kifejlesztve
- Ergonómikus kialakítás a kényelmes használat érdekében
- 500 ml





Mosogatótálcák és konyhai csaptelepek

Mofém mosogatótálcák

94. oldal

Konyhai csaptelepek

96. oldal



Mofém mosogatótálcsák

25
YEAR
GUARANTEE

25 év garancia

A Mofém Evo rozsdamentes mosogatótálcsákra 25 év garanciát vállalunk, mely gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra érvényes.



Könnyen tisztítható

Az angol Étel Higiéniai Hatóság által elvégzett felmérés szerint, a rozsdamentes acélhoz képest minden felületet 10-szer többször kell tisztítani, hogy a baktériumokat és a szennyeződésekeltávolíthassuk.



Törhetetlen és vandálbiztos

A nagyfokú ellenállóképesség elérése érdekében a termékek mélyhúzásos technológiával készültek és kialakításuknak köszönhetően vandálbiztosak.



Magas ellenálló képesség

A Mofém Evo mosogatótálcsák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.



Környezetbarát

A mosogatótálcsák környezetbarát alapanyagokból készültek.



Pórusmentes felület

A Mofém Evo mosogatótálcsák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.



EVO 1B 1D mosogatótálca 91101123

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretek

- ▢ [Sz x M] 780 x 435 mm
- └ [Sz x M x M] 368 x 338 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ↔ Megfordítható
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm



EVO 2B mosogatótálca 30000817

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretek

- ▢ [Sz x M] 800 x 440 mm
- └ [Sz x M x M] 2 x 340 x 370 x 150 mm

Beépítési lehetőségek

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 80 cm



EVO 1B mosogatótálca 30000818

Tartozékok:


- 1 1/2" lefolyócsomag gumidugóval

Méretek

- ▢ [Sz x M] 465 x 465 mm
- └ [D] 150 mm

Beépítési lehetőségek

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 40 cm



Új



Trend 1B 1D 145120000

Tartozékok:

- 3 1/2" lefolyócsomag


Méretek:

- ▢ [Sz x M] 860 x 500 mm
- └ [Sz x M x M] 340 x 420 x 164 mm

Beépítési lehetőségek

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ↔ Megfordítható
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 45 cm

2018 őszétől



Új



Trend 1 1/2B 1D 145150000

Tartozékok:

- 3 1/2" lefolyócsomag


Méretek:

- ▢ [Sz x M] 1000 x 500 mm
- └ [Sz x M x M] 340 x 420 x 164 mm
- └ [Sz x M x M] 185 x 280 x 132 mm

Beépítési lehetőségek

- ▣ Hagyományos, ráépíthető
- ↔ Megfordítható
- ▢ A sorközépen álló mosogatószekrény (modul) szélessége min. 60 cm

2018 őszétől





Konyhai csaptelepek



5 év garancia

A Mofém és Teka csaptelepekre 5 év garanciát és 10 év alkatrészellátást vállalunk.




Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.




Trend Plus mosogató csaptelep
152-1551-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Trend Plus mosogató csaptelep
152-1551-07

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Trend Plus mosogató csaptelep
152-1551-06

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel




Trend Plus mosogató csaptelep
152-1551-04

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfejvel
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Zenit magasított mosogató csaptelep 152-1951-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Junior Evo bojler mosogató csaptelep
160-0021-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekléhez
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"






Junior Evo mosogató csaptelep

152-0050-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 201 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kihúzható vízkömentes kétfunkciós zuhanyfej
- 40 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



EVO X mosogató csaptelep

152-0082-00


- Kihúzható 1 funkciós zuhanyfej
- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 193 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Easy quick rögzítés



Junior Evo mosogató csaptelep

152-0048-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 210 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



EVO X Mosogató csaptelep

152-0052-02


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: U200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Junior Evo mosogató csaptelep

152-0069-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




EVO X Mosogató csaptelep

152-0052-01

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"





VIDEÓ






Új



EVO X mosogató csaptelep

152-0052-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm Eco click kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Új

Junior Evo magasított mosogató csaptelep

152-0052-03


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Junior Evo mosogató csaptelep

152-0047-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Zajcsökkentő elemmel



Junior Evo bojler mosdó/mosogató csaptelep

161-0031-40

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerre
- Egykaros
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Fali csatlakozás: 1/2"




Új

Pro mosogató csaptelep

152-1751-05

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: L200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Új

Pro mosogató csaptelep

152-1751-04


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"






Pro mosogató csaptelep 152-1751-02

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Junior mosogató csaptelep 652-0042-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Inka mosogató csaptelep 652-0075-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Junior mosogató csaptelep 152-0023-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



Új

Inka mosogató csaptelep 152-0036-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



Új

Bridge mosogató csaptelep 152-1851-00


- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"






Mosogató csaptelep 652-0072-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 225 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Mambo-5 mosogató csaptelep 152-0035-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



Mambo-5 mosogató csaptelep 152-0034-00


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- 35 mm kerámia vezérlőegységgel



Új

Golf mosogató csaptelep 142-1351-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M24x1
- Kerámiás felsőrészsel






ÚJ

Golf mosogató csaptelep 142-1351-01


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 180 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ÚJ

Golf mosogató csaptelep 142-1351-02


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 240 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



ÚJ

Golf mosogató csaptelep 142-1351-03


- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: U200 mm
- 7,5-9 l/perc vízbocsátású vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül






Treff mosogató csaptelep 142-0151-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Kerámiás felsőrészsel
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Treff mosogató csaptelep 142-0010-30

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Kerámiás felsőrészsel




Eurosztár mosogató csaptelep 142-2152-00

- Forgatható felső kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"




Eurosztár mosogató csaptelep 142-0148-00

- Forgatható alsó kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Vízkömentes perlátorral
- Perlátor mérete: M22x1
- Hagyományos felsőrészsel




Eurosztár bojler mosogató csaptelep 160-2004-20

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"



Eurosztár bojler mosogató csaptelep 161-0028-01

- Felső elhelyezésű, nyílt rendszerű bojlerrekhez
- Két kezelőelemes vezérlés
- Forgatható kifolyócsővel
- Kifolyócső: 200 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel
- Sugárvezető mérete: M22x1
- Fali csatlakozás: 1/2"





Flexibilis bekötőcsövek



Extra ellenálló

A magas minőségű rozsdamentes acélból készült védőszövetnek köszönhetően a Mofém flexibilis bekötőcsövek ellenállóbbak.



Egészségre ártalmatlan

A Mofém flexibilis bekötőcsövek egészségre ártalmatlan EPDM gumiból készülnek, melyből nem oldódnak ki káros anyagok a vízzel való érintkezéskor.



Hosszú élettartam








A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer.

MFLEX DN 8


	Belső átmérő (mm)	8
	Külső átmérő (mm)	12
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)	28
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90

Felhasználás



- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 8 mm
- G. Külső átmérő 12 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-03
MFLEXV BB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-04
MFLEXV BB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-05
MFLEXV BB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 400	533-0003-06
MFLEXV BB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	3 000	533-0003-07
MFLEXV BB-1212-700	1/2"-1/2"	700	10	100	3 000	533-0003-08
MFLEXV BB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	2 400	533-0003-09
MFLEXV BB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0003-00
MFLEXV BB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0003-01
MFLEXV BB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	1 000	533-0003-02
MFLEXV BB-3812-200	3/8"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0003-10
MFLEXV BB-3812-300	3/8"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0003-11
MFLEXV BB-3812-400	3/8"-1/2"	400	10	100	3 600	533-0003-12
MFLEXV BB-3812-500	3/8"-1/2"	500	10	100	3 600	533-0003-13
MFLEXV BB-3838-200	3/8"-3/8"	200	10	100	5 400	533-0003-14
MFLEXV BB-3838-300	3/8"-3/8"	300	10	100	5 400	533-0003-15
MFLEXV BB-3838-400	3/8"-3/8"	400	10	100	2 800	533-0003-16
MFLEXV BB-3838-500	3/8"-3/8"	500	10	100	2 400	533-0003-17
MFLEXV BB-3838-600	3/8"-3/8"	600	10	100	4 000	533-0003-18
MFLEXV KB-1212-200	1/2"-1/2"	200	10	100	5 400	533-0004-03
MFLEXV KB-1212-300	1/2"-1/2"	300	10	100	5 400	533-0004-04
MFLEXV KB-1212-400	1/2"-1/2"	400	10	100	2 800	533-0004-05
MFLEXV KB-1212-500	1/2"-1/2"	500	10	100	2 000	533-0004-06
MFLEXV KB-1212-600	1/2"-1/2"	600	10	100	2 000	533-0004-07
MFLEXV KB-1212-800	1/2"-1/2"	800	10	100	3 000	533-0004-08
MFLEXV KB-1212-1000	1/2"-1/2"	1 000	10	100	2 000	533-0004-00
MFLEXV KB-1212-1200	1/2"-1/2"	1 200	10	100	1 500	533-0004-01
MFLEXV KB-1212-1500	1/2"-1/2"	1 500	10	100	900	533-0004-02
MFLEXV KB-1238-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-09
MFLEXV KB-1238-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-10
MFLEXV KB-1238-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-11
MFLEXV KB-3838-300	1/2"-3/8"	300	10	100	5400	533-0004-12
MFLEXV KB-3838-400	1/2"-3/8"	400	10	100	2800	533-0004-13
MFLEXV KB-3838-500	1/2"-3/8"	500	10	100	2000	533-0004-14
MFLEXV KB-3838-600	1/2"-3/8"	600	10	100	2000	533-0004-15

MFLEX DN 8

Felhasználás



- Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csőcsonk hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV B12-M10x1-L37-300	½" - M10x1	300	37	10	100	5 400	533-0006-00
MFLEXV B12-M10x1-L37-400	½" - M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-01
MFLEXV B12-M10x1-L37-500	½" - M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-02
MFLEXV B12-M10x1-L37-600	½" - M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-03
MFLEXV B38-M10x1-L37-400	3/8" - M10x1	400	37	10	100	3 600	533-0006-04
MFLEXV B38-M10x1-L37-500	3/8" - M10x1	500	37	10	100	3 600	533-0006-05
MFLEXV B38-M10x1-L37-600	3/8" - M10x1	600	37	10	100	3 000	533-0006-06
MFLEXV B12-M10x1-L17-300	½" - M10x1	300	17	10	100	3 000	533-0006-07
MFLEXV B12-M10x1-L17-400	½" - M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-08
MFLEXV B12-M10x1-L17-500	½" - M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-09
MFLEXV B12-M10x1-L17-600	½" - M10x1	600	17	10	100		533-0006-10
MFLEXV B38-M10x1-L17-300	3/8" - M10x1	300	17	10	100	3 600	533-0006-11
MFLEXV B38-M10x1-L17-400	3/8" - M10x1	400	17	10	100	3 600	533-0006-12
MFLEXV B38-M10x1-L17-500	3/8" - M10x1	500	17	10	100	3 600	533-0006-13
MFLEXV B38-M10x1-L17-600	3/8" - M10x1	600	17	10	100	3 600	533-0006-14

MFLEX BICO DN 8








Felhasználás

- Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez




Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV BICO BB-1210-100	1/2" - 10	100	10	100	8 400	533-0005-00
MFLEXV BICO BB-1210-150	1/2" - 10	150	10	100	8 400	533-0005-01
MFLEXV BICO BB-1210-200	1/2" - 10	200	10	100	5 400	533-0005-02
MFLEXV BICO BB-1210-250	1/2" - 10	250	10	100	5 400	533-0005-03
MFLEXV BICO BB-1210-300	1/2" - 10	300	10	100	5 400	533-0005-04
MFLEXV BICO BB-1210-350	1/2" - 10	350	10	100	5 400	533-0005-05
MFLEXV BICO BB-1210-400	1/2" - 10	400	10	100	3 600	533-0005-06
MFLEXV BICO BB-1210-500	1/2" - 10	500	10	100	3 600	533-0005-07
MFLEXV BICO BB-1210-600	1/2" - 10	600	10	100	3 000	533-0005-08
MFLEXV BICO BB-3810-100	3/8" - 1/2"	100	10	100	8 400	533-0005-09
MFLEXV BICO BB-3810-150	3/8" - 1/2"	150	10	100	8 400	533-0005-10
MFLEXV BICO BB-3810-200	3/8" - 1/2"	200	10	100	5 400	533-0005-11
MFLEXV BICO BB-3810-250	3/8" - 1/2"	250	10	100	5 400	533-0005-12
MFLEXV BICO BB-3810-300	3/8" - 1/2"	300	10	100	5 400	533-0005-13
MFLEXV BICO BB-3810-400	3/8" - 1/2"	400	10	100	3 600	533-0005-14
MFLEXV BICO BB-3810-500	3/8" - 1/2"	500	10	100	3 600	533-0005-15

MFLEX SUPER DN 13


	Belső átmérő (mm)	13
	Külső átmérő (mm)	19
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)	65
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90

Felhasználás



- Ajánlott gázkazánokhoz, bojlererekhez, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 13 mm
- G. Külső átmérő 19 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MLEXV SUPER BB-1212-300	1/2" - 1/2"	300	10	50	2 000	533-0007-00
MLEXV SUPER BB -1212-400	1/2" - 1/2"	400	10	50	1 000	533-0007-01
MLEXV SUPER BB -3412-300	3/4" - 1/2"	300	10	50	1 200	533-0007-02
MLEXV SUPER BB -3412-400	3/4" - 1/2"	400	10	50	1 200	533-0007-03
MLEXV SUPER BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 000	533-0007-04
MLEXV SUPER BB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-05
MLEXV SUPER BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-06
MLEXV SUPER BB -3434-600	3/4" - 3/4"	600	10	50	1 200	533-0007-07
MLEXV SUPER KB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	10	50	1 200	533-0007-08
MLEXV SUPER KB -3434-400	3/4" - 3/4"	400	10	50	1 200	533-0007-09
MLEXV SUPER KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	10	50	2 000	533-0007-10

MFLEX EXTRA DN 19, DN 25


	Belső átmérő (mm)	19/25
	Külső átmérő (mm)	27/33
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/min)	120/200
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
	Üzemi nyomás (bar)	10/10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	90/90

Felhasználás



• Ajánlott gázkazánokhoz, légkondicionáló berendezésekhez

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Védőszövet rozsdamentes acélból AISI304
- E. Egészségre ártalmatlan gumi - EPDM
- F. Belső átmérő 19/25 mm
- G. Külső átmérő 19/25 mm








DN 19 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-08
MFLEXV EXTRA BB -34-400	3/4"	400	5	30	720	533-0002-09
MFLEXV EXTRA BB -34-500	3/4"	500	5	30	1 200	533-0002-10
MFLEXV EXTRA BB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-11
MFLEXV EXTRA KB -34-300	3/4"	300	5	30	720	533-0002-12
MFLEXV EXTRA KB -34-400	3/4"	400	5	30	600	533-0002-13
MFLEXV EXTRA KB -34-500	3/4"	500	5	30	960	533-0002-14
MFLEXV EXTRA KB -34-600	3/4"	600	5	30	900	533-0002-15


DN 25 MFLEX EXTRA

Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFLEXV EXTRA BB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-00
MFLEXV EXTRA BB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-01
MFLEXV EXTRA BB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-02
MFLEXV EXTRA BB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-03
MFLEXV EXTRA KB -1-300	1"	300	3	21	504	533-0002-04
MFLEXV EXTRA KB -1-400	1"	400	3	21	504	533-0002-05
MFLEXV EXTRA KB -1-500	1"	500	3	21	840	533-0002-06
MFLEXV EXTRA KB -1-600	1"	600	3	21	630	533-0002-07

MFG BORDCSO DN 12, DN 20


	Belső átmérő (mm)	12/20
	Külső átmérő (mm)	18/27
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30/45
	Üzemi nyomás (bar)	0.4
	Maximum hosszúság (mts)	0.8-1.35

Felhasználás



- Ajánlott rögzített gáz készülékekhez: kazánokhoz, bojlerrekekhez, főzőlapokhoz

Anyagok



- A. Nikkelezett sárgaréz
- B. Csatlakozó anya
- C. Rozsdamentes acél AISI304
- D. Rozsdamentes acél AISI316
- E. PE hőre lágyuló cső
- F. Belső átmérő Ø12/20 mm
- G. Külső átmérő Ø18/27 mm



Megnevezés	Csatlakozó méret	Hossz (mm)	Csomag	Doboz	Paletta	Kódszám
MFG BORDCSO BB -1212-300	1/2" - 1/2"	300	5	50	1 200	533-0001-00
MFG BORDCSO BB -1212-500	1/2" - 1/2"	500	5	20	2 000	533-0001-01
MFG BORDCSO BB -1212-750	1/2" - 1/2"	750	5	25	750	533-0001-02
MFG BORDCSO BB -1234-300	1/2" - 3/4"	300	5	50	1 200	533-0001-03
MFG BORDCSO BB -1234-500	1/2" - 3/4"	500	5	50	2 000	533-0001-04
MFG BORDCSO BB -1234-750	1/2" - 3/4"	750	5	25	750	533-0001-05
MFG BORDCSO BB -3434-300	3/4" - 3/4"	300	5	25	600	533-0001-06
MFG BORDCSO BB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	5	25	1 000	533-0001-07
MFG BORDCSO BB -3434-750	3/4" - 3/4"	750	5	25	750	533-0001-08
MFG BORDCSO KB -1212-300	1/2" - 1/2"	300	5	50	1 200	533-0001-09
MFG BORDCSO KB -1212-500	1/2" - 1/2"	500	5	50	2 000	533-0001-10
MFG BORDCSO KB -1212-750	1/2" - 1/2"	750	5	25	750	533-0001-11
MFG BORDCSO KB -3434-500	3/4" - 3/4"	500	5	25	1 000	533-0001-12



MOFÉM



MOFÉM

NOŁEW



Alkatrészprogram

Falirózsák, takarótányérok

114. oldal

Csatlakozók

114. oldal

Fogantyúk

115. oldal

Perlátorok

116. oldal

Kartusok, felsőrészek, javító készletek

117. oldal

Kifolyócsövek

118. oldal

Zuhanyváltók

119. oldal

Egyéb fényes alkatrészek

119. oldal

Épületgépészeti alkatrészek

121. oldal

Falirózsák, takarótányérok



Takarótányér kúpos 273-0054-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Falirózsa 1/2" 273-0056-06

- 2 db Falirózsa 1/2"
- Eurosztár fali lengőszelep
- Treff fali lengőszelep



Falirózsa 3/4" 273-0057-06

- 2 db Falirózsa 3/4"
- WC öblítő



Takarótányér hengeres 273-0113-06

- 2 db Takarótányér
- Egy és kétfogantyús fali csaptelepekhez



Takarótányér 273-0053-06

- 2 db Takarótányér
- Sarokszelep 3/8"
- Sarokszelep 1/2"
- Vízeldő öblítőszelep
- Automata zuhany

Csatlakozók



Csatlakozó anya + szeleplék

273-0011-06

- 2 db Csatlakozó anya 3/4"
- 2 db Szeleplék M18x1,25
- 2 db „O” gyűrű 14x2
- Kétfogantyús H típusú zuhany csaptelepekhez



Csatlakozó áttét 3/4"-1/2"

273-0013-06

- Kétfogantyús
- „H” típusú csaptelepekhez



Gyorscsatlakozó 3/4"

273-0017-06

- 1 db gyorscsatlakozó
- 1 db alátét 24x19x3
- 1 db „O” gyűrű 10,77x2,62



Z-idom

273-0039-06

- 2 db „Z” idom
- 2 db alátét
- Egy és kétkezelőelemes fali csaptelepekhez

Fogantyúk



Fogantyú Trend Plus 273-0153-06

- 1 db Trend Plus fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Trend Plus mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0154-06

- KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Junior Evo 273-0088-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 35 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo mosdó, bide, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0157-06

- 35 mm kerámia vezérlőegységhez
- Junior Evo felső kifolyócsöves mosogatókhoz és KMT csaptelephez



Fogantyú Junior Evo 273-0158-06

- 1 db Junior Evo fogantyú 40 mm
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior Evo sülyesztett kád/zuhany csaptelepekhez és kihúzható fejes mosogatókhoz



Fogantyú Pro 273-0155-06

- 1 db Pro fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Pro mosdó, kádtöltő, zuhany, fali KMT és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0156-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Mode 273-0087-06

- 1 db Mode fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mode mosdó, kádtöltő és zuhany csaptelephez

Fordított Mofém logóval 273-0160-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Inka 273-0086-06

- 1 db Inka fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Inka mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0161-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Golf 273-0109-06

- 2 db Golf fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Golf csaptelep család



Fogantyú Junior 273-0022-06

- 1 db Junior fogantyú
- 1 db színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Junior mosdó, kádtöltő, zuhany csaptelephez

Fordított Mofém logóval 273-0023-06

- KMT, bojler és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Mambo-5 273-0085-06

- 1 db Mambo-5 fogantyú
- 1 db krómozott színjelző
- 1 db hernyócsavar M5x6
- Mambo-5 mosdó, kádtöltő, zuhany és alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez

Fordított Mofém logóval 273-0162-06

- Álló KMT és felső kifolyású mosogató csaptelepekhez



Fogantyú Treff 273-0018-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző hideg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



Fogantyú Treff 273-0019-06

- 1 db Treff fogantyú
- 1 db színjelző meleg
- 1 db kupak
- 1 db csavar M4x8
- 1 db alátét külsőfogazású M4
- Treff csaptelep család



Fogantyú Eurosztar 273-0058-06

- 2 db Eurosztar fogantyú
- 1 db színjelző kék
- 1 db színjelző piros
- 2 db csavar M4x10
- Eurosztar csaptelep család
- Bojler csaptelep
- Kifolyószelap

Perlátorok



Gömbcsuklós perlátor 273-0027-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M22x1
- Mambo-5, Inka, MF2, Treff , Eurostár, Szolár Nova bide



Gömbcsuklós perlátor 273-0028-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior és Inka bide



Gömbcsuklós perlátor 273-0028-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 1 db Gömbcsuklós perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior és Inka bide



Perlátor 273-0025-06

- Átfolyási érték: „B” 22,8-25,2 l/perc
- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Trend, Mode, Junior Evo, Junior, Inka, Treff , Eurostár, Szolár Nova mosdó, bide csaptelepekhez
- Trend Plus, Junior Evo, Pro, Junior, Inka, Mambo-5 kádtöltő csaptelepekhez



Perlátor 273-0026-06

- Átfolyási érték: „D” 34,8-37,8 l/min
- 1 db Szerelt perlátor M28x1 HONEYCOMB
- Mode, Trend, Treff, Szolár Nova kádtöltő csaptelep



Perlátor 273-0142-06

- Átfolyási érték: 22,8 - 25,2 l /min
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelepekhez



Perlátor ECO

- 2 db Szerelt perlátor M24x1 HONEYCOMB
- Trend Plus, Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Inka, Junior, Mambo-5 mosdó csaptelepekhez

Átfolyási érték: 5 l /min 273-0112-06

Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min 273-0021-06



Perlátor ECO 273-0020-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min
- 2 db Szerelt perlátor M22x1 HONEYCOMB
- Mambo-5, Eurostár, Treff mosdó csaptelepekhez



Perlátor ECO 273-0141-06

- Átfolyási érték: 7,5 - 9 l /min
- 2 db Szerelt perlátor M19x1 HONEYCOMB
- Trend 2, Junior Evo, Golf mosdó csaptelepekhez

Kartusok, felsőrészek, javító készletek



Javító készlet 273-0042-06

- 1 db állítócsavar
- 1 db zuhanyváltó excenter
- 1 db szerelt dugattyú
- 2 db O gyűrű
- 1 db alátét Ø24x20x1,5
- Kétfogantyús kádtöltő csaptelepekhez



Szerelőkulcs 273-0044-06

- 1 db szerelőkulcs
- Egykaros csaptelepek kartus és perlátor cseréjéhez



Javító készlet

- 1 db leszorító csavar
- 1 db kartus:
 - › Alacsony 45 mm [273-0047-06](#)
 - › Alacsony 40 mm [273-0063-06](#)
 - › Magas 40 mm [273-0065-06](#)
 - › Alacsony 35 mm [273-0071-06](#)
 - › Magas 35 mm [273-0043-06](#)



Szelepfelsőrsz 1/2" Classic 273-0029-06

- 2 db szelepfelsőrsz 1/2" Standard zsrkamrás
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



Szelepfelsőrsz 3/4" 273-0033-06

- 1 db Szelepfelsőrsz 3/4" négyszögletes orsóvéggel
- WC öblítő szelep



Szelepfelsőrsz 1/2" 273-0030-06

- 2 db Szelepfelsőrsz 1/2" Kerámiás, 180°-os
- Eurostár, Treff, Szolár Nova csaptelep családokhoz



Kerámia betét

- 1 db kerámia betét

Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez [273-0167-06](#)

Pro termosztátos zuhany csaptelephez [273-0168-06](#)



Termosztát elem

- 1 db termosztát elem
- 1 db szabályozó gyűrű

Junior Evo termosztátos zuhany csaptelephez [273-0165-06](#)

Pro termosztátos zuhany csaptelephez [273-0166-06](#)



Szelepfelsőrsz automata mosdóhoz és vizelde öblítőhöz [273-0170-06](#)

- Nyitvatartási idő (3bar) 10±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar) 1 l



Szelepfelsőrsz automata zuhanyhoz [273-0171-06](#)

- Öblítési vízmennyiség (3bar) 2 l



Szelepfelsőrsz automata WC öblítőhöz [273-0172-06](#)

- Nyitvatartási idő (3bar) 4±15% sec
- Öblítési vízmennyiség (3bar) 6 l
- Fali csatlakozás: 3/4"

Kifolyócsövek



Kifolyócső C130 273-0015-06

- 1 db kifolyócső C130
- Eurosztár, Treff , Szolár Nova mosdó, Eurosztár, Treff álló lengőszelep



Kifolyócső C150 HP 273-0080-06

- 1 db Kifolyócső C150 HP
- Treff mosdó/mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C180 HP 273-0078-06

- 1 db Kifolyócső C180 HP
- Trend, Inka, Junior, Mambo-5, Treff mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C200 273-0016-06

- 1 db Kifolyócső C200
- Eurosztár, Treff , Szolár Nova álló mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső C210 HP 273-0081-06

- 1 db Kifolyócső C210 HP
- Mode, Junior Evo, Pro, Inka, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső J150 273-0106-06

- 1 db Kifolyócső J150
- Trend Plus, Golf mosdó csaptelepekhez



Kifolyócső J190 273-0107-06

- 1 db Kifolyócső J190
- Trend Plus, Junior Evo, Golf mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső S200 273-0014-06

- 1 db kifolyócső S200
- Eurosztár, Treff , Szolár Nova fali mosdó , Eurosztár, Treff fali lengőszelep



Kifolyócső S300 273-0009-06

- 1 db kifolyócső S300
- Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP200 273-0012-06

- 1 db Kifolyócső HP200
- Mode, Junior Evo, Pro, Trend, Junior, Mambo-5 fali mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső HP300 273-0108-06

- 1 db kifolyócső HP300
- Eurosztár, Treff fali KMT és mosogató csaptelepekhez



Kifolyócső U300 273-0079-06

- 1 db Kifolyócső U300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez

Kifolyócső C300 273-0010-06

- 1 db kifolyócső C 300
- Kád-mosdó (KMT) álló csaptelepekhez

Zuhanyváltók



KMT zuhanyváltó 273-0034-06

- 1 db KMT zuhanyváltó
- Álló és fali KMT csaptelepek



Zuhanyváltó 273-0036-06

- 1 db Trend zuhanyváltó
- 1 db Trend zuhanyváltó fogantyú
- 1 db gégecső csatlakozó tömítéssel
- Trend kádtöltő csaptelep



Zuhanyváltó 273-0037-06

- 1 db Junior zuhanyváltó
- Junior kádtöltő csaptelep



Zuhanyváltó 273-0038-06

- 1 db Inka zuhanyváltó
- Inka kádtöltő csaptelep



Zuhanyváltó 273-0064-06

- 1 db zuhanyváltó
- Trend, Junior, Junior Evo, Mambo-5 kádtöltő csaptelep

Egyéb fényes alkatrészek



Kézzizuhany tartó 273-0169-06

- 1 db elfordítós kézzizuhany tartó Junior Evo zuhanyrendszerekhez



Kézzizuhany tartó 273-0151-06

- BASIC zuhanyrúdhoz (275-0034-07)
- 1 db állítható zuhany tartó



Mosdó takaró gyűrű

- 1 db mosdó gyűrű

Pro, Inka, Mambo-5 mosdó és álló mosogató csaptelepekhez 273-0163-06

Golf mosdó és álló mosogató csaptelepekhez 273-0164-06



Alakos gumitömítés 273-0077-06

- Junior Evo, Junior, Mambo-5, Inka alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 38x29,5x4,3 mm
- 1 db távtartó gyűrű



Súlyszelep 273-0059-06

- 1 db súlyszelep
- Automata leeresztőszelep



Leeresztőszelep 165-0032-00

- Automata
- Vidage pálcával

Egyéb fényes alkatrészek

Alakos gumitömítés 273-0111-06

- Trend Plus, Mode alsó kifolyócsöves mosogató csaptelepekhez
- 2 db alakos gumitömítés 42,5x33,3x3,5 mm
- 1 db távtartó gyűrű


Alakos gumitömítés 273-0110-06

- Trend alsó kifolyócsöves mosogató csaptelephez
- 2 db alakos gumitömítés 48x37,5x5 mm
- 1 db távtartó gyűrű


Treff zuhanytartó villa 273-0082-06

- 1 db Treff zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Treff kádtöltő és zuhany csaptelepekhez


Eurosztár zuhanytartó villa 273-0083-06

- 1 db Eurosztár zuhanytartó villa
- Felső csatlakozású Eurosztár kádtöltő csaptelepekhez


Átfolyás szabályozó 273-0067-06

- 1 db átfolyás szabályozó
- Átfolyási érték: 10l/perc
- Kádtöltő és zuhany csaptelepekhez


Felfogató szett Mambo-5 273-0050-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés


Felfogató szett Junior 273-0049-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés

Bojler felfogató szett 273-0051-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés

Felfogató szett Trend 273-0048-06

- 1 db töcsavar anyával M8
- 1 db fém felfogató patkó
- 1 db gumi felfogató patkó
- 1 db gumitömítés


Tömítő szett fali csaptelepekhez 273-0147-06

- 1 db Perlátor tömítés M22x1
- 1 db Perlátor tömítés M24x1
- 1 db Perlátor tömítés M28x1
- 1 db Gégecső csatlakozó tömítés zuhanytartó villához (lapos 24x19x3 mm)
- 2 db Gégecső tömítés (lapos 18,8x10x2 mm)
- 2 db Zuhanyváltó excenter tömítés („O” gyűrű 8,3x2,4 mm)
- 1 db Állítócsavar tömítés kétkaros fali csaptelepekhez (24x20x105 mm)
- 1 db Kifolyócső tömítés A (hasított gyűrű)
- 1 db Kifolyócső tömítés B (hasított gyűrű)
- 2 db Kifolyócső tömítés („O” gyűrű 12,5x2,5 mm)
- 2 db Dugattyú tömítés („O” gyűrű 10x4 mm)
- 2 db Szelepülék tömítés („O” gyűrű 14x2 mm)
- 1 db Csatlakozó tömítés fali KMT-hez („O” gyűrű 20x2 mm)
- 1 db Z-ido tömítés (lapos tömítés 24x16x2 mm)
- Fali kádtöltő, zuhany és mosogató csaptelepekhez


Tömítő szett álló csaptelepekhez 273-0146-06

- 1 db Perlátor tömítés M22x1
- 1 db Perlátor tömítés M24x1
- 1 db Perlátor tömítés M19x1
- 1 db Felfogató tömítés 35 mm
- 1 db Felfogató tömítés 40 mm
- 1 db Felfogató tömítés 45 mm
- 1 db Felfogató tömítés 140-0189-30-hoz és bojler csaptelepekhez („O” gyűrű 35x3 mm)
- 1 db Felfogató patkó tömítés (8 mm-es csavarhoz)
- 1 db Felfogató patkó tömítés (10 mm-es csavarhoz)
- 1 db Kifolyócső tömítés A (hasított gyűrű)
- 1 db Kifolyócső tömítés B (hasított gyűrű)
- 2 db Kifolyócső tömítés („O” gyűrű 12,5x2,5 mm)
- 1 db Szelepülék tömítés
- 1 db Alátét (KMT 24x16x2)
- Mosdó, bidé, álló mosogató és KMT csaptelepekhez

Épületgépészeti alkatrészek

**Flexum 1" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0115-06**

- 2 db „O” gyűrű 6x2 EPDM
- 1 db „O” gyűrű 39x2,5 EPDM 1
- 2 db gömbcsap tömítőelem 25

**Flexum 3/4" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0116-06**

- 2 db „O” gyűrű 5,28x1,78 EPDM
- 1 db „O” gyűrű 32x2,2
- 2 db gömbcsap tömítőelem 20

**Flexum 1/2" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0117-06**

- 2 db „O” gyűrű 5,28x1,78 EPDM
- 1 db „O” gyűrű 24x2 EPDM
- 2 db gömbcsap tömítőelem 15

**AHA 1/2" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0119-06**

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85

**AHA 1/4" és 3/8" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0118-06**

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 25.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 10-es 3/8-os

**AHA 3/4" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0120-06**

- 1 db „O” gyűrű 7.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 29.1x1.6 NBR70
- 2 db tömítőelem 15 NBR85

**AHA 1" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0121-06**

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 25 NBR85

**AHA 5/4" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0122-06**

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 32 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű

**AHA 6/4" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0123-06**

- 1 db „O” gyűrű 16.8x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 79.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 40 NBR85
- 1 db támasztó gyűrű

**AHA 2" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0124-06**

- 1 db „O” gyűrű 19.2x3 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 104.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 50 NBR85
- 1 db gömbcsap golyó+szár

**AHA gömbcsap fedél****Méretetek:**

- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz [273-0134-06](#)
- 1/2" gömbcsaphoz [273-0135-06](#)
- 3/4" gömbcsaphoz és vízfőcsaphoz [273-0136-06](#)
- 1" gömbcsaphoz [273-0137-06](#)

**AHA gömbcsap golyó+szár**

- 1 db szerelt gömbcsap golyó

Méretetek:


- 1/4" - 3/8" gömbcsaphoz [273-0125-06](#)
- 1/2" gömbcsaphoz [273-0126-06](#)
- 3/4" gömbcsaphoz [273-0127-06](#)
- 1" gömbcsaphoz [273-0128-06](#)

**AHA 1" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0121-06**

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 49.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 25 NBR85

**AHA 5/4" gömbcsap tömítőszett (víz): 273-0122-06**

- 1 db „O” gyűrű 13.3x2.4 NBR70
- 1 db „O” gyűrű 64.5x3 NBR70
- 2 db tömítőelem 32 NBR85





Víz-, gáz- fűtészerezvények

Flexum gázipari gömbcsapok

124. oldal

AHA gömbcsapok

127. oldal

Alfa gömbcsapok

130. oldal

Egyéb szerelvények

133. oldal

Lég- és iszapleválasztó

134. oldal





Flexum gázipari gömbcsapok

Üzemi hőmérséklet:

Min. (°C)	-20 °C
Max. (°C)	60 °C

Alkalmazható közeg:

Ivóvíz	x
Ipari víz	x
Növényi és állati eredetű olajok és zsírok	x
Fűtőolaj, gázolaj	x
Hidraulika olajok	x
Sóoldatok	x
Levegő	x
Élelmiszer ipari anyagok (üdítő ital, sör, bor stb.)	x
Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)	x

Miért válasszunk Mofém Flexum gömbcsapot?

- A gömbcsap házakon a magyar tervezők szilárdságot növelő merevítő bordákat helyeztek el
- Megbízható működés
- A szerelvény tökéletesen zár
- A tömítő anyag rugalmasságának köszönhetően a gömbcsapok kis nyomásokon is biztonságosan tömítenek
- Illegális gázvétel elleni védelem: az MSZ EN 331:2016 szabvány előírásának megfelelően a tömítés a szerelvény károsodása vagy a beavatkozás látható nyoma nélkül nem távolítható el
- A gömb felülete egy kemény króm réteget kap a korpásállóság növelése és a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében
- Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag
- 100%-os nyomáspróba: minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át
- Mofém márkajelzés garantálja a minőséget
- Nikkelezett gömbcsapház




1/2", 3/4", 1"



5/4", 6/4", 2"

Gáz gömbcsap

- BB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				(bar)			BB
	DIN	L	H	R	Lt.	P1	P2	P3
1/2"	63	43	60	27	25	30	35	113-0065-10
3/4"	74	49	75	32	25	30	35	113-0067-10
1"	88	58	90	39	25	30	35	113-0069-10
5/4"	110	73	130	50	5	5	10	113-0076-00
6/4"	120	80	155	55	5	5	10	113-0077-00
2"	140	96	175	70	5	5	10	113-0078-00



Gáz gömbcsap

- KB csatlakozással
- Toldattal




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
	DIN	L	H	R	Lt.
1/2"	90	45	60	27	113-0066-10
3/4"	106	47	75	32	113-0068-10
1"	124	55	90	39	113-0070-10



Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel




Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				KB
	L	H	R	Lt.	Kód
1/2"	58	36	60	25	113-0074-10
3/4"	74	49	75	32	113-0095-10




Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel 113-0074-35

- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz




Hőhatásra záró szelep 230-0079-07

- Kioldási hőmérséklet: 95 - 100 °C
- Lezárási idő max.: 60 sec.
- Maximális nyomás: 0.5 MPa (5 bar) MOP 5
- Termikus terhelhetőség: 925 °C (60 min.-ig)
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
- Anyag: rozsdamentes acél
- Csomagolási egység: 10 db/doboz



Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel



- „Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni” (Gázipari Műszaki Biztonsági Előírás (GMBSZ) 3.1.4 pont)
- A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezeték, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.



AHA gömbcsapok

Megengedett üzemi nyomás (bar)	16
Legnagyobb megengedett nyomás (bar)	20
Megengedett vizsgálati nyomás (bar)	25
Üzemi hőmérséklet:	
Min. (°C)	0 °C (tárolási -20 °C)
Max. (°C)	90 °C
Alkalmazható közeg:	
Ivóvíz	x
Ipari víz	x
Növényi és állati eredetű olajok és zsírok	x
Fűtőolaj, gázolaj	x
Hidraulika olajok	x
Sóoldatok	x
Levegő	x
Élelmiszer ipari anyagok (üdítő ital, sör, bor stb.)	x

Miért válasszunk Mofém AHA gömbcsapot?

- 10 év garancia teljes tömítettségre, szivárgás mentességre
- Az AHA gömbcsap család már 40 éve a szerelvényipar résztvevője és sikerét több, mint 50 millió eladott szerelvény bizonyítja
- mechanikai szilárdság: biztonságos falvastagság, az éles sarkok hiánya eredményezi, hogy szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház
- a gömböt és a tömítő elemeket egy rozsdamentes csavarokkal rögzített fedél zárja le
- a szerelvény tökéletesen zár, mivel a golyó és a golyószár egy egységet képez
- NBR tömítő anyag, ami rugalmassága folytán kis nyomásokon is biztonságosan tömít
- A gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kopásállóság növelése és a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében
- Európai Standard szerint ellenőrzött és válogatott német alapanyag
- 100%-os nyomáspróba: minden gömbcsap víz alatti nyomásellenőrzésen esik át
- Mofém márkajelzés és a gyártás éve a gömbcsapba van sajtolva, ezzel garantálva a minőséget
- Az AHA gömbcsap család biztonságos használatát az ÁNTSZ is igazolja, ezért ivó- és használati melegvíz-ellátás területén alkalmazható.




1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

1", 5/4"



6/4", 2"

Gömbcsap BB menettel




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
8	1/4"	50	41	65	19	113-0001-00
10	3/8"	50	41	65	22	113-0002-00
15	1/2"	60	43	65	27	113-0007-00
20	3/4"	75	55	85	34	113-0018-00
25	1"	90	64	105	41	113-0034-00
32	5/4"	107	69	105	50	113-0051-00
40	6/4"	125	96,5	105	55	113-0052-00
50	2"	159	113	105	70	113-0053-00



Gömbcsap KB csatlakozással


- Toldattal
- Lapos tömítéssel



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				BB
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
15	1/2"	69	43	65	27	113-0009-00
20	3/4"	80	55	85	34	113-0026-00
25	1"	105	64	105	41	113-0038-00




Kazántöltő gömbcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Kazántöltő
mm	inch	L	H	R	I	Lt.	Kód
15	1/2"	107	52	90	12	19	113-0010-00
20	3/4"	142	78	110	15	17	113-0023-00




Vízfőcsap



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Vízfőcsap
mm	inch	Lt1	L	H1	H2	Lt	Kód
20	3/4"	14	86,5	56	45	32	113-0019-00



Ürítő gömbcsap




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben					Ürítő gömbcsap
mm	inch	L	I	H	B	D	Kód
8	1/4"	54	55,5	40	8	1/4"	113-0045-00
10	3/8"	54	55,5	40	8	3/8"	113-0046-00
15	1/2"	54	55,5	40	12	1/2"	113-0047-00



Labor gömbcsap

- Laboratóriumi használatra



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben					KB	
	L	I	H	B	D	D1	Kód
1/4"	65	55,5	40	8	1/4"	12	113-0048-20
3/8"	65	55,5	40	8	3/8"	12	113-0049-20
1/2"	65	55,5	40	12	1/2"	12	113-0050-20



Alfa gömbcsapok

Megengedett üzemi nyomás (bar)	16-40*
Legnagyobb megengedett nyomás (bar)	20
Megengedett vizsgálati nyomás (bar)	25
Üzemi hőmérséklet:	
Min. (°C)	-20 °C
Max. (°C)	150 °C
Alkalmazható közeg:	
Ivóvíz	x
Ipari víz	x
Növényi és állati eredetű olajok és zsírok	x
Fűtőolaj, gázolaj	x
Hidraulika olajok	x
Hígított savak és lúgok	x
Sóoldatok	x
Levegő	x
Élelmiszer ipari anyagok (üdítő ital, sör, bor stb.)	x
Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)	-
Gőzök	x


Miért válasszunk Mofém Alfa gömbcsapot?

- széles hőmérséklet és nyomás tartományban használható fel
- a hosszított fogantyúnak köszönhetően alacsonyabb a működtető erő nyitás-zárás esetén
- Mofém márkajelzés a fogantyún, ezzel garantálva a minőséget
- Nyitás-zárási irány piktogram jelzése a fogantyún
- Nikkelezett gömbcsap ház
- mechanikai szilárdság: biztonságos falvastagság, az éles sarkok hiánya eredményezi, hogy szerelésnél nem deformálódhat, repedhet, törhet a gömbcsap ház
- a szerelvény tökéletesen zár, mivel a golyó és a golyószár egy egységet képez
- PTFE teflon tömítés a golyónál, ami széles felhasználási területet biztosít
- NBR tömítő anyag a szárnál, ami rugalmassága folytán kis nyomásokon is biztonságosan tömít
- a gömb felülete egy kemény króm réteget kap a kórpásállóság növelése és a jobb siklási tulajdonságok elérése érdekében




Alfa gömbcsap

- Zártházas konstrukció
- Széles hőmérséklet tartomány




Átfolyás-nyomásesés diagram



Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben							KB
	A	C	E	L1	L2	SW	t1	Kód
1/4"	10	40,5	95	44	22	19	11	513-0008-00
3/8"	10	40,5	95	49	24,5	21	11,4	513-0010-00
1/2"	14	43	95	62	31	25	15	513-0015-00
3/4"	19	53	115	70	35	31	16,3	513-0020-00
1"	24	57	115	84	42	39	19,1	513-0025-00
1 1/4"	30	72,5	155	98	49	48	21,4	513-0032-00
1 1/2"	38	78,5	155	106	53	55	21,4	513-0040-00
2"	47	94	175	126	63	67	25,7	513-0050-00



Hőmérséklet-nyomás diagram



NYOMÁSESESI TÁBLÁZAT

DN	KV	Átömlési átmérő
1/4"	5,1	10
3/8"	5,5	10
1/2"	15,4	14
3/4"	24,7	19
1"	43,6	24
1,1/4"	65,8	30
1,1/2"	131	38
2"	171	47
2,1/2"	330	62
3"	513	76
4"	853	98

Kv=Átfolyási érték m³/h-ban 1 bar nyomás






Víznyomáscsökkentő

Méret: 1/2"

- Vízátbocsátás: 70 l/perc

Méret: 3/4"


- Vízátbocsátás: 100 l/perc




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben				Víznyomáscsökkentő
mm	inch	L	H	R	Lt.	Kód
15	1/2"	90	46	80	27	116-0001-00
20	3/4"	103	46	84	32	116-0002-00




Vízáteresztő szelep



Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben			Víznyomáscsökkentő
mm	inch	L	H	D	Kód
15	1/2"	56	50	53	111-0005-00
20	3/4"	70	60	56,1	111-0006-01



Kerti locsoló szelep




Névleges méret		Jellemző méretek mm-ben						Víznyomáscsökkentő
mm	inch	L	H	L	H	D	Kód	
15	1/2"	65	40	8	1/2"	56,2	111-0001-00	
20	3/4"	65	40	8	3/4"	56,2	111-0002-00	
25	1"	65	40	12	1"	56,2	111-0003-00	



PALL gyűrű:

- A Bernoulli-egyenlet értelmében, az áramvonalba épített terelő lemezek hatására lecsökken a statikus nyomás, ennek következtében kiválnak a rendszerből a légbuborékok és a szennyeződések.
- Kis méretű légbuborékok és szennyeződések a gyűrűk felületén megnőnek és összeállnak, majd a szerelvény felső illetve alsó részébe gyűlnek össze.



Lég- és iszapleválasztó

MOFÉM iszap- és buborék leválasztók előnyei:

- Magas minőségű sárgaréz alapanyagból készül
- Megbízható működés
- Csökkenti az áramlási zajokat és a keringési zavarokat
- Elkerülhetőek a korróziós károk (légbuborék leválasztó)
- Használatával csökkentjük a rendszer karbantartási költségeket
- Kazánvédelem (Iszapleválasztó, beépítése nélkül a kazán garanciája elveszik)
- Teljes méret és típusválaszték
- A termékek 100%-os minőségellenőrzésen esnek át
- Magyar fejlesztői munka és tapasztalt gyártástechnológia ötvözete
- Egyszerű szerelés




Légleválasztó

- Zárt rendszerű fűtési rendszerekhez
- Maximális nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 120°C
- Légbuborék méret: min. 20-50 µm
- PALL gyűrűvel töltött fémosár:
- Kis méretű légbuborékok a gyűrűk felületén nagyobb buborékokká állnak össze és a szerelvény felső részébe emelkednek fel.
- Beépítés: kazán után az előremenő vezetékre.

Csatlakozási méret: 3/4" 118-0010-00

Csatlakozási méret: 1" 118-0007-00




Iszapleválasztó

- Zárt rendszerű fűtési rendszerekhez
- Maximális nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 120°C
- Légbuborék méret: min. 20-50 µm
- PALL gyűrűvel töltött fémosár:
- Belépő víz sebessége lelassul, a szennyeződés részecskéi leesnek a szerelvény aljára.
- Gömbcsap megnyitásával lehet üríteni.
- Beépítés: kazán elé a visszatérő vezetékre.

Csatlakozási méret: 3/4" 118-0011-00

Csatlakozási méret: 1" 118-0008-00




Lég-és iszapleválasztó

- Zárt rendszerű hűtési rendszerekhez
- Maximális nyomás: 10 bar
- Maximális hőmérséklet: 120°C
- Légbuborék méret: min. 20-50 µm
- PALL gyűrűvel töltött fémosár:
- Belépő víz sebessége lelassul, a szennyeződés részecskéi leesnek a szerelvény aljára.
- Gömbcsap megnyitásával lehet üríteni.
- Beépítés: kazán elé a visszatérő vezetékre.

Csatlakozási méret: 3/4" 118-0009-00


Csatlakozási méret: 1" 118-0006-00





Teka Csoport

A Teka Csoport vállalatai 37 országban vannak jelen, melyek Teka mosogatókat és berendezéseket 5 kontinens 125 országában értékesítenek.



Konyha és Fürdőszoba

A Konyha & Fürdőszoba divízió a Teka Csoport legnagyobb üzleti egysége. 17 európai, amerikai és ázsiai gyárával a divízió Európa vezető rozsdamentes acél mosogató és konyhai berendezés (sütők, főzőlapok, páraelszívók stb.) gyártója. A Teka széleskörű és integrált konyhatechnikai és fürdőszobai megoldásokat nyújt.



Professzionális konyha

A Professzionális Konyha Divízió sztenderd és egyedi gyártású konyha- és vendéglátóipari elrendezéseket tervez, gyárt és értékesít szállodaláncok, éttermek, oktatási központok, repterek és sport klubok számára. A magas színvonalú technológiának és dizájnának köszönhetően a presztizs szektorban vívott ki magának elismerést, melyet az elnyert Küche Award díj is tanúsít.



Konténer

Ez a divízió a magas minőségű rozsdamentes konténerek gyártására specializálódik. A világon minden 3. sörshordót a Teka gyártja. A 35%-os világszeres részesedéssel a szektor vezető vállalata. A konténer divízió partnerei közt megtalálhatók a világ legjelentősebb sörgyárai, gyógyszer- és élelmiszeripari vállalatai. A konténer divízió 5 literes hordóktól a 10.000 literes tároló tartályokig gyárt és értékesít termékeket.

Teka Magyarország Zrt. (Mofém)



A Teka Magyarország Zrt. Magyarország piacvezető fényes szerelvény gyártója, a víz és gázfelhasználás golyóscsapok egyik legnagyobb európai előállítója, a Teka konyhatechnikai termékek hazai forgalmazója.

Valamennyien a Teka Magyarországnál, köszönjük vásárlóinknak, hogy termékeinket választották és választják nap mint nap! Köszönjük partnereinknek, hogy nem csak termékeinkben, de bennünk is bíztak és bíznak! Köszönettel tartozunk azért a nagyszerű tradícióért, melyet elődeink hagytak ránk és azon dolgozunk, hogy méltóképpen adhassuk azt tovább utódainknak!

Ötletektől a megvalósításig


Fekete Gyula – konstruktőr, termékfejlesztő szakmérnök



Fekete Gyula

Fekete Gyula elismert konstruktőr gyártmányfejlesztő 1986-tól dolgozik a MOFÉM teamnek. Konstruktőrünk részt vett a Flexum gömbcsap család tervezésében, mely 2008-ban elnyerte a Magyar Terméknagydíj címet. A Mofém panelkorszerűsítési programjának vezető tervezője, mely korszerű megoldásokat kínál a régi panelházak felújítására. Túl a különböző műszaki és technikai megoldásokon, számos dizájntervezésben is részt vett, ilyen például a Junior ECO család formai elődje a Delfin egykaros csaptelep család, vagy az Infra érzékelős és termosztátos csaptelepek. Nevéhez fűződik a Junior család legújabb generációja a JUNIOR EVO egykaros csaptelep formatervének kidolgozása, az új család konstrukciós megalkotása.

A Pro csaptelep család tervezése is az ő nevéhez fűződik.






Gyártási folyamat



1

ÖNTÉS

Számítógép által vezérelt öntőgépek állandó és homogén minőséget garantálnak.



2

FORGÁCSOLÓ ÜZEM

Az öntött darabokat korszerű CNC transzfergépek forgácsolják.



3

CSISZOLÓ ÜZEM

A csiszolási folyamatot robot technológia automatizálja, így biztosítva az állandó minőséget.



4

GALVANIZÁLÓ ÜZEM

Teljesen automatizált galvanizáló üzem, mely a legkomolyabb környezetvédelmi technológiákkal van felszerelve.



5

SPECIÁLIS FELÜLETEK

Magas ellenálló képességű lakkok és más újgenerációs felületek, mint a foszforeszkáló festékek és a nanotechnológia.



6


SZERELŐ ÉS CSOMAGOLÓ ÜZEM

A szerelő üzem a működési és szivárgási teszteket a termékek 100%-án elvégzi. A termékek és az alkatrészek gondosan előkészített védőcsomagolásba kerülnek.




Nyitási tartomány 90°

A vezérlőegység a fogantyú függőleges pozíciójában megnyitva csak hideg vizet ad, energiát megtakarítva. A 90°-os nyitási tartomány lehetővé teszi a csaptelep közvetlenül a fal mellé történő elhelyezését.



MOFÉM ECO Click

A MOFÉM ECO Click egy olyan víztakarékos rendszer, ahol a fogantyú félig nyitott állásnál a vezérlőegység megütközik és teljes vízáramlás 50%-át engedi át. A fogantyú tovább nyitásával teljes víz átfolyás érhető el.



Zajcsökkentő elemek

A kádttöltő és zuhanycsaptelepek zajcsökkentő elemekkel vannak felszerelve, melyek jelentősen csökkentik a csaptelep által keringetett víz zajszintjét.



Super Eco A++

Percenkénti 12-ről 5 literre 3 bar nyomáson.



Biztonságos érintés rendszer

Bizonyos modelljeink tartalmazzák ezt az extra biztonsági elemet a még magasabb fokú védelem elérése érdekében.



Vízkömentes perlátor

A vízkövédelmi rendszer meghosszabbítja a perlátor élettartamát.



DIY szerelés

Szereljen fel egy zuhanyrendszert kőműves munka nélkül.



Könnyű tisztítás

Távolítsa el a keletkezett vízkövet, egyszerűen a fűvókák benyomásával.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű szerelési rendszer (a legtöbb esetben elég egy 12 mm-es csavarkulcs).




Gyermekvédelem

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családjá védelméért!




Környezetvédelem

A termosztátos csaptelepek segítségével vizet és energiát takaríthatunk meg, így védve a környezetet.



Teleszkópos zuhanyrendszer

Minden Teka teleszkópos zuhanyrendszer teleszkópos zuhanyrúddal van felszerelve, melynek segítségével könnyedén beállítható a kívánt magasság.



Ultra Slim zuhanyfej

2mm vastagságú rozsdamentes acél zuhanyfej.



Anti-twist

Az anti-twist rendszerrel elkerülheti a zuhany gégecső kellemetlen összetekeredését.



Lehúzható zuhanyfej

Lehúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.

**Kihúzható zuhanyfej**

Kihúzható konyhai zuhanyfej, a kényelmes használatért.

**Vízmegtakarítás**

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 7,5-9 l/percre redukálja.

**Vízmegtakarítás**

A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 5l/percre redukálja.

**Bojler csaptelep**

A bojlerekhez egy speciális csaptelep bekötése szükséges, amely egyedi sugárvezetőjének köszönhetően megakadályozza a túlnyomás kialakulását a bojlerben.

**Hosszú élettartam**

A Mofém flexibilis bekötőcsövek kialakítása és alapanyaga lehetővé teszi, hogy a termékek sok idő elteltével is biztonságosan működjenek.

**2in1**

Kettő az egyben kád-mosdó csaptelepeink kis méretű fürdőszobák esetén adnak megoldást a kád és a mosdó töltésére egyetlen csaptelep használatával.

**Magas átfolyási érték**

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear megfelelően a Mofém Linear lefolyók 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

**Helytakarékos konstrukció**


Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).

**Könnyen tisztítható**

A krómozott sárgaréz felületeknek köszönhetően a kiegészítők a csaptelepekkel megegyező módon tisztíthatóak.

**Magas ellenálló képesség**

A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek, ezzel biztosítva hosszú életet a termékeknek mindennapos használat során.

**Széles beépítési mérettartomány**

Az állítható füléknek és a dobozon kialakított 27 mm-es beépítési tartománynak köszönhetően biztosítja a könnyű szerelést.

**Alkatrészprogram**

A megjelölt termékekhez alkatrészeinket átlátható rendszerben, bliszterezett csomagolásban pultra helyezhető kínáló falakkal biztosítjuk az üzletekben.

**Vandálbiztos**

Vandálbiztos, magas ellenállóképességű perlátor, melyet nagyon nehéz megrongálni.

**Pórusmentes felület**


A Mofém Evo mosogatótálcák magas minőségű AISI 304 rozsdamentes acélból készültek, melyen nem tudnak baktériumok megtelepedni.



Működési élettartam

	MOFÉM	EURÓPAI NORMA
Felsőrészek	+500.000 elforgatás	200.000 elforgatás
Keramikus vezérlőegységek	+350.000 elforgatás	70.000 elforgatás
Kifolyócsövek	+300.000 elforgatás	80.000 elforgatás
Zuhanyváltók	+100.000 elforgatás	30.000 elforgatás

Műszaki információk



Kerámia lemezek

Minden Teka keramikus vezérlőegység magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porózus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.




Felsőrészek

Mofém - kerámias felsőrész (Treff család)

Kerámias felsőrészeink pontosabb szabályozást biztosítanak, és enyhítik a túlnyomás hatását. A zajszökkentő szűrő mérsékli a zajszintet a normál szintre anélkül, hogy a víz útját befolyásolná. Megfelel az UNE EN 200 norma követelményeinek.

Mofém - Hagyományos felsőrész (Eurostár család)

Hagyományos felsőrészeinkben súrlódásmentes gumigyűrűk végzik a vezérlést. A felsőrész konstrukciójából adódóan állandó kenést biztosít. A kenőanyag nem oldódik ki a vízben és élő szervezetre ártalmatlan.



Perlátorok

A **Mofém** egykaros mosdó csaptelepek kiemelkedő vízmegtakarítási tulajdonságokkal bírnak. A vízáramlás szabályozás perlátoroknak köszönhetően típusától függően 50% vagy akár 60% vízmegtakarítást is elérhetünk velük.

Minden **Mofém** csaptelep családnál alkalmazzuk az új generációs **HONEYCOMB®** típusú perlátort, mely olyan speciális műanyagból készült, ami meggátolja a vízkő lerakódását és vandálbiztos, mert a sugárvezető része és a perlátor ház egy egységet képez emellett.



Flexibilis bekötőcsövek

Flexibilis bekötőcsöveink a legszigorúbb európai minőségellenőrzési hatóságok követelményeit is teljesítik. A bekötőcsöveket kívülről rozsdamentes acélháló erősíti. A nikkelezett sárgaréz csatlakozók nem oxidálódnak, a csatlakozók vízzáróságát beépített O-gyűrűk biztosítják.

Tanúsítványok



kiwa

HOLLANDIA



OROSZORSZÁG



MAGYARORSZÁG



MAGYARORSZÁG

Hogyan tisztítsuk a csaptelepet?



Ne használjon csiszoló tisztító termékeket, különösen ne dörzsfelületű szivaccsal, mert ezek kárt okozhatnak a felületen.



A felületi foltok eltávolítására ne használjon só, vagy maró, savtartalmú tisztítószereket. Tartós kárt okozhatnak.



A legtöbb esetben vízzel, folyékony szappannal, vagy speciálisan erre a célra kialakított termékkel tisztíthatjuk a csaptelepet. A citromlé hatékony, otthon elkészíthető szer a vízkőmaradványok eltávolítására.



A makacsabb foltokat folyékony fémtisztítóval és puha ronggyal távolíthatja el. A karcolások és a leginkább károsodott felületek tisztításához alkalmazzon fém-restauráló szert.



Bármilyen zsírtartalmú folt mosogatószerrel eltüntethető.



A krómozott csaptelepek nedves kendővel tisztíthatók. A kendővel dörzsölje szárazra a felületet.



502-0040-01

Hogyan kezeljük a vízkőlerakódásokat?

A Mofém új vízkőoldó tisztítószere alkalmas vízköves, szennyezett, zsíros és szappanfoltos felületek tisztítására. A biológiailag lebomló, citromsav alapú tisztítószer speciálisan csaptelepekre és fürdőszobai kiegészítőkre lett kifejlesztve. Az ergonómikusan kialakított szórófejes flakonnak köszönhetően pedig kényelmes használatot biztosít.

További jellemzők



A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Gyors és egyszerű felszerelési rendszer, elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.




Mofém asztali bemutatófal

509-0003-93

Méretek (mm):

☞ 400 | ☞ 380 | ☞ 180



Forgatható bemutatófal

509-0003-69

Méretek (mm):


☞ 340 | ☞ 730 | ☞ 400



Mosogató és mosdó csaptelep bemutatófal 509-0003-92

Méretek (mm):

☞ 900 | ☞ 450 | ☞ 450



Mofém csaptelep bemutatófal

509-0003-91

Méretek (mm):

☞ 2235 | ☞ 700 | ☞ 350

Dobogó nélkül 509-0013-91



Mofém Zuhanyprogram és Fiesta bemutatófal

509-0003-23

Méretek (mm):

☞ 2170 | ☞ 660 | ☞ 380



Linear bemutatófal

509-0003-94

Méretek (mm):

☞ 1400 | ☞ 555 | ☞ 263

Jelen katalógus a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a katalógus szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A katalógusban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. Ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy a termékek megrendelése előtt azok méretéről, műszaki paramétereiről, egyéb jellemzőiről és tartozékairól érdeklődjenek a kereskedőknél.

Fontos figyelmeztetés! A termékek beépítését megelőzően minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről, és a beépítést bízzák kereskedők által ajánlott szakemberre, mert a katalógusban szereplő méretek és egyéb adatok a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli.

A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező meghibásodásokért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A katalógus egésze, vagy annak egyes részletei jogvédelem alatt állnak, melyek a jogtulajdonos, illetve a Teka Magyarország Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a Teka Magyarország Zrt-t felelősség nem terheli.

További információk: www.mofem.hu



Teka Magyarország Zrt.
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Vevőszolgálat: 06 80 474 574
Telefon: 06 96 / 574-500 • Fax: 06 96 / 574-501
info@teka.hu
www.mofem.hu • www.teka.com





online katalógus



www.mofem.hu