

Inspiration that shapes matter

26

Collections
book

 **ALFALUX**

26

**Collections
book**

26

Collections
book

Contenuti

Contents

Alfalux world	12
Le collezioni / The collections	30
Le Tinte	32
Le Pietre	52
I Marmi	194
I Cementi	270
I Legni	342
Info tecniche / Technical info	370

Indice per formato

Index by size / Index par taille / Index nach Format

160x320 63"x126"	Canova	196	60x120 24"x47"	Arbor	344	
				Atlantis	54	
				Blendstone	68	
120x278 47"x109,45"				Canova	196	
	Atlantis	54		Cementart	272	
	Canova	196		Cottage	84	
	Cementart	272		Crossover	288	
	Elegance	210		Echostone	92	
	Exedra	234		Elegance	210	
	Portlime	162		Exedra	234	
	Venexia	332		Garda	298	
120x120 47"x47"				Kompakt	310	
	Atlantis	54		Loft	116	
	Blendstone	68		Marvilla	250	
	Canova	196		Materika	318	
	Cementart	272		Palatina	262	
	Echostone	92		Pangea	136	
	Elegance	210		Pietre Pure	150	
	Exedra	234		Portlime	162	
	Garda	298		Stonequartz	178	
	Loft	116		Stucchi	326	
	Marvilla	250		Venexia	332	
	Pangea	136		Wooder	360	
	Portlime	162				
	Venexia	332				
	90x270 36"x106"			Composizione modulo 60x120 - 60x90 - 30x60 24"x47"- 24"x36"- 12"x24"	Cottage	84
Garda		298	Stonequartz		178	
Marvilla		250				
90x90 36"x36"	Pastelli	34				
			40x120 16"x47"	Arbor	344	
	Atlantis	54		Badia	354	
45x90 18"x36"	Cottage	84		Wooder	360	
	Echostone	92				
	Garda	298	30x120 12"x47"	Badia	354	
	Pastelli	34				
	Stucchi	326				
			20x120 8"x47"	Arbor	344	
45x90 18"x36"				Badia	354	
	Cottage	84		Wooder	360	
	Pastelli	34				
9,6x49,9 3,78"x19,64"	Stonequartz	178				
				Wooder	360	
	Pastelli	34				
30x90 12"x36"						
			80x80 31,5"x31,5"	Atlantis	54	
				Loft	116	

[illegible]

Indice per superficie

Look index / Index par aspect / Verzeichnis nach optik

Spessore/ Thickness  6 / 8 / 8,5 / 9 / 10 / 12 / 20 MM

NAT. NON RETT /NAT. RETT	Arbor	9 MM	344
	Atlantis	8 / 8,5/ 9 MM	54
	Badia	9 MM	354
	Blendstone	8 / 9 MM	68
	Cementart	6 / 9 MM	272
	Cottage	9 MM	84
	Crossover	9 MM	288
	Echostone	8 / 9 MM	92
	Garda	6 / 9 MM	298
	Kompakt	9 MM	310
	Lathemar	8 MM	108
	Loft	8 / 8,5 / 9 MM	116
	Materika	9 MM	318
	Pangea	9 MM	136
	Pietre Pure	8 / 9 MM	150
	Portlime	6 / 9 MM	162
	Stonequartz	8 / 9 MM	178
	Stucchi	9 MM	326
	Venexia	6 / 9 MM	332
	Wooder	9 MM	360
SILK RETT	Cottage	9 MM	84
	Echostone	9 MM	92

MATT NON RETT /MATT RETT	Canova	6 / 9 / 12 MM	196
	Elegance	9 MM	210
	Exedra	6 / 9 MM	234
	Marvilla	6 / 9 MM	250
	Palatina	9 MM	262
	Pastelli	6 MM	34
	Vibes	9 MM	46
LAPPATO RETT	Pietre Pure	9 MM	150
SMOOTH RETT /SMOOTH NON RETT	Elegance	9 MM	210
SHINY NON RETT	Vibes	9 MM	46
SATINATO RETT	Loft	9 MM	116
	Portlime	6 / 9 MM	162

GRIP NON RETT /GRIP RETT	Arbor	9 / 20 MM	344
	Atlantis	9 / 20 MM	54
	Blendstone	9 / 20 MM	68
	Cementart	9 / 20 MM	272
	Cottage	9 / 20 MM	84
	Echostone	9 / 20 MM	92
	Elegance	20 MM	210
	Exedra	9 / 20 MM	234
	Garda	9 / 20 MM	298
	Palatina	20 MM	262
	Pangea	9 / 20 MM	136
	Stonequartz	9 / 20 MM	178
	Venexia	9 / 20 MM	332
	Wooder	9 / 20 MM	360
LUCIDO NON RETT /LUCIDO RETT	Canova	6 / 9 / 12 MM	196
	Elegance	9 MM	210
	Marvilla	6 / 9 MM	250
	Palatina	9 MM	262

ROC NON RETT /ROC RETT	Atlantis	8 / 9 MM	54
	Badia	20 MM	354
	Blendstone	8 / 9 MM	68
	Cementart	9 MM	272
	Loft	9 / 20 MM	116
	Neutra Roc	20 mm	132
	Pangea	9 MM	136
	Pietre Pure	8 / 9 / 20 MM	150
	Portlime	6 / 9 MM	162
TOUCH RETT			
	Marvilla	9 MM	250
VELVET RETT			
	Elegance	9 MM	210

Indice per articolo

Index by article | index par article | index nach artikel

A			
ARBOR	Betulla	350	
	Carpino	350	
	Cipresso	351	
	Cirmolo	351	
	Gelso	352	
	Rovere	352	
ATLANTIS	Fumo	62	
	Ghiaccio	60	
	Lava	63	
	Perla	61	
	Sabbia	64	
B			
BADIA	Acacia	358	
	Acero	359	
	Castagno	358	
	Frassino	358	
	Tuia	359	
BLENDSTONE	Bianco	76	
	Beige	78	
	Grigio	80	
	Taupe	82	

C			
CANOVA	Arni	203	
	Barga	209	
	Bellagio	208	
	Greystone	206	
	Luni	200	
CEMENTART	Bianco	280	
	Cielo	285	
	Fumo	281	
	Greige	282	
	Ibisco	286	
	Malva	287	
	Perla	283	
	Sabbia	284	
COTTAGE	Honey	89	
	Milk	88	
	Mud	91	
	Taupe	90	
CROSSOVER	Beige	294	
	Dark	296	
	Grey	293	
	Rust	295	
	White	292	

E			
ECHOSTONE	Antracite	105	
	Beige	102	
	Bianco	100	
	Corda	103	
	Grigio	104	
	Perla	101	
	Nero	106	
ELEGANCE	Beige	220	
	Black	230	
	Green	232	
	Ivory	218	
	Pearl	224	
	Silver	226	
	Taupe	228	
	White	222	
EXEDRA	Beige Cross	245	
	Beige Vein	244	
	Bianco Cross	243	
	Bianco Vein	242	
	Mattone Cross	247	
	Mattone Vein	246	
	Nero Cross	249	
	Nero Vein	248	

G			
GARDA	Bardolino	307	
	Lazise	305	
	Lugana	306	
	Riva	304	
	Sirmione	309	
	Torbole	308	

K			
KOMPACT	Avorio	315	
	Beige	314	
	Bianco	314	
	Grigio	315	
	Terra	316	

L			
LATHEMAR	Bianco	114	
	Cotto	112	
	Grigio	113	
	Rosa	113	
	Sand	112	
	Terra	114	
LOFT	Antracite	131	
	Beige	128	
	Bianco	124	
	Greige	127	
	Grigio	125	
	Perla	126	
	Tabacco	130	
	Tortora	129	

M			
MARVILLA	Bernini	256	
	Borromini	257	
	Cellini	258	
	Michelangelo	259	
	Palladio	260	
	Sansovino	261	
MATERIKA	Bianco	322	
	Beige	323	
	Fumo	324	
	Grigio	322	
	Moka	323	
	Nero	324	

N			
NEUTRA ROC	Avorio	134	
	Beige	134	
	Nero	134	
	Piombo	134	

P			
PALATINA	Bianco	266	
	Crema	267	
	Grigio	268	
PANGEA	Beige	148	
	Bianco	144	
	Cenere	145	
	Grigio	146	
	Nero	147	
PASTELLI	Assenzio	38	
	Camelia	39	
	Denim	40	
	Eucaipto	41	
	Malachite	42	
	Opale	43	
	Topazio	44	
	Turchese	45	
PIETRE PURE	Bagnolo	159	
	Borgogna	157	
	Ostuni	156	
	Piasentina	158	
	Vicenza	160	
PORTLIME	Ash	174	
	Beige	171	
	Dark	176	
	Grey	175	
	Rope	173	
	Taupe	172	
	White	170	

S			
STONEQUARTZ	Beige	188	
	Bianco	184	
	Grigio	186	
	Nero	187	
	Perla	185	
	Porfido	189	
	Sabbia	189	
STUCCHI	Bianco	330	
	Ferro	331	
	Tortora	330	

V			
VENEXIA	Cannaregio	337	
	Contarini	341	
	Giudecca	339	
	Murano	338	
	Rialto	336	
	Tronchetto	340	
VIBES	Breeze Matt	50	
	Breeze Shiny	50	
	Dream Matt	50	
	Dream Shiny	50	
	Night Matt	51	
	Night Shiny	51	
	Ocean Matt	50	
	Ocean Shiny	50	
	Pearl Matt	51	
	Pearl Shiny	51	
	Sky Matt	51	
	Sky Shiny	51	
	Snow Matt	50	
	Snow Shiny	50	
	Talc Matt	51	
	Talc Shiny	51	

W			
WOODER	Ash	366	
	Clove	368	
	Iroko	367	
	Lime	367	
	Maple	366	

Indice per effetto

Look index / Index par aspect / Verzeichnis nach optik

32

LE TINTE Pastelli **34**
Paint effect Vibes **46**
Imitation couleur
Farboptik

52

LE PIETRE Atlantis **54**
Stone effect Blendstone **68**
Imitation Pierre Cottage **84**
Steineffekt Echostone **92**
Lathemar **108**
Loft **116**
Neutra ROC **132**
Pangea **136**
Pietre Pure **150**
Portlime **162**
Stonequartz **178**

194

I MARMI Canova **196**
Marble effect Elegance **210**
Imitation marbre Exedra **234**
Marmor-optik Marvilla **250**
Palatina **262**

270

I CEMENTI Cementart **272**
Concrete effect Crossover **288**
Cotto Imitation Ciments Garda **298**
Beton-Optikt Kompakt **310**
Materika **318**
Stucchi **326**
Venexia **332**

342

I LEGNI Arbor **344**
Wood effect Badia **354**
Imitation boi Wooder **360**
Holz-optik

Simbologia

Symbology / Symboles / Symbole

PITTOGRAMMI DI TECNOLOGIA

Pictograms for the technological features /
Pictogrammes de la technologie /
Technologiebilderschriftzeichen



Bla

Gres porcellanato con colorazione in massa
Porcelained stoneware with mass colouring
Grès cérame avec pate colorée
Durchgefärbtes feinsteinzeug



Bla

Gres porcellanato smaltato
Glazed stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug

PITTOGRAMMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Pictograms showing the different paroduct
technical features /
Pictogrammes pour l'identification des caractéristiques
techniques des produits /
Bilderschriftzeichen für die kennzeichnung der
technischen eigenschaften des produktes



V1 / V2 / V3 / V4

Variazioni cromatiche
Colour variations
Variations chromatiques
Farbvariationen



Fattore di resistenza alla scivolosità
Anm-skeed resistance grade
Gré de resistance à la glissance
Rutschfestigkeit



Fuga minima consigliata
Advised minimum joint
Joint minimal conseille
Empfahlte Fuge



Posa consigliata sfalsata a 1/4 per formati rettangolari
Installation recommended staggered to run at 1/4
Pose recommandé a suivre decalee de 1/4
Empfohlene Verlegung: Viertelverband versetzt bei
rechteckigen Formaten



Spessore
Thickness
Epaisseur
Dicke



**Nelle zone ad alto traffico si consiglia l'uso
esclusivamente a rivestimento**
In heavy traffic areas we suggest the use only as wall
application /
Dans les zones à trafic intense, il est conseillé de n'utiliser
le produit que pour le revêtement de murs /
In Bereichen mit hoher Trittbelastung sollte das Produkt
ausschließlich als Wandverkleidung eingesetzt werden

Alfalux world

IT / Alfalux nasce dalla fusione tra gli storici marchi Alfa e Lux, all'interno dell'azienda ceramica Nuova Riwal. Nuova Riwal ha sede nel comprensorio ceramico di Sassuolo: con i marchi Alfalux e Saime rappresenta uno dei gruppi più importanti del settore nella produzione e commercializzazione di ceramiche per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con colorazione in massa e gres porcellanato smaltato. Dal 2007 Nuova Riwal appartiene a un gruppo tra i più rinomati leader di settore della produzione ceramica: Casalgrande Padana S.p.A., che ha sede a Casalgrande di Reggio Emilia.

EN / The Group and the company

Alfalux comes from the merger of the historical brands Alfa and Lux, within the Nuova Riwal ceramics company. Nuova Riwal has its headquarters in the ceramic district of Sassuolo: with the brands Alfalux and Saime, it represents one of the largest groups working in the production and marketing of floor and wall coverings in porcelain stoneware with full-body colouring and glazed porcelain stoneware. In 2007, Nuova Riwal joined one of the most renowned and leading groups in the ceramic production sector: Casalgrande Padana S.p.A., with headquarters in Casalgrande, Reggio Emilia.

FR / Le groupe et l'entreprise

Alfalux est née de la fusion des marques historiques Alfa et Lux, au sein de l'entreprise céramique Nuova Riwal. Nuova Riwal a son siège dans le district céramique de Sassuolo : avec les marques Alfalux et Saime, elle représente l'un des groupes les plus importants du secteur dans la production et la commercialisation de carreaux de sol et de mur en grès cérame teinté masse et émaillé. Depuis 2007, Nuova Riwal appartient à l'un des groupes les plus renommés dans le secteur de la fabrication de céramiques: Casalgrande Padana S.p.A., ayant son siège à Casalgrande di Reggio Emilia.


DE / Der Konzern und das Unternehmen

Alfalux entsteht aus dem Zusammenschluss der bekannten Marken Alfa und Lux innerhalb des Keramikunternehmens Nuova Riwal. Der Firmensitz von Nuova Riwal befindet sich im Keramikdistrikt von Sassuolo: Mit den Marken Alfalux und Saime ist das Unternehmen branchenweit einer der bedeutendsten Hersteller und Vermarkter von keramischen Boden- und Wandbelägen aus durchgefärbtem Feinsteinzeug und aus glasiertem Feinsteinzeug. Seit 2007 gehört Nuova Riwal zu einem der anerkanntesten führenden Konzerne der Keramikbranche: Casalgrande Padana S.p.A., mit Sitz in Casalgrande di Reggio Emilia.



Il gruppo e l'azienda

La ceramica come Materia



IT / Renzo Piano diceva che la ceramica è un materiale antico che viene dalla terra. Un materiale di eccellente resistenza, durata, e dalle infinite possibilità cromatiche. Riflette la luce rendendola funzionalmente perfetta per ogni sua destinazione. Per questo la ceramica è protagonista della città e della casa moderna.

La materia ceramica è nobile, naturale e performante: sceglierla nella moderna progettazione significa scegliere sostenibilità, resistenza e sicurezza.

Le sollecitazioni chimiche e meccaniche non la intaccano, non brucia e non rilascia sostanze nocive: è un materiale duraturo e completamente riciclabile, privo di plastica per sua stessa natura.

EN / Ceramics as matter

Renzo Piano said that ceramics are ancient materials that come from the earth. Exceptionally strong and lasting materials with infinite colour possibilities. They reflect the light, which makes them functionally ideal for all uses. This is why ceramics feature significantly in cities and modern homes. Ceramic material is noble, natural and high-performing: choosing it for modern designs means choosing sustainability, strength and safety. It is not affected by chemical or mechanical stress, it does not burn or give off harmful substances: it is a lasting, fully recyclable material that by nature contains no plastic.

DE / Keramik als Materie

Renzo Piano hat einmal gesagt, Keramik sei ein antikes Material, das aus der Erde kommt. Ein Material mit hervorragender Belastungsfähigkeit, Lebensdauer und unendlich vielen Farbmöglichkeiten. Es reflektiert Licht und wird damit zu einem funktional perfekten Material für jede Art der Nutzung. Aus diesem Grund spielt Keramik in der modernen Stadt und im modernen Heim eine tragende Rolle. Die Materie Keramik ist edel, natürlich und leistungsfähig: Wer bei der modernen Planung Keramik wählt, entscheidet sich für Nachhaltigkeit, Belastbarkeit und Sicherheit. Keramik nimmt durch chemische und mechanische Beanspruchung keinen Schaden, ist nicht entflammbar und entwickelt keine Schadstoffe: Das Material besitzt eine lange Lebensdauer, ist vollständig recycelbar und von Natur aus kunststofffrei.

FR / La céramique en tant que matériau

Renzo Piano a déclaré que la céramique est un matériau ancien qui vient de la terre. C'est un matériau d'une excellente résistance, d'une grande durabilité et d'une infinité de possibilités de couleurs. Elle reflète la lumière, ce qui la rend parfaitement fonctionnelle pour tous les usages. C'est pourquoi la céramique est le protagoniste de la ville et de la maison moderne. La céramique est un matériau noble, naturel et performant: la choisir dans un design moderne, c'est choisir la durabilité, la résistance et la sécurité. Les contraintes chimiques et mécaniques ne l'affectent pas, elle ne brûle pas et ne dégage pas de substances nocives: c'est un matériau durable et entièrement recyclable, sans plastique par nature.

IT / La ceramica è un materiale incorruttibile e leggero, che si rinnova costantemente. La ricerca contemporanea e le nuove tecnologie hanno portato la ceramica a un livello estetico e funzionale senza precedenti. Il know-how acquisito negli anni ha permesso ad Alfalux di raggiungere una poliedrica capacità produttiva, con formati che vanno da spessore 6 mm fino a 20 mm, indoor e outdoor, e dimensioni dalle più piccole, 15x15, fino alle lastre grandi formato, 160x320. A questo si aggiungono le elevate caratteristiche tecniche delle superfici, da Roc e Grip, fino al marmo lucido con effetto completamente specchiato. Soluzioni che rispondono a qualunque necessità di progettisti e clienti.

EN / Technological innovation

Ceramics are light and enduring, and are constantly renewed. Contemporary research and new technologies have brought ceramics to an unprecedented level of function and beauty. The know-how gained over the years has allowed Alfalux to achieve a multi-purpose production capacity, with formats running from 6 mm to 20 mm thick, for indoor and outdoor use, and sizes from the smallest - 15x15 - to the largest slabs, 160x320. In addition to this, the surfaces assure the highest technical characteristics, from roc and grip to mirror-polished marble. Solutions that meet every need of designers and customers.

FR / Innovation technologique

La céramique est un matériau incorruptible et léger qui se renouvelle constamment.

La recherche contemporaine et les nouvelles technologies ont porté la éramique à un niveau esthétique et fonctionnel sans précédent. Le savoir-faire acquis au fil des ans a permis à Alfalux d'atteindre une capacité de production polyvalente, avec des formats allant de 6 mm à 20 mm d'épaisseur, pour l'intérieur et l'extérieur, et des tailles allant du format le plus petit, 15x15, aux dalles de grand format, 160x320. À cela s'ajoutent les caractéristiques techniques élevées des surfaces, de l'effet pierre au grès antidérapant, jusqu'au marbre poli avec un effet miroir intégral. Des solutions qui répondent à tous les besoins des concepteurs et des clients.

DE / Technische Innovation

Das Material Keramik ist unzerstörbar und leicht und erneuert sich ständig. Die gegenwärtige Forschung und neue Technologien haben die Keramik auf ein vollkommen neues ästhetisches und funktionales Niveau gebracht. Mit seinem langjährigen Know-how konnte Alfalux mit Formaten mit einer Stärke von 6 bis 20 mm, Ausführungen für den Innen- und den Außenbereich und einem Größenangebot, das von 15x15 bis zu 160x320 reicht, eine vielfältige Produktionskapazität erreichen. Hinzu kommen die außergewöhnlichen technischen Eigenschaften der Oberflächen von Rutsicherheit und Haftung bis zu glänzendem Marmor mit Spiegeleffekt. Lösungen, die sämtliche Planungs- und Kundenanforderungen befriedigen können.



Innovazione tecnologica



La ricerca estetica

IT / La competenza dei laboratori di ricerca Alfalux raggiunge elevate prestazioni tecniche, e trasforma l'industria in fabbrica di bellezza, in innovazione tecnologica, esperienziale e culturale.

La creatività artistica si fonde con quella industriale, l'innovazione tecnologica con la ricerca estetica.

La competenza dei nostri laboratori si esprime nella bellezza dei dettagli. Gli effetti del marmo e della pietra sono riprodotti fedelmente con una resa grafica eccezionale. Infinite varianti di texture e disegni sono il risultato di ricerca avanzata, tecnologie innovative, scelte sostenibili, per rispondere a qualunque esigenza di progetto con la migliore soluzione.

EN / Aesthetic research

The competence of the Alfalux research laboratories assure high technical performance, transforming the industry into a factory of beauty and the innovation of technology, experience and culture.

Artistic creativity blends with industrial know-how, technological innovation with aesthetic research. The competence of our laboratories is expressed through the beauty of our detail.

Marble and stone effects are faithfully reproduced with exceptional graphic quality. Infinite texture and pattern variants are the result of in-depth research, innovative technologies, sustainable choices, responding to any design need with the best solution.

FR / Recherche esthétique

L'expertise des laboratoires de recherche d'Alfalux permet d'atteindre des performances techniques élevées et de transformer l'industrie en une usine de

beauté, dans le cadre d'innovations technologiques, expérientielles et culturelles.

La créativité artistique fusionne avec la créativité industrielle, l'innovation technologique avec la recherche esthétique. Le savoir-faire de nos ateliers se reflète dans la beauté des détails.

Les effets du marbre et de la pierre sont fidèlement reproduits avec un rendu graphique exceptionnel. Les variations infinies de textures et de dessins sont le fruit d'une recherche avancée, de technologies innovantes, de choix durables, pour répondre au mieux aux exigences de chaque projet.

DE / Ästhetische Forschung

Die Kompetenz der Forschungslabore von Alfalux erzielt hohe technische Leistungen und verwandelt die Industrie in eine Schönheitsfabrik, in technologische, empirische und kulturelle Innovation.

Künstlerische und industrielle Kreativität, technologische Innovation und ästhetische Forschung verschmelzen miteinander.

Die Kompetenz unserer Forschungslabore kommt in der Schönheit der Details zum Ausdruck.

Der Effekt von Marmor und Stein wurde mit einer außergewöhnlichen Grafik originalgetreu nachempfunden. Endlos viele Texturvarianten und Muster sind das Ergebnis modernster Forschung, innovativer Technologien und nachhaltiger Entscheidungen. Damit für jede Projektanforderung die beste Lösung geboten werden kann.

IT / La progettualità di oggi non vuole confini, non desidera essere ingabbiata e cerca la massima libertà d'espressione. Le collezioni Alfalux si combinano tra loro per valicare confini e giocare con la materia: pietra, legno, marmo e cemento si intrecciano per creare un'identità unica e ricercata. La possibilità di combinare, mescolare, contaminare le collezioni permette di definire e aggiungere un'impronta personale al proprio progetto. Un concept innovativo per uscire da schemi rigidi e dare libera espressione alla creatività, ricercare uno stile personale sempre fondato sull'innovazione, la tecnologia e la sostenibilità Alfalux.

Infinite combinazioni: mix&match

EN / Endless combinations: mix&match

Today, design knows no boundaries, it escapes confinement and seeks full freedom of expression. The Alfalux collections work together to cross borders and play with matter: stone, wood, marble and concrete blend to create a unique, sophisticated identity.

The possibility to combine, mix and match the collections allows you to define and add a personal touch to any project.

An innovative concept that thinks outside the box, offering free expression for creativity, seeking a personal style based on Alfalux innovation, technology and sustainability.

FR / Combinaisons infinies: mix&match

La conception d'aujourd'hui rejette l'idée d'avoir des frontières, ne veut pas être enfermée dans des cages et recherche une liberté d'expression maximale. Les collections Alfalux franchissent les frontières et jouent avec les matériaux: la pierre, le bois, le marbre et le béton s'entremêlent pour créer une identité unique et raffinée. La possibilité de combiner, de mélanger et de contaminer les collections vous permet de définir et d'ajouter une touche personnelle à votre projet. Un concept innovant pour sortir des schémas rigides et donner libre cours à la créativité, à la recherche d'un style personnel toujours basé sur l'innovation, la technologie et la durabilité Alfalux.


DE / Endlose Kombinationen: mix&match

Die Kompetenz der Forschungslabore von Alfalux erzielt hohe technische Leistungen und verwandelt die Industrie in eine Schönheitsfabrik, in technologische, empirische und kulturelle Innovation.


Künstlerische und industrielle Kreativität, technologische Innovation und ästhetische Forschung verschmelzen miteinander.

Die Kompetenz unserer Forschungslabore kommt in der Schönheit der Details zum Ausdruck.

Der Effekt von Marmor und Stein wurde mit einer außergewöhnlichen Grafik originalgetreu nachempfunden. Endlos viele Texturvarianten und Muster sind das Ergebnis modernster Forschung, innovativer Technologien und nachhaltiger Entscheidungen. Damit für jede Projektanforderung die beste Lösung geboten werden kann.



Al servizio dell' architettura



IT / La ceramica si apre a nuove destinazioni d'uso, conquistando l'ambito architettonico e i grandi progetti dell'edilizia pubblica, commerciale e industriale. La ricerca estetica e le elevate prestazioni del materiale hanno assicurato alle collezioni Alfalux utilizzi sia nelle pavimentazioni che nei rivestimenti

di pareti e superfici. Progetti di architettura che hanno trovato nella nostra ceramica la soluzione più performante, in grado di coniugare tecnologia ed estetica.

Le nostre soluzioni innovative per i rivestimenti di facciata qualificano gli involucri architettonici con elevate prestazioni di autopulizia e abbattimento degli agenti inquinanti.

EN / Serving architecture

Ceramics open up to new uses. Ceramic design has conquered the world of architecture and large-scale public, commercial and industrial building works. The aesthetic research and high performances of the material allow Alfalux collections to be used for both wall and floor coverings. Architecture projects have found our ceramics to be the highest-performing solution that blends technology and beauty. Our innovative solutions for façade coverings are used to create architectural cladding with high-performing, self-cleaning and pollutant-reducing functions.

FR / Au service de l'architecture

La céramique s'ouvre à de nouveaux usages. Le design céramique a conquis la sphère architecturale et les grands projets de construction publics, commerciaux et industriels. La recherche esthétique et les hautes performances de ce matériau ont permis aux collections Alfalux d'être utilisées aussi bien pour les revêtements de sol que pour les revêtements de murs et de surfaces. Des projets architecturaux qui ont trouvé dans nos céramiques la solution la plus performante, capable d'allier technologie et esthétique. Nos solutions innovantes de revêtement de façade permettent de qualifier les enveloppes architecturales avec des performances élevées en matière d'autonettoyage et de réduction des polluants.

DE / Zu Diensten der Architektur

Keramik öffnet sich neuen Einsatzmöglichkeiten. Das Keramikdesign hat die Architektur und die großen Projekte des öffentlichen, kommerziellen und industriellen Bauwesens erobert. Dank ihrer ansprechenden Optik und der hohen Leistungsfähigkeit ihres Materials haben die Kollektionen von Alfalux sowohl als Bodenbelag wie auch als Wand- und Oberflächenverkleidung Anwendung gefunden: architektonische Projekte, die in unserer Keramik die leistungsstärkste Lösung gefunden haben, welche in der Lage ist, Technologie und Ästhetik miteinander zu verbinden. Unsere innovativen Lösungen für Fassadenverkleidungen qualifizieren sich durch leistungsstarke Ergebnisse im Bereich Selbstreinigung und Schadstoffbekämpfung.

IT / La sostenibilità ambientale incontra la produzione ceramica: nasce una ceramica dall'anima verde. Il suo processo produttivo non rilascia elementi tossici nell'ambiente, non produce emissioni o prodotti di scarto. La massima efficienza di produzione di Alfalux si sposa con il minimo impatto ambientale, frutto di un costante investimento in ricerca e tecnologia. Una tecnologia ceramica ecosostenibile per un prodotto che raggiunge ambiziosi traguardi di design e bellezza, resistenza e versatilità, con un'etica di produzione green e naturale. La ceramica Alfalux nasce da una cultura della materia che affonda le sue radici nel rispetto dell'ambiente, nella costante ricerca di soluzioni innovative e nel più orgoglioso Made in Italy.

EN / Looking to the future

Environmental sustainability meets ceramic production, to create ceramics with a green soul. The production process does not release any toxic substances into the environment, does not produce emissions or waste products. Alfalux's full production efficiency blends with its minimal environmental impact, the result of constant investments in research and technology. An eco-sustainable ceramic technology for a product that meets ambitious targets in terms of design and beauty, strength and versatility, with a natural, green production ethic. Alfalux ceramics come from a culture of matter rooted in the respect for the environment, constant research for innovative solutions and the proudest Italian manufacturing techniques.

FR / Un aperçu de l'avenir


La durabilité environnementale rencontre la production de céramique: une céramique à l'âme verte est née. Son processus de production ne libère aucun élément toxique dans l'environnement, ne produit aucune émission ni aucun déchet.

L'efficacité maximale de la production d'Alfalux est combinée à un impact minimal sur l'environnement, résultat d'un investissement constant dans la recherche et la technologie. Une technologie céramique éco-durable pour un produit qui atteint des objectifs ambitieux de design et de beauté, de résistance et de polyvalence, avec une éthique de production verte et naturelle. Les céramiques Alfalux sont nées d'une culture du matériau ancrée dans le respect de l'environnement, dans la recherche constante de solutions innovantes et dans le Made in Italy le plus fier.

DE / Mit Blick auf die Zukunft

Nachhaltigkeit trifft auf Keramikproduktion: So entsteht eine Keramik mit grüner Seele. Beim Produktionsprozess gelangen keine toxischen Elemente in die Umwelt, und es entstehen keine Emissionen oder Abfallprodukte. Maximale Produktionseffizienz verschmilzt bei Alfalux mit minimaler Umweltbelastung und ist das Ergebnis einer konstanten Investition in Forschung und Technologie. Eine umweltnachhaltige Keramiktechnologie für ein Produkt, das mit einer grünen und naturbelassenen Produktionsethik in den Bereichen Design und Schönheit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit ehrgeizige Ziele erreicht. Keramik von Alfalux entsteht aus einer Materialkultur, die tief mit dem Umweltschutz, mit der konstanten Suche nach innovativen Lösungen und mit dem stolzen Made in Italy verwurzelt ist.

Uno sguardo verso il futuro



Indoor e outdoor senza confini

IT / Gli spazi outdoor sono sempre più concepiti per essere coerenti con lo stile degli spazi interni: i rivestimenti delle superfici connettono indoor e outdoor dissolvendo i confini, garantendo continuità e armonia. Molte collezioni Alfalux nascono per essere scelte sia per gli interni che per gli esterni, con materiali progettati per la posa outdoor. Il Total Outdoor Alfalux si declina in diversi colori e finiture per completare al meglio le aree esterne di ambienti privati e commerciali. I diversi spessori permettono di giocare con le soluzioni di posa per dare continuità tra gli ambienti. Giardini, terrazzi, percorsi carrabili, camminamenti in spiaggia: per ogni contesto esiste la perfetta collezione ceramica!

EN / Indoors and outdoors, with no boundaries

Outdoor spaces are increasingly designed to be coherent with the style of the indoor spaces: floor coverings connect indoor and outdoor areas, eliminating boundaries and guaranteeing continuity and harmony.

Many Alfalux collections are designed for both indoor and outdoor uses, with materials suited for outdoor laying.

Alfalux Total Outdoor comes in different colours and finishes to complete outdoor areas of both private and commercial spaces in the best possible way. The various thicknesses can be used to play with laying solutions, offering continuity between spaces. Gardens, terraces, drives, beach paths: there is a perfect ceramic collection for every context!

FR / Continuité entre intérieur et extérieur

Les espaces extérieurs sont de plus en plus conçus pour être cohérents avec le style des espaces intérieurs: les revêtements de surface relient les espaces intérieurs et extérieurs en

supprimant les frontières, en assurant la continuité et l'harmonie.

De nombreuses collections d'Alfalux sont réalisées pour être utilisées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, avec des matériaux conçus pour l'installation en extérieur. Alfalux Total Outdoor se décline en différentes couleurs et finitions pour compléter les espaces extérieurs des environnements privés et commerciaux. Les différentes épaisseurs permettent de jouer avec les solutions de pose pour assurer la continuité entre les espaces. Jardins, terrasses, voies d'accès, trottoirs de plage: pour chaque contexte, il y a la collection de céramiques idéale!

DE / Grenzenlos: Indoor und Outdoor

Außenbereiche werden immer öfter im selben Stil wie der Innenbereich gestaltet: Die Oberflächenverkleidungen verbinden Indoor und Outdoor, verwischen die Grenzen und gewährleisten dadurch Kontinuität und Harmonie. Zahlreiche Kollektionen von Alfalux werden gleichermaßen für den Innen- wie für den Außenbereich konzipiert und mit Materialien hergestellt, die sich für die Outdoorverlegung eignen. Das Total-Outdoor-Konzept von Alfalux ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich, um die Außenbereiche von privaten Wohnhaushalten wie von kommerziell genutzten Räumlichkeiten als perfektes Pendant zum Innenbereich gestalten zu können. Die verschiedenen Stärken ermöglichen einen spielerischen Umgang mit unterschiedlichen Verlegungstechniken für Kontinuität zwischen den Bereichen. Gärten, Terrassen, Zufahrten und Fußwege zum Strand: Für jeden Ort gibt es die perfekte Keramikkollektion!

le Collezioni

The collections / Les Collections/ Die Kollektionen



le Tinte

Paint Effect
Imitation couleur
Farboptik

Pastelli	34
Vibes	46

Pastelli



DISCOVER
MORE

Gres Smaltato

Glazed stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug


Spessore / Thickness



6 MM

Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt



Bla



V1



fuga
2MM
Rett



Bla GL
CE

Packaging pag. 372

ASSENZIO	CAMELIA	DENIM	EUCALIPTO	MALACHITE	OPALE	TOPAZIO	TURCHESE
	35						

PASTELLI
Denim 90x90 36"x36" Rett Matt
VIBES
Talc 8,2x25 3,22"x9,84" Matt/Shiny

Pastelli

ASSENZIO



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202505 Matt

90x90 36"x36"
T202585 Matt

45x90 18"x36"
T202665 Matt

30x90 12"x36"
T202745 Matt



Decoro Tiarè RETT
90x270 36"x106"
T202510 Matt

Coordinato con tutti i colori
Matching with all colours

CAMELIA



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202575 Matt

90x90 36"x36"
T202655 Matt

45x90 18"x36"
T202735 Matt

30x90 12"x36"
T202815 Matt

Pastelli

DENIM



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202515 Matt

90x90 36"x36"
T202595 Matt

45x90 18"x36"
T202695 Matt

30x90 12"x36"
T202775 Matt

EUCALIPTO



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202525 Matt

90x90 36"x36"
T202605 Matt

45x90 18"x36"
T202705 Matt

30x90 12"x36"
T202785 Matt

Pastelli

MALACHITE



6 MM

RETT


90x270 36"x106"
T202555 Matt

90x90 36"x36"
T202635 Matt

45x90 18"x36"
T202725 Matt

30x90 12"x36"
T202805 Matt

OPALE



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202565 Matt

90x90 36"x36"
T202645 Matt

45x90 18"x36"
T202675 Matt

30x90 12"x36"
T202755 Matt

Pastelli

TOPAZIO



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202535 Matt

90x90 36"x36"
T202615 Matt

45x90 18"x36"
T202715 Matt

30x90 12"x36"
T202795 Matt

TURCHESE



6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202545 Matt

90x90 36"x36"
T202625 Matt

45x90 18"x36"
T202685 Matt

30x90 12"x36"
T202765 Matt



VIBES
Breeze Matt/Shiny

Vibes



DISCOVER
MORE

Gres Smaltato

Glazed stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM

Finiture / Finishes

NRT M / Non Rettificato Matt
NRT SH / Non Rettificato Shiny

SUPERFICIE SHINY
Trattandosi di un materiale realizzato con materie prime particolarmente pregiate, si sconsiglia l'utilizzo di detergenti e materiali con effetto abrasivo nella gestione della pulizia post-cantiere e di ordinaria manutenzione.

SURFACE SHINY
This range is produced with high quality raw materials, therefore please do not use abrasive detergents nor scratching tools for cleaning and daily maintenance

SHINY SURFACE
Étant un matériau fabriqué avec des matières premières particulièrement précieuses, nous déconseillons l'utilisation de détergents et de matériaux à effet abrasif dans la gestion du nettoyage post-construction et de l'entretien courant

OBERFLAECHE SHINY
aufgrund der besonders wertvollen verwendeten Rohstoffe ist die Benutzung von aggressiven Reinigungsmitteln bei der Erst-und taeglichen Reinigung zu vermeiden.



Bla



V2



fuga
> 3MM
Non Rett

Bla GL
CE

Packaging pag. 372

8,2x25 3,22"x9,84"

9 MM NRT M/NRT SH

BREEZE MATT	SNOW MATT	OCEAN MATT	DREAM MATT	TALC MATT	PEARL MATT	SKY MATT	NIGHT MATT
BREEZE SHINY	SNOW SHINY	OCEAN SHINY	DREAM SHINY	TALC SHINY	PEARL SHINY	SKY SHINY	NIGHT SHINY



VIBES
Ocean 8,2x25 3,22"x9,84" Non Rett Shiny
GARDA
Torbole 60x60 24"x24" Rett Matt



VIBES Breeze 8,2x25 3,22"x9,84" Non Rett Matt, Non Rett Shiny
GARDA Riva 90x90 36"x36" Rett Matt

Vibes

BREEZE




9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"
7200161 Matt
7200151 Shiny

TALC



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"
7200181 Matt
7200171 Shiny

OCEAN




9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"
7200141 Matt
7200131 Shiny

SKY



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"
7200121 Matt
7200111 Shiny

SNOW




9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"
7200261 Matt
7200251 Shiny

PEARL



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"
7200221 Matt
7200211 Shiny

DREAM



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"
7200241 Matt
7200231 Shiny


NIGHT



9 MM

NON RETT

8,2x25 3,22"x 9,84"
7200201 Matt
7200191 Shiny



le Pietre

Stone effect
Imitation pierre
Steineffekt

Atlantis	54
Blendstone	68
Cottage	84
Echostone	92
Lathemar	108
Loft	116
Neutra Roc	132
Pangea	136
Pietre Pure	150
Portlime	162
Stonequartz	178

Atlantis



Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
11,5 MM
9 MM
8,5 MM
8 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip
RT ROC / Rettificato ROC
NRT ROC / Non rettificato ROC

Si rimanda all'elenco prodotti **UPEC** ufficiale, consultabile sul sito
Please refer to the official UPEC product list, which can be found at
Veuillez vous référer à la liste officielle des produits de l'UPEC, disponible à l'adresse suivante
Bitte beachten Sie die offizielle UPEC-Produktliste unter
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Non Rett



R11
GRIP
ROC
DIN 51130



A+B+C
GRIP
ROC
DIN 51097


Bla GL



Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



* **ITA** Lo spessore indicato per Cannelato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannelato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannelato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannelato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannelato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannelato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannelato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannelato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.





ATLANTIS
Fumo 120x120 47"x47" Rett Nat
Fumo 60x120 sp.20mm 24"x47" Rett Grip
Sabbia 60x120 24"x47" Rett Nat



ATLANTIS
Lava 60x120 24"x47" Rett Nat - **mos. 5x5 30x30** 12"x12" Non Rett Nat



ATLANTIS
Perla 60x120 24"x47" Rett Nat
Fumo 60x120 24"x47" Rett Nat
Ghiaccio mos. 5x5 30x30 12"x12" Non Rett Nat

Atlantis

GHIACCIO



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232300 Grip

60x60 24"x24"
8232320 Grip

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200939 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200226 Naturale

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200029 Naturale

60x120 24"x47"
8200112 Naturale
8200116 Grip

60x60 24"x24"
8200114 Naturale
8200117 Grip

30x60 12"x24"
8200113 Naturale
8200108 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200015 Naturale
7200006 Roc



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7278018 Roc

8,5 MM

RETT

80x80 31,5"x31,5"
8200894 Naturale

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200146 Naturale



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7278012 Naturale



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200781 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Eventuelle Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Eventuelle geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

PERLA



20 MM

RETT

120x120 47"x47"
R610008 Grip

90x90 36"x36"
8201456 Grip



60x120 24"x47"
8232308 Grip

60x60 24"x24"
8232302 Grip


* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200918 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200228 Naturale



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7278016 Naturale



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200783 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Eventuelle Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Eventuelle geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

Atlantis

FUMO



20 MM

RETT

120x120 47"x47"
R610007 Grip

90x90 36"x36"
8201455 Grip


60x120 24"x47"
8232304 Grip

60x60 24"x24"
8232301 Grip

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200929 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200028 Naturale

60x120 24"x47"
8200101 Naturale
8200105 Grip

60x60 24"x24"
8200102 Naturale
8200106 Grip

30x60 12"x24"
8200103 Naturale
8200107 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200005 Naturale
7200004 Roc



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200224 Naturale

8,5 MM

RETT

80x80 31,5"x31,5"
8200892 Naturale

8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7278000 Roc

20x20 8"x8"
7278004 Roc

15x15 6"x6"
7001403 Naturale

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200145 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7278008 Roc

*** ITA** Lo spessore indicato per Canneltato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Canneltato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Canneltato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Canneltato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Canneltato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Canneltato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Canneltato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Canneltato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7278011 Naturale



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200779 Naturale

LAVA



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232310 Grip

60x60 24"x24"
8232311 Grip

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200949 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200030 Naturale

60x120 24"x47"
8200122 Naturale
8200125 Grip

60x60 24"x24"
8200124 Naturale
8200126 Grip

30x60 12"x24"
8200123 Naturale
8200078 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200025 Naturale
7200007 Roc



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200227 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7278019 Roc

*** ITA** Lo spessore indicato per Canneltato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Canneltato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Canneltato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Canneltato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Canneltato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Canneltato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Canneltato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Canneltato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7278013 Naturale



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200782 Naturale

Atlantis

SABBIA



20 MM

RETT

120x120 47"x47"
R610009 Grip

90x90 36"x36"
8201457 Grip

60x120 24"x47"
8232309 Grip

60x60 24"x24"
8232303 Grip

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200959 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200032 Naturale

60x120 24"x47"
8200144 Naturale
8200137 Grip

60x60 24"x24"
8200146 Naturale
8200138 Grip

30x60 12"x24"
8200145 Naturale
8200084 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200045 Naturale
7200009 Roc



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200233 Naturale

8,5 MM

RETT

80x80 31,5"x31,5"
8200917 Naturale

8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7278003 Roc

20x20 8"x8"
7278007 Roc

15x15 6"x6"
7001405 Naturale

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200149 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7278010 Roc

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Eventuelle Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Eventuelle geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7278017 Naturale



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200784 Naturale



ATLANTIS
Sabbia 60x120 24"x47" Rett Nat, **60x120x2 24"x47"x0,7"** Rett Grip
WOODER Clove 20x120 8"x47" Rett Nat



ATLANTIS
Sabbia 20x40 8"x16" Non Rett Roc - **Sabbia 20x20** 8"x8" Non Rett Roc



ATLANTIS
Perla 60x120x2 24"x47"x0,7" Rett Grip
Perla120x120x2 47"x47"x0,7" Rett Grip

Blendstone



Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM
8 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip
NRT ROC / Non rettificato ROC



Bla



V4



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Non Rett



R11
GRIP
ROC
DIN 51130



A+B+C
GRIP
ROC
DIN 51097


Bla GL




Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



60x120 24\"/>



60x60 24\"/>

20 MM RT GR

Modulare

Only: Beige, Bianco, Grigio



120x120 47\"/>



60x120 24\"/>



60x60 24\"/>



30x60 12\"/>

9 MM RT NAT / RT GR

Modulare

Grip Rett only 60x120 - 60x60 - 30x60



30x60 12\"/>




30x60 12\"/>

9 MM NRT NAT

9 MM NRT ROC



20x40 8\"/>



20x20 8\"/>

8 MM NRT ROC

Modulare

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

TAUPE



COLLECTIONS BOOK 26

BLENDSTONE
Taupe 60x120 24"x47" Rett Nat



le Pierre

BLENDSTONE
Beige 30x60 12"x24" Rett Nat, **60x60 24"x24"** Rett Nat



ATELIER COLLECTIONS BOOK 26 QUATTORDICI



le Pierre



BLENDSTONE
Bianco 60x60 24"x24" Rett Nat, **120x120** 47"x47" Rett Nat
MARVILLA
Cellini mosaico 30x30 12"x12" Non Rett Matt

Blendstone

BIANCO



Esagoni
NON RETT
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200774 Naturale

20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232318 Grip

60x60 24"x24"
8232314 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200556 Naturale

60x120 24"x47"
8200572 Naturale
8200595 Grip

60x60 24"x24"
8200583 Naturale
8200596 Grip

30x60 12"x24"
8200579 Naturale
8200594 Grip

NON RETT


30x60 12"x24"
7200023 Naturale
7200024 Roc

8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7200014 Roc

20x20 8"x8"
7200013 Roc



V4

Forti variazioni cromatiche

Strong colour variations
Fortes variations chromatiques
Starke Farbvariationen

IT / In fase di posa, miscelare i pezzi
prendendo da diverse scatole.
EN / When laying, mix the pieces
from different boxes.
FR / Pose: mélanger les carreaux en
les prélevant de différentes boîtes
à la fois.
DE / Verlegung: Fliesen aus
verschiedenen Fliesenpaketen
mischen.

120x120 47"x47"



60x120 24"x47"



60x60 24"x24"



Blendstone

BEIGE



 **9 MM**
Esagoni
NON RETT
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200773 Naturale

20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232313 Grip

60x60 24"x24"
8232312 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200554 Naturale

60x120 24"x47"
8200573 Naturale
8200589 Grip

60x60 24"x24"
8200578 Naturale
8200593 Grip

30x60 12"x24"
8200577 Naturale
8200588 Grip

NON RETT


30x60 12"x24"
7200020 Naturale
7200021 Roc

8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7200011 Roc

20x20 8"x8"
7200010 Roc



V4

Forti variazioni cromatiche

Strong colour variations
Fortes variations chromatiques
Starke Farbvariationen

IT / In fase di posa, miscelare i pezzi
prendendo da diverse scatole.
EN / When laying, mix the pieces
from different boxes.
FR / Pose: mélanger les carreaux en
les prélevant de différentes boîtes
à la fois.
DE / Verlegung: Fliesen aus
verschiedenen Fliesenpaketen
mischen.

120x120 47"x47"



60x120 24"x47"



60x60 24"x24"



Blendstone

GRIGIO



Esagoni
NON RETT
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200777 Naturale

20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232321 Grip

60x60 24"x24"
8232319 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200558 Naturale

60x120 24"x47"
8200574 Naturale
8200598 Grip

60x60 24"x24"
8200585 Naturale
8200599 Grip

30x60 12"x24"
8200584 Naturale
8200597 Grip

NON RETT


30x60 12"x24"
7200026 Naturale
7200027 Roc

8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7200017 Roc

20x20 8"x8"
7200016 Roc



V4

Forti variazioni cromatiche

Strong colour variations
Fortes variations chromatiques
Starke Farbvariationen

IT / In fase di posa, miscelare i pezzi
prendendo da diverse scatole.
EN / When laying, mix the pieces
from different boxes.
FR / Pose: mélanger les carreaux en
les prélevant de différentes boîtes
à la fois.
DE / Verlegung: Fliesen aus
verschiedenen Fliesenpaketen
mischen.

120x120 47"x47"



60x120 24"x47"



60x60 24"x24"



Blendstone

TAUPE




 **9 MM**
Esagoni
NON RETT
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200778 Naturale

9 MM	8 MM
RETT	NON RETT
120x120 47"x47" 8200559 Naturale	20x40 8"x16" 7200019 Roc
60x120 24"x47" 8200576 Naturale 8200607 Grip	20x20 8"x8" 7200018 Roc
60x60 24"x24" 8200587 Naturale 8200606 Grip	
30x60 12"x24" 8200586 Naturale 8200605 Grip	
NON RETT	
30x60 12"x24" 7200028 Naturale 7200029 Roc	

 **Battiscopa**
RETT
7,5x60 3"x24"
8200844 Naturale

 **Elemento ad L**
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200064 Roc



V4

Forti variazioni cromatiche
Strong colour variations
Fortes variations chromatiques
Starke Farbvariationen

IT / In fase di posa, miscelare i pezzi
prendendo da diverse scatole.
EN / When laying, mix the pieces
from different boxes.
FR / Pose: mélanger les carreaux en
les prélevant de différentes boîtes
à la fois.
DE / Verlegung: Fliesen aus
verschiedenen Fliesenpaketen
mischen.

120x120 47"x47"



60x120 24"x47"



60x60 24"x24"



Cottage



Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
RT SI / Rettificato Silk
RT GR / Rettificato Grip
NRT GR / Non Rettificato Grip



Bla



V4



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Nat



R11
GRIP
DIN 51130



A+B+C
GRIP
DIN 51097





Bla GL




Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



Ordine minimo 150 mq
Minimum order 150 sqm
Commande minimum 150 m²
Mindestbestellmenge 150 qm





le Pierre

COTTAGE Milk 60x60x2 24"x47"x0,7" Rett Grip

Cottage

MILK



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8290001 Grip

60x60 24"x24"
8290000 Grip

9 MM

RETT

90x90 36"x36"
8290004 Naturale
8290104 Silk

45x90 18"x36"
8290005 Naturale
8290105 Silk

*** RETT**
COMPOSIZIONE
MODULO

60x120 24"x47"
60x90 24"x36"
30x60 12"x24"

8290003 Naturale
8290103 Silk

9 MM


RETT

60x120 24"x47"
8290009 Naturale
8290109 Silk
8200268 Grip


60x60 24"x24"
8290008 Naturale
8290108 Silk
8200289 Grip

30x60 12"x24"
8290007 Naturale
8290107 Silk
8200298 Grip


* COMPOSIZIONE MODULO




Soluzione 1




Soluzione 2



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8290101 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8290002 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8290050 Naturale
8290055 Silk

Ang. SX
8290052 Naturale
8290054 Silk

Ang. DX
8290051 Naturale
8290053 Silk

HONEY



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8290021 Grip

60x60 24"x24"
8290020 Grip

9 MM

RETT

90x90 36"x36"
8290024 Naturale
8290124 Silk

45x90 18"x36"
8290025 Naturale
8290125 Silk

*** RETT**
COMPOSIZIONE
MODULO

60x120 24"x47"
60x90 24"x36"
30x60 12"x24"

8290023 Naturale
8290123 Silk

9 MM


RETT

60x120 24"x47"
8290029 Naturale
8290129 Silk
8200267 Grip


60x60 24"x24"
8290028 Naturale
8290128 Silk
8200288 Grip

30x60 12"x24"
8290027 Naturale
8290127 Silk
8200303 Grip


* COMPOSIZIONE MODULO




Soluzione 1




Soluzione 2



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8290121 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8290022 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8290040 Naturale
8290045 Silk

Ang. SX
8290042 Naturale
8290044 Silk

Ang. DX
8290041 Naturale
8290043 Silk

Cottage

TAUPE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8290031 Grip

60x60 24"x24"
8290030 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8290039 Naturale
8290139 Silk
8200278 Grip


60x60 24"x24"
8290038 Naturale
8290138 Silk
8200297 Grip

30x60 12"x24"
8290037 Naturale
8290137 Silk
8200308 Grip


* RETT COMPOSIZIONE MODULO

60x120 24"x47"
60x90 24"x36"
30x60 12"x24"


8290033 Naturale
8290133 Silk



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8290131 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8290032 Naturale





Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8290070 Naturale
8290075 Silk

Ang. SX
8290072 Naturale
8290074 Silk

Ang. DX
8290071 Naturale
8290073 Silk

* COMPOSIZIONE MODULO



MUD



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8290011 Grip

60x60 24"x24"
8290010 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8290019 Naturale
8290119 Silk
8200277 Grip


60x60 24"x24"
8290018 Naturale
8290118 Silk
8200296 Grip

30x60 12"x24"
8290017 Naturale
8290117 Silk
8200304 Grip


* RETT COMPOSIZIONE MODULO

60x120 24"x47"
60x90 24"x36"
30x60 12"x24"


8290013 Naturale
8290113 Silk



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8290111 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8290012 Naturale





Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8290060 Naturale
8290065 Silk

Ang. SX
8290062 Naturale
8290064 Silk

Ang. DX
8290061 Naturale
8290063 Silk

* COMPOSIZIONE MODULO



Echostone



Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
11,5 MM
9 MM
8 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non rettificato Naturale
RT SI / Rettificato Silk
RT GR / Rettificato Grip
NRT GR / Non rettificato Grip



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Non Rett



R11
GRIP
DIN 51130



A+B+C
GRIP
DIN 51097


Bla GL



Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



* **ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta: la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.





le Pietre

ECHOSTONE
Floor: **Corda 120x120** 47"x47" Rett Nat
Wall: **Corda 60x120** 24"x47" Rett Nat, **Corda 60x120** 24"x47" Rett Silk, **Beige Cannettato 60x120** 24"x47" Rett Nat

ECHOSTONE
Floor: **Perla 120x120 47"x47"** Rett Nat
Wall: **Perla 60x120 24"x47"** Rett Silk
Perla Cannettato 60x120 24"x47" Rett Nat



ECHOSTONE
Grigio 120x120 47"x47" Rett Nat



ECHOSTONE
Floor: **Nero 120x120** 47"x47" Rett Nat
Wall: **Perla 60x120** 24"x47" Rett Silk
Nero Mosaico Split 30x30 12"x12" Non Rett Nat

Echostone

BIANCO



20 MM

RETT

120x120 47"x47"
8201438 Grip

60x120 24"x47"
8201427 Grip


60x60 24"x24"
8201433 Grip

90x90 36"x36"
8201438 Grip

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201388 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200967 Naturale
8201375 Silk


60x120 24"x47"
8200957 Naturale
8200989 Silk
8201414 Grip

60x60 24"x24"
8200919 Naturale
8201413 Grip

30x60 12"x24"
8201401 Naturale
8201412 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200091 Naturale
7200127 Grip



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201461 Naturale


8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7200144 Naturale

20x20 8"x8"
7200136 Naturale

15x15 6"x6"
7200152 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200159 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico
NON RETT
30x30 12"x12"
8201443 Naturale



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201450 Naturale

PERLA



* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200869 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200976 Naturale
8201393 Silk


60x120 24"x47"
8200985 Naturale
8200987 Silk
8201426 Grip

60x60 24"x24"
8201398 Naturale
8201425 Grip


30x60 12"x24"
8201405 Naturale
8201424 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200099 Naturale
7200133 Grip



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201465 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200164 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico
NON RETT
30x30 12"x12"
8201447 Naturale



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201454 Naturale

Echostone

BEIGE



20 MM

RETT

120x120 47"x47"
8201437 Grip

60x120 24"x47"
8201428 Grip

60x60 24"x24"
8201432 Grip

90x90 36"x36"
8201437 Grip

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201389 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200966 Naturale
8201374 Silk

60x120 24"x47"
8200956 Naturale
8200988 Silk
8201411 Grip

60x60 24"x24"
8200909 Naturale
8201410 Grip

30x60 12"x24"
8201400 Naturale
8201409 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200090 Naturale
7200126 Grip


8 MM

NON RETT


20x40 8"x16"
7200143 Naturale

20x20 8"x8"
7200135 Naturale

15x15 6"x6"
7200150 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201460 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200158 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico
NON RETT
30x30 12"x12"
8201442 Naturale



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201449 Naturale

CORDA



* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201390 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200968 Naturale
8201376 Silk


60x120 24"x47"
8200958 Naturale
8201176 Silk
8201417 Grip

60x60 24"x24"
8201394 Naturale
8201416 Grip


30x60 12"x24"
8201402 Naturale
8201415 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200093 Naturale
7200128 Grip



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201462 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200160 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico
NON RETT
30x30 12"x12"
8201444 Naturale



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201451 Naturale

Echostone

GRIGIO



20 MM

RETT

120x120 47"x47"
8201439 Grip

60x120 24"x47"
8201429 Grip


60x60 24"x24"
8201435 Grip

90x90 36"x36"
8201439 Grip

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201392 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200969 Naturale
8201377 Silk

60x120 24"x47"
8200978 Naturale
8201371 Silk

60x60 24"x24"
8201420 Grip

60x60 24"x24"
8201395 Naturale
8201419 Grip

30x60 12"x24"
8201403 Naturale
8201418 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200094 Naturale
7200129 Grip



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201463 Naturale

8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7200146 Naturale

20x20 8"x8"
7200138 Naturale

15x15 6"x6"
7200154 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200162 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légères défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico
NON RETT
30x30 12"x12"
8201445 Naturale



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201452 Naturale

ANTRACITE



20 MM

RETT

120x120 47"x47"
R201436 Grip

60x120 24"x47"
8201430 Grip


60x60 24"x24"
8201431 Grip

90x90 36"x36"
8201436 Grip

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201387 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200965 Naturale
8201373 Silk

60x120 24"x47"
8200979 Naturale
8201370 Silk

60x60 24"x24"
8201408 Grip

60x60 24"x24"
8200908 Naturale
8201407 Grip

30x60 12"x24"
8201399 Naturale
8201406 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200089 Naturale
7200125 Grip



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201459 Naturale

8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7200142 Naturale

20x20 8"x8"
7200134 Naturale

15x15 6"x6"
7200149 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200157 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légères défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico
NON RETT
30x30 12"x12"
8201441 Naturale




9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201448 Naturale

Echostone


NERO



* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201391 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200977 Naturale
8201378 Silk

60x120 24"x47"
8200986 Naturale
8201372 Silk
8201423 Grip

60x60 24"x24"
8201396 Naturale
8201422 Grip

30x60 12"x24"
8201404 Naturale
8201421 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200098 Naturale
7200130 Grip

8 MM

NON RETT

20x40 8"x16"
7200147 Naturale

20x20 8"x8"
7200139 Naturale

15x15 6"x6"
7200155 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201464 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200163 Naturale

* ITA Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Eventuelle Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico
NON RETT
30x30 12"x12"
8201446 Naturale



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201453 Naturale



LATHEMAR
Cotto

Lathemar




Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



8 MM



Finiture / Finishes

NRT NAT / Non Rettificato Naturale

**È sempre consigliabile posare i
formati 30x30 e/o 15x15 all'interno
dell'elemento a "L" con una posa in
diagonale**

It is always advisable to lay 30x30 size
tiles and/or 15x15 size tiles crosswise
within the "L" element
Il est toujours conseillé de poser les
formats 30x30 et/ou 15x15 à l'intérieur
de l'élément en "L" avec une pose
en diagonale
Das verlegen der formate 30x30 und/
oder 15x15 sollte stets im innern des
l-förmigen elements erfolgen. Dabei
diagonal vorgehen



Bla



V3



fuga
> 3MM
Non Rett



R10

Bla GL





LATHEMAR
Cotto 15x30 6"x12" Non Rett Nat

Le Pierre

Lathemar

COTTO



8 MM

NON RETT


30x30 12"x12"
7265282 Naturale

15x30 6"x12"
7002003 Naturale

15x15 6"x6"
7001293 Naturale



Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703061 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7262380 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158769 Naturale

SAND




8 MM

NON RETT


30x30 12"x12"
7265232 Naturale

15x30 6"x12"
7002022 Naturale

15x15 6"x6"
7001302 Naturale



Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703170 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265660 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158819 Naturale

ROSA



8 MM

NON RETT


30x30 12"x12"
7265242 Naturale

15x30 6"x12"
7002012 Naturale

15x15 6"x6"
7001312 Naturale



Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703180 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265671 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158779 Naturale

GRIGIO




8 MM

NON RETT


30x30 12"x12"
7265252 Naturale

15x30 6"x12"
7002032 Naturale

15x15 6"x6"
7001322 Naturale



Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703030 Naturale




Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265681 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158839 Naturale

Lathemar

TERRA




8 MM

NON RETT


30x30 12"x12"
7158682 Naturale

15x30 6"x12"
7002004 Naturale

15x15 6"x6"
7001294 Naturale



Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703171 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265652 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158818 Naturale

BIANCO




8 MM


NON RETT

30x30 12"x12"
7265223 Naturale

15x15 6"x6"
7001342 Naturale



Battiscopa
NON RETT
7,5x30 3"x12"
7703000 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
7265650 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7158829 Naturale



Loft



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
12 MM
9 MM
8,5 MM
8 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non rettificato Naturale
RT SAT / Rettificato Satinato
RT ROC / Rettificato ROC
NRT ROC / Non rettificato ROC

Si rimanda all'elenco prodotti UPEC
ufficiale, consultabile sul sito
Please refer to the official UPEC
product list, which can be found at
Veuillez vous référer à la liste officielle
des produits de l'UPEC, disponible à
l'adresse suivante
Bitte beachten Sie die offizielle UPEC-
Produktliste unter
<http://webapp.cstb.fr/uepec-ceramique/>



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Non Rett



ROC
DIN 51130



ROC
DIN 51097


Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



* ITA Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta: la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.





le Pietre

LOFT
Floor indoor: **Beige 120x120** 47"x47" Rett Nat
Floor outdoor: **Tortora 60x120x2** 24"x47"x0,7" Rett Roc
Wall: **Beige 30x60** 12"x24" Rett Nat, **60x60** 24"x24" Rett Nat, **Mosaico Split 30x30** 12"x12" Non Rett Nat



LOFT
Tabacco 80x80 31,5"x31,5" Rett Nat
Tabacco Cannettato 60x120 24"x47" Rett Nat



LOFT
Floor: **Tortora 60x120x2** 24"x47"x0,7" Rett Roc
Tortora 60x60x2 24"x24"x0,7" Rett Roc
Wall: **Tortora mosaico 15x15** 6"x6" Non Rett Nat



LOFT
Antracite 80x80 31,5"x31,5" Rett Nat
Antracite 30x60 12"x24" Rett Nat



LOFT
Greige 120x120 47"x47" Rett Satin
Greige Mosaico Split 30x30 12"x12" Non Rett Nat

Loft

BIANCO




* 11,5 MM	9 MM	8,5 MM
RETT CANNETTATO	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8201031 Naturale	120x120 47"x47" T200170 Naturale T200190 Satinato	80x80 31,5"x31,5" 7200084 Naturale
	60x120 24"x47" 8201006 Naturale 8201017 Satinato 8201034 Roc	
	60x60 24"x24" 8201052 Naturale 8201053 Roc	
	30x60 12"x24" 8201042 Naturale 8201043 Roc	
	NON RETT	
	30x60 12"x24" 7200100 Naturale 7200103 Roc	



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201295 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201254 Naturale


★ ITA Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

GRIGIO



20 MM	9 MM	8,5 MM
RETT	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8202222 Roc	120x120 47"x47" T200168 Naturale T200194 Satinato	80x80 31,5"x31,5" 7200086 Naturale
60x60 24"x24" 8202223 Roc	60x120 24"x47" 8201008 Naturale 8201020 Satinato 8201023 Roc	
* 11,5 MM		8 MM
RETT CANNETTATO	60x60 24"x24" 8201056 Naturale 8201057 Roc	NON RETT
60x120 24"x47" 8201024 Naturale	30x60 12"x24" 8201046 Naturale 8201047 Roc	15x15 6"x6" 7001407 Naturale
	NON RETT	
	30x60 12"x24" 7200114 Naturale 7200115 Roc	



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201297 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201257 Naturale

★ ITA Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.


Loft

PERLA



* 11,5 MM	9 MM	8,5 MM
RETT CANNETTATO	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8201282 Naturale	120x120 47"x47" T200261 Naturale T200262 Satinato	80x80 31,5"x31,5" 7200097 Naturale
	60x120 24"x47" 8201285 Naturale 8201291 Satinato 8201289 Roc	
	60x60 24"x24" 8201286 Naturale 8201290 Roc	
	30x60 12"x24" 8201284 Naturale 8201288 Roc	
	NON RETT	
	30x60 12"x24" 7200123 Naturale 7200124 Roc	

 9 MM
Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201298 Naturale


Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201292 Naturale

* ITA Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.


DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

GREIGE



* 11,5 MM	9 MM	8,5 MM
RETT CANNETTATO	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8201033 Naturale	120x120 47"x47" T200171 Naturale T200191 Satinato	80x80 31,5"x31,5" 7200085 Naturale
	60x120 24"x47" 8201007 Naturale 8201018 Satinato 8201028 Roc	
	60x60 24"x24" 8201054 Naturale 8201055 Roc	
	30x60 12"x24" 8201044 Naturale 8201045 Roc	
	NON RETT	
	30x60 12"x24" 7200109 Naturale 7200113 Roc	

 9 MM
Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201296 Naturale


Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201256 Naturale

* ITA Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

Loft

BEIGE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8202220 Roc

60x60 24"x24"
8202221 Roc

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201030 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200166 Naturale
T200189 Satinato

60x120 24"x47"
8201005 Naturale
8201016 Satinato
8201032 Roc

60x60 24"x24"
8201040 Naturale
8201041 Roc

30x60 12"x24"
8201037 Naturale
8201039 Roc

NON RETT

30x60 12"x24"
7200104 Naturale
7200106 Roc

8,5 MM

RETT

80x80 31,5"x31,5"
7200083 Naturale



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201293 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201253 Naturale


* ITA Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

TORTORA



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8202226 Roc

60x60 24"x24"
8202227 Roc

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201025 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200169 Naturale
T200193 Satinato

60x120 24"x47"
8201015 Naturale
8201022 Satinato
8201036 Roc

60x60 24"x24"
8201060 Naturale
8201061 Roc

30x60 12"x24"
8201050 Naturale
8201051 Roc

NON RETT

30x60 12"x24"
7200118 Naturale
7200120 Roc

8,5 MM

RETT

80x80 31,5"x31,5"
7200088 Naturale

8 MM

NON RETT

15x15 6"x6"
7001408 Naturale



9 MM

Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201299 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201259 Naturale

* ITA Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

TABACCO



20 MM	9 MM	8,5 MM
RETT	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8202224 Roc	120x120 47"x47" T200167 Naturale T200192 Satinato	80x80 31,5"x31,5" 7200087 Naturale

60x60 24"x24" 8202225 Roc	60x120 24"x47" 8201009 Naturale 8201021 Satinato 8201035 Roc
-------------------------------------	--

* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47" 8201027 Naturale




60x60 24"x24" 8201058 Naturale 8201059 Roc	30x60 12"x24" 8201048 Naturale 8201049 Roc
--	--

NON RETT

30x60 12"x24" 7200116 Naturale 7200117 Roc
--



Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201300 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201258 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.


FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

ANTRACITE



* 11,5 MM	9 MM	8,5 MM
RETT CANNETTATO	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8201158 Naturale	120x120 47"x47" T200258 Naturale T200259 Satinato	80x80 31,5"x31,5" 7200081 Naturale



60x120 24"x47" 8201161 Naturale 8201162 Satinato 8201163 Roc
--

60x60 24"x24" 8201164 Naturale 8201165 Roc
--


30x60 12"x24" 8201166 Naturale 8201167 Roc
--

NON RETT

30x60 12"x24" 7200101 Naturale 7200119 Roc
--



Mosaico Split
NON RETT
30x30 12"x12"
8201294 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201252 Naturale

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

NEUTRA ROC
Avorio

Neutra Roc



DISCOVER
MORE


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM



Finiture / Finishes

RT ROC / Rettificato ROC



Bla



V2



fuga
2MM
Rett



ROC
DIN 51130



A+B+C
ROC
DIN 51097

Bla GL



Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



Neutra Roc

AVORIO



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8685887 Roc

BEIGE




20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8685909 Roc

PIOMBO




20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8685919 Roc

NERO



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8685929 Roc



NEUTRA ROC
Beige 60x60 24"x24" Rett Roc

Pangea



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip
NRT ROC / Non rettificato ROC

Si rimanda all'elenco prodotti UPEC
ufficiale, consultabile sul sito
Please refer to the official UPEC
product list, which can be found at
Veuillez vous référer à la liste officielle
des produits de l'UPEC, disponible à
l'adresse suivante
Bitte beachten Sie die offizielle UPEC-
Produktliste unter
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Non Rett



R11
GRIP
ROC
DIN 51130



A+B+C
GRIP
ROC
DIN 51097




Bla GL



Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372





Indoor: **PANGEA Cenere 60x60 24"x24"** Rett Nat
Outdoor: **PANGEA Cenere 60x60 24"x24"** Rett Grip



PANGEA Cenere 120x120 47"x47" Rett Nat
VENEXIA Giudecca 120x120 47"x47" Rett Nat



Indoor: **PANGEA Beige 120x120 47"x47"** Rett Nat - **PASTELLI Opale 90x270 36"x106"** Rett Matt
Outdoor: **PANGEA Beige 60x120 24"x47"** Rett Grip



PANGEA Beige Esagoni 27,4x31,7 10,78"x12,48" Rett Nat
ARBOR Gelso 20x120 8"x47" Rett Nat



Wall: **PANGEA Grigio 60x120** 24"x47" Rett Nat
Floor: **PANGEA Grigio 60x120x2** 24"x47"x0,7" Rett Grip

Pangea

BIANCO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200507 Naturale


60x120 24"x47"
8200526 Naturale
8200715 Grip

60x60 24"x24"
8200637 Naturale
8200716 Grip


30x60 12"x24"
8200636 Naturale
8200714 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200034 Naturale
7200033 Roc



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200689 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7200057 Roc



9 MM
Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200668 Naturale

CENERE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232003 Grip

60x60 24"x24"
8232004 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200508 Naturale


60x120 24"x47"
8200527 Naturale
8200718 Grip

60x60 24"x24"
8200639 Naturale
8200719 Grip


30x60 12"x24"
8200638 Naturale
8200717 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200037 Naturale
7200036 Roc



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200798 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7200058 Roc



9 MM
Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200669 Naturale

Pangea

GRIGIO



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232005 Grip

60x60 24"x24"
8232006 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200509 Naturale



60x120 24"x47"
8200528 Naturale
8200723 Grip

60x60 24"x24"
8200646 Naturale
8200724 Grip


30x60 12"x24"
8200645 Naturale
8200722 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200039 Naturale
7200038 Roc



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200799 Naturale



Elemento ad L
NON RETT.
4x15x30 1,57"x6"x12
7200059 Roc



Esagoni **9 MM**
NON RETT
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200727 Naturale

NERO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200513 Naturale


60x120 24"x47"
8200529 Naturale
8200726 Grip

60x60 24"x24"
8200648 Naturale
8200728 Grip


30x60 12"x24"
8200647 Naturale
8200725 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200041 Naturale
7200040 Roc



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200809 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200060 Roc



Esagoni **9 MM**
NON RETT
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200729 Naturale

Pangea

BEIGE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232007 Grip

60x60 24"x24"
8232008 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
8200504 Naturale

60x120 24"x47"
8200524 Naturale
8200712 Grip

60x60 24"x24"
8200628 Naturale
8200713 Grip


30x60 12"x24"
8200629 Naturale
8200709 Grip

NAT NON RETT

30x60 12"x24"
7200031 Naturale
7200030 Roc



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200688 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200056 Roc



9 MM
Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200667 Naturale


DECORO TIARÈ



Decoro Tiarè RETT
90x270 36"x106"
T202510 Matt

Coordinato con tutti i colori
Matching with all colours

PANGEA
Bianco 60x120 24"x47" Rett Nat
Decoro Tiarè 90x270 36"x106" Rett Matt



PIETRE PURE
Piasentina

Pietre Pure



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM
8 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non rettificato Naturale
RT LP / Rettificato Lappato
RT ROC / Rettificato ROC
NRT ROC / Non rettificato ROC

Si rimanda all'elenco prodotti **UPEC** ufficiale, consultabile sul sito
Please refer to the official **UPEC** product list, which can be found at
Veuillez vous référer à la liste officielle des produits de l'**UPEC**, disponible à l'adresse suivante
Bitte beachten Sie die offizielle **UPEC**-Produktliste unter
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>



Bla



V4



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Non Rett



ROC
DIN 51130



ROC
DIN 51097



Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



PIETRE PURE
Ostuni 60x60 24"x24" Rett Nat
Ostuni 30x60 12"x24" Rett Nat



PIETRE PURE
Piasentina 20x20 8"x8", 20x40 8"x16" Non Rett Roc



PIETRE PURE
Borgogna 60x60x2 24"x24"x0,7" Rett Roc

Pietre Pure

OSTUNI



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8232355 Roc

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331795 Naturale

60x60 24"x24"
8331935 Naturale


30x60 12"x24"
8280111 Naturale

NON RETT


30x60 12"x24"
7279985 Roc




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331936 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280206 Roc



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331799 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8280113 Naturale

Angolare
DX **7331797** Naturale
SX **7331798** Naturale

BORGOGNA



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8232315 Roc

9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8331805 Naturale
8331855 Lappato

60x60 24"x24"
8331965 Naturale
8331975 Lappato


30x60 12"x24"
8280141 Naturale
8280151 Lappato

NON RETT


30x60 12"x24"
7279975 Roc




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331966 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280205 Roc



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331809 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8280143 Naturale

Angolare
DX **7331807** Naturale
SX **7331808** Naturale

Pietre Pure

PIASENTINA



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8232325 Roc

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331815 Naturale

60x60 24"x24"
8331995 Naturale

30x60 12"x24"
8280171 Naturale

NON RETT

30x60 12"x24"
7279995 Roc

8 MM


NON RETT

20x40 8"x16"
7278661 Roc


20x20 8"x8"
7278621 Roc




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331996 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8280173 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280207 Roc



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331719 Naturale

Angolare
DX **7331717** Naturale
SX **7331718** Naturale

BAGNOLO



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8232335 Roc

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331785 Naturale

60x60 24"x24"
8332025 Naturale

30x60 12"x24"
8280201 Naturale

NAT NON RETT


30x60 12"x24"
7279966 Roc

8 MM


NON RETT

20x40 8"x16"
7278671 Roc


20x20 8"x8"
7278631 Roc




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8332026 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8280203 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280204 Roc




Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331789 Naturale

Angolare
DX **7331787** Naturale
SX **7331788** Naturale

Pietre Pure

VICENZA



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8232305 Roc

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8331825 Naturale

60x60 24"x24"
8332055 Naturale

30x60 12"x24"
8280231 Naturale

NON RETT

30x60 12"x24"
7280016 Roc

8 MM


NON RETT

20x40 8"x16"
7278641 Roc


20x20 8"x8"
7278601 Roc




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8332056 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7280210 Roc



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331829 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8280233 Naturale

Angolare
DX **7331827** Naturale
SX **7331828** Naturale



Portlime



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
11,5
9 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
RT SAT / Rettificato Satinato
RT ROC / Rettificato ROC



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Nat



ROC
DIN 51130



ROC
DIN 51097






Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



* **ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dune si riferisce alla parte superiore del rilievo; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dune e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dune refers to the upper part of the relief; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dune and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dune se réfère à la partie supérieure du relief. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dune et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dune angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Reliefs. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dune und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.





PORTLIME
Wall: **Grey 120x278** 47"x109,45" Rett Satin, **White 120x278** 47"x109,45" Rett Satin, **Beige Cannettato 60x120** 24"x47" Rett Nat
Furnishings: **Ash 120x278** 47"x109,45" Rett Nat
Floor: **Grey 120x120** 47"x47" Rett Nat, **Beige 120x120** 47"x47" Rett Nat



PORTLIME
Wall: **Rope 120x278** 47"x109,45" Rett Nat, **Rope Dune 60x120** 24"x47" Rett Nat, **White 120x278** 47"x109,45" Rett Nat
Furnishings: **Rope Dune 60x120** 24"x47" Rett Nat
Floor: **Taupe 120x120** 47"x47" Rett Nat, **Taupe 120x120x2** 47"x47"x0,7" Rett Roc



PORTLIME
Wall: **Beige Cannettato 60x120 24"x47"** Rett Nat, **White 120x278 47"x109,45"** Rett Satin
Floor: **White 120x120 47"x47"** Rett Nat

Portlime

WHITE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201223 Roc

60x60 24"x24"
8201313 Roc

* 11,5 MM

RETT

CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201196 Naturale



RETT
****DUNE**

60x120 24"x47"
8201475 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200324 Naturale
T200333 Satinato

60x120 24"x47"
8200876 Naturale
8200885 Satinato
8201208 Roc


60x60 24"x24"
8201186 Naturale
8201214 Roc

30x60 12"x24"
8201197 Naturale
8201220 Roc



6 MM

RETT

120x278
47"x109,45"
T200342 Naturale
T200347 Satinato



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201488 Naturale



**** Mantenere lo stesso orientamento della posa per garantire la continuità del motivo decorativo.** / Maintain the same installation layout to ensure a seamless decorative pattern.
/ Conserver le même sens de pose pour permettre la continuité du motif décoratif./Die Verlegerichtung beibehalten, um ein kontinuierliches Dekormotiv zu gewährleisten.

BEIGE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201222 Roc

60x60 24"x24"
8201310 Roc

* 11,5 MM

RETT

CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201195 Naturale



RETT
****DUNE**

60x120 24"x47"
8201470 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200320 Naturale
T200329 Satinato

60x120 24"x47"
8200872 Naturale
8200879 Satinato
8201205 Roc


60x60 24"x24"
8201182 Naturale
8201210 Roc

30x60 12"x24"
8201188 Naturale
8201216 Roc



6 MM

RETT

120x278
47"x109,45"
T200317 Naturale
T200326 Satinato



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201484 Naturale



**** Mantenere lo stesso orientamento della posa per garantire la continuità del motivo decorativo.** / Maintain the same installation layout to ensure a seamless decorative pattern.
/ Conserver le même sens de pose pour permettre la continuité du motif décoratif./Die Verlegerichtung beibehalten, um ein kontinuierliches Dekormotiv zu gewährleisten.

Portlime

TAUPE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201225 Roc

60x60 24"x24"
8201312 Roc

* 11,5 MM

RETT

CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200877 Naturale



RETT
****DUNE**

60x120 24"x47"
8201474 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200323 Naturale
T200332 Satinato

60x120 24"x47"
8200875 Naturale
8200884 Satinato
8200886 Roc


60x60 24"x24"
8201185 Naturale
8201213 Roc

30x60 12"x24"
8201191 Naturale
8201219 Roc


6 MM

RETT

120x278
47"x109,45"
T200318 Naturale
T200327 Satinato



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201487 Naturale



****** **Mantenere lo stesso orientamento della posa per garantire la continuità del motivo decorativo.** / Maintain the same installation layout to ensure a seamless decorative pattern.
/ Conserver le même sens de pose pour permettre la continuité du motif décoratif./Die Verlegerichtung beibehalten, um ein kontinuierliches Dekormotiv zu gewährleisten.

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dune si riferisce alla parte superiore del rilievo; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dune e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.
ENG The specified thickness for Cannettato/Dune refers to the upper part of the relief; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dune and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.
FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dune se réfère à la partie supérieure du relief. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dune et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.
DE Die für Cannettato/Dune angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Reliefs. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dune und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor.Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

ROPE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201467 Roc

60x60 24"x24"
8201468 Roc

* 11,5 MM

RETT

CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201489 Naturale



RETT
****DUNE**

60x120 24"x47"
8201473 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200353 Naturale
T200352 Satinato

60x120 24"x47"
8201493 Naturale
8201496 Satinato
8201490 Roc


60x60 24"x24"
8201494 Naturale
8201491 Roc

30x60 12"x24"
8201495 Naturale
8201492 Roc


6 MM

RETT

120x278
47"x109,45"
T200351 Naturale
T200350 Satinato



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201497 Naturale



****** **Mantenere lo stesso orientamento della posa per garantire la continuità del motivo decorativo.** / Maintain the same installation layout to ensure a seamless decorative pattern.
/ Conserver le même sens de pose pour permettre la continuité du motif décoratif./Die Verlegerichtung beibehalten, um ein kontinuierliches Dekormotiv zu gewährleisten.

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dune si riferisce alla parte superiore del rilievo; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dune e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro.Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.
ENG The specified thickness for Cannettato/Dune refers to the upper part of the relief; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dune and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.
FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dune se réfère à la partie supérieure du relief. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dune et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.
DE Die für Cannettato/Dune angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Reliefs. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dune und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor.Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

Portlime

ASH



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201221 Roc


60x60 24"x24"
8201309 Roc

* 11,5 MM

RETT

CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201193 Naturale



RETT
**** DUNE**

60x120 24"x47"
8201469 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200319 Naturale
T200328 Satinato

60x120 24"x47"
8200871 Naturale
8200878 Satinato
8201204 Roc


60x60 24"x24"
8201181 Naturale
8201209 Roc

30x60 12"x24"
8201187 Naturale
8201215 Roc



6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200339 Naturale
T200343 Satinato



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201483 Naturale



**** Mantenere lo stesso orientamento della posa per garantire la continuità del motivo decorativo.** / Maintain the same installation layout to ensure a seamless decorative pattern.
/ Conserver le même sens de pose pour permettre la continuité du motif décoratif./Die Verlegerichtung beibehalten, um ein kontinuierliches Dekormotiv zu gewährleisten.

GREY



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201224 Roc


60x60 24"x24"
8201311 Roc

* 11,5 MM

RETT

CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201192 Naturale



RETT
**** DUNE**

60x120 24"x47"
8201472 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200321 Naturale
T200331 Satinato

60x120 24"x47"
8200874 Naturale
8200883 Satinato
8201207 Roc


60x60 24"x24"
8201184 Naturale
8201212 Roc

30x60 12"x24"
8201190 Naturale
8201218 Roc



6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200341 Naturale
T200346 Satinato



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201486 Naturale



**** Mantenere lo stesso orientamento della posa per garantire la continuità del motivo decorativo.** / Maintain the same installation layout to ensure a seamless decorative pattern.
/ Conserver le même sens de pose pour permettre la continuité du motif décoratif./Die Verlegerichtung beibehalten, um ein kontinuierliches Dekormotiv zu gewährleisten.

Portlime


DARK



* 11,5 MM

RETT
CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201194 Naturale



RETT
** DUNE

60x120 24"x47"
8201471 Naturale



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200322 Naturale
T200330 Satinato

60x120 24"x47"
8200873 Naturale
8200882 Satinato
8201206 Roc


60x60 24"x24"
8201183 Naturale
8201211 Roc

30x60 12"x24"
8201189 Naturale
8201217 Roc



6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200340 Naturale
T200344 Satinato



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201485 Naturale



** **Mantenere lo stesso orientamento della posa per garantire la continuità del motivo decorativo.** / Maintain the same installation layout to ensure a seamless decorative pattern.
/ Conserver le même sens de pose pour permettre la continuité du motif décoratif./Die Verlegerichtung beibehalten, um ein kontinuierliches Dekormotiv zu gewährleisten.

* **ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dune si riferisce alla parte superiore del rilievo; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dune e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dune refers to the upper part of the relief; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dune and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.


FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dune se réfère à la partie supérieure du relief. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dune et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dune angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Reliefs. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dune und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



le Pietre

PORTLIME
Dark Dune 60x120 24"x47" Rett Nat
Dark 60x120 24"x47" Rett Nat



STONEQUARTZ
Grigio

Stonequartz



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM
8 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non Rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip
NRT GR / Non Rettificato Grip
SBR GR / Sbrecciato Grip



Bla



V4



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Nat



R11
GRIP
DIN 51130



A+B+C
GRIP
DIN 51097


Bla GL




Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



60x120 24"x47"



60x60 24"x24"

20 MM RT GR

Modulare

60x120 available only: Beige, Grigio, Perla
60x60 available only: Beige, Bianco, Grigio, Nero, Perla



60x120 24"x47"



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"


9 MM RT NAT

Modulare

Only: Beige, Bianco, Grigio, Nero, Perla



60x120 24"x47"



60x60 24"x24"


9 MM RT GR

Modulare


Only: Beige, Bianco, Grigio, Nero, Perla



60x120 24"x47"



60x90 24"x36"




30x60 12"x24"


9 MM RT NAT

Comp. Modulare

Only: Beige, Bianco, Grigio,
Nero, Perla



60x60 24"x24"



40x40 16"x16"



20x40 8"x16"

20x20 8"x8"

9 MM SBR GR


Comp. Mod. Vintage

Only: Beige, Bianco,
Grigio, Perla

Ordine minimo 150 mq / Minimum order 150 sqm
Commande minimum 150 m²/ Mindestbestellmenge 150 qm



45x90 18"x36"



30x60 12"x24"


9 MM RT NAT

Only:
Beige, Bianco,
Grigio, Nero,
Perla


9 MM NRT NAT / NRT GR



30x30 12"x12"




20x40 8"x16"



20x20 8"x8"

8 MM NRT NAT

8 MM NRT NAT Modulare



15x15 6"x6"

8 MM NRT NAT / NRT GR

Only: Beige, Bianco, Grigio, Nero, Perla

BIANCO

PERLA

GRIGIO

NERO

BEIGE

SABBIA

PORFIDO



STONEQUARTZ
Indoor: **Bianco 60x60** 24"x24" Rett Nat
Outdoor: **Perla 60x120x2** 24"x47"x0,7" Rett Grip



STONEQUARTZ
Nero 45x90 18"x36" Rett Nat



STONEQUARTZ
Grigio 45x90 18"x36" Rett Nat

Stonequartz

BIANCO



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8210026 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200971 Naturale
8200378 Grip

60x60 24"x24"
8200970 Naturale
8200379 Grip

30x60 12"x24"
8200972 Naturale

45x90 18"x36"
8249572 Naturale

NAT NON RETT

30x60 12"x24"
7276905 Naturale
7277866 Grip

8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7159001 Naturale

20x40 8"x16"
7278351 Naturale


20x20 8"x8"
7278401 Naturale

15x15 6"x6"
7001382 Naturale
7001412 Grip




9 MM


Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7277571 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200973 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277679 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7200972 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

Angolare
DX **7200970** Naturale
SX **7200971** Naturale

PERLA



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
7331916 Grip

60x60 24"x24"
8210025 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201011 Naturale
8200327 Grip

60x60 24"x24"
8201010 Naturale
8200374 Grip

30x60 12"x24"
8201012 Naturale

45x90 18"x36"
8249562 Naturale

NON RETT

30x60 12"x24"
7276915 Naturale
7277875 Grip

8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7159011 Naturale

20x40 8"x16"
7278361 Naturale


20x20 8"x8"
7278411 Naturale

15x15 6"x6"
7001373 Naturale
7001452 Grip




9 MM


Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7277601 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201013 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277709 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7201012 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

Angolare
DX **7201010** Naturale
SX **7201011** Naturale

Stonequartz

GRIGIO



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
7331906 Grip

60x60 24"x24"
8210015 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200991 Naturale
8200287 Grip

60x60 24"x24"
8200990 Naturale
8200368 Grip

30x60 12"x24"
8200992 Naturale

45x90 18"x36"
8249582 Naturale

NON RETT

30x60 12"x24"
7276925 Naturale
7277885 Grip

8 MM

NON RETT

30x30 12"x12"
7159021 Naturale

20x40 8"x16"
7278371 Naturale


20x20 8"x8"
7278421 Naturale

15x15 6"x6"
7001393 Naturale
7001442 Grip




9 MM


Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7277581 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200993 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277689 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7200992 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

Angolare
DX **7200990** Naturale
SX **7200991** Naturale

NERO



20 MM

RETT

60x60 24"x24"
8210005 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201001 Naturale
8200339 Grip

60x60 24"x24"
8201000 Naturale

30x60 12"x24"
8201002 Naturale

45x90 18"x36"
8249592 Naturale

NAT NON RETT

30x60 12"x24"
7276955 Naturale
7277905 Grip

8 MM


NON RETT

30x30 12"x12"
7159041 Naturale


20x40 8"x16"
7278381 Naturale

20x20 8"x8"
7278431 Naturale


15x15 6"x6"
7001431 Naturale
7001432 Grip



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201003 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277699 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7201002 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

Angolare
DX **7201000** Naturale
SX **7201001** Naturale



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7277591 Naturale

Stonequartz

BEIGE



 **9 MM**
Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7277561 Naturale

20 MM

RETT

60x120 24"x47"
7331926 Grip

60x60 24"x24"
8210024 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200981 Naturale
8200307 Grip

60x60 24"x24"
8200980 Naturale
8200367 Grip

30x60 12"x24"
8200982 Naturale

45x90 18"x36"
8249552 Naturale

NON RETT

30x60 12"x24"
7276935 Naturale
7277895 Grip

8 MM


NON RETT

30x30 12"x12"
7159031 Naturale


20x40 8"x16"
7278391 Naturale

20x20 8"x8"
7278441 Naturale


15x15 6"x6"
7001362 Naturale
7001422 Grip




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200983 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7277669 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7200982 Naturale



Step
NON RETT
30x30 12"x12"
SU RICHIESTA. ON DEMAND.
SUR DEMANDE. AUF ANFRAGE

SABBIA



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7279055 Naturale

NON RETT

30x60 12"x24"
7279155 Grip



Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7279052 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7279059 Naturale

PORFIDO



9 MM

NON RETT

30x60 12"x24"
7279065 Naturale

NON RETT

30x60 12"x24"
7279165 Grip




Battiscopa
NON RETT
7,5x60 3"x24"
7279062 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12"
7279069 Naturale

Stonequartz

COMPOSIZIONE MODULO






9 MM

RETT

60x120 24"x47"
60x90 24"x36"
30x60 12"x24"

Bianco **8200974** Naturale
Perla **8201014** Naturale
Grigio **8200994** Naturale
Nero **8201004** Naturale
Beige **8200984** Naturale



STONEQUARTZ
Perla composizione modulo soluzione 1: 60x120 24"x47", 60x90 24"x36", 30x60 12"x24" Rett Nat



STONEQUARTZ
Beige composizione modulo soluzione 2: 60x120 24"x47", 60x90 24"x36", 30x60 12"x24" Rett Nat

Stonequartz



STONEQUARTZ
Grigio composizione modulo vintage:
60x60 24"x24", **40x40** 16"x16", **20x40** 8"x16", **20x20** 8"x8" Sbrecciato Grip


COMPOSIZIONE MODULO VINTAGE

9 MM

SBRECCIATO GRIP

60x60 24"x24"
40x40 16"x16"
20x40 8"x16"
20x20 8"x8"

Bianco **8200357** Grip
Perla **8200354** Grip
Grigio **8200349** Grip
Beige **8200347** Grip




STONEQUARTZ
Grigio composizione modulo vintage: 60x60 24"x24", **40x40** 16"x16", **20x40** 8"x16", **20x20** 8"x8" Sbrecciato Grip



i Marmi

Marble effect
Imitation marbre
Marmor-Optik

Canova	196
Elegance	210
Exedra	234
Marvilla	250
Palatina	262



CANOVA
Arni

Canova



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



12 MM
9 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
RT LU / Rettificato Lucido
NRT M / Non Rettificato Matt
NRT LU / Non Rettificato Lucido

Le grafiche possono presentare
delle differenze in base allo
spessore del materiale
The patterns may present
differences according to the
thickness of the material
Les graphiques peuvent presenter
des differences selon l'epaisseur du
matériau
Die grafiken können unterschiede
je nach materialstärke darstellen



Bla



V3




fuga
2MM
Rett


Bla GL
CE




12 MM NRT M/LU
Only: Arni, Luni, Greystone



9 MM RT M Modulare
Only: Arni, Bellagio, Luni, Greystone



9 MM RT LU Modulare



6 MM RT M/LU Modulare
Only: Arni, Luni





COLLECTIONS BOOK 26



CANOVA
Arni 60x120 24"x47" Rett Lucido




i Marmi

CANOVA
Barga 60x120 24"x47" Rett Lucido

LUNI



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8204229 Matt
8200409 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7350920 Matt
7350930 Lucido

Ang. SX
7350922 Matt
7350932 Lucido

Ang. DX
7350921 Matt
7350931 Lucido

12 MM
bookmatch

NON RETT

*160x320 63"x126"
Matt / Lucido

6 MM
bookmatch

RETT

**120x278 47"x109,45"
Matt / Lucido

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200209 Matt
8200019 Lucido

60x60 24"x24"
8200229 Matt
8200009 Lucido

30x60 12"x24"
8200219 Matt
8200029 Lucido

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200048 Matt
T200049 Lucido

120x120 47"x47"
T810135 Matt
T810185 Lucido

60x120 24"x47"
T820305 Matt
T820365 Lucido

LUNI BOOKMATCH 160x320



A

B

12 MM

NON RETT

160x320 63"x126"
Luni A **T617006** Matt
Luni B **T617007** Matt

160x320 63"x126"
Luni A **T617026** Lucido
Luni B **T617027** Lucido

Le due facce A e B di 160x320 devono essere necessariamente acquistate insieme. Immagini puramente indicative: potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

* Stuoia in fibra di vetro nel retropiastrella disponibile a richiesta.

The two faces A and B in 160x320 cm (63"x126") are only sold together in bundle. Images are purely indicative: a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

* fiber glass back available on demand

Les deux plaques: A et B du 160x320 doivent être obligatoirement achetées ensemble. Images purement indicatives: une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die platten A und B in 160x320 werden nur in kombination verkauft. Die bilder stellen nur eine richtlinie dar. Es kann vorkommen, dass die aderung von einer platte zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeuft und eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft des produktes zu betrachten.

Canova

LUNI BOOKMATCH 120x278



F

B

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
Luni F **T200061** Matt
Luni B **T200060** Matt

120x278 47"x109,45"
Luni F **T200059** Lucido
Luni B **T200058** Lucido


**** Immagini puramente indicative:**
potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una Lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

Images are purely indicative:
a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.


Images purement indicatives:
une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die bilder stellen nur eine richtlinie dar.
Eskann Vorkommen, dass die aderung von einer platte Zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeuft Und Eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft Des produktes zu betrachten.

ARNI



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200489 Matt
8200459 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7350900 Matt
7350910 Lucido

Ang. SX
7350902 Matt
7350912 Lucido

Ang. DX
7350901 Matt
7350911 Lucido

12 MM bookmatch

NON RETT

*160x320 63"x126"
Matt / Lucido

6 MM bookmatch

RETT

**120x278 47"x109,45"
Matt / Lucido

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200069 Matt
8200039 Lucido

60x60 24"x24"
8200089 Matt
8200059 Lucido

30x60 12"x24"
8200079 Matt
8200049 Lucido

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200044 Matt
T200047 Lucido

120x120 47"x47"
T810115 Matt
T810165 Lucido

60x120 24"x47"
T820335 Matt
T820395 Lucido

ARNI BOOKMATCH 160x320



12 MM

NON RETT

160x320 63"x126"
Arni A **T617046** Matt
Arni B **T617047** Matt

160x320 63"x126"
Arni A **T617065** Lucido
Arni B **T617066** Lucido

Le due facce A e B di 160x320 devono essere necessariamente acquistate insieme.
Immagini puramente indicative: potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra.
L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.
*** Stuoia in fibra di vetro nel retropiastrella disponibile a richiesta.**


The two faces A and B in 160x320 cm (63"x126") are only sold together in bundle.
Images are purely indicative: a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

*** fiber glass back available on demand**

Les deux plaques: A et B du 160x320 doivent être obligatoirement achetées ensemble.
Images purement indicatives: une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter.
L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die platten A und B in 160x320 werden nur in kombination verkauft.
Die bilder stellen nur eine richtlinie dar.
Es kann vorkommen, dass die aderung von einer platte zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeuft und eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft des produktes zu betrachten.

ARNI BOOKMATCH 120x278



6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
Arni F **T200057** Matt
Arni B **T200056** Matt

120x278 47"x109,45"
Arni F **T200054** Lucido
Arni B **T200053** Lucido

**** Immagini puramente indicative: potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una Lastra e l'altra. L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.**

Images are purely indicative: a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

Images purement indicatives: une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter. L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die bilder stellen nur eine richtlinie dar.
Es kann Vorkommen, dass die aderung von einer platte zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeuft Und Eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft Des produktes zu betrachten.

Canova

GREYSTONE





9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200299 Matt
8200199 Lucido

60x60 24"x24"
8200319 Matt
8200159 Lucido

30x60 12"x24"
8200309 Matt
8200169 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8204319 Matt
8204159 Lucido




Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7331476 Matt
7331486 Lucido

Ang. SX
7331478 Matt
7331488 Lucido

Ang. DX
7331477 Matt
7331487 Lucido

GREYSTONE BOOKMATCH 160x320



A

B

12 MM

NON RETT

160x320 63"x126"
Greystone A **T616089** Matt
Greystone B **T616090** Matt

160x320 63"x126"
Greystone A **T616087** Lucido
Greystone B **T616088** Lucido

Le due facce A e B di 160x320 devono essere necessariamente acquistate insieme.
Immagini puramente indicative: potrebbe presentarsi una discontinuità di vena da una lastra e l'altra.
L'eventuale differenza tra una lastra e l'altra fino a 2 cm sono perciò da considerarsi caratteristica del prodotto stesso.

* Stuoia in fibra di vetro nel retropiastrella disponibile a richiesta.

The two faces A and B in 160x320 cm (63"x126") are only sold together in bundle.
Images are purely indicative: a light vein discontinuity from one slab to the next can occur. Therefore differences up to 2 Cm from one slab to the next are admitted and considered a characteristic of the product itself.

* fiber glass back available on demand

Les deux plaques: A et B du 160x320 doivent être obligatoirement achetées ensemble.
Images purement indicatives: une discontinuité niveau veines d'une lame à l'autre parfois pourrait se présenter.
L'éventuelle différence entre lames de 2 cm doit être considérées une caractéristique du produit en soi.

Die platten A und B in 160x320 werden nur in kombination verkauft.
Die bilder stellen nur eine richtlinie dar.
Es kann vorkommen, dass die aderung von einer platte zu der anderer nicht ganz genau weiterlaeuft und eine toleranz von bis zu 2 Cm ist als eigenschaft des produktes zu betrachten.

Canova

BELLAGIO




9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8201236 Matt
8201019 Lucido

60x60 24"x24"
8201239 Matt
8261039 Lucido

30x60 12"x24"
8201237 Matt
8201029 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201240 Matt
8201038 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7201238 Matt
7201158 Lucido

Ang. SX
7200240 Matt
7201160 Lucido

Ang. DX
7201259 Matt
7201159 Lucido

BARGA




9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200099 Lucido

60x60 24"x24"
8200119 Lucido

30x60 12"x24"
8200109 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8204119 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
7351256 Lucido

Angolare
SX **7351258** Lucido
DX **7351257** Lucido



Elegance



**DISCOVER
MORE**

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
11,5 MM
9 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
RT LU / Rettificato Lucido
RT SM / Rettificato Smooth
RT VL / Rettificato Velvet
RT GR / Rettificato Grip



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



GRIP
DIN 51130



GRIP
DIN 51097


Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372




* ITA Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.





ELEGANCE
Green 120x120 47"x47" Rett Lucido
Taupe Cannettato 60x120 24"x47" Rett Matt



ELEGANCE
Black 120x120 47"x47" Rett Lucido
Black 120x278 47"x109,45" Rett Lucido



ELEGANCE
White 120x120 47"x47" Rett Matt
Mosaico Esagoni 27,4x31,7 10,78"x12,48" Non Rett Smooth



ELEGANCE
Silver 120x120 47"x47" Rett Matt

Elegance

IVORY



* 11,5 MM

RETT CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201064 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8201170 Matt



9 MM


RETT

120x120 47"x47"
T200240 Matt
T200241 Lucido
T200242 Smooth

60x120 24"x47"
8201094 Matt
8201095 Lucido
8201096 Smooth
8202213 Velvet

60x60 24"x24"
8201128 Matt
8201129 Lucido
8201130 Smooth
8202210 Velvet

30x60 12"x24"
8201131 Matt
8201132 Lucido
8201133 Smooth
8202207 Velvet



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201264 Naturale
8201230 Lucido

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200199 Matt
T200178 Lucido
T200179 Smooth

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201303 Smooth



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8201270 Smooth

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



A

B

C

D

Lo sviluppo grafico indicato è puramente indicativo. Non viene garantita la consegna del materiale nella proporzione indicata dalla grafica. In caso di richiesta di Running Vein, acquistabile solo per multipli del totale dello sviluppo e non per singola grafica, si prega di contattare direttamente gli uffici commerciali. Eventuali differenze grafiche fino a 2cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristiche del prodotto.

The graphic development indicated is purely indicative. Delivery of material in the proportion indicated by the graphic is not guaranteed. In case of a request for 'Running Vein', which can be purchased in multiples of the whole development only and not by single piece, please contact the sales offices directly. Any graphic differences of up to 2cm between one slab and the next are to be considered characteristic of the product.

Le développement graphique indiqué est purement indicatif. La livraison du matériel dans les proportions indiquées par le graphique n'est pas garantie. En cas de demande de "Running Vein", qui ne peut être acheté que pour des multiples du développement total et non pour des graphiques individuels, veuillez contacter directement les bureaux de vente. Les différences graphiques d'une dalle à l'autre, jusqu'à 2 cm, doivent être considérées comme caractéristiques du produit.

Die angegebene grafische Entwicklung ist rein indikativ. Die Lieferung von Material in dem in der Grafik angegebenen Verhältnis wird nicht garantiert. Bei einer Anfrage zu 'Running Vein', das nur in mehrfacher Ausführung als gesamtheitliche Entwicklung und nicht als Einzelplatte verkäuflich ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Verkaufsstellen. Grafische Unterschiede von bis zu 2 cm zwischen den einzelnen Platten sind als produktspezifisch anzusehen.

Elegance

BEIGE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
R232001 Grip

* 11,5 MM

RETT CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201026 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8201168 Matt

9 MM


RETT

120x120 47"x47"
T200188 Matt
T200231 Lucido
T200232 Smooth

60x120 24"x47"
8201085 Matt
8201086 Lucido
8201087 Smooth
8202214 Velvet

60x60 24"x24"
8201109 Matt
8201110 Lucido
8201111 Smooth
8202211 Velvet

30x60 12"x24"
8201112 Matt
8201113 Lucido
8201114 Smooth
8202208 Velvet



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201260 Naturale
8201233 Lucido

6 MM

RETT

120x278
47"x109,45"
T200196 Matt
T200172 Lucido
T200173 Smooth

★ **ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decor. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201305 Smooth



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8201268 Smooth

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



A

B

C

D

Lo sviluppo grafico indicato è puramente indicativo. Non viene garantita la consegna del materiale nella proporzione indicata dalla grafica. In caso di richiesta di Running Vein, acquistabile solo per multipli del totale dello sviluppo e non per singola grafica, si prega di contattare direttamente gli uffici commerciali. Eventuali differenze grafiche fino a 2cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristiche del prodotto.

The graphic development indicated is purely indicative. Delivery of material in the proportion indicated by the graphic is not guaranteed. In case of a request for 'Running Vein', which can be purchased in multiples of the whole development only and not by single piece, please contact the sales offices directly. Any graphic differences of up to 2cm between one slab and the next are to be considered characteristic of the product.

Le développement graphique indiqué est purement indicatif. La livraison du matériel dans les proportions indiquées par le graphique n'est pas garantie. En cas de demande de "Running Vein", qui ne peut être acheté que pour des multiples du développement total et non pour des graphiques individuels, veuillez contacter directement les bureaux de vente. Les différences graphiques d'une dalle à l'autre, jusqu'à 2 cm, doivent être considérées comme caractéristiques du produit.

Die angegebene grafische Entwicklung ist rein indikativ. Die Lieferung von Material in dem in der Grafik angegebenen Verhältnis wird nicht garantiert. Bei einer Anfrage zu 'Running Vein', das nur in mehrfacher Ausführung als gesamtheitliche Entwicklung und nicht als Einzelplatte verkäuflich ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Verkaufsstellen. Grafische Unterschiede von bis zu 2 cm zwischen den einzelnen Platten sind als produktspezifisch anzusehen.

Elegance

WHITE



* 11,5 MM	9 MM	6 MM
RETT CANNETTATO	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8201068 Matt	120x120 47"x47" T200253 Matt T200254 Lucido T200256 Smooth	120x278 47"x109,45" T200211 Matt T200186 Lucido T200187 Smooth
	60x120 24"x47" 8201106 Matt 8201107 Lucido 8201108 Smooth	
	60x60 24"x24" 8201152 Matt 8201153 Lucido 8201154 Smooth	
RETT DORICO	30x60 12"x24" 8201155 Matt 8201156 Lucido 8201157 Smooth	
60x120 24"x47" 8201174 Matt		
	Battiscopa RETT 7,5x60 3"x24" 8201267 Naturale 8201226 Lucido	

★ ITA Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

9 MM
Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201302 Smooth

9 MM
Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8201274 Smooth

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



A B C D

Lo sviluppo grafico indicato è puramente indicativo. Non viene garantita la consegna del materiale nella proporzione indicata dalla grafica. In caso di richiesta di Running Vein, acquistabile solo per multipli del totale dello sviluppo e non per singola grafica, si prega di contattare direttamente gli uffici commerciali. Eventuali differenze grafiche fino a 2cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristiche del prodotto.

The graphic development indicated is purely indicative. Delivery of material in the proportion indicated by the graphic is not guaranteed. In case of a request for 'Running Vein', which can be purchased in multiples of the whole development only and not by single piece, please contact the sales offices directly. Any graphic differences of up to 2cm between one slab and the next are to be considered characteristic of the product.

Le développement graphique indiqué est purement indicatif. La livraison du matériel dans les proportions indiquées par le graphique n'est pas garantie. En cas de demande de "Running Vein", qui ne peut être acheté que pour des multiples du développement total et non pour des graphiques individuels, veuillez contacter directement les bureaux de vente. Les différences graphiques d'une dalle à l'autre, jusqu'à 2 cm, doivent être considérées comme caractéristiques du produit.

Die angegebene grafische Entwicklung ist rein indikativ. Die Lieferung von Material in dem in der Grafik angegebenen Verhältnis wird nicht garantiert. Bei einer Anfrage zu 'Running Vein', das nur in mehrfacher Ausführung als gesamtheitliche Entwicklung und nicht als Einzelplatte verkäuflich ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Verkaufsstellen. Grafische Unterschiede von bis zu 2 cm zwischen den einzelnen Platten sind als produktspezifisch anzusehen.

Elegance

PEARL



* **11,5 MM**

RETT CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201065 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8201172 Matt



9 MM


RETT

120x120 47"x47"
T200243 Matt
T200244 Lucido
T200246 Smooth

60x120 24"x47"
8201097 Matt
8201098 Lucido
8201099 Smooth

60x60 24"x24"
8201134 Matt
8201135 Lucido
8201136 Smooth

30x60 12"x24"
8201137 Matt
8201138 Lucido
8201139 Smooth



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201265 Naturale
8201229 Lucido

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201304 Smooth



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8201271 Smooth

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



A

B

C

D

Lo sviluppo grafico indicato è puramente indicativo. Non viene garantita la consegna del materiale nella proporzione indicata dalla grafica. In caso di richiesta di Running Vein, acquistabile solo per multipli del totale dello sviluppo e non per singola grafica, si prega di contattare direttamente gli uffici commerciali. Eventuali differenze grafiche fino a 2cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristiche del prodotto.

The graphic development indicated is purely indicative. Delivery of material in the proportion indicated by the graphic is not guaranteed. In case of a request for 'Running Vein', which can be purchased in multiples of the whole development only and not by single piece, please contact the sales offices directly. Any graphic differences of up to 2cm between one slab and the next are to be considered characteristic of the product.

Le développement graphique indiqué est purement indicatif. La livraison du matériel dans les proportions indiquées par le graphique n'est pas garantie. En cas de demande de "Running Vein", qui ne peut être acheté que pour des multiples du développement total et non pour des graphiques individuels, veuillez contacter directement les bureaux de vente. Les différences graphiques d'une dalle à l'autre, jusqu'à 2 cm, doivent être considérées comme caractéristiques du produit.

Die angegebene grafische Entwicklung ist rein indikativ. Die Lieferung von Material in dem in der Grafik angegebenen Verhältnis wird nicht garantiert. Bei einer Anfrage zu 'Running Vein', das nur in mehrfacher Ausführung als gesamtheitliche Entwicklung und nicht als Einzelplatte verkäuflich ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Verkaufsstellen. Grafische Unterschiede von bis zu 2 cm zwischen den einzelnen Platten sind als produktspezifisch anzusehen.

Elegance

SILVER



* 11,5 MM

RETT CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201066 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8201175 Matt



9 MM


RETT

120x120 47"x47"
T200247 Matt
T200248 Lucido
T200249 Smooth

60x120 24"x47"
8201100 Matt
8201101 Lucido
8201102 Smooth
8202212 Velvet

60x60 24"x24"
8201140 Matt
8201141 Lucido
8201142 Smooth
8202209 Velvet

30x60 12"x24"
8201143 Matt
8201144 Lucido
8201145 Smooth
8202206 Velvet



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201263 Naturale
8201228 Lucido

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200201 Matt
T200182 Lucido
T200183 Smooth

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201301 Smooth



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8201272 Smooth

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



A

B

C

D

Lo sviluppo grafico indicato è puramente indicativo. Non viene garantita la consegna del materiale nella proporzione indicata dalla grafica. In caso di richiesta di Running Vein, acquistabile solo per multipli del totale dello sviluppo e non per singola grafica, si prega di contattare direttamente gli uffici commerciali. Eventuali differenze grafiche fino a 2cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristiche del prodotto.

The graphic development indicated is purely indicative. Delivery of material in the proportion indicated by the graphic is not guaranteed. In case of a request for 'Running Vein', which can be purchased in multiples of the whole development only and not by single piece, please contact the sales offices directly. Any graphic differences of up to 2cm between one slab and the next are to be considered characteristic of the product.

Le développement graphique indiqué est purement indicatif. La livraison du matériel dans les proportions indiquées par le graphique n'est pas garantie. En cas de demande de "Running Vein", qui ne peut être acheté que pour des multiples du développement total et non pour des graphiques individuels, veuillez contacter directement les bureaux de vente. Les différences graphiques d'une dalle à l'autre, jusqu'à 2 cm, doivent être considérées comme caractéristiques du produit.

Die angegebene grafische Entwicklung ist rein indikativ. Die Lieferung von Material in dem in der Grafik angegebenen Verhältnis wird nicht garantiert. Bei einer Anfrage zu 'Running Vein', das nur in mehrfacher Ausführung als gesamtheitliche Entwicklung und nicht als Einzelplatte verkäuflich ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Verkaufsstellen. Grafische Unterschiede von bis zu 2 cm zwischen den einzelnen Platten sind als produktspezifisch anzusehen.

Elegance

TAUPE



* 11,5 MM	9 MM	6 MM
RETT CANNETTATO	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8201067 Matt	120x120 47"x47" T200250 Matt T200251 Lucido T200252 Smooth	120x278 47"x109,45" T200202 Matt T200184 Lucido T200185 Smooth
	60x120 24"x47" 8201103 Matt 8201104 Lucido 8201105 Smooth	
RETT DORICO	60x60 24"x24" 8201146 Matt 8201147 Lucido 8201148 Smooth	
60x120 24"x47" 8201173 Matt	30x60 12"x24" 8201149 Matt 8201150 Lucido 8201151 Smooth	
	Battiscopa RETT 7,5x60 3"x24" 8201266 Naturale 8201227 Lucido	

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decor. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

 **9 MM**
Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201308 Smooth

 **9 MM**
Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8201273 Smooth

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



A **B** **C** **D**

Lo sviluppo grafico indicato è puramente indicativo. Non viene garantita la consegna del materiale nella proporzione indicata dalla grafica. In caso di richiesta di Running Vein, acquistabile solo per multipli del totale dello sviluppo e non per singola grafica, si prega di contattare direttamente gli uffici commerciali. Eventuali differenze grafiche fino a 2cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristiche del prodotto.

Le développement graphique indiqué est purement indicatif. La livraison du matériel dans les proportions indiquées par le graphique n'est pas garantie. En cas de demande de "Running Vein", qui ne peut être acheté que pour des multiples du développement total et non pour des graphiques individuels, veuillez contacter directement les bureaux de vente. Les différences graphiques d'une dalle à l'autre, jusqu'à 2 cm, doivent être considérées comme caractéristiques du produit.

The graphic development indicated is purely indicative. Delivery of material in the proportion indicated by the graphic is not guaranteed. In case of a request for 'Running Vein', which can be purchased in multiples of the whole development only and not by single piece, please contact the sales offices directly. Any graphic differences of up to 2cm between one slab and the next are to be considered characteristic of the product.

Die angegebene grafische Entwicklung ist rein indikativ. Die Lieferung von Material in dem in der Grafik angegebenen Verhältnis wird nicht garantiert. Bei einer Anfrage zu 'Running Vein', das nur in mehrfacher Ausführung als gesamtheitliche Entwicklung und nicht als Einzelplatte verkäuflich ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Verkaufsstellen. Grafische Unterschiede von bis zu 2 cm zwischen den einzelnen Platten sind als produktspezifisch anzusehen.

Elegance

BLACK



* 11,5 MM

RETT CANNETTATO

60x120 24"x47"
8201062 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8201169 Matt



9 MM


RETT

120x120 47"x47"
T200233 Matt
T200234 Lucido
T200236 Smooth

60x120 24"x47"
8201088 Matt
8201089 Lucido
8201090 Smooth

60x60 24"x24"
8201115 Matt
8201116 Lucido
8201117 Smooth

30x60 12"x24"
8201119 Matt
8201120 Lucido
8201121 Smooth



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201261 Naturale
8201232 Lucido

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200197 Matt
T200174 Lucido
T200175 Smooth

* ITA Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decor. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201306 Smooth



9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8201269 Smooth

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



A

B

C

D

Lo sviluppo grafico indicato è puramente indicativo. Non viene garantita la consegna del materiale nella proporzione indicata dalla grafica. In caso di richiesta di Running Vein, acquistabile solo per multipli del totale dello sviluppo e non per singola grafica, si prega di contattare direttamente gli uffici commerciali. Eventuali differenze grafiche fino a 2cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristiche del prodotto.

The graphic development indicated is purely indicative. Delivery of material in the proportion indicated by the graphic is not guaranteed. In case of a request for 'Running Vein', which can be purchased in multiples of the whole development only and not by single piece, please contact the sales offices directly. Any graphic differences of up to 2cm between one slab and the next are to be considered characteristic of the product.

Le développement graphique indiqué est purement indicatif. La livraison du matériel dans les proportions indiquées par le graphique n'est pas garantie. En cas de demande de "Running Vein", qui ne peut être acheté que pour des multiples du développement total et non pour des graphiques individuels, veuillez contacter directement les bureaux de vente. Les différences graphiques d'une dalle à l'autre, jusqu'à 2 cm, doivent être considérées comme caractéristiques du produit.

Die angegebene grafische Entwicklung ist rein indikativ. Die Lieferung von Material in dem in der Grafik angegebenen Verhältnis wird nicht garantiert. Bei einer Anfrage zu 'Running Vein', das nur in mehrfacher Ausführung als gesamtheitliche Entwicklung und nicht als Einzelplatte verkäuflich ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Verkaufsstellen. Grafische Unterschiede von bis zu 2 cm zwischen den einzelnen Platten sind als produktspezifisch anzusehen.

Elegance

GREEN



* 11,5 MM	9 MM	6 MM
RETT CANNETTATO	RETT	RETT
60x120 24"x47" 8201063 Matt	120x120 47"x47" T200237 Matt T200238 Lucido T200239 Smooth	120x278 47"x109,45" T200198 Matt T200176 Lucido T200177 Smooth
	60x120 24"x47" 8201091 Matt 8201092 Lucido 8201093 Smooth	
	60x60 24"x24" 8201122 Matt 8201123 Lucido 8201124 Smooth	
RETT DORICO	30x60 12"x24" 8201125 Matt 8201126 Lucido 8201127 Smooth	
60x120 24"x47" 8201171 Matt		
	Battiscopa RETT 7,5x60 3"x24" 8201262 Naturale 8201231 Lucido	

★ ITA Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

 9 MM
Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201307 Smooth

 9 MM
Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8201235 Smooth

SVILUPPO GRAFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



A B C D

Lo sviluppo grafico indicato è puramente indicativo. Non viene garantita la consegna del materiale nella proporzione indicata dalla grafica. In caso di richiesta di Running Vein, acquistabile solo per multipli del totale dello sviluppo e non per singola grafica, si prega di contattare direttamente gli uffici commerciali. Eventuali differenze grafiche fino a 2cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristiche del prodotto.

Le développement graphique indiqué est purement indicatif. La livraison du matériel dans les proportions indiquées par le graphique n'est pas garantie. En cas de demande de "Running Vein", qui ne peut être acheté que pour des multiples du développement total et non pour des graphiques individuels, veuillez contacter directement les bureaux de vente. Les différences graphiques d'une dalle à l'autre, jusqu'à 2 cm, doivent être considérées comme caractéristiques du produit.

The graphic development indicated is purely indicative. Delivery of material in the proportion indicated by the graphic is not guaranteed. In case of a request for 'Running Vein', which can be purchased in multiples of the whole development only and not by single piece, please contact the sales offices directly. Any graphic differences of up to 2cm between one slab and the next are to be considered characteristic of the product.

Die angegebene grafische Entwicklung ist rein indikativ. Die Lieferung von Material in dem in der Grafik angegebenen Verhältnis wird nicht garantiert. Bei einer Anfrage zu 'Running Vein', das nur in mehrfacher Ausführung als gesamtheitliche Entwicklung und nicht als Einzelplatte verkäuflich ist, wenden Sie sich bitte direkt an die Verkaufsstellen. Grafische Unterschiede von bis zu 2 cm zwischen den einzelnen Platten sind als produktspezifisch anzusehen.



EXEDRA
Beige Vein

Exedra



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
11,5 MM
9 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
RT GR / Rettificato Grip



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



GRIP
DIN 51130



GRIP
DIN 51097


Bla GL



Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372




20 MM RT GR


60x120 only: Bianco Vein, Beige Vein,
Bianco Cross, Beige Cross
60x60 only: Bianco Cross, Beige Cross



11,5 MM RT M CANNETTATO*



11,5 MM RT M DORICO*



9 MM RT M



60x120




60x60




30x60

Modulare



9 MM RT GR



60x60



30x60


Modulare



30x30

9 MM RT M

Only: Bianco Vein, Nero Vein



120x278

6 MM RT M

Not available Mattone Cross, Nero Cross

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannelato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannelato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decor. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannelato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannelato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannelato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannelato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannelato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannelato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

BIANCO
VEIN

BEIGE
VEIN

MATTONE
VEIN

NERO
VEIN

BIANCO
CROSS

BEIGE
CROSS

MATTONE
CROSS

NERO
CROSS



EXEDRA
Wall: **Bianco Vein 120x278** 47"x109,45" Rett Matt, **Bianco Cross 120x278** 47"x109,45" Rett Matt, **Bianco Cannettato 60x120** 24"x47" Rett Matt
Furnishings: **Bianco Cross 120x278** 47"x109,45" Rett Matt, **Bianco Cannettato 60x120** 24"x47" Rett Matt
Floor: **Bianco Cross 120x120** 47"x47" Rett Matt



i Marmi

EXEDRA

Wall: **Beige Vein 120x278** 47"x109,45" Rett Matt, **Beige Cross 120x278** 47"x109,45" Rett Matt, **Bianco Cannettato 60x120** 24"x47" Rett Matt

Furnishings: **Bianco Cross 120x278** 47"x109,45" Rett Matt, **Bianco Cannettato 60x120** 24"x47" Rett Matt

Floor: **Beige Cross 120x120** 47"x47" Rett Matt, **Bianco Cross 120x120** 47"x47" Rett Matt



COLLECTIONS BOOK 26

EXEDRA
Mattone Cross 120x120 47"x47" Rett Matt
Mattone Cannettato 60x120 24"x47" Rett Matt



EXEDRA
Nero Dorico 60x120 24"x47" Rett Matt
Nero Cross 60x120 24"x47" Rett Matt

i Marmi

Exedra

BIANCO VEIN



9 MM
Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201384 Matt



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201480 Matt

20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201369 Grip

* 11,5 MM

RETT CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200926 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8200938 Matt



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200296 Matt

60x120 24"x47"
T200304 Matt
8201343 Grip

60x60 24"x24"
8201319 Matt
8201351 Grip

30x60 12"x24"
8201327 Matt
8201359 Grip

30x30 12"x12"
8201362 Matt

6 MM

RETT

120x278
47"x109,45"
T200278 Matt

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decor. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Eventuelle Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.

BIANCO CROSS



9 MM
Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201380 Matt

20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201365 Grip

60x60 24"x24"
8201367 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200291 Matt

60x120 24"x47"
T200300 Matt
8201339 Grip


60x60 24"x24"
8201315 Matt
8201347 Grip

30x60 12"x24"
8201323 Matt
8201353 Grip

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200269 Matt



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201476 Matt

Exedra

BEIGE VEIN



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201368 Grip

* 11,5 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200927 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8200937 Matt



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200294 Matt

60x120 24"x47"
T200303 Matt
8201342 Grip

60x60 24"x24"
8201318 Matt
8201350 Grip

30x60 12"x24"
8201326 Matt
8201358 Grip

6 MM


RETT

120x278
47"x109,45"
T200277 Matt



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201383 Matt



Battiscopa
RETT

7,5x60 3"x24"
8201479 Matt

BEIGE CROSS



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8201364 Grip

60x60 24"x24"
8201366 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200290 Matt

60x120 24"x47"
T200299 Matt
8201338 Grip

60x60 24"x24"
8201314 Matt
8201346 Grip

30x60 12"x24"
8201322 Matt
8201352 Grip

6 MM


RETT

120x278 47"x109,45"
T200268 Matt



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201379 Matt



Battiscopa
RETT

7,5x60 3"x24"
8201466 Matt

Exedra

MATTONE VEIN



* **11,5 MM**

RETT CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200936 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8200946 Matt



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200297 Matt

60x120 24"x47"
T200306 Matt
8201344 Grip

60x60 24"x24"
8201320 Matt
8201355 Grip

30x60 12"x24"
8201328 Matt
8201360 Grip

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200279 Matt

*** ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.


FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Etwaige Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201385 Matt



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201481 Matt

MATTONE CROSS



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200292 Matt

60x120 24"x47"
T200301 Matt
8201340 Grip


60x60 24"x24"
8201316 Matt
8201348 Grip

30x60 12"x24"
8201324 Matt
8201354 Grip



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201381 Matt



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201477 Matt

Exedra

NERO VEIN



* 11,5 MM


RETT CANNETTATO

60x120 24"x47"
8200928 Matt



RETT DORICO

60x120 24"x47"
8200947 Matt



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200298 Matt

60x120 24"x47"
T200307 Matt
8201345 Grip

60x60 24"x24"
8201321 Matt
8201356 Grip

30x60 12"x24"
8201329 Matt
8201361 Grip

30x30 12"x12"
8201363 Matt

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200280 Matt

★ **ITA** Lo spessore indicato per Cannettato/Dorico si riferisce alla parte superiore della bacchetta; la parte inferiore è di 9 mm. Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato/Dorico e il fondo abbinato rientrano nelle tolleranze e sono caratteristiche dell'abbinamento fondo-decoro. Eventuali lievi disallineamenti tra i pezzi sono una caratteristica intrinseca del prodotto.

ENG The specified thickness for Cannettato/Dorico refers to the upper part of the ribbing; the lower part is 9 mm. Any colour variations between Cannettato/Dorico and the matching plain tile are within tolerance and are characteristic of the plain tile-decor combination. Any slight misalignments between the pieces are an intrinsic feature of the product.

FR L'épaisseur indiquée pour Cannettato/Dorico se réfère à la partie supérieure de la baguette. La partie inférieure est de 9 mm. Les éventuelles variations chromatiques entre Cannettato/Dorico et le fond assorti entrent dans les tolérances et sont caractéristiques de l'association fond-décor. Les éventuels légers défauts d'alignement entre les pièces sont une caractéristique intrinsèque du produit.

DE Die für Cannettato/Dorico angegebene Materialstärke bezieht sich auf den höchsten Punkt des Profils. Am tiefsten Punkt beträgt sie 9 mm. Eventuelle Farbabweichungen zwischen Cannettato/Dorico und passender Grundfliese liegen innerhalb der Toleranz und sind charakteristisch für die Kombination Grundfliese-Dekor. Etwaige geringfügige Fluchtungsabweichungen zwischen den Teilen sind ein typisches Produktmerkmal.



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201386 Matt



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201482 Matt

NERO CROSS



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200293 Matt

60x120 24"x47"
T200302 Matt
8201341 Grip

60x60 24"x24"
8201317 Matt
8201349 Grip

30x60 12"x24"
8201325 Matt
8201357 Grip



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
8201382 Matt



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8201478 Matt



MARVILLA
Cellini

Marvilla



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
RT LU / Rettificato Lucido
RT TOUCH / Rettificato Touch

Le grafiche possono presentare delle differenze in base allo spessore del materiale

The patterns may present differences according to the thickness of the material
Les graphiques peuvent presenter des differences selon l'epaisseur du materiau
Die grafiken können unterschiede je nach materialstärke darstellen



Bla





V3



fuga
2MM
Rett

Bla GL

CE



Only: Bernini, Borromini, Cellini, Michelangelo, Palladio

MARVILLA TOUCH

Touch è realizzato con materie prime particolarmente pregiate e sottoposto a successive lavorazioni che consentono di realizzare lastre con effetti di bassorilievo e dalla finitura extra morbida. Touch è il risultato di un innovativo processo produttivo che esalta la naturalezza del prodotto e per questo si consiglia l'utilizzo di materiali abrasivi o prodotti a forte attacco acido e l'uso in ambienti ad alto traffico.

Touch is made from particularly precious raw materials, processed to create bas-relief-effect slabs with an extra-smooth finish. Touch is the result of an innovative production process that enhances the natural features of the product: for this reason, we advise against the use of abrasive or highly aggressive acid products or laying in spaces with a high footfall.

Touch est réalisée à partir de matières premières de qualité supérieure et soumise à des traitements qui permettent de créer des dalles aux surfaces ultra douces arborant des effets de bas-reliefs. Touch est issue d'un tout nouveau processus de production qui valorise le caractère naturel du produit, c'est pourquoi il est déconseillé de l'appliquer dans des espaces très fréquentés et d'utiliser des produits abrasifs ou des détergents fortement acides pour son entretien.

Touch wird aus besonders edlen Rohstoffen gefertigt, aus denen nach weiterer Bearbeitung Großformatplatten mit Flachrelief und extraweiche Oberfläche entstehen. Touch ist das Ergebnis eines innovativen Herstellungsverfahrens, das die Natürlichkeit des Produkts zur Geltung bringt. Von der Verwendung von Scheuermitteln oder säurehaltigen Produkten und vom Einsatz in stark begangenen Bereichen wird daher abgeraten.





MARVILLA
Bernini 60x120 24"x47" Rett Lucido

i Marmi



COLLECTIONS BOOK 26

MARVILLA Cellini 120x120 47"x47" Rett Lucido
CEMENTART Ibisco 120x278 47"x109,45" Rett



i Marmi

MARVILLA
Cellini 60x120 24"x47" Rett touch
Cellini 60x60 24"x24" Rett touch

Marvilla

BERNINI



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200040 Matt
T200041 Lucido

60x120 24"x47"
8202001 Matt
8202011 Lucido
8202008 Touch

60x60 24"x24"
8202002 Matt
8202012 Lucido
8202029 Touch

30x60 12"x24"
8202003 Matt
8202013 Lucido
8202059 Touch



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8202004 Matt
8202014 Lucido

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T203004 Matt
T203007 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8202007 Matt
8202017 Lucido

Ang. SX
8202006 Matt
8202016 Lucido

Ang. DX
8202005 Matt
8202015 Lucido



9 MM
Mosaico **NON** RETT
30x30 12"x12"
7202003 Matt
7202001 Lucido

BORROMINI



9 MM


RETT

120x120 47"x47"
T200042 Matt
T200043 Lucido

60x120 24"x47"
8202021 Matt
8202031 Lucido
8202009 Touch

60x60 24"x24"
8202022 Matt
8202032 Lucido
8202038 Touch

30x60 12"x24"
8202023 Matt
8202033 Lucido
8202069 Touch



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8202024 Matt
8202034 Lucido

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T203024 Matt
T203027 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8202027 Matt
8202037 Lucido

Ang. SX
8202026 Matt
8202036 Lucido

Ang. DX
8202025 Matt
8202035 Lucido



9 MM
Mosaico **NON** RETT
30x30 12"x12"
7202002 Matt
7202000 Lucido

Marvilla

CELLINI



9 MM


RETT

120x120 47"x47"
T200014 Matt
T200015 Lucido

60x120 24"x47"
8202041 Matt
8202051 Lucido
8202018 Touch

60x60 24"x24"
8202042 Matt
8202052 Lucido
8202039 Touch

30x60 12"x24"
8202043 Matt
8202053 Lucido
8202078 Touch



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8202044 Matt
8202054 Lucido

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T203044 Matt
T203047 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8202047 Matt
8202057 Lucido

Ang. SX
8202046 Matt
8202056 Lucido

Ang. DX
8202045 Matt
8202055 Lucido



9 MM
Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7202043 Matt
7202004 Lucido

MICHELANGELO



9 MM



RETT

120x120 47"x47"
T200016 Matt
T200017 Lucido

60x120 24"x47"
8202061 Matt
8202071 Lucido
8202019 Touch

60x60 24"x24"
8202062 Matt
8202072 Lucido
8202048 Touch

30x60 12"x24"
8202063 Matt
8202073 Lucido
8202079 Touch



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8202064 Matt
8202074 Lucido

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T203064 Matt
T203067 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8202067 Matt
8202077 Lucido

Ang. SX
8202066 Matt
8202076 Lucido

Ang. DX
8202065 Matt
8202075 Lucido



9 MM
Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7202063 Matt
7202073 Lucido

Marvilla

PALLADIO



9 MM



RETT

120x120 47"x47"
T200020 Matt
T200022 Lucido

60x120 24"x47"
8202081 Matt
8202091 Lucido
8202028 Touch

60x60 24"x24"
8202082 Matt
8202092 Lucido
8202049 Touch

30x60 12"x24"
8202083 Matt
8202093 Lucido
8202088 Touch



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8202084 Matt
8202094 Lucido

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T203084 Matt
T203087 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8202087 Matt
8202097 Lucido

Ang. SX
8202086 Matt
8202096 Lucido

Ang. DX
8202085 Matt
8202095 Lucido



9 MM
Mosaico **NON** RETT
30x30 12"x12"
7202083 Matt
7202093 Lucido

SANSOVINO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200018 Matt
T200019 Lucido

60x120 24"x47"
8202101 Matt
8202111 Lucido

60x60 24"x24"
8202102 Matt
8202112 Lucido

30x60 12"x24"
8202103 Matt
8202113 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8202104 Matt
8202114 Lucido

6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T203104 Matt
T203107 Lucido



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8202107 Matt
8202117 Lucido

Ang. SX
8202106 Matt
8202116 Lucido

Ang. DX
8202105 Matt
8202115 Lucido



9 MM
Mosaico **NON** RETT
30x30 12"x12"
7202103 Matt
7202113 Lucido

PALATINA
Bianco

Palatina



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM

Finiture / Finishes

RT M / Rettificato Matt
RT LU / Rettificato Lucido
RT GR / Rettificato Grip



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



R11
GRIP
DIN 51130



A+B+C
GRIP
DIN 51097


Bla GL



Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage


9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



20 MM RT GR


Only: Bianco



9 MM RT M / RT LUC

Modulare

60x120 available with RT GR finish only Bianco
RT LUC only Bianco



60x60 24''x24''



30x60 12''x24''

BIANCO

GRIGIO

CREMA



PALATINA
Indoor: **Bianco 60x120** 24"x47" Rett Lucido, **60x120** 24"x47" Rett Matt
Outdoor: **Bianco 60x120** 24"x47" Rett Grip

i Marmi

Palatina

BIANCO



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8232002 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200063 Matt
8200067 Lucido
8200075 Grip

60x60 24"x24"
8200064 Matt
8200068 Lucido

30x60 12"x24"
8200065 Matt
8200073 Lucido



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7278805 Matt
7278855 Lucido



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200076 Matt
8200077 Lucido

CREMA



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200006 Matt


60x60 24"x24"
8200007 Matt

30x60 12"x24"
8200008 Matt



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7278815 Matt



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200015 Matt

Palatina

GRIGIO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200033 Matt

60x60 24"x24"
8200034 Matt

30x60 12"x24"
8200035 Matt



9 MM

Mosaico **NON RETT**
30x30 12"x12"
7278835 Matt




Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200046 Matt



i Marmi

PALATINA Grigio 30x60 12"x24" Rett Matt



i Cementi

Concrete effect
Cotto Imitation ciments
Beton-Optik

Cementart	272
Crossover	288
Garda	298
Kompakt	310
Materika	318
Stucchi	326
Venexia	332

Cementart



Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip
NRT NAT / Non Rettificato Naturale
NRT ROC / Non Rettificato ROC



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Non Rett



GRIP
ROC
DIN 51130



GRIP
ROC
DIN 51097





Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372





Floor Outdoor: **CEMENTART Fumo 60x120 24"x47"** Rett Grip
Wall: **CEMENTART Fumo 120x120 47"x47"** Rett Nat



Floor: **CEMENTART Cielo 120x120** 47"x47" Rett Nat
Wall: **CEMENTART Cielo 120x278** 47"x109,45" Rett Nat



Floor: **CEMENTART Greige 60x120** 24"x47" Rett Nat
Wall: **CEMENTART Greige 60x60** 24"x24" Rett Nat



Wall: **CEMENTART Malva 120x278** 47"x109,45" Rett Nat
Floor: **CEMENTART Perla 120x120** 47"x47" Rett Nat

Cementart

BIANCO



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200785 Grip

60x60 24"x24"
8200786 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200547 Naturale
8200744 Grip

60x60 24"x24"
8200732 Naturale
8200749 Grip

30x60 12"x24"
8200737 Naturale
8200755 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200043 Naturale
7200046 Roc

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200089 Naturale

120x120 47"x47"
T200101 Naturale

60x120 24"x47"
T200108 Naturale




9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200767 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200818 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200065 Roc

FUMO



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200761 Grip

60x60 24"x24"
8200762 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200548 Naturale
8200745 Grip

60x60 24"x24"
8200733 Naturale
8200751 Grip

30x60 12"x24"
8200738 Naturale
8200756 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200047 Naturale
7200048 Roc

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200090 Naturale


120x120 47"x47"
T200102 Naturale

60x120 24"x47"
T200109 Naturale




9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200768 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200819 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200066 Roc

Cementart

GREIGE



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200549 Naturale
8200746 Grip

60x60 24"x24"
8200734 Naturale
8200752 Grip

30x60 12"x24"
8200739 Naturale
8200757 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200049 Naturale
7200050 Roc

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200091 Naturale


120x120 47"x47"
T200103 Naturale

60x120 24"x47"
T200110 Naturale




9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200769 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200828 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200068 Roc

PERLA



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200765 Grip

60x60 24"x24"
8200766 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200552 Naturale
8200747 Grip

60x60 24"x24"
8200735 Naturale
8200753 Grip

30x60 12"x24"
8200742 Naturale
8200758 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200051 Naturale
7200053 Roc

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200092 Naturale


120x120 47"x47"
T200106 Naturale

60x120 24"x47"
T200112 Naturale




9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200771 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200829 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200069 Roc

Cementart

SABBIA



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200763 Grip

60x60 24"x24"
8200764 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200553 Naturale
8200748 Grip

60x60 24"x24"
8200736 Naturale
8200754 Grip

30x60 12"x24"
8200743 Naturale
8200759 Grip

NON RETT

30x60 12"x24"
7200054 Nat
7200055 Roc

6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200093 Naturale


120x120 47"x47"
T200107 Naturale

60x120 24"x47"
T200113 Naturale




9 MM

Esagoni **NON RETT**
27,4x31,7 10,78"x12,48"
8200772 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200839 Naturale



Elemento ad L
NON RETT
4x15x30 1,57"x6"x12
7200070 Roc

CIELO



6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200133 Naturale

120x120 47"x47"
T200124 Naturale

60x120 24"x47"
T200129 Naturale

Cementart

IBISCO



6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200134 Naturale

120x120 47"x47"
T200126 Naturale

60x120 24"x47"
T200130 Naturale

MALVA



6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200135 Naturale

120x120 47"x47"
T200128 Naturale

60x120 24"x47"
T200132 Naturale

Crossover



DISCOVER
MORE


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM



Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale



Bla



V4



fuga
2MM
Rett


Bla GL



Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384

Packaging pag. 372






CROSSOVER
White 60x60 24"x24" Rett Nat

Crossover

WHITE



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200951 Naturale

60x60 24"x24"
8200950 Naturale

30x60 12"x24"
8200952 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200955 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200954 Naturale

GREY



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200931 Naturale

60x60 24"x24"
8200930 Naturale

30x60 12"x24"
8200932 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200935 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200934 Naturale

Crossover

BEIGE



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200911 Naturale

60x60 24"x24"
8200910 Naturale

30x60 12"x24"
8200912 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200915 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200914 Naturale

RUST



9 MM

RETT


60x120 24"x47"
8200941 Naturale

60x60 24"x24"
8200940 Naturale

30x60 12"x24"
8200942 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200945 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200944 Naturale

Crossover

DARK



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200921 Naturale

60x60 24"x24"
8200920 Naturale

30x60 12"x24"
8200922 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200925 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200924 Naturale



i Cementi

Garda



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non Rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip
NRT GR / Non Rettificato Grip

Si rimanda all'elenco prodotti **UPEC** ufficiale, consultabile sul sito
Please refer to the official UPEC product list, which can be found at
Veuillez vous référer à la liste officielle des produits de l'UPEC, disponible à l'adresse suivante
Bitte beachten Sie die offizielle UPEC-Produktliste unter
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Nat



GRIP
DIN 51130



GRIP
DIN 51097






Bla GL



Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

20 MM pag. 385

Packaging pag. 372





GARDA
Indoor: **Sirmione 60x120** 24"x47" Rett Nat
Outdoor: **Sirmione 60x60x2** 24"x24"x0,7" Rett Grip



GARDA
Indoor: **Riva 60x120** 24"x47" Rett Nat - Outdoor: **Riva 60x120x2** 24"x47"x0,7" Rett Grip



GARDA Lugana 60x60 24"x24" Rett Nat

Garda

RIVA



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
7331937 Grip

60x60 24"x24"
8332015 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200013 Naturale

60x120 24"x47"
8200821 Naturale
8200156 Grip


60x60 24"x24"
8200820 Naturale
8200870 Grip

30x60 12"x24"
8200822 Naturale
8200257 Grip


90x90 36"x36"
8351279 Naturale

NON RETT


30x60 12"x24"
7279471 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200823 Naturale




Step
RETT
30x60 12"x24"
8200824 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200827 Naturale

Angolare
DX **8200825** Naturale
SX **8200826** Naturale

LAZISE



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200012 Naturale

60x120 24"x47"
8200801 Naturale
8200097 Grip


60x60 24"x24"
8200800 Naturale
8200850 Grip

30x60 12"x24"
8200802 Naturale
8200246 Grip


90x90 36"x36"
8351259 Naturale

NON RETT


30x60 12"x24"
7279511 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200803 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200804 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200807 Naturale

Angolare
DX **8200805** Naturale
SX **8200806** Naturale

Garda

LUGANA



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
7331956 Grip

60x60 24"x24"
8331985 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200811 Naturale
8200098 Grip

60x60 24"x24"
8200810 Naturale
8200860 Grip

30x60 12"x24"
8200812 Naturale
8200256 Grip


90x90 36"x36"
8351269 Naturale

NON RETT


30x60 12"x24"
7279501 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200813 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200814 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200817 Naturale

Angolare
DX **8200815** Naturale
SX **8200816** Naturale

BARDOLINO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200011 Naturale

60x120 24"x47"
8200791 Naturale
8200096 Grip

60x60 24"x24"
8200790 Naturale
8200840 Grip

30x60 12"x24"
8200792 Naturale
8200238 Grip

90x90 36"x36"
8351249 Naturale


NON RETT

30x60 12"x24"
7279491 Naturale


6 MM

RETT

90x270 36"x106"
T202175 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200794 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200797 Naturale

Angolare
DX **8200795** Naturale
SX **8200796** Naturale

Garda

TORBOLE



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200034 Naturale

60x120 24"x47"
8200831 Naturale
8200181 Grip

60x60 24"x24"
8200830 Naturale
8200890 Grip

30x60 12"x24"
8200832 Naturale
8200258 Grip

90x90 36"x36"
8351299 Naturale


NON RETT

30x60 12"x24"
7279481 Naturale


6 MM

RETT


90x270 36"x106"
T202135 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200833 Naturale




Step
RETT
30x60 12"x24"
8200834 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200837 Naturale

Angolare
DX **8200835** Naturale
SX **8200836** Naturale

SIRMIONE



20 MM

RETT

60x120 24"x47"
7331946 Grip

60x60 24"x24"
8332045 Grip

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200901 Naturale
8200237 Grip


60x60 24"x24"
8200900 Naturale
8200880 Grip

30x60 12"x24"
8200902 Naturale
8200266 Grip


90x90 36"x36"
8351289 Naturale

NON RETT


30x60 12"x24"
7279521 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200903 Naturale



Step
RETT
30x60 12"x24"
8200904 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8200907 Naturale

Angolare
DX **8200905** Naturale
SX **8200906** Naturale

KOMPAKT
Grigio

Kompakt




Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM



Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale



Bla



V3




fuga
2MM
Rett

Bla GL
CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384

Packaging pag. 372





KOMPAKT
Beige 60x60 24"x24" Rett Nat

i Cementi

Kompakt

BIANCO




9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200611 Naturale

60x60 24"x24"
8200610 Naturale

30x60 12"x24"
8200612 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200613 Naturale

BEIGE




9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200601 Naturale

60x60 24"x24"
8200600 Naturale

30x60 12"x24"
8200602 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200603 Naturale

AVORIO




9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200621 Naturale

60x60 24"x24"
8200620 Naturale

30x60 12"x24"
8200622 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200623 Naturale

GRIGIO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200631 Naturale

60x60 24"x24"
8200630 Naturale

30x60 12"x24"
8200632 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200633 Naturale

Kompakt

TERRA




9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200641 Naturale

60x60 24"x24"
8200640 Naturale

30x60 12"x24"
8200642 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200643 Naturale



KOMPAKT
Terra 60x60 24"x24" Rett Nat

Materika



DISCOVER
MORE


Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM



Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale

Si rimanda all'elenco prodotti UPEC
ufficiale, consultabile sul sito
Please refer to the official UPEC
product list, which can be found at
Veuillez vous référer à la liste officielle
des produits de l'UPEC, disponible à
l'adresse suivante
Bitte beachten Sie die offizielle UPEC-
Produktliste unter
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>



Bla



V3



fuga
2MM
Rett

Bla GL
CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384

Packaging pag. 372





MATERIKA
Bianco 60x60 24"x24" Rett Nat

Materika

BIANCO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200661 Naturale

60x60 24"x24"
8200660 Naturale

30x60 12"x24"
8200662 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200663 Naturale

BEIGE



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200651 Naturale

60x60 24"x24"
8200650 Naturale

30x60 12"x24"
8200652 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200653 Naturale

GRIGIO




9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200671 Naturale

60x60 24"x24"
8200670 Naturale

30x60 12"x24"
8200672 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200673 Naturale

MOKA




9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200691 Naturale

60x60 24"x24"
8200690 Naturale

30x60 12"x24"
8200692 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200693 Naturale

Materika

FUMO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200681 Naturale

60x60 24"x24"
8200680 Naturale

30x60 12"x24"
8200682 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200683 Naturale

NERO



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200701 Naturale

60x60 24"x24"
8200700 Naturale

30x60 12"x24"
8200702 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200703 Naturale



i Cementi

Stucchi



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



9 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale



Bla



V2



fuga
2MM
Rett

Bla GL
CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384

Packaging pag. 372



90x90 36"x36"

9 MM RT NAT

Only: Bianco, Tortora



60x120 24"x47"

9 MM RT NAT



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"

Modulare

BIANCO

TORTORA

FERRO



STUCCHI
Ferro 60x120 24"x47" Rett Nat

Stucchi

BIANCO



9 MM


RETT

60x120 24"x47"
8200201 Naturale

60x60 24"x24"
8200200 Naturale

30x60 12"x24"
8200202 Naturale

90x90 36"x36"
8350128 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200775 Naturale

FERRO




9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200211 Naturale

60x60 24"x24"
8200210 Naturale

30x60 12"x24"
8200212 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200776 Naturale

TORTORA



9 MM


RETT

60x120 24"x47"
8200251 Naturale


60x60 24"x24"
8200250 Naturale

30x60 12"x24"
8200252 Naturale

90x90 36"x36"
8350138 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8200787 Naturale



VENEXIA
Cannaregio

Venexia



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM
6 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
NRT NAT / Non Rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip



Bla



V2



fuga
2MM
Rett



fuga
> 3MM
Nat



R11
GRIP
DIN 51130



A+B+C
GRIP
DIN 51097


Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage


20 MM pag. 385

Packaging pag. 372




60x60 24" x 24"

20 MM RT GR
Giudecca / Murano




120x120 47" x 47"


9 MM RT NAT



60x120 24" x 47"




60x60 24" x 24"




30x60 12" x 24"

Modulare



60x120 24" x 47"

9 MM RT GR
only Giudecca / Murano / Rialto / Tronchetto




20x20 8" x 8"

9 MM NRT NAT



120x278 47" x 109.45"

6 MM RT NAT
only Rialto / Tronchetto / Contarini





VENEXIA Cannaregio 20x20 8"x8" Nat, 60x60 24"x24" Rett Nat
GARDA Bardolino 30x60 12"x24" Rett Nat, 60x60 24"x24" Rett Nat
PASTELLI Malachite 45x90 18"x36" Rett Matt

Venexia

RIALTO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200074 Naturale

60x120 24"x47"
8331247 Naturale
8331344 Grip

60x60 24"x24"
8331248 Naturale

30x60 12"x24"
8331246 Naturale

NON RETT

20x20 8"x8"
7270661 Naturale


6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200081 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331249 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331242 Naturale

Angolare
DX **8331244** Naturale
SX **8331243** Naturale

CANNAREGIO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200070 Naturale

60x120 24"x47"
8331207 Naturale

60x60 24"x24"
8331208 Naturale


30x60 12"x24"
8331206 Naturale

NON RETT

20x20 8"x8"
7270621 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331209 Naturale




Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331202 Naturale

Angolare
DX **8331204** Naturale
SX **8331203** Naturale

Venexia

MURANO



20 MM

GRIP RETT

60x60 24"x24"
8232375 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200073 Naturale

60x120 24"x47"
8331237 Naturale
8331336 Grip

60x60 24"x24"
8331238 Naturale


30x60 12"x24"
8331236 Naturale

NON RETT

20x20 8"x8"
7270651 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331239 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331232 Naturale

Angolare
DX **8331234** Naturale
SX **8331233** Naturale

GIUDECCA



20 MM

GRIP RETT

60x60 24"x24"
8232365 Grip

9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200072 Naturale

60x120 24"x47"
8331227 Naturale
8331326 Grip

60x60 24"x24"
8331228 Naturale


30x60 12"x24"
8331226 Naturale

NON RETT

20x20 8"x8"
7270641 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331229 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331222 Naturale

Angolare
DX **8331224** Naturale
SX **8331223** Naturale

Venexia

TRONCHETTO



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200076 Naturale

60x120 24"x47"
8331257 Naturale
8331356 Grip

60x60 24"x24"
8331258 Naturale

30x60 12"x24"
8331256 Naturale


NON RETT

20x20 8"x8"
7270671 Naturale


6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200082 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331259 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331252 Naturale

Angolare
DX **8331254** Naturale
SX **8331253** Naturale

CONTARINI



9 MM

RETT

120x120 47"x47"
T200071 Naturale

60x120 24"x47"
8331217 Naturale

60x60 24"x24"
8331218 Naturale

30x60 12"x24"
8331216 Naturale

NON RETT

20x20 8"x8"
7270631 Naturale


6 MM

RETT

120x278 47"x109,45"
T200080 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x60 3"x24"
8331219 Naturale



Gradone costa retta
RETT
33,3x120x4
13"x47"x1,57"
8331212 Naturale

Angolare
DX **8331214** Naturale
SX **8331213** Naturale



i Legni

Wood effect
Imitation boi
Holz-Optik

Arbor	344
Badia	354
Wooder	360



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip



20 MM RT GR
Only: Cipresso, Gelso, Rovere



9 MM RT NAT
Only for Betulla, Cirmolo, Rovere



9 MM RT NAT / RT GR



Bla



V4



fuga
2MM
Rett



GRIP
DIN 51130



GRIP
DIN 51097

Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage
9 MM pag. 384
Only Gradone 33,3x120x4
+ Angolare DX/SX for colours Betulla, Cirmolo, Rovere
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372

ARBOR
Rovere





ARBOR
Rovere 20x120 8"x47" Rett Nat
PASTELLI
Assenzio 90x270 36"x106" Matt

i Legni



COLLECTIONS BOOK 26

ARBOR
Gelso 20x120 8"x47" Rett Nat



ARBOR
Cirmolo 20x120 8"x47" Rett Nat

Arbor

BETULLA



9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200479 Naturale

20x120 8"x47"
8200488 Naturale
8200617 Grip



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200674 Naturale


CARPINO



9 MM

RETT

20x120 8"x47"
8200494 Naturale
8200618 Grip



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200675 Naturale


CIPRESSO



20 MM

RETT

40x120 16"x47"
8332002 Grip



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200676 Naturale

9 MM

RETT

20x120 8"x47"
8200497 Naturale
8200619 Grip

CIRMOLO




9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200478 Naturale

20x120 8"x47"
8200498 Naturale
8200625 Grip



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200677 Naturale

Arbor

GELSO



20 MM

9 MM

RETT

RETT

40x120 16"x47"
8332000 Grip

20x120 8"x47"
8200499 Naturale
8200626 Grip



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200678 Naturale

ROVERE



20 MM

9 MM


RETT

RETT

40x120 16"x47"
8332001 Grip

60x120 24"x47"
8200484 Naturale

20x120 8"x47"
8200503 Naturale
8200627 Grip



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200679 Naturale



i Legni

ARBOR
Gelso 20x120 8"x47" Rett

BADIA
Frassino

Badia



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
RT RC / Rettificato ROC



Bla



V4



fuga
2MM
Rett



ROC
DIN 51130



ROC
DIN 51097

Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

20 MM pag. 385

Packaging pag. 372



40x120 16"x47"

20 MM RT RC

Only for Acacia, Frassino, Tuia



30x120 12"x47"

9 MM RT NAT



20x120 8"x47"



ACACIA

CASTAGNO

FRASSINO

ACERO

TUIA



BADIA
Acacia 40x120x2 16"x47"x0,7" Rett Roc



BADIA
Frassino 20x120 8"x47", **30x120** 12"x47" Rett Nat

i Legni

Badia

ACACIA



20 MM

RETT


40x120 16"x47"
8333015 Roc

9 MM

RETT

30x120 12"x47"
8200185 Naturale

20x120 8"x47"
8200175 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200196 Naturale

CASTAGNO




9 MM

RETT

30x120 12"x47"
8200187 Naturale

20x120 8"x47"
8200177 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200198 Naturale

FRASSINO



20 MM

RETT


40x120 16"x47"
8333045 Roc

9 MM

RETT

30x120 12"x47"
8200188 Naturale

20x120 8"x47"
8200178 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200194 Naturale

ACERO




9 MM

RETT

30x120 12"x47"
8200186 Naturale

20x120 8"x47"
8200176 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200197 Naturale

TUIA



20 MM

RETT


40x120 16"x47"
8333025 Roc

9 MM

RETT

30x120 12"x47"
8200189 Naturale

20x120 8"x47"
8200179 Naturale



Battiscopa
RETT
7,5x120 3"x47"
8200193 Naturale

WOODER
Clove

Wooder



DISCOVER
MORE

Gres Porcellanato

Porcelained stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug

Spessore / Thickness



20 MM
9 MM

Finiture / Finishes

RT NAT / Rettificato Naturale
RT GR / Rettificato Grip




20 MM RT GR
Only for Clove, Lime, Maple



9 MM RT NAT
Only for Clove, Lime, Maple



9 MM RT NAT / RT GR



9 MM RT NAT



Bla



V3



fuga
2MM
Rett



R11
GRIP
DIN 51130



A+B+C
GRIP
DIN 51097

Bla GL

CE

Pezzi speciali su richiesta /
Trims on demand /
Accessoires sur demande /
Formstücke auf anfrage

9 MM pag. 384
Only Gradone 33.3x120x4
+ Angolare DX/SX for colours Clove, Lime, Maple
20 MM pag. 385

Packaging pag. 372





Outdoor: **WOODER Maple 20x120** 8"x47" Rett Grip
Indoor: **WOODER Maple chevron 9,6x49,9** 3,78"x19,64" Rett Nat



i Legni



WOODER
Lime 20x120 8"x47" Rett Nat

Wooder

ASH




9 MM

RETT

20x120 8"x47"
8200151 Naturale
8200153 Grip



Chevron
RETT
9,6x49,9 3,78"x19,64"
8200154 Naturale



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200244 Naturale

MAPLE



20 MM

GRIP RETT

40x120 16"x47"
8200243 Grip




Chevron
RETT
9,6x49,9 3,78"x19,64"
8200328 Naturale

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200998 Naturale

20x120 8"x47"
8200158 Naturale
8200214 Grip



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200254 Naturale

IROKO




9 MM

RETT

20x120 8"x47"
8200164 Naturale
8200204 Grip



Chevron
RETT
9,6x49,9 3,78"x19,64"
8200323 Naturale



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200248 Naturale


LIME



20 MM

GRIP RETT

40x120 16"x47"
8200234 Grip




Chevron
RETT
9,6x49,9 3,78"x19,64"
8200324 Naturale

9 MM

RETT

60x120 24"x47"
8200997 Naturale

20x120 8"x47"
8200168 Naturale
8200208 Grip



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200253 Naturale

Wooder

CLOVE



20 MM

GRIP RETT


40x120 16"x47"
8200223 Grip

9 MM


RETT

60x120 24"x47"
8200999 Naturale

20x120 8"x47"
8200147 Naturale
8200218 Grip



Chevron
RETT
9,6x49,9 3,78"x19,64"
8200148 Naturale



Battiscopa
RETT
6,5x120 2,56"x47"
8200247 Naturale



i Legni

WOODER
Clove 20x120 8"x47" Rett Nat, Clove Chevron 9,6x49,9 3,78"x19,64" Rett Nat

Info tecnica

Technical info / Informations Techniques / Technische Information

Pesi e imballi

Weights and packaging / Poids et emballage / Gewichte und Verpackungen

			tipologia imballo packaging		M²	Kg		M²	Kg
160x320 63"x126" (*)	12		cavalletto / A-frame 75x330x194h (vuoto/empty: 193 kg [Ⓐ])	1	5,12	Ⓑ 150	20	102,4	3.193,00*
			cassa / crate 179x347x38 (vuoto/empty: 163 kg [Ⓐ])	1	5,12	Ⓑ 150	9	46,08	1.513,00*
120x278 47"x109,45" (*)	6		cassa / crate 138x291x42 (vuoto/empty: 141 kg [Ⓐ])	1	3,34	Ⓑ 49,63	20	66,80	1.133,00*
120x278 BOOKMATCH	6		cassa / crate 138x291x42 (vuoto/empty: 141 kg [Ⓐ])	1	3,34	Ⓑ 49,63	20	66,80	1.133,00*
120x120 47"x47"	20		-	1	1,44	-	18	25,92	1.224,60
	9		pallet con sponda 123x143	2	2,88	-	18	51,84	1.069,00
	6		pallet con sponda 123x143	2	2,88	42,53	24	69,12	1.021,00
90x270 36"x106"	6		cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg [Ⓐ])	1	2,43	Ⓑ 38	22	53,46	944,00*
90x270 36"x106" TIARÉ	6		cassa / crate 106x290x28 (vuoto/empty: 108 kg [Ⓐ])	1	2,43	Ⓑ 38	22	53,46	944,00*
90x90 36"x36"	20		-	1	0,81	-	24	19,44	894,24
	9		-	2	1,62	-	27	43,74	970,00
	6		pallet con sponda 94x124	3	2,43	-	26	63,18	973,00
80x80 31,5"x31,5"	8,5		-	2	1,28	-	48	61,44	1.145,50
60x120 24"x47"	20		-	1	0,72	-	36	25,92	1.156,08
	CANNETTATO 11,5		-	2	1,44	-	28	40,32	1.028,16
	DORICO 11,5		-	2	1,44	-	28	40,32	1.028,16
	DECORO DUNE 11,5		-	2	1,44	-	28	40,32	1.028,16
	9		-	2	1,44	-	36	51,84	1.062,00
	6		-	3	2,16	31,90	36	77,76	1.148,40
modulo 60x120 60x90 30x60	9		-	1	1,44	-	36	51,84	1.170,00
60x60 24"x24"	20		-	2	0,72	-	32	23,04	1.039,15
	9		-	3	1,08	-	40	43,20	871,00
modulo vintage 60x60 40x40 40x20 20x20	9		-	2	1,44	-	32	46,08	918,40
45x90 18"x36"	9		-	3	1,21	-	36	43,74	919,00
	6		-	5	2,02	-	30	60,75	912,00
40x120 16"x47"	20		-	2	0,96	-	32	30,72	1.321,37
30x120 12"x47"	9		-	3	1,08	-	54	58,32	1.188,00
30x90 12"x36"	6		-	6	1,62	-	30	48,60	747,00
30x60 12"x24"	rett. 9		-	7	1,26	-	40	50,40	996,00
	non rett. 9		-	7	1,26	-	40	50,40	946,11

* **Peso riferito a cassa completa. Per acquisti di lastre a cassa incompleta parziale sommare peso cassa/cavalletto [Ⓐ] e peso lastre [Ⓑ]**
Weight for complete crate. For order less that a full crate you need to att together the weight of the empty crate [Ⓐ] plus the weigh of each slab [Ⓑ]
Poids à la caisse complète. Pour les achats de dalles avec caisse incomplète ou partielle, sommer le poids de la caisse/chevalet [Ⓐ] et du poids de la dalle [Ⓑ]
Gewicht einer vollen Kiste. Fuer Kommissionen bitte Kisten [Ⓐ] und Materialgewicht [Ⓑ] addieren.

			tipologia imballo packaging		M²	Kg		M²	Kg
30x30 12"x12"	rett.	9	-	11	0,99	-	48	47,52	1.056,00
	non rett.	8	-	13	1,17	-	48	56,16	874,00
20x120 8"x47"	9		-	6	1,44	-	45	64,80	1.233,25
20x40 8"x16"	8		-	18	1,44	-	56	80,64	1.327,00
20x20 8"x8"	9		-	28	1,12	-	51	57,12	1.049,00
	8		-	30	1,20	-	68	81,60	1.339,00
15x30 6"x12"	8		-	23	1,04	-	75	78,00	1.240,00
15x15 6"x6"	spigolo vivo 8		-	46	1,04	-	75	78,00	1.239,00
	8		-	46	1,04	-	75	78,00	1.239,00
8,2x25 3,22"x 9,84"	9		-	28	0,57	-	78	44,46	915,00
30x30 12"x12" MOSAICO	9		-	11	1,00	-	30	30,00	586,00
30x30 12"x12" MOSAICO SPLIT	9		-	11	1,00	-	30	-	586,00
27,4x31,7 10,78"x12,48" ESAGONI	9		-	5	0,43	-	84	-	882,00
9,6x49,9 3,78" x19,64" CHEVRON	9		-	16	0,766	-	40	30,64	672,00
7,5x120 3"x47" BATTISCOPA	-		-	4	-	-	45	-	864,00
7,5x60 3"x24" BATTISCOPA	-		-	14	-	-	40	-	498,40
7,5x30 3"x12" BATTISCOPA	-		-	32	-	-	72	-	864,00
6,5x120 2,56"x47" BATTISCOPA	-		-	4	-	-	45	-	360,00
4x15x30 1,57"x6"x12" EL. L PRESSA	-		-	8	-	-	44	-	415,23
30x60 12"x24" STEP	-		-	7	-	-	36	-	1.008,00
30x30 12"x12" STEP	-		-	11	-	-	40	-	241,00
33,3x120 13"x47"x1,57" GRADONE	-		-	2	-	-	20	-	328,00
33,3x120 13"x47"x1,57" ANGOLARE	-		-	2	-	-	20	-	328,00

Le informazioni su imballaggi e pesi sono soggette a possibili variazioni.
Information on packaging and weights is subject to change.
Les informations sur les emballages et les poids sont soumises à de possibles variations.
Verpackungs- und Gewichtsangaben können Änderungen unterliegen.

Movimentazione dei colli



Handling the packs / Manutention des charges / Handling der Ladungsträger

IT / Assicurarsi che il carrello elevatore sia dotato di forche di lunghezza sufficiente per movimentare le casse o i cavalletti forniti. Le forche devono presentare la stessa lunghezza del lato del collo. Una larghezza ottimale delle forche migliorerà la stabilità del carico. Assicurarsi che la capacità di carico del carrello elevatore sia adeguata alla movimentazione da eseguire. Durante la movimentazione delle singole lastre utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

EN / Make sure that the forklift is equipped with forks of a suitable length for handling the delivered crates or A-frames. The forks should be of the same length as the side of the package. Optimal fork width will improve the load's stability. Ensure that the forklift's load capacity is suitable for handling. Use all necessary personal protective equipment when moving the individual slabs.

FR / S'assurer que le chariot élévateur est équipé de fourches de longueur appropriée pour la manutention des caisses ou des palettes chevalets. Les fourches doivent être de la même longueur que le côté de la charge à lever. Une largeur de fourche adéquate favorise la stabilité de la charge. S'assurer que la capacité de charge du chariot élévateur est adaptée à la charge à lever. Utiliser tous les EPI nécessaires pendant la manutention des dalles.

DE / Vergewissern Sie sich, dass der Gabelstapler über ausreichend lange Hubgabeln für das Handling der gelieferten Transportkisten oder A-Bockpaletten verfügt. Die Hubgabeln müssen dieselbe Länge aufweisen wie die Seiten des Ladeguts. Eine optimale Gabelbreite verbessert die Stabilität der Ladung. Vergewissern Sie sich, dass die Tragfähigkeit des Gabelstaplers auf die jeweilige Transportaufgabe abgestimmt ist. Schützen Sie sich beim Bewegen der einzelnen Platten mit der notwendigen persönlichen Sicherheitsausrüstung.



Aprire le forche fino all'estensione massima, quindi inforcare i colli (ad es. casse, pallet) esattamente al centro.



Open the forks to their maximum extension and pick up the packs (e.g. crates, pallets) in the very centre.

Ouvrir les fourches au maximum et les glisser sous la charge (caisse, palette, etc.) bien au centre de celle-ci.

Fahren Sie die Hubgabeln bis zu ihrer vollen Breite aus und nehmen Sie das Ladegut (z.B. Kisten oder Paletten) mittig auf.

Movimentazione dei colli

Handling the packs / Manutention des charges / Handling der Ladungsträger





Utilizzare carrelli elevatori con la giusta capacità di carico e con forche di lunghezza adeguata alle dimensioni dei colli.

Use lift trucks with the correct capacity and a fork length that matches the dimensions of the packs.

Utiliser des chariots élévateurs de capacité adaptée et équipés de fourches dont la longueur correspond aux dimensions des charges à lever.

Verwenden Sie Flurförderzeuge mit einer geeigneten Tragfähigkeit und einer auf die Maße des Ladeguts abgestimmten Hubgabellänge.



Spostarsi solo lungo percorsi in piano..



Move only along level pathways.

Ne déplacer la charge que sur terrain plat.

Bewegen Sie sich ausschließlich auf ebenen Verkehrsflächen.

Movimentazione dei colli

Handling the packs / Manutention des charges / Handling der Ladungsträger





Spostare i colli con attenzione, mantenendo una velocità bassa per l'intero tragitto.

Move the packs with care, maintaining a slow speed for the entire journey.

Manipuler les charges avec précaution en procédant à vitesse réduite sur tout le parcours.

Bewegen Sie das Ladegut mit Sorgfalt und behalten Sie während des gesamten Transports eine niedrige Geschwindigkeit bei.







Non spostare mai più di un collo per volta.

Never move more than one pack at a time.

Ne jamais manipuler plus d'une charge à la fois.

Nehmen Sie niemals mehr als einen Ladungsträger auf.





Assicurarsi che le casse siano perfettamente allineate quando vengono impilate, in caso contrario potrebbero non essere stabili.

Ensure the crates are perfectly aligned when stacking, otherwise they could be unstable.

S'assurer que les caisses sont parfaitement alignées au moment de les empiler. Dans le cas contraire, la pile risque d'être instable.

Vergewissern Sie sich, dass die Kisten beim Stapeln perfekt zueinander ausgerichtet und im Gleichgewicht sind, da sie ansonsten instabil werden.





Non impilare mai pallet con cavalletti.

Never stack A-frame pallets.

Ne jamais empiler les palettes chevalets.

Stapeln Sie niemals A-Bockpaletten.





Impilare solo casse aventi la stessa forma. Non collocare nulla, neppure oggetti con la stessa forma, sulla superficie superiore della cassa.

Only stack crates of the same shape. Do not place anything, not even items of the same shape, on the crate's top surface.

N'empiler que les caisses de même format. Ne placez rien, pas même des objets de même forme, sur le dessus de la caisse.

Stapeln Sie ausschließlich gleichförmige Kisten. Stellen oder legen Sie keine Lasten auf die Kistenoberseite. Auch keine gleichförmigen Objekte.



¹ Le rondelle metalliche utilizzate per impilare le casse sono taglienti e possono causare lesioni in caso di urto. Non toccarle.

² Quando si impilano le casse, assicurarsi che le rondelle sulla cassa sottostante siano perfettamente centrali.

¹ The metal washers used for stacking crates are sharp and can cause injury on impact! Do not touch them.

² When stacking crates, ensure the washers on the crate below are completely central.

¹ Les rondelles métalliques utilisées pour empiler les caisses sont tranchantes et peuvent provoquer des blessures en cas d'impact ! Ne pas les toucher.


² Lors de l'empilage des caisses, s'assurer que les rondelles de la caisse du dessous sont correctement centrées.

¹ Die zum Stapeln der Kisten verwendeten Metallscheiben sind scharf und können bei einer Kollision zu Verletzungen führen! Vermeiden Sie die Berührung.

² Vergewissern Sie sich beim Stapeln von Kisten, dass die unteren Scheiben an der Kiste genau zentriert sind.

Movimentazione dei colli

Handling the packs / Manutention des charges / Handling der Ladungsträger










Movimentare le lastre posizionate sul cavalletto con estrema cautela e solo dopo aver escluso ogni pericolo per l'operatore (cinghie allentate, instabilità delle lastre ecc.). Utilizzare i DPI adeguati durante tutte le operazioni di movimentazione, che devono essere eseguite da operatori dedicati e appositamente formati.

Move the slabs placed on the trestle with extreme caution, and only after checking there are no dangers to the operator (slack straps, unstable slabs, etc.). During all handling operations, which must be carried out only by dedicated operators trained for the purpose, use appropriate PPE.

Déplacer les dalles placées sur le chevalet avec une extrême prudence, et uniquement après avoir vérifié que cette manœuvre est sans danger pour l'opérateur (sangles détendues, dalles instables, etc.). Utiliser des EPI appropriés pendant toutes les opérations de manutention, qui ne doivent être effectuées que par des opérateurs spécialisés et formés à cet effet.

Bewegen Sie auf A-Bockpaletten befestigte Platten nur mit extremer Vorsicht und erst, nachdem Sie überprüft haben, dass dies für den Bediener gefahrlos möglich ist (keine losen Riemen, instabilen Platten usw.). Verwenden Sie während des gesamten Handlings, das ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden darf, eine angemessene Sicherheitsausrüstung.



Gres porcellanato colorato in massa



Porcelained stoneware with mass colouring / Grès cérame avec pate colorée / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Caratteristiche Tecniche / Technical Features / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften
Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006 / UNI EN 14411 G Gruppo Bia / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caracteristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squaranness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Epaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	%	< 0,2	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft	N	≥ 1600 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp ≤ 7,5 mm	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resisyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmässig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICAZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabricant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrage	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strenght Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7

Per verificare le serie certificate QB UPEC si consiglia di consultare il sito ufficiale CSTB
To check the QB UPEC certified series we recommend consulting the official CSTB website
Pour vérifier les séries certifiées QB UPEC nous vous recommandons de consulter le site officiel du CSTB
Um welche Serie zertifiziert UPEC feststellen , bitte die offizielle Website CSTB abpruefen

Gres porcellanato smaltato



Glazed gres porcelain / Grès cérame émaillé / Glasierte feinsteinzeug

Caratteristiche Tecniche / Technical Features / Caracteristiques Techniques / Technische Eigenschaften
Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006 / UNI EN 14411 G Gruppo Bia / Class / Groupe d'appartenance / Zugehörigkeitsgruppe

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caracteristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squaranness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Epaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	%	< 0,4	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft	N	≥ 1600 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp ≤ 7,5 mm	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm²	> 38	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resisyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmässig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICAZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabricant laut fabrikant klassifikation	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrage	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strenght Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7

Per verificare le serie certificate QB UPEC si consiglia di consultare il sito ufficiale CSTB
To check the QB UPEC certified series we recommend consulting the official CSTB website
Pour vérifier les séries certifiées QB UPEC nous vous recommandons de consulter le site officiel du CSTB
Um welche Serie zertifiziert UPEC feststellen , bitte die offizielle Website CSTB abpruefen

Categorie di resistenza allo scivolamento

Slip resistance categories / Catégories de résistance à la glissance / Rutschfestigkeitskategorien

EN 16165:2012 ANNEX A

Classificazione rischio con piedi calzati / Risk classification with footwear
Classement risque marche pieds chaussés / Risikoklassifizierung für begehung mit schuhwerken

Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de friction Reibungskoeffizient	Angoli di inclinazione Angle Angle d'inclinacion Neigungswinkel	Campi di applicazione Field of application Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
R9	 6°:10°	Parti comuni condominiali Common property parts Parties communes en copropriété Gemeinschaftsbereiche von mehrfamilienhäusern
R10	 10°:19°	Toilettes, magazzini, garages cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. Toilettes magasins, gara-es cuisines d'établissements publics, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, GroLikhüden usw.
R11	 20°:27°	Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc Kaserei Wäscherei, Kùdhiraume usw.
R12	 28°:35°	Lavorazione carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meat nrocessing industrial kitchens, sugar production, etc Travaii de la viande, cuisines industrielles sucreries, etc. Fleischverarbeitungstatten Industrieküdhén Zuckerfabriken sw.



EN 16165:2012 ANNEX B

Classificazione rischio a piedi nudi / Risk classification barefoot
Classement risque marche pieds nus / Risikoklassifizierung für barfussbegehung

Gruppi di valutazione Evaluation groups Groopes d'estimation Bewertungsgruppen	Angoli di inclinazione Angle Angle d'inclinacion Neigungswinkel	Campi di applicazione Field of application Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
A	≥ 12°	Spogliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc. Dressing rooms areas likely to be waiked on barefoot, etc. Vestiaires, zone de nassage les pieds nus, etc. Umklelderiume, BarfuS-Durchgangsbereiche usw.
B	≥18°	Docce, bordi piscine, ecc.. Shower enclosures, swimming pool decks, etc. Douches, bords des piscines, etc. Duschen Schwimmbadrande usw.
C	≥ 24°	Bordi di piscine in pendenza, scale immerse ecc. Sloping swimming pool decks, submerged stáirs, etc. Bords es p~sanes en pente, escaDers p ongees, etc. Schwimmbadränder mit Gefalle sich im Wasser befindliche Treppen usw.

V

Volume minimo di deflusso dell'acqua (drenaggio)
Minimum water drainage level /
Volume de reflux de l'eau
(drainage) minimun /
Mindest-entwässerungsraum
(dranage)

V4

4 cm3 / dm2: indicato per autolavaggi, produzione mangimi, cucine ospedali, ecc.
4 cm3 / dm3. suitable for car washes, fodder pro~uction plant hospital kitchen, etc /
4 cm3 / dm3 indiqué pour les postes de lavage voitures, la producción des provendes les cuisines des hopitaux /
4 cm3 / dm3: geeignet für Autowaschanlagen, Futterberstellung, Krankenhausküchen usw.

Carico su container

Loading shipping containers / Chargement sur conteneur / Containerbeladung

SCHEMI DI CARICO SU CONTAINER

SHIPPING CONTAINER LOADING DIAGRAMS / SCHÉMAS DE CHARGEMENT SUR CONTENEUR / CONTAINER-LADEPLÄNE

Formato Size	Tipo imballo Pack	Spessore Thickness	Dimensioni base imballo Pack base dimensions	Lastre / imballo Slabs / pack	CONTAINER 20'		CONTAINER 40'		Imballi / container Packs / container	m2 / container m2 / container	kg / container kg / container
					m2 / container	kg / container	m2 / container	kg / container			
		MM	CM		M2	KG	M2	KG			
160x320	cassa crate	12	175x344x37	9	5	230,40	7000	13	599,04	18200	
120x278		6	136x291x42	20	9	600,48	10350	17	1134,24	19550	
90x270		6	106x290x20	22	18	962,28	16200	30	1603,80	27000	
120x120	paletta pallet	6	143x123x66	48	12	829,44	12240	24	1658,88	24480	
90x90		6	94x124x77	78	28	1769,04	27440	28	1769,04	27440	
45x90		6	94x124x60	150	29	1761,75	26970	29	1761,75	26970	
160x320	cavalletto ^e a-frame pallet ^e	12	75x330x194	20	3	307,20	8940	8	819,20	23840	

Questi schemi sono meri suggerimenti.
La merce viaggia sempre a rischio del compratore anche se vendita franco/destino.

These diagrams are just suggestions.
Goods travel at the buyer's risk even if they are delivered carriage paid.

Ces schémas sont purement indicatifs.
La marchandise voyage toujours aux risques de l'acheteur, y compris si elle est vendue « rendu au lieu de destination.

Diese Pläne stellen lediglich Empfehlungen dar: Der Transport der Ware erfolgt immer auf Risiko des Käufers, auch wenn er frei Haus erfolgt.

IT / É possibile ottimizzare gli spazi del contenitore che sono rimasti vuoti caricando imballi di altri formati (ad es. palette 80x120 FAO o Europallet). Per spedizioni che prevedano combinazioni di più formati, è consigliabile contattare l'azienda prima di noleggiare il contenitore idoneo. Le configurazioni di carico a seguire devono sempre essere verificate in base alle effettive misure del contenitore noleggiato, che possono variare in funzione della compagnia marittima prescelta.

EN / Optimum use can be made of the shipping container space by using packs of different formats (e.g. 80x120 cm FAO or Europallets). For shipments involving combinations of different formats, we recommend contacting our company in advance for advice on renting a suitable container. The following loading diagrams must always be verified according to the shipping container's actual measures, which may vary from one company to another.

FR / Il est possible d'optimiser les espaces du conteneur restés vides en chargeant des emballages d'autres formats (par ex. des palettes 80x120 FAO ou Europallet). Pour les expéditions qui prévoient des combinaisons de plusieurs formats, il est conseillé de contacter la société avant de louer le conteneur approprié. Les configurations de chargement qui suivent doivent toujours être vérifiées en fonction des dimensions effectives du conteneur loué, qui sont susceptibles de varier en fonction de la compagnie maritime choisie.

DE / Die nicht ausgenutzten Räume des Containers können mit Verpackungen in anderen Formaten belegt werden (z.B. mit 80x120 FAO-Paletten oder Europaletten). Bei Lieferungen, die Kombinationen mehrerer Formate enthalten, sollten Sie sich vor der Anmietung eines geeigneten Containers mit dem Unternehmen absprechen. Die zu beachtenden Ladungskonfigurationen müssen immer anhand der tatsächlichen Maße des gemieteten Containers überprüft werden, die je nach der gewählten Reederei variieren können.

Pezzi speciali 9MM su richiesta

Trims 9 MM on demand / Accessoires 9 MM sur demande / Formstücke 9 MM auf anfrage



GRADINO STEP 9 MM RETTIFICATO




30x60 12"x24"
30x120 12"x47"

GRADONE CR DX/SX 9 MM RETTIFICATO



33,3x60 13"x24"
33,3x120 13"x47"


ANGOLARE CR DX/SX 9 MM RETTIFICATO



33,3x60 13"x24"
33,3x120 13"x47"


Pezzi speciali 20MM su richiesta

Trims 20 MM on demand / Accessoires 20 MM sur demande / Formstücke 20 MM auf anfrage




ELEMENTO AD ELLE 20MM ROC RETTIFICATO GRIP RETTIFICATO

30x60x6,5 12"x24"x2,36"
30x90x6,5 12"x36"x2,36"
30x120x6,5 12"x47"x2,36"
40x120x6,5 16"x47"x2,36"



GRADONE TORO 20MM* RETTIFICATO (SMALTATO) RETTIFICATO (NON SMALTATO)


30x60x2 12"x24"x0,7"
30x90x2 12"x36"x0,7"
30x120x2 12"x47"x0,7"
40x120x2 16"x47"x0,7"



set angolo interno destro/sinistro

GRIGLIA 20MM GRIP RETTIFICATO

13x40x2	5,1"x16"x0,7"	SINGOLO	4
13x40x2	5,1"x16"x0,7"	ANGOLARE	1



*Il formato 30x60 rettificato è disponibile sulle serie
The rectified 30x60 size is available on the series /
Le format rectifié 30x60 est disponible sur la série /
Das rektifizierte Format 30x60 ist in der Serie erhältlich:
Atlantis Grip - Blendstone Grip - Cementart Grip - Cottage Grip -
Echostone Grip - Elegance Grip - Exedra Grip Cross e Vein -
Garda Grip - Loft Roc - Neutra Roc - Palatina Grip - Pangea Grip -
Pietre Pure Roc - Portlime Roc - Stonequarts Grip - Venexia Grip -
Wooder Grip

Il formato 40x120 rettificato è disponibile sulla serie
The rectified 40x120 size is available on the series /
Le format rectifié 40x120 est disponible sur la série /
Das rektifizierte Format 40x120 ist in der Serie erhältlich:
Arbor Grip - Badia Roc - Wooder Grip

A richiesta: tono e grafica abbinate sulla superficie frontale del pezzo
speciale gradone
On request: shade and graphics combined on the front surface of the
special step tile /
Sur demande, la couleur et le motif peuvent être assortis au nez de
marche /
Auf Anfrage: Passender Farbton und graphische Elemente auf der
Frontfläche des Formstücks Stufe

ECHOSTONE

Antracite 90x90x2 36"x36"x0,7" Rett Grip

Beige 120x120x2 47"x47"x0,7" Rett Grip

Elemento "L" Beige 30x60x6,5 12"x24"x2,36" Rett Grip

Piscina / Pool: **Antracite 120x120** 47"x47" Rett Nat

IT / LA NATURA DIVENTA VERSATILE

La tecnologia permette di dare un volto poliedrico alla natura valorizzandone le caratteristiche. **Total Outdoor** si declina in diversi colori, finiture per completare al meglio le aree esterne di ambienti privati e commerciali. I diversi spessori permettono di giocare con le soluzioni di posa per dare continuità tra gli ambienti.

EN / NATURE BECOMES VERSATILE

Technology gives nature a multi-faceted appearance and enhances its features. **Total Outdoor** has a range of colours and finishes to perfectly complement outdoor areas in private and commercial spaces. The various thicknesses allow you to explore laying solutions and bring continuity to spaces.

FR / LA NATURE DEVIENT POLYVALENTE

La technologie permet de donner un visage polyédrique à la nature en valorisant ses caractéristiques. **Total Outdoor** se décline en différentes couleurs et finitions afin de compléter au mieux les zones extérieures d'espaces privés et commerciaux. Les différentes épaisseurs permettent de jouer avec les solutions de pose pour assurer la continuité entre les espaces.

DE / DIE NATUR WIRD VIELSEITIG

Mit der Technologie lässt sich der Natur ein abwechslungsreiches Aussehen verleihen und dabei ihre Merkmale betonen. **Total Outdoor** dekliniert sich in verschiedene Farben, Oberflächengestaltungen und ermöglicht die Ergänzung von Außenanlagen im privaten wie im gewerblichen Bereich. Die unterschiedlichen Dicken gestatten das Spiel mit den Verlegelösungen, um die Kontinuität zwischen den Räumlichkeiten zu garantieren.

Posa in outdoor

Outdoor laying / Pose en extérieur / Verlegung im Freien



20 MM



20 MM



20 MM



20 MM



20 MM 9 MM
10 MM 8 MM

Posa su ghiaia

Valorizza gli spazi esterni con una posa facile e veloce. Permette il drenaggio dell'acqua piovana nel terreno.

Laying on gravel

Easy, fast installation to enhance outdoor spaces. Allows rainwater to drain into the ground.

Pose sur gravier

Elle met en valeur les espaces extérieurs grâce à une pose facile et rapide. Elle permet le drainage de l'eau de pluie dans le terrain.

Verlegung auf kies

Verschönert außenbereiche mit einer einfachen und schnellen verlegung. Gestattet das ableiten von regenwasser in das erdreich.

Posa su erba

Una soluzione veloce che arricchisce e completa gli spazi verdi creando vialetti e camminamenti anche in aree pubbliche.

Laying on grass

A rapid solution that enhances and completes green spaces, creating paths and walkways, including in public areas.

Pose sur herbe

Une solution rapide qui enrichit et complète les espaces verts en créant des allées et des cheminements dans des zones publiques également.

Verlegung auf gras

Eine schnelle lösung, die grünflächen bereichert und ergänzt und dabei wege und gassen auch in öffentlichen bereichen schafft.

Posa su sabbia

Un materiale resistente al sole e alla salsedine, perfetto per le aree marittime e facilmente riposizionabile ogni anno.

Laying on sand

A material that resists sun and salt, perfect for areas by the sea and easy to reposition each year.

Pose sur sable

Un matériau résistant au soleil et aux embruns, parfait pour les zones maritimes et facile à remettre en place tous les ans.

Verlegung auf sand

Einen sonnen- und salzresistentes material, das sich perfekt für das meer eignet und jedes jahr bequem neu verlegt werden kann.

Posa sopraelevata

I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature.

Raised laying

Supports allow you to make all surfaces regular and conceal cables and tubes.

Pose surelevee

Les supports permettent de rendre régulières toutes les surfaces et de dissimuler câbles et tuyauteries.

Erhöhte verlegung

Durch die unterlagen können ngleichmäßige böden nivelliert werden und kabel und leitungen lassen sich bequem verstecken.

Posa su massetto

La posa a colla rende la superficie perfetta anche per le zone carrabili. Questa posa tradizionale è adatta anche agli spazi industriali.

Laying on screed

Adhesive laying makes the surface perfect for driveways. This traditional laying system is also suitable for industrial spaces.

Pose sur chape

Les supports permettent de rendre régulières toutes les surfaces et de dissimuler câbles et tuyauteries.

Verlegung auf estrich

Die verlegung mit klebstoff schafft perfekte oberflächen auch in befahrbaren bereichen. Diese traditionelle verlegung eignet sich auch für industrierräume.



ATLANTIS
Fumo 60x120x2 24"x47"x0,7" Rett Grip


Total Outdoor 20MM collections

ATLANTIS 20MM										
	GHIACCIO	SABBIA	PERLA	FUMO	LAVA			120x120 47"x47" GRIP RETT.	90x90 36"x36" GRIP RETT.	60x120 24"x47" GRIP RETT.
										60x60 24"x24" GRIP RETT.
ARBOR 20MM										
	CIPRESSO	GELSO	ROVERE					40x120 16"x47" GRIP RETT.		
BADIA 20MM										
	ACACIA	FRASSINO	TUIA					40x120 16"x47" ROC RETT.		
BLENDSTONE 20MM										
	BIANCO	BEIGE	GRIGIO					60x120 24"x47" GRIP RETT.	60x60 24"x24" GRIP RETT.	
CEMENTART 20MM										
	BIANCO	PERLA	SABBIA	FUMO				60x120 24"x47" GRIP RETT.	60x60 24"x24" GRIP RETT.	
COTTAGE 20MM										
	MILK	HONEY	TAUPE	MUD				60x60 24"x24" GRIP RETT.		
ECHOSTONE 20MM										
	BIANCO	BEIGE	GRIGIO	ANTRACITE				120x120 47"x47" GRIP RETT.	90x90 36"x36" GRIP RETT.	60x120 24"x47" GRIP RETT.
										60x60 24"x24" GRIP RETT.
ELEGANCE 20MM										
	BEIGE							60x120 24"x47" GRIP RETT.		

EXEDRA 20MM										
	BIANCO CROSS	BEIGE CROSS	BIANCO VEIN	BEIGE VEIN				60x120 24"x47" GRIP CROSS GRIP VEIN	60x60 24"x24" GRIP CROSS	
GARDA 20MM										
	RIVA	LUGANA	SIRMIONE					60x120 24"x47" GRIP RETT.	60x60 24"x24" GRIP RETT.	
LOFT 20MM										
	GRIGIO	BEIGE	TORTORA	TABACCO				60x120 24"x47" ROC RETT.	60x60 24"x24" ROC RETT.	
NEUTRA ROC 20MM										
	AVORIO	BEIGE	PIOMBO	NERO				60x60 24"x24" ROC RETT.		
PALATINA 20MM										
	BIANCO							60x120 24"x47" GRIP RETT.		
PANGEA 20MM										
	BEIGE	CENERE	GRIGIO					60x120 24"x47" GRIP RETT.	60x60 24"x24" GRIP RETT.	
PIETRE PURE 20MM										
	OSTUNI	BORGOGNA	PIASENTINA	BAGNOLO	VICENZA			60x60 24"x24" ROC RETT.		
PORTLIME 20MM										
	WHITE	BEIGE	TAUPE	ROPE	ASH	GREY		60x120 24"x47" ROC RETT.	60x60 24"x24" ROC RETT.	
STONEQUARTZ 20MM										
	BIANCO	PERLA	GRIGIO	BEIGE	NERO			60x120 24"x47" GRIP RETT.	60x60 24"x24" GRIP RETT.	
VENEXIA 20MM										
	GIUDECCA	MURANO						60x60 24"x24" GRIP RETT.		
WOODER 20MM										
	CLOVE	LIME	MAPLE					40x120 16"x47" GRIP RETT.		

Posa sopraelevata

Raised laying / Pose surelevée / Erhöhte verlegung



I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature

SUPPORTI DI SOSTEGNO Supports / Plots / Stelzlager

FORMATO PIASTRA Tile format Format dalle Formater	N° SUPPORTI/m² N° supports/m² N° plots/m² Stelzlagerstücke/m²
--	--

120x120	2,8 pz
60x120	5,6 pz
40x120	6,25 pz
90x90	5 pz
60x60	2,8 pz

SUPPORTI FISSI Fixed supports Plots fixes Fixe Stelzlager



H(mm) 25
7327019



H(mm) 35

SUPPORTI REGOLABILI IN ALTEZZA Support with adjustable height Plots réglables en hauteur Stelzlager mit einstellbarer Höhe



H(mm) 35-50
7326979



H(mm) 50-70
7326989




H(mm) 65-100
7326999

ESEMPIO DI APPLICAZIONE STRUTTURE DI SUPPORTO

APPLICATION EXAMPLE SUPPORT STRUCTURES / EXEMPLE D'APPLICATION
STRUCTURES DE SUPPORT / ANWENDUNGSBEISPIEL STÜTZSTRUKTUR



OUTDOOR 20 MM 60x60 / 24"x24"





Piedino in polipropilene
Feet in polypropylene
Pied en polypropylène
Fuß aus Polypropylen





OUTDOOR 20 MM 40x120 / 16"x47"



OUTDOOR 20 MM 90x90 / 36"x36"










OUTDOOR 20 MM 120x120 / 47"x47"




Nel caso di pavimentazioni ad uso pubblico o in presenza di carichi elevati Alfalux prescrive l'adozione di supporti aggiuntivi sotto la lastra come da schema sotto.

In the case of flooring for public use or where there are high loads, Alfalux recommends the adoption of additional supports under the slab, as in the diagram below /
En cas de sol à usage public ou en présence de charge élevées, Alfalux préconise d'utiliser des plots supplémentaires à placer sous la dalle comme indiqué sur les images ci-dessous /
Im Falle von Bodenbelägen im öffentlichen Bereich oder bei Vorkommen von hohen Belastungen schreibt Alfalux die Verwendung von zusätzlichen Halterungen vor, die gemäß nachfolgender Zeichnung unter der Platte angebracht werden



Nel caso sia richiesta un'altezza di sopraelevazione superiore ai 10 cm, Alfalux prescrive l'incollaggio di lamina o rete di sicurezza sul retro e supporti aggiuntivi sotto la lastra come da schema sotto:

If a raised height of over 10 cm is required, Alfalux recommends glueing foil or mesh to the back for safety and adding supports under the slab, as in the diagram below /
Si une surélévation supérieure à 10 cm est nécessaire, Alfalux préconise de coller une tôle ou un grillage de sécurité au dos de la dalle et des plots supplémentaires sous la dalle, comme indiqué sur les images ci-dessous /
Falls eine Erhöhung von mehr als 10 cm benötigt wird, schreibt Alfalux die Verklebung eines Blechs oder eines Sicherheitsnetzes auf der Rückseite, sowie zusätzliche Halterungen unter der Platte vor, wie auf der Zeichnung unten gezeigt



Certificazione LEED

LEED certification / Certification LEED / Zertifizierung LEED

IT / La certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di certificazione sostenibilità aziendale ed energetica degli edifici applicato in oltre 140 paesi nel mondo, ha come scopo base la promozione e lo sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici, dalla fase di progettazione fino alla gestione quotidiana. Il metodo di certificazione prevede l'attribuzione di un punteggio all'edificio riconosciuto sulla base della verificata conformità dello stesso a diversi prerequisiti e crediti LEED. Il gres porcellanato e/o Ecogres di Alfalux è un materiale LEED compliant, ovvero soddisfa i requisiti definiti dalla USGBC per i materiali e le risorse in termini di percentuale di materiale riciclato, effetti isolanti, basse emissioni inquinanti e proprietà innovative e di design. Ciò significa che l'impiego dei materiali Alfalux per pavimenti o rivestimenti consente l'assegnazione di un punteggio che concorrerà all'attribuzione della certificazione LEED.

EN / LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is a system for certifying company and energy sustainability of buildings, and is applied in over 140 countries in the world. It promote and develop a global approach to environmental, social and economic sustainability of buildings, from the design phase right down to their daily management. This method of certification provides for assigning points to the building, worked out on the basis of its verified compliance with various LEED requirements and credits alfalux porcelain stoneware and ecogres are LEED-compliant materials: that is, they meet the requirements defined by the usgbc for materials and resources in terms of percentage of recycled material, insulating effects, low polluting emissions and innovative and design properties. This means that the use of alfalux materials for floors or wall tiling allows points to be assigned, that will contribute to giving LEED certification.

FR / La certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système de certification de la durabilité des bâtiments reconnu dans plus de 140 pays, son but fondamental est de promouvoir et développer une approche globale de la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments, de la phase de conception à la gestion quotidienne. La méthode de certification prévoit l'attribution de points au bâtiment après vérification de sa conformité par rapport à différents critères et crédits LEED. Le grès cérame et/ou ecogres d'alfalux est un matériau conforme au système LEED, c'est-à-dire qu'il respecte pleinement les critères définis par le usgbc pour les matériaux et les ressources, relatifs au pourcentage de matériaux recyclés, aux effets isolants, aux basses émissions polluantes, aux propriétés innovantes et au design. L'utilisation sur sols ou revêtements des matériaux alfalux donne ainsi droit à l'attribution de points qui contribueront à l'obtention de la certification LEED.

DE / Die zertifizierung LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein system für die unternehmens- und energienachhaltigkeit von gebäuden, das in mehr als 140 ländern der welt ange-wandt wird es hat sie als hauptziel die förderung und entwicklung eines globalen ansatzes mit bezug auf die umweltbezogene, soziale und wirtschaftli-che nachhaltigkeit der gebäude, von der projektphase bis zur täglichen verwaltung. Die zertifikationsmethodik sieht eine punkte-verteilung an diejenigen gebäude vor, die aufgrund von deren überprüfter konfor-mität den verschiedenen anforderungen und LEED-krediten gegenüber anerkannt wurden. Das steinzeug und/oder ecogres von alfalux ist ein LEED-konformes material, das heisst, es erfüllt die von der usgbc für die materialien und ressourcen festge-legten anforderungen im hinblick auf die prozentzahl der recycelten materialien, die isolierung, die niedrige schadstoffemission und die innovativen und designbezoge-nen eigenschaften. Daraus folgt, dass die verwendung von alfalux-produkten für fussböden oder wandverkleidungen die zuordnung einer punktzahl erlaubt, die zur vergabe der LEED-zertifizierung beiträgt.

SCHEDE PUNTEGGIO

Points sheet / Fiche de points / Punkteverteilung

**IT / SCHEDA PUNTEGGIO PRODOTTI ALFALUX
CONTRIBUTI ALL'OTTENIMENTO DEL PUNTEGGIO:**

Contenuto di Materiale Riciclato (Credito MR 4.1): 2 punti LEED. Il 40% del materiale che costituisce i nostri prodotti contiene materiali crudi e cotti di riciclo (materiale pre-consumo) **Ottimizzazione della Performance Energetica (Credito EA 1): I prodotti ALFALUX concorrono ad accumulare crediti da 1 a 10 punti LEED.** Le piastrelle ceramiche essendo materiali a bassa conducibilità termica e soggette a bassissimi sbalzi termici, sono dotate di potere isolante e contribuiscono al risparmio energetico. I nostri prodotti sono particolarmente indicati per rivestimenti di facciate, ventilate e non, e per sistemi di riscaldamento a pavimento. **Contenuto di Composti organici volatili VOC (Credito EQ 4.3): 1 PUNTO LEED** Le piastrelle ceramiche, per la loro conformazione, sono a bassissima emissione di sostanze organiche volatili e pertanto rispettano la categoria di credito EQ 4.3 per la qualità ambientale interna.

**EN / POINTS SHEET ALFALUX PRODUCTS
CONTRIBUTIONS TO OBTAINING POINTS:**

Content of recycled material (credit MR 4.1): 2 LEED points The 40% of the material comprising our products contains recycled raw and fired materials (pre-consumer waste). **Optimization of energy performance (credit ea 1): ALFALUX products contribute to accumulating credits from 1 to 10 LEED points.** Ceramic tiles, being low thermal conductivity materials and subject to very low thermal excursions, have insulating properties and contribute to saving energy. Our products are particularly recommended for tiling facades, both ventilated and otherwise, and for underfloor heating systems. **VOC - Volatile Organic Compounds - content (credit eq 4.3): 1 LEED point** Ceramic tiles, because of their conformation, have very low emissions of volatile organic substances and therefore comply with credit category EQ 4.3 For indoor environmental quality.

**FR / FICHE DE POINTS PRODUITS ALFALUX
CONTRIBUTIONS À L'OBTENTION DE POINTS:**

Contenu Recyclé (crédit MR 4.1): 2 Points LEED Le 40 % des matériaux entrant dans la composition de nos produits contient des matériaux recyclés crus et cuits (matériaux pré-consommation). **Optimisation de la Performance énergétique (crédit EA 1): les produits ALFALUX peuvent cumuler de 1 à 10 points LEED** Les carreaux en céramique, un matériau à basse conductibilité thermique sujet à de très faibles écarts thermiques, présentent des propriétés isolantes et contribuent à économiser les ressources énergétiques. Nos produits sont particulièrement indiqués en revêtement de paroi ventilée ou non, ainsi que pour les systèmes de chauffage au sol. **Contenu en COV (Composés Organique Volatils) (crédit EQ 4.3): 1 Point LEED** De par leur conformation, les carreaux en céramique présentent de très faibles émissions de composés organiques volatils.

**DE / PUNKTEVERTEILUNG PRODUKTE ALFALUX
BEITRAG ZUR VERGABE VON PUNKTEN:**

Gehalt von recyceltem material (kredit MR 4.1): 2 LEED-punkte Das 40% des materials, aus denen unsere produkte bestehen, enthält gebranntes oder rohes recyclingmaterial (pre-consumer material) **Optimierung der energieleistung (kredit EA 1): die produkte ALFALUX tragen zur sammlung von krediten von 1 bis 10 LEED-punkten bei** Als materialien mit geringer wärmeleitzahl und grosser temperaturwechselbeständigkeit sind keramikfliesen mit wärmedämmvermögen ausgestattet und tragen zur energieersparnis bei. Unsere produkte sind besonders geeignet für fassadenverkleidungen mit oder ohne hinterlüftung und für fussboden-heizsysteme **Gehalt von flüchtigen organischen verbindungen VOC (kredit EQ 4.3): 1 LEED-punkt** Durch ihre zusammensetzung haben keramikfliesen sehr geringe emissionen von flüchtigen organischen verbindungen und entsprechen daher der kreditkategorie EQ 4.3 Für die interne umweltqualität. Ils respectent à ce titre les exigences de la catégorie EQ 4.3 Pour la qualité des environnements intérieurs.



IT / Bios Ceramics®, è la più avanzata ed esclusiva generazione di ceramiche bioattive per applicazioni architettoniche, certificate ed ecocompatibili, con caratteristiche antibatteriche, autopulenti e di riduzione degli agenti inquinanti.

La produzione si articola nell'ambito di due trattamenti estremamente specializzati e continuamente soggetti a migliorie prestazionali, **Bios Self-Cleaning®** e **Bios Antibacterial®**, in grado di rispondere a qualsiasi esigenza applicativa in interni ed esterni, in funzione delle specifiche condizioni di impiego. Una proposta trasversale e diversificata che in oltre vent'anni di sperimentazione ha permesso di soddisfare la creatività di progettisti e clienti in tutto il mondo, grazie alle ricercate finiture e ai diversi formati disponibili su tutta la gamma prodotti di ALFALUX.

L'offerta comprende:
Bios Self-Cleaning®, lastre in gres porcellanato per la realizzazione di rivestimenti esterni di facciata. Grazie allo speciale trattamento basato sulla tecnologia **Hydrotect®**, in presenza di luce solare **Bios Self-Cleaning®** attiva una reazione in grado di abbattere non solo i batteri ma soprattutto gli inquinanti presenti nell'aria e decomporre lo sporco che si deposita sulla superficie delle piastrelle, in modo che venga rimosso dall'acqua piovana, grazie alla super-idrofilia della superficie ceramica.

Bios Antibacterial®, pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con assolute proprietà antibatteriche, conformi alla regolamentazione europea, efficaci in qualsiasi condizione di luce, anche al buio, capaci di abbattere al 99,9% i principali ceppi batterici presenti sulle superfici: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

CERAMICHE BIOATTIVE

Innovativa tipologia di prodotti eco-compatibili, in grado di interfacciarsi autonomamente con l'ambiente, per generare una serie di processi virtuosi, quali in particolare, reazioni di tipo chimico e biologico, capaci di ricadute positive in termini antibatterici, di abbattimento degli agenti inquinanti, di autopulibilità delle superfici e capaci di contribuire in maniera determinante all'innalzamento della qualità del microambiente (interno o esterno) in cui gli elementi ceramici vengono messi in opera. I processi avvengono grazie alla particolare natura dei materiali e dei trattamenti, senza alcuna necessità di alimentazione elettrica, energetica o del rinnovo dei composti necessari a sostenere nel tempo la reazione.

EN / Bios Ceramics® is the most advanced, exclusive range of bioactive ceramics for architectural applications, certified and eco-friendly, with anti-bacterial, self-cleaning and pollutant-reduction properties.

The range consists of two treatments, **Bios Self-Cleaning®** and **Bios Antibacterial®**, highly specialised and constantly subject to performance improvements, able to meet any interior or exterior application requirement according to the specific conditions of use. A cross-cutting and diversified range that, in over twenty years of experimentation, has enabled the creative demands of both designers and clients throughout the world to be fulfilled, thanks to its refined finishes and the different sizes available for the entire ALFALUX product range.

The range includes:
Bios Self-Cleaning® porcelain stoneware slabs for facade cladding. The special treatment based on **Hydrotect®** technology allows **Bios Self-Cleaning®** to activate a reaction in the presence of sunlight. This reaction reduces not only bacteria, but especially air pollutants, and decomposes dirt deposits on the tile surface, which are washed away by rainwater, thanks to the super-hydrophilicity of the ceramic surface.

Bios Antibacterial®, flooring and wall coverings in porcelain stoneware with certified antibacterial properties, complying with European regulations and effective in any light conditions, even in darkness, and able to remove up to 99.9% of the main bacterial strains to be found on surfaces: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

BIOACTIVE CERAMICS

Innovative kind of environment-friendly products that can independently interface with the environment to create a number of virtuous processes, such as chemical and biological reactions that have an air pollutant reducing and antibacterial effect and trigger the self-cleaning of the surfaces, thus remarkably contributing to improving the quality of the (internal or external) micro-environment in which the ceramics are installed. Such processes take naturally place thanks to the materials and treatments, without any electricity or energy, and without having to renew the compounds necessary to prolong the reaction.

FR / Bios Ceramics® est une génération exclusive, la plus avancée, de céramiques bioactives destinées au secteur architectural, certifiées et éco-compatibles, aux propriétés antibactériennes et autonettoyantes en mesure de réduire également les polluants.

La production concerne deux traitements ultra-spécialisés, aux performances sans cesse améliorées, **Bios Self-Cleaning®** et **Bios Antibacterial®**, en mesure de répondre à toute exigence d'application, en extérieur comme en intérieur, en fonction des conditions spécifiques d'utilisation. Une offre transversale et diversifiée qui, en plus de vingt ans d'expérimentation, a permis de satisfaire la créativité de designers et de clients du monde entier, grâce aux finitions raffinées et aux différents formats disponibles sur toute la gamme de produits ALFALUX.

Cette offre comprend:
Bios Self-Cleaning®, dalles de grès cérame pour la réalisation de revêtements extérieurs de façade. Grâce à un traitement spécial basé sur la technologie **Hydrotect®**, **Bios Self-Cleaning®** déclenche, en présence de lumière solaire, une réaction capable d'éliminer non seulement les bactéries mais surtout les polluants présents dans l'air, de décomposer les saletés déposées en surface et de les éliminer grâce à l'eau de pluie et aux propriétés ultra-hydrophiles de la surface céramique.

Bios Antibacterial®, des sols et des revêtements en grès cérame dotés de propriétés antibactériennes élevées, conformes à la réglementation européenne, est efficace dans toutes les conditions de lumière, y compris dans l'obscurité, et permet d'éliminer 99,9 % des principales souches bactériennes présentes sur les surfaces : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

DE / Bios Ceramics® ist die fortschrittlichste und exklusivste Generation an bioaktiven Keramikprodukten für zertifizierte und umweltgerechte Lösungen in der Architektur, mit antibakteriellen, selbstreinigenden und schadstoffreduzierenden Eigenschaften.

Die Produktion basiert auf **Bios Self-Cleaning®** und **Bios Antibacterial®**, zwei hochspezialisierten Behandlungen, die konstanten Leistungsverbesserungen unterliegen und je nach Einsatzbedingungen allen Arten von Anwendungen im Innen- und Außenbereich gerecht werden. Ein transversales und vielfältiges Angebot, das in über zwanzig Jahren, die ganz im Zeichen des Experimentierens standen, die Kreativität von Planern und Kunden weltweit dank der ausgesuchten Oberflächenbearbeitungen und der unterschiedlichen Formate des Gesamtangebots von ALFALUX a zufriedenstellen.

Das Angebot umfasst:
Bios Self-Cleaning®, Platten aus Feinsteinzeug für den Bau von Fassaden-Außenverkleidungen. Dank der Spezialbehandlung auf Grundlage der **Hydrotect®**-Technologie ruft **Bios Selfcleaning®** im Sonnenlicht eine Reaktion hervor, die die vorhandene Luftverschmutzung bindet und den sich auf den Fliesenoberflächen absetzenden Schmutz zersetzt. Dieser kann dann in der Folge dank der super-hydrophilen Keramikoberfläche vom Regenwasser abgewaschen werden.

Bios Antibacterial®, Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug mit herausragenden antibakteriellen Eigenschaften, die den europäischen Regelungen entsprechen, unter allen Lichtverhältnissen - auch im Dunkeln - wirksam sind und bis zu 99,9 % der hauptsächlich auf Oberflächen auftretenden Bakterienstämme abtöten können: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis.

bios self-cleaning[®]

IT / Una soluzione innovativa per i rivestimenti di facciata, in grado di qualificare gli involucri architettonici con elevate prestazioni di autopulizia e di abbattimento degli agenti inquinanti.

EN / An innovative façade cladding solution that ensures high self-cleaning and pollution abatement performance for architectural envelopes.

FR / Une solution innovante pour les revêtements de façade, en mesure de donner aux enveloppes architecturales d'excellentes performances d'autonettoyage et d'élimination des agents polluants.


DE / Eine innovative Lösung für Fassadenverkleidungen, die Gebäudehüllen durch verbesserte selbstreinigende Eigenschaften und die Fähigkeit zum Abbau von Schadstoffen aufwertet.

PROPRIETÀ SUPER IDROFILE


Super-hydrophilic properties / Propriété super-hydrophile / Super hydrophile Eigenschaften




Lastra ceramica tradizionale
Traditional ceramic slab /
Dalle céramique ordinaire /
Traditionelle Keramikplatte




Lastra ceramica trattata Bios Self-Cleaning®
Bios Self-Cleaning® ceramic slab /
Dalle céramique traitée avec
Bios Self-Cleaning® /
Mit Bios Self-Cleaning® behandelte
Keramikplatte



SPORCO
Dirt Salissures Schmutz



SPORCO DECOMPOSTO
Decomposed dirt Salissures
décomposées Zersetzter Schmutz



Quando la luce del sole (raggi UVA) irradia la superficie di **Bios Self-Cleaning®** si genera ossigeno attivo (O₂·, -OH)

When sunlight (UVA rays) hits the surface of the **Bios Self-Cleaning®**, active oxygen (O₂·, -OH) forms

La lumière du soleil (rayons UVA) qui rayonne sur la surface de **Bios Self-Cleaning®** génère de l'oxygène actif (O₂·, -OH)

Wenn das Sonnenlicht (UVA-Strahlen) die Oberflächen von **Bios Self-Cleaning®** bestrahlt, wird Aktivsauerstoff erzeugt (O₂·, -OH)

L'ossigeno attivo (O₂·, -OH) decompone lo sporco in sostanze meno aderenti

Active oxygen (O₂·, -OH) decomposes dirt into less adhesive substances

L'oxygène actif (O₂·, -OH) décompose les salissures en substances moins adhérentes

Der Aktivsauerstoff (O₂·, -OH) zersetzt den Schmutz in weniger haftfähige Stoffe

L'acqua piovana si espande sulla superficie di **Bios Self-Cleaning®** generando un sottilissimo strato che deterge ed elimina lo sporco precedentemente decomposto dall'ossigeno attivo.

Rainwater spreads onto the **Bios Self-Cleaning®** surface, forming an extremely thin layer that cleanses and removes the dirt that has been decomposed by the active oxygen.

L'eau de pluie glisse sur la surface de **Bios Self-Cleaning®** en constituant une fine couche d'eau qui nettoie et élimine les salissures précédemment décomposées par l'oxygène actif.

Das Regenwasser breitet sich auf der Oberfläche von **Bios Self-Cleaning®** aus und erzeugt einen hauchdünnen Film, der den zuvor vom Aktivsauerstoff zersetzten Schmutz reinigt und beseitigt.



IT / LA TECNOLOGIA HYDROTECT®

La tecnologia **Hydrotect®** viene utilizzata su licenza da oltre 100 produttori di tutto il mondo, nei più differenti settori applicativi, dall'industria automobilistica alle costruzioni. Detentore del brevetto è il gruppo giapponese toto, leader globale nel settore delle tecnologie fotocatalitiche, con il quale casalgrande padana ha sottoscritto un master agreement. Grazie a questa tecnologia le ceramiche **Bios Self-cleaning®** utilizzate nei rivestimenti di facciata ed involucri ventilati, offrono significative risposte in termini di capacità autopulente e di abbattimento dei nox (ossidi e miscele di azoto, tra i principali inquinanti dell'atmosfera urbana). In particolare, **Bios Self-cleaning®** aggiunge alle caratteristiche estetiche e prestazionali dei rivestimenti ceramici in grès porcellanato, il drastico abbattimento degli interventi di pulizia e manutenzione delle superfici, garantendo un sensibile risparmio in termini economici e il mantenimento delle qualità e dell'aspetto del manufatto architettonico.

Le caratteristiche bioattive per i rivestimenti esterni L'esclusiva formulazione di **bBios Self-cleaning®** è a base di Biossido di titanio (tio₂), una sostanza naturale, non nociva, tradizionalmente utilizzata come pigmento bianco e per confezionare additivi alimentari, dentifrici, prodotti cosmetici eccetera. Il Biossido di titanio conferisce alle superfici **Bios Self-cleaning®**:

- Caratteristiche fotocatalitiche che, in presenza di irraggiamento luminoso, consentono di decomporre le sostanze organiche e gli inquinanti depositati sulle piastrelle, garantendo proprietà autopulenti e di purificazione dell'aria.
- Caratteristiche di super-idrofilia, che ne esaltano la capacità di auto detergersi. Tanto è maggiore l'irraggiamento con luce uv della superficie trattata, tanto diminuisce il suo angolo di contatto con l'acqua, che tende addirittura a zero dopo un ragionevole intervallo di tempo. L'acqua si spande e dilava con facilità. In pratica, all'azione del Biossido di titanio che disgrega i depositi organici presenti sulla superficie trattata, grazie alla fotocatalisi, si aggiunge quella idrofila, che consente all'acqua piovana di detergere le piastrelle, asportando le macchie dalla loro superficie.

EN / HYDROTECT® TECHNOLOGY

The **Hydrotect®** technology has been licensed out to over 100 manufacturers all over the world in the most diverse areas of application, from car-making to building. The owner of the patent is the japanese holding toto, a global leader in photo-catalytic technology, with which it has entered into a master agreement. With the **Hydrotect®** technology, the **Bios Self-cleaning®** ceramics in facings and ventilated walls provide important responses through their Self-cleaning and nox-reduction properties (nox are nitrogen oxides and compounds, largely responsible for urban air pollution). In particular, **Bios Self-cleaning®** can combine the well-known aesthetic features and performance of unglazed stoneware ceramic facings with a dramatic reduction in the need to clean or maintain the surfaces, which translates into remarkable savings and a long-lasting quality and appearance of the architectural features.

Bioactive properties for exterior facings The exclusive formulation of **Bios Self-cleaning®** contains titanium dioxide (tio₂), a natural substance traditionally used as a white pigment and to make food additives, toothpaste, makeup and so on. Because of its titanium dioxide content, **Bios Self-cleaning®** can perform to the highest standards, especially as a facing, to which it adds:

- Photo-catalytic properties, which, when triggered by light, can break up the organic substances and pollutants on the tile surface for a Self-cleaning, air cleansing effect.
- Super-hydrophilic properties, which make the most of its Self-cleaning properties. The higher the uv light on the treated surface, the smaller its angle of contact with water, which after a reasonable time is next to zero. This means that the water will easily spread and wash off. Basically, the effect of the titanium dioxide that breaks up the organic matter on the treated surface is supported, through photo-catalysis, by the hydrophilic effect, whereby rainwater washes off any stain from the tile surface.

FR / LA TECHNOLOGIE HYDROTECT®

Plus de 100 fabricants dans le monde entier utilisent, sous licence, la technologie **Hydrotect®**, ceci dans les secteurs les plus variés, de l'industrie automobile au bâtiment. Le groupe japonais toto est titulaire du brevet et leader mondial dans le secteur des technologies photocatalytiques. Nous avons a signé un master agreement avec le groupe toto. Grâce à la technologie **Hydrotect®**, les céramiques **Bios Self-cleaning®**, utilisées pour les revêtements de façades traditionnelles et/ou ventilées, offrent des réponses significatives en termes de capacité autonettoyante et d'abattement des nox (oxydes et mélanges d'azote, parmi les principaux polluants de l'air en milieu urbain). En particulier, **Bios Self-cleaning®** est en mesure d'allier les caractéristiques esthétiques et les performances des revêtements céramiques en grès cérame, à une importante diminution des opérations d'entretien et de nettoyage des surfaces, en garantissant pendant de longues années des économies en termes de coûts et du maintien de la qualité et de l'aspect du bâtiment.

Les caractéristiques bioactives pour les revêtements d'extérieur La formule exclusive de **Bios Self-cleaning®** est à base de dioxyde de titane (tio₂), une substance naturelle, couramment utilisée en tant que pigment blanc mais aussi pour fabriquer des additifs alimentaires, dentifrices, produits cosmétiques, etc. Grâce au dioxyde de titane, **Bios Self-cleaning®** est en mesure de garantir d'excellentes prestations, notamment comme revêtement de façade, en conférant à celle-ci:

- Des caractéristiques photocatalytiques, qui en présence d'un rayonnement lumineux, permettent de décomposer les substances organiques et les polluants qui se déposent sur la surface des carreaux, en garantissant des propriétés autonettoyantes et de purification de l'air.
- Des caractéristiques super-hydrophiles qui en exaltent les propriétés autonettoyantes. Plus le rayonnement uv sur la surface traitée est intense, plus l'angle de contact entre l'eau et la surface diminue, et peut même arriver à zéro après un certain laps de temps. Ainsi, en glissant sur la surface, l'eau la nettoie plus facilement. En pratique, l'action photocatalytique du dioxyde de titane dégrade les dépôts organiques présents sur la surface traitée, et conjuguée aux propriétés hydrophiles, l'eau de pluie nettoie les carreaux en éliminant ainsi les salissures.

DE / DIE HYDROTECT®-TECHNOLOGIE

Die technologie **Hydrotect®** wird unter lizenz von mehr als 100 produzenten in aller welt verwendet und zwar in unterschiedlichsten anwendungsbereichen, von der automobilindustrie bis zum bauwesen. Der patentinhaber ist der japanische konzern toto, das weltweit führende unternehmen im bereich der fotokatalytischen technologien, mit uns ein master agreement abgeschlossen hat. **Dank der Hydrotect®** technologie bieten die für die gestaltung von fassaden und hinterlüfteten fassaden verwendeten keramikprodukte **Bios Self-cleaning®** bedeutende lösungen in puncto selbstreinigende fähigkeit und nox-abbau (oxide und stickstoffmischungen, die zu den hauptschadstoffen der stadtluft gehören). Insbesondere ist **Bios Self-cleaning®** in der lage, die schon bekannten ästhetischen eigenschaften und leistungen der keramischen feinsteinzeugbeläge mit einer drastischen reduzierung der reinigungs- und instandhaltungseingriffe an den oberflächen zu bereichern und garantiert dabei über viele jahre hinweg eine merkbare kosteneinsparung und das aufrechterhalten der vorzüge und des erscheinungsbildes der architektonischen struktur.

Bioaktive eigenschaften für externe verkleidungen Die exklusive formel von **Bios Self-cleaning®** baut auf titandioxyd (tio₂) auf, ein natürlicher stoff, der traditionell als weißes pigment verwendet wird und für die zubereitung von lebensmittelzusatzstoffen, zahnpaste, kosmetika, usw. Dank titandioxyd garantiert **Bios Self-cleaning®** ausgezeichnete leistungen und verleiht besonders als fassadenverkleidung folgende eigenschaften:

- Fotokatalytische eigenschaften, die bei lichteinfall die zersetzung der organischen stoffe und der auf der fliesenoberfläche abgesetzten schadstoffe ermöglichen und eigenschaften der selbstreinigung und luftreinigung garantieren.
- Super hydrophile eigenschaften, welche die selbstreinigende fähigkeit zusätzlich betont. Je größer die uv-bestrahlung der behandelten oberfläche, umso kleiner wird ihr kontaktwinkel mit dem wasser, der nach einem vernünftigen zeitintervall sogar zum nullwert neigt. Das bedeutet, dass sich das wasser leicht ausbreitet und spült. Praktisch wird die wirkung von titandioxyd, das die organischen ablagerungen an der behandelten oberfläche zersetzt, dank der fotokatalyse mit einer hydrophilen wirkung bereichert, mit der das regenwasser die fliesen reinigen und die flecken von den oberflächen entfernen kann.

bios antibacterial®

IT / Bios Antibacterial® è la linea di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, conforme al Regolamento Europeo sui Biocidi (EU BPR 528/2012)*, capaci di abbattere al 99,9% i quattro principali ceppi batterici sulle superfici: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis.

La tecnologia di **Bios Antibacterial®** sfrutta le caratteristiche dell'argento, materiale nobile ampiamente utilizzato nella produzione di oggetti d'uso quotidiano (posate, teiere, monete, monili), le cui proprietà antibatteriche sono note sin dall'antichità. Un materiale assolutamente innocuo per la salute, anallergico a contatto con la pelle, che non rilascia sostanze nocive. **Bios Antibacterial®** è attivo sempre, in qualsiasi condizione di luce, anche al buio assoluto.

*Il regolamento BPR sui biocidi concerne l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi, utilizzati per la tutela dell'uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Il testo è stato adottato il 22 maggio 2012 ed è applicato dal 1 settembre 2013. Secondo il regolamento BPR in vigore i prodotti antibatterici che non sono conformi alla regolamentazione in esso contenuta non possono essere immessi nel mercato europeo.

EN / Bios Antibacterial® This is the range of porcelain stoneware flooring and wall coverings complying with the European Regulation on Biocides (EU BPR 528/2012)*, able to remove up to 99.9% of the four main bacterial strains to be found on surfaces: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis. **Bios Antibacterial®** technology exploits the characteristics of silver, a noble material widely used in the production of articles in everyday use (cutlery, teapots, coins, jewellery), whose antibacterial properties have been known since ancient times. A material that is completely harmless to the health and hypoallergenic in contact with the skin, and does not release toxic substances. **Bios Antibacterial®** is always active in any light conditions, even in total darkness.

*The BPR regulation on biocides concerns the placing on the market and use of biocidal products, which are used to protect humans, animals or articles against harmful organisms like pests or bacteria, by the action of the active substances contained in the biocidal product. The text was adopted on 22 May 2012 and has been applicable since 1 September 2013. According to the BPR regulation in force, antibacterial products that do not comply with the rules contained in it cannot be placed on the European market.

FR / Bios Antibacterial® est la ligne de sols et de revêtements en grès cérame, conforme au Règlement européen sur les produits biocides (EU BPR 528/2012)*, en mesure d'éliminer 99,9 % des quatre principales souches bactériennes présentes sur les surfaces : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis.

La technologie **Bios Antibacterial®** exploite les caractéristiques de l'argent, matériau noble largement utilisé dans la production d'objets de la vie quotidienne (couverts, théières, pièces de monnaie, bijoux), dont les propriétés antibactériennes sont connues depuis l'Antiquité. Un matériau absolument inoffensif pour la santé, hypoallergénique au contact de la peau, qui ne produit aucune substance nocive. **Bios Antibacterial®** est toujours actif, quelles que soient les conditions d'éclairage, y compris dans l'obscurité la plus complète.

*Le règlement RPB sur les produits biocides concerne la mise sur le marché et l'usage de produits contenant des substances biocides. Ces produits sont utilisés pour protéger les êtres humains, les animaux, les matériaux ou les articles contre les organismes nuisibles tels que les parasites ou les bactéries, grâce à l'action des substances actives contenues dans le produit biocide. Le texte, adopté le 22 mai 2012, a été appliqué à partir du 1er septembre 2013. Selon le règlement RPB en vigueur, les produits antibactériens qui n'y sont pas conformes ne peuvent pas être mis sur le marché européen.

DE / Bios Antibacterial® ist die Linie der Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug, die die Europäische Verordnung über Biozidprodukte (EU BPR 528/2012)* erfüllt, welche bis zu 99,9 % der vier hauptsächlichsten auf Oberflächen auftretenden Bakterienstämme abtöten können: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis.

Die Technologie von **Bios Antibacterial®** nutzt die Eigenschaften von Silber, einem edlen Material, das in der Herstellung von Alltagsgegenständen (Besteck, Teekannen, Münzen, Schmuckstücke) eine breite Anwendung findet und dessen antibakterielle Eigenschaften bereits in der Antike bekannt waren. Ein absolut nicht gesundheitsschädliches Material, das bei Hautkontakt anallergisch ist und keine Schadstoffe freisetzt. **Bios Antibacterial®** ist immer aktiv, unter allen Lichtverhältnissen, auch bei völliger Dunkelheit.

* Die Verordnung über Biozidprodukte (BPR) regelt das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten, die aufgrund der Aktivität der in ihnen enthaltenen Wirkstoffe zum Schutz von Mensch, Tier, Materialien oder Erzeugnissen vor Schadorganismen, wie Schädlingen oder Bakterien, eingesetzt werden. Der Wortlaut wurde am 22. Mai 2012 angenommen und ist seit 1. September 2013 gültig. Nach der geltenden BPR-Verordnung können antibakterielle Produkte, die nicht der Regelung entsprechen, in Europa nicht in Verkehr gebracht werden.



<https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr>



IT / CAUSE ED EFFETTI
DEI BATTERI NEGLI AMBIENTI

Lo Staphylococcus aureus, l'Escherichia coli, lo Pseudomonas aeruginosa e l'Enterococcus faecalis, sono i principali responsabili delle infezioni che si registrano in ambito ospedaliero e sono stati adottati come indicatori standard perché rappresentano la categoria più aggressiva, in alcuni casi super resistente anche agli antibiotici.

QUANDO UN PRODOTTO PUÒ
DEFINIRSI ANTIBATTERICO

Dopo severe prove di laboratorio, **Bios Antibacterial®** è risultato altamente efficace, in quanto capace di abbattere del 99,9% i quattro principali ceppi batterici presenti negli ambienti confinati: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Nella pratica il 100% di antibattericità non può essere assicurato, la soglia di efficacia è stata quindi fissata dai ricercatori di tutto il mondo a oltre il 90%, perché solo a questi livelli si può registrare una riduzione realmente significativa dei batteri. Per questo motivo, in termini di efficacia antibatterica, la comunità scientifica non prende in considerazione valori inferiori alla soglia del 90% e i prodotti che non raggiungono questo livello non possono essere definiti antibatterici. La ricerca ha inoltre evidenziato che **Bios Antibacterial®** in presenza di umidità, tradizionale terreno fertile per lo sviluppo della flora batterica, vede addirittura amplificare i propri effetti benefici. Va comunque evidenziato come la tecnologia **Bios Antibacterial®**, pur essendo capace di abbattere al 99,9% i 4 principali ceppi batterici presenti negli ambienti e ridurre la crescita virale, non possa garantire in assoluto l'immunità da infezioni. Si consiglia pertanto, in funzione delle specifiche destinazioni d'uso degli ambienti, di sottoporre le superfici ad appropriati cicli di pulizia e disinfezione.

LE PROPRIETÀ ANTIODORE

I cattivi odori sono tra le cause più invalidanti della qualità degli ambienti, oltre che segnale tangibile di bassi livelli di igiene dell'aria e delle superfici. Nei locali bagno i cattivi odori vengono generati dalla combinazione tra urea, germi e batteri, che producono ammoniaca e trimetilammina. Effetti analoghi possono attivarsi nelle cucine, causati dalla reazione con microresidui organici. Inoltre, sempre nei bagni e a bordo piscina la concentrazione di sebo e residui cutanei, in combinazione con i germi, dà luogo alla formazione di macchie e depositi viscidati che, oltre al degrado nell'aspetto dei rivestimenti, possono ridurre le caratteristiche antiderapanti delle superfici e la sicurezza al calpestio. In tutti questi casi, l'effetto antibatterico di **Bios Antibacterial®**, aiuta a eliminare i cattivi odori e a mantenere valide le caratteristiche antiderapanti delle piastrelle anche in assenza totale di luce, offrendo garanzie nel più ampio spettro.

Le prestazioni di **Bios Antibacterial®** sono conformi al regolamento europeo sui biocidi (BPR) e sono state verificate e certificate dal Dipartimento di scienze biomediche, sezione di microbiologia, dell'Università di Modena e Reggio Emilia e il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna.

EN / CAUSES AND EFFECTS OF BACTERIA
IN THE ENVIRONMENT

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus faecalis are largely responsible for hospital-acquired infections and have been taken as standard indicators, because they are the most aggressive class of bacteria, which sometimes can even be resistant to antibiotics.

WHEN A PRODUCT
CAN BE CALLED ANTIBACTERIAL

After strict lab tests, **Bios Antibacterial®** turned out to be extremely effective, as it can remove 99.9% of the main four bacterial strains living in confined areas: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. As a matter of fact, a 100% anti-bacterial effect cannot be ensured, so the effectiveness threshold has been set by researchers all over the world at over 90%, because only at such levels can a really significant reduction in bacteria be measured. That's why in terms of antibacterial effectiveness the scientific community will not take into account any rating under 90% and products that fail to achieve such level may not be called antibacterial. In addition, research has shown that **Bios Antibacterial®** in a humid environment, which is traditionally a fertile ground for the growth of bacterial flora, its beneficial effects are even greater. Note, however, that, even if capable of removing 99.9% of the 4 main bacterial strains living in the environment and reducing viral growth, the **Bios Antibacterial®** technology cannot ensure perfect immunity to infections. Therefore, depending on the way a place is to be used, the surfaces should be treated with appropriate cleaning and disinfection procedures.

DEODORISING PROPERTIES

Bad smells are some of the factors that most deteriorate the quality of an environment, as well as being a tangible sign of a low level of air and surface hygiene. In bathrooms, bad smells are generated by a combination of urea, germs and bacteria that produce ammonia and trimethylamine. Similar effects may be had in kitchens as a reaction with organic micro-residues. In addition, also in bathrooms or poolside, a concentration of sebum and shed skin cells, combined with germs, forms stains and slippery spots that, as well as deteriorating the appearance of a facing, may reduce the anti-slipping properties of the surfaces and their safety when walked over. In all these cases, the antibacterial effect of **Bios Antibacterial®** helps remove bad smells and retain the anti-slipping properties of the tiles, for perfect safety.

Bios Antibacterial® performances comply with the European regulation on biocides (BPR) and have been verified and certified by the Department of Biomedical Sciences, Microbiology section, of the University of Modena and Reggio Emilia, and the Department of Pharmacy and Biotechnologies of the University of Bologna.



FR / CAUSES ET EFFETS DES BACTÉRIES
DANS LE MILIEU AMBIANT

Le Staphylococcus aureus, l'Escherichia coli, le Pseudomonas aeruginosa et l'Enterococcus faecalis sont les principaux responsables des infections enregistrées en milieu hospitalier. Ils ont été adoptés comme indicateurs standard car ce sont les souches les plus agressives, dans certains cas même résistantes aux antibiotiques.

QUAND UN PRODUIT PEUT
ÊTRE DÉFINI COMME ANTIBACTÉRIEN

Après de rigoureux essais en laboratoire, **Bios Antibacterial®** résulte extrêmement efficace, étant capable d'abattre 99,9% des quatre principales souches bactériennes présentes dans les espaces fermés : Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Dans la pratique, étant difficile d'assurer des propriétés 100% antibactéricides, la communauté scientifique mondiale a fixé le seuil d'efficacité à plus de 90%, car c'est seulement à ce niveau que l'on peut enregistrer une réduction vraiment significative des bactéries. Pour cette raison, il faut souligner qu'en termes d'efficacité antibactérienne, la communauté scientifique ne prend même pas en considération les valeurs inférieures à 90%, et donc les produits qui n'atteignent pas cette limite ne peuvent en aucun cas être définis comme antibactériens. La recherche a également montré que **Bios Antibacterial®** en présence d'humidité, facteur propice au développement de la flore bactérienne, ses effets bénéfiques augmentent ultérieurement. Il faut souligner que même si la technologie **Bios Antibacterial®** est capable d'abattre 99,9% des 4 principales souches bactériennes et de réduire leur croissance, elle ne peut toutefois garantir une immunité totale contre les infections. Il est donc conseillé, en fonction de chaque contexte d'utilisation spécifique, de soumettre les surfaces à des cycles de nettoyage et de désinfection adéquats.

LES PROPRIÉTÉS ANTI-ODEURS

Les mauvaises odeurs sont une des causes qui nuisent le plus à la qualité de l'air et sont aussi le signe tangible du bas niveau d'hygiène de l'air et des surfaces. Dans les salles de bains, les mauvaises odeurs sont générées par la combinaison entre l'urée, les germes et les bactéries, qui produisent de l'ammoniac et de la triméthylamine. Des effets analogues peuvent se produire en cuisine, dus à la réaction avec des micro résidus organiques. Par ailleurs, en salle de bains ou sur le bord des piscines, la concentration de sébum et de résidus cutanés, en combinaisons aux germes, donne lieu à la formation de taches et de dépôts visqueux, qui outre à dégrader l'aspect des revêtements, peuvent réduire les caractéristiques antiglisse des surfaces, et donc la sécurité des personnes. L'effet antibactérien de **Bios Antibacterial®** aide toujours à éliminer les mauvaises odeurs et à préserver les caractéristiques antiglisse des carreaux, en offrant des garanties à large spectre.

Les performances de **Bios Antibacterial®**, conformes au règlement européen sur les produits biocides (RPB), ont été vérifiées et certifiées par le Département des sciences biomédicales, section microbiologie de l'Université de Modène et de Reggio Emilia, et par le Département de pharmacie et de biotechnologies de l'Université de Bologne

DE / URSACHEN UND AUSWIRKUNGEN
VON BAKTERIEN IN RÄUMEN

Die Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa und Enterococcus faecalis sind die Hauptverantwortlichen der Infektionen, die sich in Krankenhausbereichen ereignen und wurden als Standard-Anzeiger übernommen, da sie die aggressivste Kategorie darstellen, die in einigen Fällen sogar gegen Antibiotika resistent ist.

WANN KANN EIN PRODUKT
ALS ANTIBAKTERIELL BEZEICHNET

Werden Nach strengen Labortests hat sich **Bios Antibacterial®** als höchst wirksam erwiesen, da das Produkt die vier in angrenzenden Bereichen vorhandenen wichtigsten Bakterienstämme zu 99,9% abbaut: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. In der Praxis kann eine zu 100% bakterientötende Wirkung nicht zugesichert werden, sodass die Wirksamkeitsschwelle von den Forschern aller Welt auf über 90% festgelegt wurde, denn nur in diesem Ausmaß kann eine wirklich bedeutende Reduzierung der Bakterien festgestellt werden. Aus diesem Grund berücksichtigt die wissenschaftliche Gemeinschaft in Hinsicht auf die antibakterielle Wirksamkeit keine Werte unter 90% und Produkte, die dieses Niveau nicht erreichen, können nicht als antibakteriell bezeichnet werden. Die Forschung hat außerdem festgestellt, **Bios Antibacterial®** bei Feuchtigkeit, einem bekanntlich begünstigenden Zustand für die Entwicklung von Bakterienflora, die vorteilhaften Wirkungen sogar noch verstärkt. Es ist auf jeden Fall zu sagen, dass die Technologie **Bios Antibacterial®** trotz ihrer Fähigkeit, die 4 wichtigsten in der Umgebung vorhandenen Bakterienstämme zu 99,9% abzubauen und die Virenwucherung zu reduzieren, die Immunität gegenüber Infektionen nicht absolut garantieren kann. Deshalb wird empfohlen, auf den Oberflächen in Funktion der spezifischen Einsatzbedingungen der Räume angemessenen Reinigungs- und Desinfektionszyklen vorzunehmen.

DIE GERUCHHEMMENDEN EIGENSCHAFTEN

Schlechte Gerüche gehören zu den Ursachen, die der Qualität der Räume am meisten schaden und sind außerdem ein offensichtliches Zeichen geringer Hygieneniveaus in der Luft und auf den Flächen. Im Badezimmer werden schlechte Gerüche von der Kombination zwischen Urin, Keimen und Bakterien verursacht, die Ammoniak und Trimethylamin erzeugen. Gleiche Folgen können sich in Küchen durch die Reaktion mit organischen Mikrorückständen ergeben. Außerdem bilden sich in Badezimmern und an Schwimmbadrändern durch die Konzentration von Hauttalg und Hautrückständen in Kombination mit Keimen Flecken und schlüpfrige Ablagerungen, die nicht nur die Auskleidungen unschön machen, sondern auch die rutschhemmenden Eigenschaften der Oberflächen und die Trittsicherheit reduzieren. In allen diesen Fällen hilft die antibakterielle Wirkung von **Bios Antibacterial®**, die schlechten Gerüche zu beseitigen und die rutschhemmenden Eigenschaften der Fliesen zu bewahren, und bietet deshalb eine Garantie in einem ganz breiten Spektrum.

Die Leistungen von **Bios Antibacterial®** entsprechen der Europäischen Verordnung über Biozidprodukte (BPR) und wurden vom Fachbereich Biomedizinische Wissenschaften, Sektion Mikrobiologie, der Universität Modena und Reggio Emilia sowie dem Fachbereich Pharmazie und Biotechnologie der Universität Bologna (Italien) getestet und zertifiziert.

Massetto di sottofondo e giunti

Foundation base and joints / Base en ciment et joints / Estrich und dehnungsfugen

IT / Per superfici da pavimentare molto estese, consigliamo di prestare attenzione alla progettazione delle strutture di sottofondo. Infatti sono da tener conto le seguenti problematiche:

1. la dilatazione termica;
2. la deformazione o fessurazione dovute al ritiro e sciugamento dei materiali;
3. l'assestamento della struttura. Sottofondi posati in opera su strati comprimibili, esempio isolanti termici, vermiculite o argilla espansa, devono essere armati con rete elettrosaldata. I massetti possono essere eseguiti in due modi: galleggianti o aderenti. Nel primo caso occorre predisporre una barriera al vapore (foglio polietilico) quindi polistirolo di 1 cm lungo i muri perimetrali e lungo qualsiasi altro elemento che attraversa la pavimentazione. I giunti di frazionamento sono consigliati ogni 5x5 m. Nel caso di massetti aderenti occorre pulire la superficie cementizia, quindi applicare una boiacca di adesione realizzata con cemento, acqua e idonei lattici.

Quando quest'ultima è ancora fresca occorre gettare il nuovo massetto aderente. Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

EN / For very large floor surfaces we recommend additional care in the design of the foundation structure. The following factors should be kept in mind:

1. Thermal expansion.
2. Deformation or cracking caused by shrinkage and drying of the materials.
3. The settling of the structure. Foundations laid on compressible layers, like thermal insulation, vermiculite, or expanded clay must be reinforced with arc-welded meshwork. The base can be made in one of two ways: floating or fixed. In the first case a vapour barrier must be provided (polyethylene sheet) and then polystyrene of 1 cm along the perimeter walls and along any other element that runs across the floor. Sectional joints are recommended every 5 x 5 m. In the case of fixed bases, clean the cement surface and apply a fixing grout made from cement, water and suitable latex. When this is still fresh, cast the new fixed laying base. The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

FR / Si vous devez carreler des surfaces très étendues, nous vous conseillons de faire très attention au projet des structures de la base en ciment. Il existe, en effet, des problèmes dont vous devez tenir compte:

1. la dilatation thermique ;
2. la déformation ou les fissures provoquées par le retrait et le séchage des matériaux ;
3. le tassement de la structure. Les bases qui sont posées sur des couches compressibles comme, par exemple, des couches d'isollement thermique, de la vermiculite ou de l'argile expansée, doivent être armées de filets soudés électriquement. Les bases de ciment peuvent être effectuées de deux façons: ou bien mobiles ou bien adhérentes. Dans le premier cas, vous devez préparer une barrière à la vapeur (feuille de polythène) et, par conséquent, appliquez du polystyrène d'1 cm le long des murs périmétraux et le long de n'importe quel élément qui traverse le carrelage. Les joints de fractionnement sont conseillés tous les 5x5 m. Dans le cas de bases de ciment adhérentes, vous devez nettoyer la surface en ciment, puis appliquer une bouillie d'adhérence réalisée à base de ciment, d'eau et de latex appropriés. Quand celle-ci est encore fraîche, vous devez jeter dessus la nouvelle base adhérente en ciment. Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

DE / Bei sehr großen Bodenflächen empfehlen wir, in besonderer Weise auf die Vorbereitung des Untergrunds zu achten. Dabei muss auf folgendes geachtet werden:

1. die thermische Dehnung;
2. die Verformung und Rissbildung aufgrund von Schwund und Austrocknung der Materialien;
3. die Setzung des Untergrunds.

Untergründe, die auf komprimierbaren Schichten wie Wärmedämmungen, Vermiculit oder Leichtton ausgeführt worden sind, müssen durch Stahlmatten verstärkt werden. Der Estrich kann auf zwei verschiedene Weisen verlegt werden: schwimmend oder aufliegend. Im ersten Fall muss eine Dampfsperre (Polyäthylenfolie) verlegt werden; dann 1 cm Styropor die Wände entlang sowie an allen Baukörpern, die den Boden unterbrechen. Zu allen 5x5 m werden Dehnungsfugen empfohlen. Bei aufliegendem Estrich die Zementoberfläche reinigen, dann eine Haftschrämme aus Zement, Wasser und Latex auftragen. Den neuen Estrich ausführen, wenn die Haftschrämme noch frisch ist. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation. LEED-konformes Material, das heißt, es erfüllt die von der USGBC für die Materialien und Ressourcen festgelegten Anforderungen im Hinblick auf die Prozentzahl der recycelten Materialien, die Isolierung, die niedrige Schadstoffemission und die innovativen und designbezogenen Eigenschaften. Daraus folgt, dass die Verwendung von Alfalux-Produkten für Fußböden oder Andverkleidungen die Zuordnung einer Punktzahl erlaubt, die zur Vergabe der LEED-Zertifizierung beiträgt.

Posa in opera

Laying / Pose / Verlegung

IT / Le piastrelle Alfalux pur essendo materiale molto resistente, possono essere sagomate o perforate per l'installazione di impianti tecnico sanitari, utilizzando una attrezzatura adeguata. Si raccomanda inoltre il taglio ad umido o il metodo ad incisione e spacco. Tecniche di posa improprie possono esporre il posatore a polveri di silice dannose. Evitare il taglio a secco con utensili motorizzati. L'uso di metodi di taglio a secco può comportare il rischio di lesioni polmonari acute. Se non è possibile ottenere una ventilazione adeguata, indossa una maschera o un respiratore. Un pavimento o rivestimento murale Alfalux sia nella versione naturale che lappata, lucida, o levigata, è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo. La sua manutenzione non richiede particolari cure se non l'attenersi alle seguenti norme di pulizia. La posa di un pavimento può avvenire in due sistemi: il primo con una posa a cemento tradizionale, il secondo con l'uso di collanti. Per il primo caso consigliamo di adottare i seguenti accorgimenti:

- Non si deve immergere il materiale in acqua prima della posa;
- Spolvero in cemento nella quantità a rifiuto;
- Battere il pavimento con l'apposita macchina fino alla fuoriuscita della boiacca.

Nel secondo caso consigliamo di:

- Procedere con l'uso di adesivi;
- Preparazione del piano di posa rendendolo sufficientemente planare senza fessurazioni e ben pulito;
- Preparazione dell'adesivo attenendosi alle istruzioni del produttore;
- Applicazione del collante e posa: applicare con la spatola dentata, coprendo la parte che a mano a mano si va posando. Le piastrelle andranno appoggiate, con una pressione leggera sulla superficie. Rimuovere di tanto in tanto per controllare che l'adesivo abbia bagnato sufficientemente il suo rovescio. Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

EN / Even though Alfalux tiles are very resilient material, they can be shaped or perforated to install technical and sanitary systems, using appropriate equipment. Wet cutting or the score-and-snap method is also recommended. Improper installation techniques may expose the installer to harmful silica dust. Avoid dry cutting with powered tools. Using dry cutting methods may expose to acute lung injury risks. Wear a mask or respirator, if adequate ventilation cannot be achieved. A Alfalux flooring or wall covering – whether natural, lapped, gloss or polished – is synonymous with beauty, strength and a long life. These surfaces are low maintenance and only need be cleaned as described below. There are two systems for laying floor tiles: the first with traditional cement, and the second using glue. In the first case we recommend proceeding as follows:

- Do not submerge the material in water before laying,
- Sprinkle abundantly with cement,
- Pound the floor with an appropriate machine until the grout begins to extrude.

In the case of adhesives we recommend:

- Preparing the laying bed so that it is sufficiently flat, free of cracks and very clean,
- Prepare the adhesive according to the manufacturer's instructions,
- Glue application and laying: apply the glue with a toothed spatula, covering each section as laying proceeds. The tiles are set in position with a light surface pressure. Occasionally remove one to check that the adhesive has sufficiently covered the back of the tile.

The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

Posa in opera Laying / Pose / Verlegung

FR / La pose d'un carrelage peut se faire de deux façons: la première est la pose traditionnelle sur du ciment, la seconde est celle effectuée à l'aide de colles. Dans le premier cas, nous vous conseillons de faire bien attention aux points suivants :

- Vous ne devez pas plonger les carreaux dans de l'eau avant de les poser ;
- Saupoudrez la bouillie de ciment jusqu'à saturation;
- Battez les carreaux à l'aide de la machine conçue à cet effet jusqu'à ce que la bouillie arrive à la surface des carreaux.

Dans le deuxième cas, nous vous donnons les conseils suivants:

- Procédez dans l'utilisation des colles ;
- Préparez la surface sur laquelle les carreaux seront posés:
- elle doit être suffisam ment plate, sans fissures et parfaitement propre ;
- Préparez la colle en suivant le mode d'emploi du producteur;
- Appliquez la colle et posez les carreaux de la façon suivante: à l'aide d'une brosse dentée, appliquez la colle sur la partie de la surface que vous allez recouvrir au fur et à mesure de carreaux. Posez les carreaux et appliquez une légère pression sur leur surface. Enlevez un carreau de temps en temps pour vérifier que l'adhésif l'a suffisamment mouillé dessous.

Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

DE / Die verlegung eines bodenbelags kann mit zwei systemen erfolgen:

Das erste ist die herkömmliche verlegung mit zementmoertel, das zweite die verlegung mit kleber. Im ersten fall empfehlen wir die anwendung der folgenden massnahmen:

- Das material darf vor der verlegung nicht in wasser eingetaucht werden.
- Den untergrund mit reichlich zement abstreuen.
- Den bodenbelag mit der entsprechenden maschine abrütteln, bis die schlämme austritt.

Im zweiten fall empfehlen wir:

- Kleber zu verwenden;
- Vorbereitung des verlegeuntergrunds, der ausreichend eben, frei von rissen und sauber sein muss;
- Vorbereitung des klebers unter beachtung der angaben des herstellers;
- Auftragen des klebers und verlegung; mit der zahnspachtel auftragen und nach und nach den bereich abdecken, der verlegt wird. Die fliesen werden mit einem leichten druck auf die oberfläche aufgesetzt. Ab und zu eine fliese abheben, um zu kontrollieren, ob der kleber die rückseite in ausreichender weise angefeuchtet hat. Die in diesem abschnitt enthaltenen informationen sind vollkommen unverbindlich.

Für weitergehende informationen verweisen wir auf die entsprechende dokumentation.

Stuccature delle fughe

Joint grouting / Masticage / Stucken der fugen

IT / La stuccatura del pavimento posato dovrà avvenire il giorno seguente la posa "a colla". Le fughe dovranno essere perfettamente pulite in tutto il loro spessore; si deve successivamente inumidire con la spugna il bordo delle piastrelle. La fuga può essere eseguita con stucchi cementizi o epossidici preconfezionati. La stuccatura delle fughe viene effettuata con le apposite spatole di gomma, facendo penetrare con particolare cura lo stucco in profondità evitando i vuoti d'aria che possono crearsi. Si lascia asciugare il tutto e quando il sigillante incomincia a far presa, si procede ad asportare l'eccesso con una spugna umida. Per gli epossidici attenersi alle istruzioni del produttore. Nel caso di gres porcellanato levigato è consigliato per la stuccatura sporcare tutta la superficie della piastrella e non utilizzare una colorazione in contrasto con il colore della piastrella. Le informazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative.

Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata.

EN / The sealing of the laid floor joints should take place the day after laying with glue. The joints must be perfectly clean right across their width. The edges of the tiles should be dampened with a sponge. Joints can be filled with ready-made cement or epoxy filler. The joints are filled using a special rubber spatula, taking great care to ensure the full penetration of the filler and avoiding the formation of air gaps. Leave to dry, and when the filler begins to set, remove the excess with a damp sponge. With epoxy fillers, follow the manufacturer's instructions. When laying polished porcelain stoneware it is advisable to dirty the entire surface of the tile with the filler and not to use a colour that contrasts with the colour of the tiles. The information contained in this paragraph is purely indicative. For more-in-depth information, we refer you to the special documentation.

FR / Le jointoiment du carrelage posé doit se faire le lendemain de la pose "à la colle". Vous devez d'abord nettoyer parfaitement les joints sur toute leur épaisseur et ensuite humidifier le bord des carreaux à l'aide d'une éponge. Le jointoiment peut être effectué avec des stucs en ciment ou avec des stucs oxycarbonés qui se trouvent dans le commerce déjà préparés. Pour effectuer le jointoiment, vous devez utiliser des brosses spéciales en caoutchouc: faites pénétrer le stuc en profondeur en faisant attention à ce qu'il ne se crée pas de vides d'air.

Laissez sécher le tout et, quand le scellant commence à prendre, éliminez le stuc excédant à l'aide d'une éponge humide. Pour les oxycarbonés, conformez-vous au mode d'emploi du producteur. Si le carrelage que vous posez est en grès cérame poli, nous vous conseillons d'enduire toute la surface du carreau quand vous effectuez le jointoiment et de pas utiliser une couleur en contraste avec celle des carreaux. Les informations que contient ce paragraphe sont purement indicatives. Pour des renseignements plus approfondis, consultez la documentation spécialisée.

DE / Das Verfugen des verlegten Bodenbelags muss gleich am ersten Tag der Verlegung erfolgen. Die Fugen müssen in der gesamten Breite vollkommen sauber sein und anschließend muss der Rand der Fliese mit einem Schwamm angefeuchtet werden. Die Fuge kann mit Zementstuck oder gebrauchsfertigem Epoxystuck ausgeführt werden. Das Verfugen der Fugen erfolgt mit entsprechenden Gummispachteln, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die Masse in die Tiefe eindringt und dass Hohlräume vermieden werden. Alles antrocknen lassen und die überflüssige Masse mit einem feuchten Schwamm entfernen, wenn sie abzubinden beginnt. Bei Epoxymassen die Anweisungen des Herstellers beachten. Bei geschliffenem Feinsteinzeug wird empfohlen, die gesamte Oberfläche der Fliese zu verschmutzen und zum Verfugen eine Farbe zu verwenden, die nicht im Kontrast zur Fliesenfarbe steht. Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind vollkommen unverbindlich. Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die entsprechende Dokumentation.

Manutenzione e pulizia di pavimenti e rivestimenti

Maintenance and cleaning of floors and walls / Entretien et nettoyage des sols et revêtements / Instandhaltung und reinigung von fussböden und verkleidungen

IT / Un pavimento o rivestimento murale **Alfalux** sia nella versione naturale che satinata che lappata o lucida, è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo. La sua manutenzione non richiede particolari cure se non l'attenersi alle seguenti norme di Pulizia.

Prima pulizia

Si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento/rivestimento e deve essere obbligatoriamente eseguita dopo la posa in opera e prima dell'uso del pavimento/rivestimento. Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di cemento o stucco conseguente alla chiusura dei giunti.

Fughe con stucco cementizio - Lavare il pavimento/ rivestimento con un detergente specifico a base acida per ceramica (per i rivestimenti usare un detergente specifico acido in gel).

Fughe con stucco epossidico - è necessario non lasciare residui di prodotti a fine lavoro asportando tutto il materiale, anche se disperso in acqua e asciugando la superficie del manufatto. È consigliabile effettuare un lavaggio con appositi detergenti **entro 24 ore** circa dalla stuccatura e, comunque a stucco indurito all' interno della fuga.

Ovviamente più tempo passa tra la stuccatura già indurita e l'inizio del lavaggio e **più difficoltosa sarà la pulizia**.

Per entrambi i tipi di stucco si procede come di seguito:
1. Spazzare il pavimento/rivestimento raccogliendo lo sporco grossolano.
2. Inumidire con acqua la superficie affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido del detergente; evitare che il detergente venga a contatto con componenti di acciaio, alluminio e marmo naturale adiacenti al pavimento/rivestimento.
3. Attenersi alla concentrazione del prodotto detergente (rapporto di miscelazione con l'acqua) indicata dal produttore, applicandolo con una spazzola e stenderlo.
4. Durante il tempo d'azione che deve essere stabilito in relazione allo stato del pavimento strofinare lo sporco più ostinato (ad es. residui di malta, stucco, etc...).
5. Sciacquare il pavimento/rivestimento con acqua e raccogliere subito l'acqua sporca (manualmente o con un apparecchio lavasciuga).

L'operazione di prima pulizia, se ritenuto necessario, può essere ripetuta. Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento/rivestimento è stato usato, sarà bene, prima dell'applicazione del prodotto acido, togliere con appositi detersivi alcalini (**sgrassanti**) eventuali presenze di sostanze grasse o simili (vedi Pulizia ordinaria).

Pulizia ordinaria

Per la pulizia quotidiana è sufficiente lavare il pavimento/ rivestimento con acqua e aggiunta di normali prodotti detergenti adatti a pulire superfici ceramiche (per i rivestimenti utilizzare detergenti in gel)
 La superficie dei prodotti **Alfalux** essendo praticamente inassorbente, **non richiede l'applicazione di cere e/o prodotti siliconici di protezione che, al contrario, non devono mai essere usati (possono creare un film superficiale modificando le caratteristiche naturali del grès porcellanato).**
Il pavimento deve essere considerato pulito quando riacquista il suo aspetto originario.

Tuttavia in presenza di macchie persistenti e difficili da togliere con la pulizia ordinaria, intervenire con impiego di detergenti più concentrati lasciando agire lo stesso per un adeguato intervallo di tempo e, successivamente, strofinare con più intensità fino a ricondurre le piastrelle all'aspetto originario. Al riguardo è opportuno segnalare che il grès è resistente a qualsiasi sostanza chimica, **eccezion fatta per l'acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici e che, quindi, non deve essere utilizzato.**

Per la pulizia di pavimenti in aree pubbliche si consiglia di intervenire dopo la chiusura dei locali, affinché il pavimento, alla riapertura, sia asciutto; in alternativa isolare il pavimento pulito fino alla sua completa asciugatura.

Superficie lucida e lappata

Com'è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un processo di opacizzazione. Nel caso dei prodotti **Alfalux**, grazie alle peculiari caratteristiche tecniche, questo processo di opacizzazione è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale (marmo, granito, pietre...). Per conservare tuttavia il più a lungo possibile la lucentezza originale del pavimento è bene proteggere l'ingresso del locale pavimentato, specie se questo è in diretta comunicazione con ambienti esterni, con uno zerbino o altri strumenti idonei al fine di trattenere il più possibile polveri o altre sostanze abrasive al di fuori della pavimentazione.

Una leggera diminuzione della lucentezza, a seguito del primo lavaggio acido del pavimento, deve essere considerata normale, perché dovuta alla eliminazione dei residui degli abrasivi utilizzati nella lavorazione della superficie.

EN / A Alfalux floor or wall covering, in the natural, honed, semi-polished or polished version, is synonymous with beauty, durability and resistance over time.
 Its maintenance does not require special treatments except for the compliance with the following cleaning rules.

Initial cleaning

This is normally carried out once before the wall/floor tiling is put into use; it must be performed after laying and before using the floor/wall. It aims to remove all traces of concrete or grout following the filling of the joints.

Joints with concrete grout - Wash the floor/wall with a specific acid-based detergent for ceramics (for wall tiles use a specific gel acid detergent).

Joints with epoxy grout - Since no residues must remain after the work, remove all material, even if dispersed in water, and dry the surface of the product. It is advisable to wash with special cleaning agents within 24 hours of grouting and anyway when the grout has hardened in the joint.

Obviously the more time that elapses between the already-hardened grouting and the beginning of the wash, the more the cleaning will be difficult.

For both types of grout proceed as follows:

- 1. Sweep the wall/floor to collect the coarse debris.**
- 2. Moisten the surface with water so that the joints are impregnated and protected from the action of the acid contained in the detergent; prevent the detergent from coming into contact with steel, aluminium and natural marble components next to the floor/wall.**
- 3. Respect the detergent concentration (mixing ratio with water) indicated by the manufacturer, spreading it with a brush.**
- 4. During the exposure time, which must be determined in relation to the state of the floor, scrub the most stubborn dirt (i.e. mortar and grout residues, etc.).**
- 5. Rinse the floor/wall with water and immediately collect the dirty water (manually or with a washer-dryer). The first cleaning operation, if deemed necessary, can be repeated.**

If the first cleaning is performed after the floor/wall has been used, it is a good idea, before applying the acid product, to remove with alkali detergents (degreasing agents) any greasy substances or similar (see Ordinary cleaning).

Ordinary cleaning

For daily cleaning it is sufficient to wash the floor/wall with water adding normal detergents suitable for cleaning ceramic surfaces (use gel detergents for walls).
 The surfaces of Alfalux products, being practically non-absorbent, do not require the application of waxes and/or

silicone products which, on the contrary, must never be used (they can create a surface film, changing the natural characteristics of porcelain tiles).

The floor must be considered clean when it regains its original appearance.

However if there are stains which are persistent and difficult to remove with normal cleaning, intervene by using more concentrated detergent, leaving it on for an adequate time interval and then scrub it more vigorously to bring the tiles back to their original appearance. In this respect it should be noted that stoneware is resistant to any chemical substance with the exception of hydrofluoric acid that attacks all ceramic products and that must therefore never be used.
 In order to clean floors in public areas it is advisable to intervene after the closure of the premises, so that the floor is dry at reopening; alternatively close off the clean floor until it is completely dry.

Honed and semi-polished surface

As we know, all glossy surfaces undergo a process of dulling with use. In the case of Alfalux products, thanks to their special technical characteristics, this dulling process is slower than in any other natural material (marble, granite, stones, etc.). However, to preserve the original gloss of the floor for as long as possible it is a good idea to protect the entrance to the tiled room, especially if it communicates directly with external environments, with a mat or other appropriate means in order to keep dust or other abrasive substances off the floor as much as possible.

A slight decrease in gloss, following the first acid washing of the floor, must be regarded as normal, because it is due to the removal of abrasive residues used in the processing of the surface.

Manutenzione e pulizia di pavimenti e rivestimenti

Maintenance and cleaning of floors and walls / Entretien et nettoyage des sols et revêtements / Instandhaltung und reinigung von fussböden und verkleidungen

FR / Un revêtement de sol ou mural Alfalux en version naturelle, satinato, lappato ou lucido se caractérise par son esthétique, sa longévité et sa résistance dans le temps. Son entretien ne requiert pas de soins particuliers, si ce n'est le respect des règles suivantes en matière de nettoyage.

Nettoyage initial

Il est généralement effectué une seule fois avant l'utilisation du revêtement de sol/mural, et doit obligatoirement être réalisé après la pose et avant l'utilisation du revêtement de sol/mural. Son but est d'éliminer toute trace de ciment ou tout résidu suite au remplissage des joints.

Joints ciment - Nettoyer le revêtement de sol/mural avec un produit nettoyant à base acide pour céramique (pour les revêtements muraux, utiliser un gel nettoyant acide spécifique).

Joints époxy - Aucun résidu de produit ne doit être laissé à l'issue de la pose. Tout résidu, même couvert d'eau, doit être retiré et la surface du revêtement posé doit être séchée. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage avec des produits spécifiques dans les 24 heures environ suivant le remplissage des joints, une fois que ceux-ci ont durci. Bien sûr, plus le temps passe entre le durcissement des joints et le début du nettoyage, plus le nettoyage sera difficile.

Procéder comme indiqué ci-après pour les deux types de joints:

- Balayer le revêtement de sol/mural en évacuant les saletés les plus grossières.**
- Humidifier la surface avec de l'eau pour imprégner les joints et les protéger de l'action de l'acide du produit nettoyant ; éviter que le produit nettoyant n'entre en contact avec des composants en acier, en aluminium et en marbre naturel adjacents au revêtement de sol/mural.**
- Respecter la quantité de produit nettoyant (rapport de mélange avec l'eau) indiquée par le fabricant et l'appliquer en l'étaillant à l'aide d'une brosse.**
- Pendant le temps d'action, à définir en fonction de l'état du sol, frotter les résidus (de mortier, joint, etc.) les plus tenaces.**
- Rincer le revêtement de sol/mural à l'eau et recueillir immédiatement l'eau sale (manuellement ou avec une laveuse-sécheuse de sol).**

Si nécessaire, le nettoyage initial peut être répété.

Si le nettoyage initial est effectué alors que le revêtement de sol/mural a déjà été utilisé, il est préférable avant d'appliquer le produit acide d'éliminer les éventuelles substances grasses ou similaires présentes (voir Nettoyage ordinaire) avec des nettoyants alcalins (dégraissants) spécifiques.

Nettoyage ordinaire

Pour le nettoyage quotidien, il suffit de nettoyer le revêtement de sol/mural à l'eau, en y ajoutant des produits nettoyants

normaux pour surface céramique (pour les revêtements muraux, utiliser des gels nettoyants). La surface des produits Alfalux n'étant quasiment pas absorbante, il n'est pas nécessaire d'appliquer des cires et/ou produits silicones de protection ; au contraire, ceux-ci ne doivent jamais être utilisés (car ils peuvent créer une pellicule superficielle et modifier les caractéristiques naturelles du grès cérame).

Le sol est propre lorsqu'il a retrouvé son aspect d'origine. En présence de taches persistantes et difficiles à éliminer par un nettoyage ordinaire, utiliser des produits nettoyants plus concentrés en les laissant agir pendant un temps adapté, puis frotter avec plus d'intensité jusqu'à ce que les carreaux aient retrouvé leur aspect d'origine. Signalons à ce sujet que le grès est résistant à toute substance chimique, à l'exception de l'acide fluorhydrique qui attaque tous les produits céramiques et ne doit donc pas être utilisé. Pour le nettoyage des sols des lieux publics, il est conseillé d'intervenir après la fermeture pour que le sol soit sec au moment de la réouverture ; le cas échéant, isoler le sol nettoyé jusqu'à son séchage complet.

Surface lucida et lappata

Comme on le sait, toutes les surfaces brillantes s'opacifient avec le temps. Grâce aux caractéristiques techniques spécifiques des produits Alfalux, ce processus d'opacification est plus lent par rapport aux autres matériaux naturels (marbre, granit, pierre, etc.). Pour conserver le plus longtemps possible l'éclat du sol, l'entrée du lieu où il a été posé, en particulier s'il communique directement avec l'extérieur, doit être protégée avec un paillason ou d'autres accessoires permettant de retenir un maximum de poussières ou d'autres substances abrasives. Une légère diminution de l'éclat du sol après le premier nettoyage acide est normale. Elle est due à l'élimination des résidus des abrasifs utilisés pour le traitement de surface.

DE / Ein Fußboden oder eine Wandverkleidung von Alfalux ist sowohl in der Matt als auch in der Satinato, Halbpoliert oder Lucido Version Synonym für unvergängliche Schönheit, Dauer und Resistenz. Die Instandhaltung erfordert keine besondere Pflege, die über die folgenden Reinigungsvorschriften hinausgeht.

Erstreinigung

Sie wird normalerweise nur einmal vor dem Gebrauch des Fußbodens/der Verkleidung vorgenommen und muss auf jeden Fall nach der Verlegung und vor dem Gebrauch des Fußbodens/der Verkleidung erfolgen. Sie dient zur Beseitigung aller durch das Schließen der Fugen entstandenen Zement- und Stuckspuren.

Fugen mit Zementstuck - Den Fußboden/die Verkleidung mit einem speziellen Reinigungsmittel für Keramik auf saurer Basis reinigen (für die Verkleidungen ein spezielles saures Reinigungsgel verwenden).

Fugen mit Epoxystuck - Nach beendeter Arbeit dürfen keine Rückstände des Produkts zurückbleiben und das gesamte Material muss, auch mit Hilfe von Wasser und durch Trocknen der entsprechenden Fläche, entfernt werden. Es empfiehlt sich innerhalb von circa 24 Stunden nach der Spachtelung eine Reinigung mit den geeigneten Reinigungsmitteln vorzunehmen, jedoch auf jeden Fall erst wenn der Stuck im Innern der Fuge verhärtet ist.

Je mehr Zeit zwischen der schon verhärteten Spachtelung und dem Beginn der Reinigung vergeht umso schwieriger wird die Reinigung.

Bei beiden Stuckarten wird folgenderweise vefahren:

- Den Fußboden/die Verkleidung säubern und den groben Schmutz entfernen.**
- Die Oberfläche mit Wasser befeuchten, damit die Fugen imprägniert und somit vor der Wirkung des Reinigungsmittels geschützt werden; es muss vermieden werden, dass das Reinigungsmittel mit Stahl-, Aluminiumkomponenten und natürlichem Marmor in der Nähe des Fußbodens/der Verkleidung in Berührung kommt.**
- Die vom Hersteller angegebene Konzentration der Reinigungsprodukts beachten (Mischungsverhältnis mit Wasser) und mit einer Bürste auftragen und verteilen.**
- In der Einwirkungszeit, die auf Grund des Zustand des Fußbodens festzulegen ist, den hartnäckigsten Schmutz aufwischen (z. B. Rückstände von Mörtel, Stuck etc...).**
- Den Fußboden/die Verkleidung mit Wasser nachspülen und das schmutzige Wasser sofort (bei Hand oder mit einem Bodenreiniger und -trockner) entfernen. Der erste Reinigungsvorgang kann bei Erfordernis wiederholt werden.**

Wenn die Erstreinigung nach Benützen des Fußbodens/der Verkleidung erfolgt, ist es sinnvoll vor dem Auftragen des sauren Produkts mit geeigneten alkalischen (entfettenden) Reinigungsmitteln eventuelle Spuren von Fett oder ähnlichem zu entfernen (siehe normale Reinigung).

Normale Reinigung

Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, wenn der Fußboden/die Verkleidung mit Wasser und einem Zusatz von normalen Reinigungsmitteln für Keramikflächen gereinigt wird (für die Verkleidungen Reinigungsgel verwenden). Die Oberfläche der Produkte von Alfalux ist nicht absorbierend, sie erfordert kein Auftragen von Wachs und/oder schützenden Silikonprodukten, die sogar niemals verwendet werden dürfen (sie können einen Oberflächenfilm erzeugen und so die natürlichen Charakteristiken des Feinsteinzeugs verändern). Der Fußboden gilt als sauber, wenn er wieder sein ursprüngliches Aussehen hat. Allerdings ist bei hartnäckigen Flecken, die mit der normalen Reinigung schwer zu entfernen sind, der Gebrauch von stärker konzentrierten Reinigungsmitteln sinnvoll. Man lässt sie ausreichend lang einwirken und wischt anschließend kräftig darüber, bis die Fliesen wieder ihr ursprüngliches Aussehen erhalten. Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, dass das Steinzeug resistent gegen alle chemischen Substanzen ist, mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure, die alle Keramikprodukte angreift und deshalb nicht verwendet werden darf. Für die Reinigung von Fußböden in öffentlichen Bereichen empfiehlt es sich nach Schließen des Lokals zu reinigen, damit er Fußboden bei der nächsten Öffnung trocken ist. Als Alternative kann der saubere Fußboden isoliert werden, bis er vollständig trocken ist.

Lucido und Halbpoliert Flächen

Es ist bekannt, dass bei Gebrauch alle blanken Flächen glanzlos werden. Im Vergleich zu anderen natürlichen Materialien (Marmor, Granit, Stein) wird bei den Produkten Alfalux dieser Prozess verzögert, dank der besonderen technischen Charakteristiken. Um den ursprünglichen Glanz des Fußbodens allerdings so lange wie möglich zu erhalten, besonders wenn er direkt mit Außenbereichen verbunden ist, sollte der Eingang zum Fußboden des Lokals mit einer Fußmatte oder anderen zweckmäßigen Vorrichtungen geschützt werden, um Staub und sonstiges scheuerndes Material nicht auf den Fußboden zu bringen. Eine leichte Verminderung des Glanzes nach der ersten sauren Reinigung des Fußbodens ist normal, weil sie auf die Beseitigung der Rückstände der bei der Bearbeitung der Oberfläche verwendeten Schleifmittel zurückführbar ist.

Guida alla posa

Large format slabs: Storage, Handling, Installation / Guide de pose / Verlegungsanleitung



Introduzione / Introduction

Per grande formato si definiscono quelle lastre, quadrate o rettangolari, dove entrambi o solamente uno dei due lati risulta essere maggiore di 60 cm.

Large format refers to square or rectangular slabs where one or both of the dimensions is greater than 60 cm. (UNI 11493-1:2016).

- 1. La scelta dell'adesivo** / Adhesive Selection / Choix de la colle / Wahl des Klebers
- 2. La tecnica di posa** / Installation Technique / Technique de pose / Verlegungstechnik
- 3. Il taglio e la foratura** / Cutting and Drilling / Découpe et perçage / Schneiden und Bohren
- 4. Lo stoccaggio a magazzino e l'imballo** / Storage / Stockage / Lagerung
- 5. La movimentazione** / Handling / Manutention / Handhabung

IT / 1. SCELTA DELL'ADESIVO

La corretta scelta e prescrizione del collante è di fondamentale importanza nella posa di grandi formati. Più specificatamente, la migliore tipologia di adesivo deve essere scelta in funzione di:

- Destinazione d'uso
- Condizioni di esercizio
- Tipologia di supporto
- Dimensione della lastra ceramica

Di seguito alcuni accorgimenti generali che possono aiutare per selezionare il corretto adesivo:

- in generale, per la posa dei grandi formati su supporti "tradizionali" (ad esempio massetti cementizi è consigliabile l'utilizzo di un adesivo di classe C2 caratterizzato da alta deformabilità (classe S2).
- per la posa in ambienti con climi freddi o umidi, o durante il periodo invernale quando la temperatura può abbassarsi sotto i 0°C, è consigliabile l'utilizzo di un adesivo a presa rapida (classe F) per facilitare la stagionatura dello strato di allettamento;
- per la posa in ambienti con climi caldi e secchi o con frequente ed abbondante ventilazione, o durante il periodo estivo quando la temperatura può raggiungere valori elevati, è consigliabile l'utilizzo di un adesivo a tempo aperto prolungato (classe E) per evitare che il collante crei la pellicola superficiale, inibendo del tutto il potere adesivo dello stesso. Importante: qualora si crei questa pellicola, è opportuno sottolineare che il collante perde ogni potere d'adesione e non può in nessun caso essere utilizzato;
- in virtù del tempo necessario per poter stendere il collante, specialmente per i formati più grandi quali il 120x120 e cm, è normalmente consigliabile prescrivere un adesivo a tempo prolungato sia sul retro della lastra che sul supporto di posa.
- per la posa su supporti scarsamente porosi (ad esempio, pavimentazioni in grès preesistenti) o con umidità elevata (ma sempre al di sotto dei requisiti dettati dalla normativa UNI 11493-1:2016) è consigliabile l'utilizzo di un adesivo a presa rapida (classe F) per facilitare la stagionatura dello strato di allettamento.
- nel caso di posa su supporti in gesso, massetti in anidrite o solfato di calcio, è sempre consigliabile prevedere la stesura di un opportuno primer precedentemente le operazioni di posa.
- nel caso di posa a parete in esterno, ove le lastre in ceramica sono sottoposte a sensibili movimenti di contrazione-dilatazione per effetto dei gradienti termici diurni e stagionali, si rende necessario l'utilizzo di un adesivo altamente deformabile, capace di assecondare i

naturali movimenti del rivestimento, ammortizzando così le tensioni generate sul sottostante supporto e producendo un rilassamento dello sforzo che evita il distacco del rivestimento ceramico dal supporto.

A titolo indicativo, si riporta di seguito una tabella ove sono indicati i requisiti minimi consigliati per la posa di lastre di grande formato, a seconda dell'ambiente e del tipo di supporto.

EN / 1. ADHESIVE SELECTION

Choose adhesive on the basis of:

- End use
- Installation conditions
- Support type
- Dimensions of ceramic slab

Indications for adhesive selection

- Traditional supports (cementitious screed) → highly flexible Class C2 adhesives (Class S2)
- Installation in cold, humid climates, during winter → quick setting adhesive (Class F)
- Installation in hot, dry climates with good ventilation, or during summer → adhesive with extended open time (Class E).
- Installation must be fully complete before the adhesive forms a skin (causing it to lose all adhesive power).
- Installation on low-porosity supports (pre-existing ceramic tile) or under high humidity → fast-setting adhesives (Class F), for more rapid curing;
- Installation on plaster, anhydrite or calcium sulphate screeds → primer prior to installation
- Installation on external walls → Class S2 highly deformable adhesives, for absorption of cladding movement.

Choisir la colle en fonction des éléments suivants.

FR / 1. CHOIX DE LA COLLE

- Utilisation prévue
- Conditions de pose
- Type de support
- Dimensions de la dalle céramique

Indications pour choisir la bonne colle:

- Supports traditionnels (chapes de ciment) → colle de classe C2 de haute déformabilité (classe S2)
- Pose dans des environnements froids ou humides, en hiver → colle à prise rapide (classe F)
- Pose dans des environnements chauds et secs, bien ventilés, ou en été → colle avec temps ouvert allongé (classe E). La pose doit être terminée avant que la colle ne forme un film de surface (ce qui inhiberait complètement son pouvoir adhésif).
- Pose sur des supports peu poreux (anciens sols céramiques) ou très humides → colle à prise rapide (classe F) pour faciliter le séchage.
- Pose sur enduit de plâtre, chapes anhydrites ou à base de sulfate de calcium → appliquer un primaire avant la pose.
- Pose murale extérieure → colle de haute déformabilité (classe S2), capable d'absorber les mouvements du revêtement.

DE / 1. WAHL DES KLEBERS

Der Kleber ist in Funktion folgender Faktoren zu wählen:

- Einsatzbereich
- erlegungsbedingungen
- Art des Untergrundes
- Abmessungen der Keramikplatte

Hinweise zur Wahl des richtigen Klebers:

- Traditionelle Untergründe (Zementestrich) → Hochverformbarer Kleber der Klasse C2 (Klasse S2).
- Verlegung in Umgebungen mit kalten oder feuchten Klimaverhältnissen → Schnellhaftender Kleber (Klasse F)
- Verlegung in Umgebungen mit warmen und trockenen Klimaverhältnissen und guter Ventilation, oder in der Sommerzeit → Kleber mit langer Offenzeit (Klasse E). Die Verlegung ist zu vollenden, bevor der Kleber an der Oberfläche einen Film bildet (und damit sein Haftvermögen vollkommen verliert).
- Verlegung auf kaum porösen Untergründen (alte Keramikfliesen), oder auf solchen mit hoher Feuchtigkeit → Schnellhaftender Kleber (Klasse F), um die Reifung zu erleichtern.
- Verlegung auf Putz, Anhydrit- oder Calciumsulfatestrichen → Vor der Verlegung einen Primer auftragen.
- Wandverlegung in Außenbereichen → Hochverformbarer Kleber (Klasse S2), der die Bewegungen der Verkleidung absorbieren kann.

IT / 2. PRESCRIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA TECNICA DI POSA DEI GRANDI FORMATI

Fatta salva l'idoneità del supporto su cui le lastre saranno installate, una corretta tecnica di posa rappresenta un caposaldo fondamentale da seguire fedelmente al fine di ottenere le migliori performances tecniche da una pavimentazione/rivestimento.

Sia a pavimento che a rivestimento, il requisito fondamentale per una posa a regola d'arte è il raggiungimento del letto pieno d'adesione, vale a dire la condizione in cui lo strato di adesivo tra il retro della lastra ed il supporto di posa è il più possibile continuo, compatto e privo di vuoti. (1)

A pavimento, questa condizione permette alla piastrellatura ceramica di resistere alle sollecitazioni meccaniche per le quali è stata progettata. A rivestimento, la condizione di letto pieno assicura una sicura adesione tra ceramica e muratura che eviti distacchi, ribaltamenti, ecc.

La fuga a giunto unito è in generale da sconsigliarsi per ragioni tecniche, prediligendo in ogni caso la posa a giunto aperto (2), particolarmente indicata nel caso di lastre di grande formato o esposte a livelli di sollecitazione meccanica e igrotermica elevati. Questo tipo di posa permette di ridurre sensibilmente il modulo di elasticità della piastrellatura, e quindi la sua rigidità, impedendo in misura relativamente efficace i rischi di sollevamento, distacco o fessurazione delle lastre stesse. L'interposizione di opportune giunture tecniche (giunti di deformazioni, perimetrali, frazionamento) nelle quali le fughe sono iscritte permette alla pavimentazione di sopportare meglio le sollecitazioni meccaniche e termo-igrometriche a cui la piastrellatura dovrà resistere.

I giunti perimetrali sono posti lungo il confine dell'ambiente da rivestire, ed in corrispondenza di tutti gli elementi della costruzione (pilastri, colonne, tubi).

I giunti di frazionamento a pavimento devono suddividere le piastrellature di grandi dimensioni in campiture di forma approssimativamente quadrata. Interessano tutto lo spessore della piastrellatura (lastra ed adesivo) e parte del supporto, per circa 1/3 del suo spessore.

È consigliabile mantenere un'area massima delle campiture dei giunti di frazionamento pari a 24 / 25 m² in ambienti interni e 9 / 10 m² in ambienti esterni. Il rapporto tra il maggiore ed il minore dei lati della campitura non deve essere maggiore di 1,5. I giunti di dilatazione interessano esclusivamente lo spessore della piastrellatura (ceramica + adesivo) e devono integrare ed includere la campitura dei giunti di frazionamento per suddividere ulteriormente, laddove ve ne sia bisogno in forza di sollecitazioni meccaniche o termo-igrometriche severe, la piastrellatura in riquadri dilatanti più fitti.

Per dimensionamento della larghezza dei giunti (i cui valori oscillano normalmente tra 5 e 12 mm) si tiene conto delle sollecitazioni meccaniche e termo-igrometriche d'esercizio della piastrellatura e delle capacità elastiche del materiale che costituisce il giunto (in ogni caso, nella realizzazione di tali giunti, è opportuno seguire le indicazioni di fabbricazione fornite dal produttore). (3)

EN / 2. INSTALLATION TECHNIQUE

Full-bed adhesion: the adhesive layer between slab rear and support is as continuous, compact and free of voids as possible. (1)

This is achiev by double spreading.

Open-joint installation: always recommended, and especially in locations with high levels of mechanical or hygrothermic stresses (2). Reduces the elastic modulus of the tiling, lessening risks of raising, detachment and cracking in the finished tiling. Technical joints: the tile edges are inserted in the joints → gaining better support against mechanical and hygrothermic stresses.

Perimeter joints, around the edges of the area to be tiled and against intervening structural elements

Subdivision joints, inserted through the thickness of the slab + adhesive + 1/3 of screed

Expansion joints, inserted only through slab + adhesive

Sizing subdivision joints – area:

- 24 - 25 m² for interior installations
- 9 - 10 m² for exterior installations
- length/width ratio: < 1.5.

Sizing subdivision joints – joint width: on the basis of mechanical and hygrothermic stresses of the tiling installation and elastic capacities of the joint materials. (3)

FR / 2. TECHNIQUE DE POSE

Collage en plein: la couche de colle entre le dos de la dalle et le support est continue, compacte et exempte de vides. (3)

Cela s'obtient grâce au double encollage.

Pose à joint ouvert: toujours recommandée et particulièrement indiquée en cas de pose dans des environnements soumis à des contraintes mécaniques et hygrothermiques élevées. (4)

Ce type de pose réduit le module d'élasticité du carrelage et, par conséquent, les risques de soulèvement, de décollement ou de fissuration des dalles posées.

Joints techniques: les bords du carreau sont insérés dans les joints → meilleure résistance aux contraintes mécaniques et thermo-hygrométriques.

Joints périphériques: placés le long du périmètre de l'espace à revêtir et au niveau de tous les éléments verticaux du bâtiment.

Joints de fractionnement: insérés dans l'épaisseur de la dalle + colle et sur environ 1/3 de l'épaisseur de la chape.

Joints de dilatation: insérés exclusivement dans l'épaisseur de la dalle + colle.

Dimensionnement des joints de fractionnement - surface:

- 24-25 m² pour un usage intérieur
- 9-10 m² pour un usage extérieur
- rapport longueur/largeur < 1,5.

Dimensionnement des joints de fractionnement - largeur

des joints: suivant les contraintes mécaniques et thermo-hygrométriques du carrelage et de la capacité élastique du matériau constituant le joint (5, 6, 7)

DE / 2. VERLEGUNGSTECHNIK

Verkleben im Vollbett: Die Kleberschicht zwischen Plattenrückseite und Untergrund ist kontinuierlich, kompakt und ohne leere Stellen. (3)

Dies wird durch einen doppelten Kleberaufstrich erzielt. Verlegung mit offener Fuge: Wird immer empfohlen und ist besonders für Bereiche mit hohen mechanischen und hygrothermischen Beanspruchungen geeignet. (4)

Diese Art von Verlegung reduziert das Elastizitätsmodul der Verfliesung und demzufolge auch das Risiko eines Abhebens/ Ablösens oder von Rissbildungen an den verlegten Platten.

Technische Verbindungen: Die Kanten der Fliese werden in

1 indicazione di massima. Vista la varietà e le peculiarità di tali supporti, è sempre necessario consultare, prima della scelta, il produttore dell'adesivo.

die Verbindungen eingesetzt → Dadurch wird eine bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen und hygrothermischen Beanspruchungen erzielt.
Randfugen: Sie werden am Umfang des zu verkleidenden Bereichs entlang und an allen Bauelementen eingesetzt.
Fraktionierungsfugen: Sie werden in der Plattendicke + Kleber und an ca. 1/3 der Estrichdicke eingeplant.
Dehnungsfugen: Sie werden ausschließlich in der Plattendicke + Kleber eingeplant.
Bemessung der Fraktionierungsfugen - Oberfläche:
- 24-25 m2 für Innenbereiche
- 9-10 m2 für Außenbereiche
- Verhältnis Länge/Breite < 1,5.
Bemessung der Fraktionierungsfugen - Fugenbreite: Auf Grundlage der mechanischen und hygrothermischen Beanspruchungen der Verfließung und des Elastizitätsvermögens des Fugenmaterials (5, 6, 7)



IT / 2.1. POSA DELLE LASTRE A PAVIMENTO

Per effettuare una posa a pavimento a regola d'arte, consigliamo questi passaggi:

- Stendere il collante sul supporto di posa, avendo cura di aver precedentemente verificato che possieda tutti requisiti di qualità necessari per la posa di lastre in grande formato. L'adesivo deve essere steso con una spatola dentata (possibilmente a rebbi inclinati) da 10 mm lungo una sola direzione, preferibilmente quella parallela all'ato corto in caso di piastrella rettangolare. Questo accorgimento facilita l'espulsione dell'aria durante la fase di vibrazione e contribuisce ad ottenere il letto pieno d'adesione.
- Stendere il collante sul retro della lastra, con una spatola dentata da 3 mm, nella medesima direzione utilizzata per spalmare il collante sul supporto di posa.
- Movimentare la lastra provvista di strato di adesivo e posizionarla sul supporto di posa ove è stato precedentemente steso il collante.
- Nel caso di posa dei formati 120x120 cm è consigliabile

l'utilizzo dei predetti carrelli che consentono un trasporto in tutta sicurezza ed aiutano gli operatori a posizionare la lastra in orizzontale. (4) In caso di altri formati, la movimentazione ed il posizionamento delle lastre può avvenire tramite mono o bi-ventose e senza l'ausilio di telai preposti. (5)

- Una volta posizionata, muovere delicatamente la lastra, facendo compiere piccoli spostamenti in tutte e quattro le direzioni del piano.
- Nell'effettuare il posizionamento delle lastre adiacenti, rispettare le distanze per le fughe imposte dai distanziatori.
- A tal proposito, nel caso di lastre di grande formato si consigliano opportuni livellatori che facilitano il processo di allineamento delle fughe ed al contempo aiutano nell'evitare dislivelli tra una lastra e l'altra.
- Infine, segnaliamo che vi sono opportuni attrezzi, detti "accosta-lastre" che permettono di effettuare movimenti di precisione per ottenere un corretto posizionamento. (6)
- Effettuare una opportuna vibrazione utilizzando frattazzi antirimbalo manuali o vibratori elettrici, partendo dal centro della lastra verso i lati della stessa, su tutta la superficie in maniera continua ed uniforme. (7) Questa operazione è necessaria in quanto consente di eliminare i vuoti all'interno dello strato di collante ed aiuta il raggiungimento della condizione di letto pieno d'adesione. Per questa operazione, si consiglia di non utilizzare martelli ancorché gommati.
- Attendere la stagionatura del collante, secondo le indicazioni fornite dal produttore, prima di camminare sopra la superficie della pavimentazione. Per tutto il tempo della stagionatura, la pavimentazione deve risultare protetta da carichi accidentali. Le fughe non stuccate, devono essere protette da polvere e residui.

EN / 2.1. FLOOR INSTALLATION STEPS

Spread the adhesive on the installation surface using a 10mm-toothed trowel, working in one direction only (parallel to short side for rectangular slabs).
Spread the adhesive on the rear of the slab using a 3mm-toothed trowel, working in matching direction.
Carefully move the slab into position, placing adhesive against the support surface.
Move the slab delicately, making small movements in all four surface directions.
Use slab-handling tools for precise movement into correct position. (4, 5, 6)
Vibrate using a manual anti-bouncing tile beater or electric tile vibrator, from slab centre to sides, continuously and uniformly over the entire surface. (7)
Wait for adhesive to set according to the manufacturer's instructions before walking on tiled surfaces. Avoid accidental loading of the surface. Protect joints prior to grouting: prevent accumulation of dust and dirt in open joints.

FR / 2.1. POSE DES DALLES AU SOL

Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle crantée de 10 mm, en travaillant dans un seul sens (parallèlement au côté court en cas de dalles rectangulaires).
Étaler la colle sur le dos de la plaque avec une truelle crantée de 3 mm, en travaillant dans le même sens.

Déplacer avec précaution la dalle et la positionner de manière à ce que la colle soit en contact avec la surface du support.
Bouger doucement la dalle en effectuant de petits mouvements dans les quatre sens de la surface.
Pour le déplacement des dalles, utiliser des outils appropriés qui permettent d'effectuer des mouvements de précision en vue d'obtenir un positionnement correct. (4, 5, 6)
À l'aide de taloches anti-rebond ou de vibreurs électriques pour carrelage, frapper sur l'ensemble de la surface de la dalle. Procéder du centre vers les côtés, de manière continue et uniforme. (7)
Attendre que la colle soit sèche, selon les prescriptions du fabricant, avant de piétiner le sol. Protéger la surface contre les charges accidentelles. Protection des joints avant le jointoiment: éviter les dépôts de poussière et de résidus dans les joints ouverts.

DE / 2.1. BODENVERLEGUNG DER PLATTEN

Den Kleber mit einem 10 mm Zahnpachtel in eine einzige Richtung auf den Verlegungsuntergrund auftragen (parallel zur kurzen Seite, im Falle von rechteckigen Platten).
Den Kleber mit einem 3 mm Zahnpachtel in die gleiche Richtung auf die Plattenrückseite auftragen.
Die Platte aufmerksam verschieben und so positionieren, dass der Kleber die Oberfläche des Untergrundes berührt.
Die Platte mit kleinen Verschiebungen vorsichtig in alle vier Richtungen der Ebene bewegen.
Zur Handhabung der Platten sind geeignete Werkzeuge zu verwenden, die präzise Bewegungen ermöglichen, um eine korrekte Positionierung zu erzielen. (4, 5, 6)
In kontinuierlicher und gleichmäßiger Weise auf der gesamten Oberfläche mit einem Hand-Schlagbrett oder einem elektrischen Fliesenvibrator einen Vibrationsvorgang durchführen, von der Plattenmitte ausgehend bis zu den Plattenrändern. (7)
Vor dem Begehen der Oberfläche des Bodenbelages ist die vom Hersteller angegebene Trockenzeit des Klebstoffes abzuwarten.
Die Oberfläche vor Nutzlasten schützen.
Schutz der Fugen vor dem Verfugen: Anhäufungen von Staub und Rückständen in den noch offenen Fugen vermeiden.



IT / 2.2. POSA DELLE LASTRE A RIVESTIMENTO

Per effettuare una posa a rivestimento a regola d'arte, seguire i passaggi già menzionati al capitolo precedente

- Stendere il collante sul supporto di posa, avendo cura di aver precedentemente verificato che possieda tutti requisiti di qualità necessari per la posa di lastre in grande formato. L'adesivo deve essere steso con una spatola dentata (possibilmente a rebbi inclinati) da 10 mm lungo una sola direzione, preferibilmente quella parallela all'ato corto della lastra (onde facilitare l'espulsione dell'aria durante la fase di vibrazione ed assicurare il letto pieno d'adesione). Se il rivestimento prevede sistemi di aggancio di sicurezza "a vista", tipo Cp-Kerclip, prima della stesura del collante occorre ancorare i ganci al supporto con opportuni fissaggi di tipo meccanico (fasselli, sparachiodi, etc.) la cui estremità di testa possa essere "annegata" nello strato di adesivo steso (8)
- Stendere il collante sul retro della lastra, con una spatola dentata da 3 mm, nella medesima direzione utilizzata per spalmare il collante sul supporto di posa. Se il rivestimento prevede sistemi di aggancio di sicurezza "a scomparsa", tipo Cp-Kerfix, prima della stesura del collante è necessario eseguire l'incisione sul retro della lastra ove sarà alloggiato l'ancoraggio di sicurezza (nel caso in cui tale incisione non sia stata precedentemente effettuata in fabbrica). (9)
- Nel caso di incisione in cantiere, la distanza reciproca tra le incisioni dovrà essere non inferiore a 40 cm l'una dall'altra e dovrà essere effettuata con opportuni utensili che sono stati appositamente studiati. Dopo l'incisione, e comunque sempre prima della stesura dell'adesivo, occorre incastare il gancio di sicurezza Cp-Kerfix all'interno della fresatura.
- Movimentare la lastra provvista di strato di adesivo e posizionarla sul supporto di posa ove è stato precedentemente steso il collante.

Nel caso di posa dei formati 90x270, 120x120 cm è consigliabile l'utilizzo dei predetti carrelli che consentono un trasporto in tutta sicurezza ed aiutano gli operatori a posizionare la lastra in orizzontale. In caso di altri formati, la movimentazione ed il posizionamento delle lastre può avvenire tramite mono o bi-ventose e senza l'ausilio di telai preposti.

- Una volta posizionata, muovere delicatamente la lastra, per mezzo del telaio a ventosa, facendo compiere piccoli spostamenti in tutte e quattro le direzioni.
- Nell'effettuare il posizionamento delle lastre adiacenti, rispettare le distanze per le fughe. L'utilizzo dei sistemi livellatori è possibile e consigliabile anche nel caso di posa a rivestimento verticale.
- Effettuare una opportuna vibrazione utilizzando frattazzi antirimbalo "manuali" o vibratori elettrici, partendo dal centro della lastra verso i lati della stessa, su tutta la superficie in maniera continua ed uniforme. Questa operazione è necessaria in quanto consente di eliminare ogni tipo di vuoto all'interno del letto pieno d'adesione.
- Correggere eventuali difetti di planarità avvalendosi dei sistemi di livellamento in corrispondenza dei distanziali delle fughe.
- Ancorare i ganci del sistema Cp-Kerfix al supporto di posa con opportuni fissaggi meccanici (fasselli, sparachiodi, etc.) la cui estremità di testa possa essere "annegata" nello strato di adesivo steso.
- Attendere la stagionatura del collante, secondo le indicazioni fornite dal produttore, prima di effettuare

qualsiasi operazione sul rivestimento (fori, incisioni, etc.) o applicare carichi alla piastrellatura.

EN / 2.2. TIPS FOR WALL INSTALLATION

If installing wall cladding using (Cp-Kerclip) visible safety systems, anchor the clips to the support prior to spreading the adhesive (using anchors,nailgun, etc.) (8)

- If installing wall cladding using (Cp-Kerfix) invisible safety systems, cut the back of the slab prior to spreading the adhesive. If the slab cuts are carried out at the worksite, the distance between cuts must be > 40 cm.
- Carefully move the slab into position, placing the adhesive layer against the support surface. Anchor the Cp-Kerfix clips to the support surface. (9)
- Wait for adhesive to set according to the manufacturer's instructions before carrying out any cladding operations (holes, cuts, etc.), and before applying any loads to the tiling.

FR / 2.2.CONSEILS DE POSE MURALE

Si le revêtement mural prévoit des systèmes de fixation de sécurité « apparents », tels que le Cp-Kerclip, avant d'appliquer la colle, les crochets doivent être ancrés au support (à l'aide de chevilles, de clous, etc.). (8)

Si le revêtement mural prévoit des systèmes de fixation de sécurité « invisibles », tels que Cp-Kerfix, avant d'appliquer la colle, il est nécessaire de pratiquer l'incision au dos de la dalle. Pour les incisions réalisées sur place, la distance entre les incisions doit être > à 40 cm.

Manipuler et positionner la dalle avec précaution, en appliquant la couche de colle sur la surface du support. Fixer les crochets Cp-Kerfix sur la surface du support (9). Attendre que la colle soit sèche, suivant les prescriptions du fabricant, avant d'effectuer tout type d'opération sur le revêtement (trous, incisions, etc.) ou d'appliquer des charges sur le revêtement mural.

DE / 2.2.CONSEILS DE POSE MURALE

Falls die Wandverkleidung „sichtbare“ Sicherheitshakensysteme wie Cp-Kerclip vorsieht, sind vor dem Ausbreiten des Klebstoffes die Sicherheitshaken am Untergrund zu verankern (mit Dübeln, Nagelpistole, usw.). (8)

Falls die Wandverkleidung „unsichtbare“ Sicherheitshakensysteme wie Cp-Kerfix vorsieht, ist vor dem Ausbreiten des Klebstoffes an der Plattenrückseite der Einschnitt zu fertigen. Falls die Einschnitte auf der Baustelle gefertigt werden, darf der Abstand zwischen den Einschnitten nicht kleiner als 40 cm sein.

Die Platte vorsichtig bewegen und positionieren und die Kleberschicht an der Oberfläche des Untergrundes ansetzen. Die Haken Cp-Kerfix an der Oberfläche des Untergrundes befestigen (9). Bevor an der Verkleidung irgendwelche Vorgänge (Bohrungen, Einschnitte, usw.) ausgeführt oder Lasten auf der Verfliesung aufgebracht werden, ist die vom Hersteller angegebene Trockenzeit des Klebstoffes abzuwarten.



IT / 2.3. TAGLIO DELLE LASTRE

Per il taglio di lastre di grande formato occorre premunirsi di una opportuna attrezzatura che permetta di effettuare tali operazioni in tutta sicurezza, sia per l'incolumità dell'operatore sia per preservare l'integrità della lastra stessa. L'utilizzo di taglierine professionali ad acqua è da preferirsi per ottenere una migliore qualità del taglio (10,11)

Nel caso di taglio a secco, a seconda della tipologia di taglio e del formato della lastra, possono essere impiegati diverse varietà di utensili:

- Segnaliamo che in commercio esistono taglierine di dimensioni idonee per tagliare lastre di formato fino al 60x120 cm (12)
- Lastre di dimensioni maggiori (ad esempio 90x270 e 120x120 cm) devono essere posizionate su di un piano rigido e stabile, che possa assorbire eventuali vibrazioni indotte dagli utensili di taglio, il quale può essere effettuato mediante idonee guide già equipaggiate di rotelline diamantate. Le guide devono essere ben ancorate alla lastra. (13)
- Qualsiasi sia l'utensile prescelto per effettuare un'operazione di questo genere, al fine di ottenere una linea di taglio ben definita e senza sbavature, si consiglia di controllare preventivamente lo stato di usura della rotellina di incisione e sostituirla, nel caso di usura evidente, con una nuova al widia/titanio o lega di carbonio. L'incisione deve essere progressiva ed uniforme, senza esercitare una eccessiva pressione in alcuni punti, mantenendo una velocità ed una forza costante lungo tutta la linea di incisione. La fase troncatura, nel caso di tagli su lastre adagiate su di un piano di lavoro, deve essere effettuata mediante opportune pinze che agiscono, in contemporanea, sulle estremità delle linee di taglio ed una in mezzeria, in modo da effettuare una pressione di troncatura quanto più continua lungo tutta l'incisione. (14,15)
- Per effettuare tagli a scasso o riseghe, si può usare una comune smerigliatrice angolare munita di disco diamantato idoneo allo spessore della lastra. Per i formati più grandi, segnaliamo che alcune guide di taglio sono già predisposte per alloggiare la smerigliatrice angolare su di esse, in modo da guidare l'operatore durante la fase di incisione/taglio in maniera precisa e lineare. (16)
- In tutti i casi, si consiglia di dosare la velocità di avanzamento del disco diamantato proporzionalmente alla durezza del materiale: imprimere una velocità eccessiva potrebbe causare il danneggiamento della macchina, la deformazione del disco diamantato e la rottura della piastrella.

EN / 2.3. CUTTING AND DRILLING

Water cutting, using professional equipment for higher quality cuts. (10,11)

Dry cutting - select tools depending on the type of cut and slab format:

- Linear cutters for formats up to 60x120 cm. (12)
- 90x270, 120x120 cm formats → cut using a diamond blade with guide on a stable, rigid worktable, capable of absorbing vibrations from cutting tools. (13)
- Position the slabs on a solid, stable and rigid surface, capable of absorbing vibrations from cutting tools.
- Anchor the cutting guide to the slab. Most guides come with diamond cutters.Cut with uniform pressure, maintaining constant movement and force along the entire line of the cut. (14,15)
- Break using purpose-made pliers, acting simultaneously at the two extremities and at the centre of the cut line.
- Angle grinder with diamond disc for straight-line cuts on medium-large formats (16)
- Angle grinder mounted on cutting guide
- Recommendation: advance the diamond disc at speeds suited to the hardness of the material. Going too fast can damage the grinder, deform the diamond disc, and/or break the slab.

FR / 2.3. DÉCOUPE DES DALLES

La découpe au jet d'eau à l'aide d'équipements professionnels permet une meilleure qualité de coupe. (10,11)

Pour la coupe à sec, choisir l'outil le plus approprié selon le type de coupe et le format de la dalle:

- Coupe-carreaux linéaires pour les formats jusqu'à 60x120 cm. (12)
- Formats de 90x90, 90x270, 120x120 cm → coupe avec lame diamantée, avec guide placé sur une surface rigide et stable, capable d'absorber les vibrations produites par les outils de coupe. (13)
- Placer les dalles sur une surface rigide et stable, capable d'absorber les vibrations produites par les outils de coupe. Fixer le guide de coupe à la dalle. La plupart des guides sont déjà équipés de coupe-carreaux diamantés.
- Réaliser la coupe en exerçant une pression uniforme, avec des mouvements et une force constants sur toute la ligne de coupe. (14,15)
- La rupture doit être réalisée à l'aide de pinces appropriées, agissant simultanément sur les deux extrémités et au centre de la ligne de coupe.
- Utiliser une meuleuse d'angle munie d'un disque diamanté pour les coupes droites des formats de moyens à grands. (16)
- Meuleuse d'angle montée sur le guide de coupe.
- Recommendation: adapter la vitesse de rotation du disque diamanté en fonction de la dureté du matériau. Une vitesse excessive pourrait endommager la meuleuse, déformer le disque diamanté et/ou casser la dalle.

DE / 2.3. PLATTENZUSCHNITT

Das Wasserstrahlschneiden mit professioneller Ausrüstung bietet eine bessere Schnittqualität. (10,11)

Im Falle von Trockenschnitten ist je nach Schnittart und Plattenformat das geeignetste Werkzeug zu wählen:

- Linearschneider für Formate bis 60x120 cm (12)
- Für die Formate 90x90, 90x270, 120x120 cm → Schnitt mit Diamantklinge mit Führung, auf einer steifen und stabilen Ebene positioniert, die eventuell von den Schneidwerkzeugen erzeugte Vibrationen absorbieren kann. (13)
- Die Platte auf eine steife und stabile Ebene setzen, die eventuell von den Schneidern erzeugte Vibrationen absorbieren kann.
- Die Schneidführung an der Platte befestigen. Die meisten Führungen sind bereits mit Diamantschneidern ausgestattet.
- Beim Schneiden an der ganzen Schneidlinie entlang einen gleichmäßigen Druck mit gleichbleibenden Bewegungen und konstanter Kraft ausüben. (14,15)
- Die Brechphase muss mit geeigneten Brechzangen erfolgen, die gleichzeitig auf die zwei Enden und auf die Mitte der Schneidlinie wirken.
- Um an mittelgroßen / großen Formaten lineare Schnitte zu fertigen, ist ein Winkelschleifer mit Diamantscheibe zu verwenden. (16)
- Winkelschleifer, auf Schneidführung montiert.
- Dringend empfohlen: Die Vorschubgeschwindigkeit der Diamantscheibe ist in Proportion zur Materialhärte zu kalibrieren. Eine zu hohe Geschwindigkeit könnte den Schleifer beschädigen, die Diamantscheibe verformen und/oder die Platte brechen.





IT / 3. FORATURA DELLE LASTRE

Di seguito segnaliamo alcuni accorgimenti che permettono di realizzare sulle lastre in grès porcellanato fori e aperture (quadrate o rettangolari) in modo agevole e superando le situazioni più difficili, operando in sicurezza e con professionalità. In tutti i casi, l'operazione deve essere condotta su una superficie piana, stabile, adagiando la piastrella possibilmente su un foglio di polistirolo o di gomma morbida, per attenuare le vibrazioni e rendere più sicuro il lavoro. A tal fine, si segnala che in commercio esistono idonei banchi che fungono da supporto durante le operazioni di taglio e foratura, che permettono di effettuare tali operazioni garantendo sicurezza per l'operatore e integrità per la lastra. La soluzione più rapida per praticare fori circolari su piastrelle in grès porcellanato è quella di ricorrere a frese diamantate professionali applicabili ai comuni flessibili per dischi intercambiabili (disponibili in vari diametri da 6 mm a 75 mm), in grado di realizzare un foro in pochi minuti e lasciando la superficie della piastrella integra e priva di scheggiature sul contorno dell'apertura. E' importante realizzare il foro facendo oscillare la fresa con movimento rotatorio, senza esercitare eccessiva pressione sul punto d'attacco, avendo l'accortezza di nebulizzare costantemente con acqua il punto esatto ove si vuole realizzare il foro. (17) La nebulizzazione produce il duplice beneficio di allungare la vita utile della fresa e ridurre l'attrito fresa/ceramica, principale responsabile di eventuali sbecature e micro-cricche che potrebbero formarsi. Prima di incidere con fresa diamantata, è inoltre consigliabile verificarne lo stato di usura del diamante:

frese eccessivamente usurate possono portare a risultati non ottimali. È consigliabile realizzare il foro in più riprese, nebulizzando/bagnando costantemente l'area di incisione. Nel caso di aperture rettangolari o quadrate, la tecnica dell'incisione e taglio con solo disco montato su flessibile (spesso non idoneo al grès porcellanato) risulta oltremodo difficoltosa e dall'esito incerto: lo stress provocato dal taglio e le vibrazioni trasmesse al materiale, in condizioni di lavoro assai precarie come si riscontrano spesso nei cantieri, può provocare fessurazioni e rotture anche dopo l'incollaggio del pezzo. Nella maggior parte dei casi, il tutto è risolvibile procedendo nel seguente modo:

- seguendo la procedura sopra descritta per la realizzazione dei fori ed utilizzando frese diamantate professionali, realizzare 4 fori del diametro di circa 5-7 mm in corrispondenza dei vertici che delimitano l'apertura, con l'utilizzo di un trapano non a percussione
- incidere delicatamente e progressivamente la piastrella da foro a foro con flessibile e disco diamantato professionale idoneo per grès porcellanato.

Di importanza fondamentale in questa delicata fase di taglio è la qualità e la struttura del disco diamantato che, operando a velocità molto elevata, deve mantenere integre le proprie caratteristiche di rigidità e taglio (18, 19)

EN / 3. LINEAR CUTS - POCKET CUT ON WORKTABLE - CIRCULAR HOLES - POCKET CUTS
Support the slab on a flat, stable surface (worktable, polystyrene or soft rubber sheet)
Use professional-quality diamond bits (for use with angle-grinders), 6 to 75 mm diameter.
Rock the cutter bit in a rotating motion, avoiding excessive pressure; apply a constant spray of water. (17)
Complete the cutting in steps, spraying/bathing the area of the hole constantly.
Cut 4 holes of about 5-7 mm diameter, corresponding to the borders of the pocket corners. If necessary, cut more holes along the borders of the pocket opening.
Cut the slab delicately and continuously from one hole to the next, using angle grinder and professional-quality diamond disc for porcelain tiles (18, 19)

FR / 3. COUPES DROITES - DÉCOUPES CARRÉES SUR ÉTABLIS - TROUS CIRCULAIRES - DÉCOUPES CARRÉES
Poser la dalle sur une surface plane et stable (établi, plaque de polystyrène ou de caoutchouc souple).
Utiliser des forets diamantés professionnels (pour une utilisation avec des meuleuses d'angle) de 6 à 75 mm de diamètre.
Faire osciller le foret avec un mouvement rotatif, sans exercer de pression excessive et en assurant un arrosage d'eau constant. (17)
Réaliser le trou par passes successives, en veillant à arroser/mouiller constamment la zone de perçage.
Réaliser 4 trous d'environ 5 à 7 mm de diamètre au niveau des angles de la découpe. Si nécessaire, réaliser d'autres trous le long des bords de la découpe. Couper la dalle en douceur et de façon régulière d'un trou à l'autre avec une meuleuse d'angle et un disque diamanté professionnel adapté au grès cérame. (18, 19)

DE / 3. LINEARSCHNITTE - ECKIGE ÖFFNUNGEN AUF ARBEITSBÄNKEN - RUNDLÖCHER - ECKIGE ÖFFNUNGEN
Die Platte auf eine ebene und stabile Oberfläche setzen (Arbeitsbank, Blatt aus Polystyrol oder Weichgummi).
Professionelle Diamantbohrer im Durchmesser von 6 bis 75 mm benutzen (zur Verwendung mit Winkelschleifern).
Den Diamantbohrer mit kreisender Bewegung schwenken, ohne einen zu großen Druck auszuüben; dabei ständig mit Wassernebel besprühen. (17)
Die Bohrung in mehreren Schritten fertigen und dabei den Einschnittbereich ständig besprühen/befeuchten.
4 Bohrungen im Durchmesser von ca. 5-7 mm an den Ecken der Öffnung fertigen. Wenn notwendig, weitere Bohrungen an den Rändern der Öffnung entlang fertigen. Die Platte mit dem Winkelschleifer mit für Feinsteinzeug geeigneter professioneller Diamantscheibe vorsichtig und konstant von Bohrung zu Bohrung schneiden. (18, 19)



IT / 4. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DELLE LASTRE IMBALLATE
Le lastre in formato 90x90, 45x90, 30x90, 60x120, 120x120 cm sono fornite disposte su pallet e protette da opportune sponde laterali / gabbie di protezione, che limitano urti accidentali. In fase di stoccaggio in magazzino, possono essere opportunamente sovrapposte per un massimo di 3 o 4 palette, a seconda del formato. Le lastre in formato 90x270 cm sono fornite in imballi costituiti da casse di legno, che possono essere opportunamente sovrapposte in fase di stoccaggio per un massimo di 5 casse. La movimentazione delle lastre imballate deve sempre avvenire per mezzo di carrelli elevatori di idonea portata. Sia i pallet che le

casse di legno, devono sempre essere movimentati singolarmente e la lunghezza delle forche deve essere commisurata alle dimensioni dell'imballo (ad esempio, forche lunghe 1,5 m, se il materiale viene movimentato dal lato lungo, oppure 2,5 m, se le movimentate dal lato corto). Le stesse forche devono poi essere predisposte in posizione di massima apertura, al fine di migliorare la stabilità dell'imballo durante la movimentazione.

EN / 4. STORAGE AND HANDLING THE PACKS
90x90, 45x90, 30x90, 60x120, 120x120 cm formats → shipped on pallets with side collars/protective cages. Store in stacks up to a maximum of 3 or 4 pallets, depending on format. Slabs in 90x270 cm format are packed in wooden crates. Store in stacks up to a maximum of 5 crates.
Handle using suitable capacity forklift trucks.
Move single packs: using fork depth suited to the size of the pack (e.g. 2.5 m for crates).
Use maximum fork width when moving → better pack stability.

FR / 4. MANIPULATION ET STOCKAGE DES DALLES EMBALLÉES
Dalles au format 90x90, 45x90, 30x90, 60x120, 120x120 cm → livrées sur palettes et protégées par des bords latéraux/caisses-palettes. Lors du stockage, elles peuvent être empilées sur 3 ou 4 palettes maximum selon le format.
Dalles au format 90x270 cm → emballées dans des caisses en bois qui peuvent être empilées lors du stockage jusqu'à un maximum de 5 caisses.
La manutention doit toujours se faire au moyen de chariots élévateurs de capacité appropriée.
Les emballages doivent toujours être manipulés séparément: la longueur des fourches doit être proportionnelle à la taille de l'emballage (par exemple, fourches de 2,5 m de long pour les caisses).
Utilisation des fourches en position d'ouverture maximale → amélioration de la stabilité de l'emballage.

DE / 4. HANDHABUNG UND LAGERUNG DER VERPACKTEN PLATTEN
Platten in den Formaten 90x90, 45x90, 30x90, 60x120, 120x120 cm → werden auf Paletten ausgeliefert, die mit Seitenwänden / Schutzkäfigen geschützt werden. Bei der Einlagerung können je nach Format maximal 3 oder 4 Paletten übereinandergestellt werden.
Platten in den Formaten 90x270 cm → werden in Holzkisten verpackt, von denen bei der Einlagerung maximal 5 übereinandergestellt werden können.
Die Handhabung muss immer mit Gabelstaplern mit geeigneter Tragfähigkeit erfolgen.
Die Packungen sind immer einzeln zu bewegen: Die Länge der Staplergabeln muss immer für die Abmessungen der Packung angemessen sein (z.B. 2,5 m lange Gabeln für Kisten).
Die Gabeln in ihrer maximalen Öffnungsposition verwenden → führt zu einer besseren Stabilität der Packung.

IT / 5. MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE NELLE FASI PRECEDENTI LA POSA
Una volta estratto dall'imballo il cartone e, da esso, la lastra, movimentarla con cura prestando particolare attenzione agli angoli per evitare sbecature o rotture, seguendo i consigli che di

seguito sono meglio esplicitati.
Il numero di operatori addetti alla movimentazione varia in funzione del formato delle lastre stesse. In qualsiasi caso, tutti gli addetti alla movimentazione devono essere sempre muniti di idonei dispositivi di sicurezza e protezione individuali.
Per i formati 90x90 occorre un operatore, due operatori per i formati 120x120. Si segnala che esistono opportune mono o bi-ventose, che facilitano il sollevamento, la movimentazione (e dunque la posa nella fase successiva). Prima di applicare le ventose, è consigliabile utilizzare una spugna bagnata od uno straccio inumidito sia sulla superficie della lastra che sulla ventosa stessa, al fine di eliminare polvere o residui che ne diminuiscono sensibilmente il potere adesivo. L'utilizzo di mono o bi-ventose di tipo Vacuum (ossia a vuoto controllato) è normalmente da preferirsi perché, oltre a consentire una maggiore azione di presa sulla superficie (anche strutturata), consentono in continuo di verificarne l'entità per mezzo del manometro installato. Infine, quattro operatori sono normalmente consigliati per la movimentazione di lastre in formato 90x270 cm.
In questo ultimo caso, i quattro operatori possono spostare la lastra mediante opportuni telai / profili modulabili (in base al formato della lastra, vedi immagini sottostanti) dotati di ventose. L'utilizzo di ventose tipo Vacuum (a vuoto controllato) è da preferirsi in luogo alle normali bi-ventose in commercio.
Con una spugna bagnata od uno straccio inumidito, eliminare polvere o residui che possono essere presenti sulla lastra ed inumidire tanto la superficie quanto la gomma delle ventose stesse.
Una volta sollevata la lastra, essa deve essere posizionata in maniera stabile su di un supporto che ne consenta la movimentazione in posizione verticale e la successiva spalmatura del collante.

A tale scopo, si segnala che in commercio esistono diverse tipologie di telai verticali movibili, o carrelli, nei quali è possibile incastrare saldamente i profili di sollevamento sopra menzionati. Durante la fase del trasporto della lastra, evitare il più possibile brusche oscillazioni o vibrazioni del materiale. (20, 21)

EN / 5. HANDLING

Remove boxes from the pack, handling them with care. Be careful of the edges to avoid chips and breakage.
Number of personnel recommended for handling:
- 90x90, cm → one worker
- 120x120, → two workers
- 90x270 → preferably four workers (at least two) using suction cup handling devices

Position the slab in a stable manner on supports, allowing movement into vertical position and subsequent application of adhesive (movable vertical racks). Use of suction cup devices with pressure gauge is recommended → for continuous monitoring of suction grip.
Avoid sudden oscillations and vibration of the material when transporting the slab. (20, 21)

FR / 5. MANUTENTION


Retirer les cartons de l'emballage en les manipulant avec précaution et en faisant particulièrement attention aux coins afin d'éviter toute ébréchure ou rupture.
Nombre d'opérateurs recommandés pour la manutention :
- 90x90 → un opérateur

- 120x120 → deux opérateurs
- 90x270 → de préférence quatre opérateurs (au minimum deux) avec l'utilisation de ventouses pour faciliter la manutention.
Placer la dalle en position stable sur un support permettant de la manutentionner verticalement et d'appliquer ensuite la colle (châssis verticaux mobiles). L'utilisation de ventouses avec manomètre est recommandée → pour un contrôle constant de l'adhérence.
Pendant le transport de la dalle, éviter les oscillations brusques ou les vibrations du matériau. (20, 21)

DE / 5. HANDHABUNG

Die Kartons vorsichtig aus der Packung nehmen und dabei besonders auf die Ecken achten, um Absplitterungen oder Brüche zu vermeiden.
Zahl der zur Handhabung empfohlenen Personen:
- 90x90 → eine Person
- 120x120 → zwei Personen
- 90x270 → empfohlen sind 4 Personen (mindestens zwei) und die Verwendung von Saugnäpfen, um die Handhabung zu erleichtern.

Die Platte stabil auf eine Unterlage setzen, auf der sie in die vertikale Position bewegt und daraufhin mit dem Kleber bestrichen werden kann (bewegliche vertikale Rahmen). Es wird zur Verwendung von Saugnäpfen mit Manometer empfohlen → für eine konstante Greifkontrolle.
Während des Transports der Platte sind schroffe Schwingungen oder Vibrationen des Materials zu vermeiden. (20, 21)



Condizioni generali di vendita

General sales conditions / Conditions générales de vente / Allgemeine Verkaufsbedingungen

IT / 1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti a cui si riferiscono.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà, in ogni caso, sul testo difforme dell'eventuale offerta o della ordinazione.

3. CONFERMA D'ORDINE

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. CONSEGNA

La merce, anche se venduta “franco arrivo”, o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'onere dello scarico della merce dai mezzi di trasporto grava sul compratore. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli “INCOTERMS” approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5. TERMINI DI CONSEGNA

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito.

Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Il ritardo nella consegna della merce, dovuto a cause documentate, anche se non espressamente previste, non dà alcun diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, indennizzi o risarcimenti.

6. PAGAMENTI

Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede anche nel caso di emissioni di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. Il ritardo, anche parziale, del pagamento delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura dei tassi passivi praticati dagli istituti bancari. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture

- per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni

altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro. Nessuna eccezione, salvo quella di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

8. GARANZIA

La nostra garanzia è limitata ai materiali di 1a scelta, con la tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di 2a e di 3a scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come “viste” e “piaciute”. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio di materiale. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede, prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Non ci assumiamo nessuna responsabilità sull'idoneità del materiale all'uso cui il compratore lo intende destinare e ciò neppure nell'ipotesi che, da parte nostra, vengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l'installazione e l'impiego dello stesso.

9. MARCHI COMMERCIALI

Il distributore deve utilizzare i nomi ed i marchi commerciali, i logos, ed i domini di cui è titolare esclusiva e fa uso la nuova Riwal Ceramiche S.r.l. al solo fine di pubblicizzare e vendere i prodotti contrattuali. Tanto il nome Riwal Ceramiche quanto ogni altro nome o marchio commerciale, logos e dominio adottati da Riwal Ceramiche S.r.l. non dovranno comparire nella ditta, nella ragione sociale o denominazione sociale o nell'oggetto sociale del distributore anche in combinazione di parole. Il distributore non depositerà o farà depositare nè userà in alcun modo marchi, nomi, o altri segni distintivi che assomiglino graficamente, foneticamente o in qualsiasi altro modo ai marchi e nomi commerciali che fanno capo alla nuova Riwal Ceramiche S.r.l. e si asterrà da qualsiasi comportamento che possa comunque arrecare pregiudizio alla nuova Riwal Ceramiche S.r.l.

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita competenza, con applicazione della legge italiana, al tribunale di Modena.

11. CLAUSOLA ARBITRALE

Per le forniture all'estero, tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri, in conformità a detto regolamento. Ferme le condizioni generali che precedono, il diritto sostanziale applicabile sarà quello esclusivamente italiano.

EN / 1. PREMISE

These general conditions, unless modified or extended and then expressly agreed upon in writing, shall govern all the sales agreements between Gruppo RI.WAL Ceramiche and the purchasers. All transactions, variations to the general sales conditions, as well as discounts, even if such offers are made by our agents, shall be binding for RI.WAL only after its written confirmation and, in any case, shall be limited by the agreements they refer to.

2. SUPPLY

The supply includes the services, the materials and the quantities stipulated in our order acknowledgement or in other means of written communication provided by RI.WAL. However, the text of our order confirmation will supersede any different text contained in the previous offer or order.

3. ORDER CONFIRMATION

If there are any differences between the elements in the order confirmation and those in the order or those agreed beforehand and the purchaser does not object to them within 10 days by means of a recorded delivery letter, this latter shall be obliged to accept the order confirmation as it stands.

4. DELIVERY

The goods, even if sold "free at destination" i.e. with carriage to the purchaser paid, shall travel at this latter's risk and all our responsibilities towards the purchaser cease when the goods are handed over to the carrier, to whom the purchaser, after carrying out the necessary checks, should make any claims. It is the purchaser's duty to unload the goods from the means of transport. Any deliveries made, either by sea or by land, to purchasers abroad are made under the conditions chosen on each occasion, indicated by the 'Incoterms' and subsequent amendments as approved by the International Chamber of Commerce in 1953.

5. DELIVERY TERMS

The terms established for the delivery of the goods must be considered beneficial to both parties. Unless extra clauses are provided for, it is standard to consider the terms as simply indicative and not binding. When the agreement is modified, the term is extended by the same amount of time as originally set. In any events of circumstances beyond our control, the delivery term will be suspended for the entire duration of such events. Delays in delivery whose causes can be proved by documentation, even though not expressly provided for, do not result in the purchaser's right to terminate the contract, or to apply for indemnities or damages.

6. PAYMENTS

The place of payment is fixed as our head office, even if bank drafts or receipts or bills of exchange are issued. Delays, even partial, in the payment of our invoices (as per the expiry terms agreed upon) shall result in the immediate application of arrears interest, which shall be calculated according to the current bank overdraft rates. Furthermore, failure to pay or delays in payment

of the invoices - for any reason - shall give us the right, with no prejudice to further actions, to claim advanced payment for the rest of the supply, or to consider the agreement suspended temporarily or terminated definitively and to annul all orders being processed at that time, without the purchaser being entitled to compensation, indemnities or suchlike. No exceptions, except the rights to nullity and to terminate and withdraw from the agreement, can be opposed by the purchaser in order to delay or avoid payment.

7. PROPERTY CONDITIONS

If, through contractual agreements, the payment must be made, either in part or in full, after delivery, the products delivered, remain our property until the payment has been made in full.

8. GUARANTEE

Our guarantee is limited to the 1st choice materials, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee for defects is therefore expressly excluded for 2nd and 3rd choice materials or discounted stock which, as occasionally happens, are always sold as 'seen and approved'. Tonal differences cannot be disputed as material defects. Any claims or complaints must be made in writing, at the risk of forfeiture, and they must be sent via recorded delivery mail to our head offices only. This must be done before the material is laid, within the terms set by law. The laying of the material represents the forfeiture of the right to claim for defects, both clearly visible ones and hidden ones, resulting in the implicit waiving of the guarantee as per article 1490 of the Italian Civil Code. In any case, our guarantee only extends to the replacement of the materials found to be faulty, with the exclusion of any further or different obligation. We cannot accept any responsibility regarding the suitability of the material for the use to which the purchaser puts it, not even if we supply the material with indications or suggestions concerning the installation and use of the material itself.

9. COMPETENT AUTHORITY

For any disputes, relating to the supply, either from the seller or the buyer, shall be dealt with by the court of Modena and the case shall be governed by the Italian law.

10. ARBITRATION CLAUSE

For foreign supplies, any disputes which may arise from the agreement shall be resolved definitively according to the regulations of conciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce, by one or more arbitrators, in compliance with the said regulations. The aforementioned general conditions accepted, the Italian law shall govern this agreement.

11.COMMERCIAL TRADEMARKS

The distributor must only use the names, the commercial trademarks, the logos, and the dominion of nuova Riwal S.r.l Ceramics, who has the exclusive rights with regards to the their use, for the publicising and sale of its contractual products. Both the name Riwal Ceramiche as well as every other name, commercial trademark, logo, dominion or mixture of these words adopted by nuova Riwal Ceramiche S.r.l. must not appear in the company style, the corporate or in the social name or in the company aim of the distributor. The distributor will not use, deposit or allow the filing of the trademarks, names, or other distinctive signs that resemble graphically, phonetically or in any other way the trademarks and commercial names which are owned by Riwal Ceramiche S.r.l. and he will forgo any behaviour that may cause harm to Riwal Ceramiche S.r.l.

FR / 1. AVANT-PROPOS

Les présentes conditions générales de vente disciplinent tous les contrats de vente entre l'acheteur et nous, sauf éventuelles modifications ou dérogations fixées par écrit. Les changements de ces conditions de vente, les transactions et les rabais, même s'ils sont effectués par initiative de nos agents, ne nous engagent qu'après une confirmation écrite de notre part et sont en tout cas limités aux contrats auxquels ils se réfèrent.

2. OBJET DE LA FOURNITURE

La fourniture comprend uniquement les services, les matériaux et les quantités qui sont spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites venant de nous. Le texte de notre confirmation de commande prévaudra, de toute façon, sur le texte éventuellement différent de l'offre ou de la commande.

3. CONFIRMATION DE COMMANDE

Si dans notre confirmation de commande il existe des différences dans les parties qui la composent par rapport aux accords ou aux commandes, l'acheteur qui n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée dans les dix jours à compter de la date de réception de la confirmation est tenu à l'accepter telle qu'elle a été écrite.

4. LIVRAISON

La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, même si elle est vendue "franco arrivée "ou" franco domicile de l'acheteur" et notre responsabilité cesse à partir du moment où nous remettons la marchandise au transporteur. C'est à ce dernier que l'acheteur devra faire d'éventuelles réclamations après avoir effectué les vérifications appropriées. Les frais de déchargement de la marchandise des moyens de transport sont à la charge de l'acheteur. Les expéditions par mer ou par terre des fournitures vers l'étranger sont effectuées sur la base des conditions choisies à chaque fois parmi celles indiquées dans les "INCOTERMS" approuvées par la Chambre de Commerce Internationale en 1963 et dans les suivantes.

5. DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre en faveur des deux contractants. A part l'introduction de clauses particulières, il doit être considéré normalement comme purement indicatif et non essentiel. Si le contrat a subi des modifications, le délai est prorogé d'une période égale à celle établie initialement. Tout événement de force majeure suspend le point de départ du délai pour toute sa durée. Tout retard dans la livraison de la marchandise dû à des causes documentées, même si elles n'ont pas été expressément prévues, ne donne aucun droit à l'acheteur de demander la résiliation du contrat, des indemnisations ou des dédommagements.

6. PAIEMENTS

Le lieu de paiement est le siège de notre société, même en cas d'émission de traites ou de récépissés sur banque, c'est-à-dire de remise de lettres de change. Le retard, même partiel, du paiement de nos factures par rapport au délai convenu, donnera lieu à l'immédiat démarrage du calcul des intérêts moratoires dans la mesure des taux passifs pratiqués par les établissements bancaires. En outre, le non-paiement ou le retard dans le paiement des factures - quelle qu'en soit la raison - nous donnera le droit, toute autre initiative étant en suspens, de prétendre le paiement anticipé des autres fournitures, ou bien de considérer temporairement suspendu ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition des autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur puisse avancer des prétentions de dédommagements, d'indemnisations ou autres. Aucune

exception, sauf celle de nullité, d'annulation et de résiliation du contrat, ne peut être opposée par l'acheteur pour retarder ou éviter le paiement.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Si, suite à des accords contractuels, le paiement doit être effectué - totalement ou partiellement - après la livraison, nous restons propriétaires des produits livrés jusqu'au paiement intégral du prix.

8. GARANTIE

Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix, avec une tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour des défauts reste donc expressément exclue pour des matériaux de 2e et de 3e choix ou pour des stocks qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours vendus tels quels. Les différences de nuances ne peuvent être considérées comme défauts du matériau. Les réclamations et contestations éventuelles doivent être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, envoyée à l'adresse de notre société, avant que le matériau ne soit posé et en tout cas dans les termes de la loi. La pose du matériau implique la déchéance de l'action pour défauts, aussi bien visibles que cachés, et comporte le renoncement implicite à la garantie visée par l'art. 1490 du code civil italien. Quoi qu'il en soit, notre garantie ne comprend que le remplacement du matériau défectueux et n'inclut aucune autre obligation. Nous déclinons toute responsabilité sur l'adaptabilité du matériau à l'usage que l'acheteur veut en faire, même dans le cas où nous aurions nous-mêmes donné des conseils ou des indications sur l'installation et l'emploi du matériau.

9. TRIBUNAL COMPÉTENT

Pour tout différend relatif à la fourniture, aussi bien de la part du vendeur que de la part de l'acheteur, c'est au tribunal de Modène qu'est attribuée la compétence en conformité avec la loi italienne.

10. CLAUSES D'ARBITRAGE

Pour les fournitures à l'étranger, tous les différends dérivant éventuellement du contrat seront résolus d'une manière définitive suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres, en conformité avec ledit règlement. Les conditions générales qui précèdent restant entendues, le droit substantiel applicable sera exclusivement le droit italien.

11. MARQUES COMMERCIALES

Le distributeur doit utiliser les noms et les marques commerciales, les logos et les domaines dont la société nuova Riwal Ceramiche S.r.l. est propriétaire et qu'elle emploie, uniquement dans le but de publiciser et de vendre les produits contractuels. Le nom de Riwal Ceramiche ainsi que tout autre nom ou marque commerciale, logos et domaine adoptés par Riwal Ceramiche S.r.l. ne devront comparaître dans le nom de la firme, la raison sociale, la dénomination sociale ou dans l'objet social du distributeur, même dans une combinaison de mots.

Le distributeur ne pourra déposer, faire déposer ou utiliser de quelque manière que ce soit des marques, noms ou autres signes distinctifs qui ressemblent graphiquement, phonétiquement ou de toute autre façon aux marques et noms commerciaux appartenant à Riwal Ceramiche S.r.l.. Il s'abstiendra en outre de tout comportement pouvant porter préjudice de quelque façon que ce soit à Riwal Ceramiche S.r.l.

DE / 1. VORBEMERKUNG

Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer. Die Änderungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Transaktionen und die Gutschriften sind
- auch falls sie auf Veranlassung unserer Handelsvertreter vorgenommen werden - nur dann für uns verbindlich, falls sie von uns schriftlich bestätigt worden sind, und sind in jedem Fall ausschließlich auf die Verträge beschränkt, auf die sie sich beziehen.

2. GEGENSTAND DER LIEFERUNG

Die Lieferung umfasst nur die auf unserer Auftragsbestätigung oder sonstigen schriftlichen Mitteilungen von uns aufgeführten Leistungen, Materialien und Mengen. Der Text unserer Auftragsbestätigung hat in jedem Fall Vorrang vor dem gegebenenfalls abweichenden Text des Auftrags oder der Bestellung.

3. AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Falls unsere Auftragsbestätigung bei einzelnen Positionen, aus denen sie sich zusammensetzt, Abweichungen von den Vereinbarungen oder den Bestellungen aufweist, so ist der Käufer, der diese nicht innerhalb von zehn Tagen per Einschreiben bestandet, gehalten, diese so, wie sie aufgesetzt worden sind, zu akzeptieren.

4. LIEFERUNG

Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Käufers, auch falls sie "frei Bestimmung" oder "frei Haus des Käufers" verkauft wird und unsere Haftung endet mit der Auslieferung an den Transportunternehmer, bei dem der Käufer - nach Durchführung der entsprechenden Überprüfungen - eventuelle Beanstandungen geltend machen muss. Das Abladen der Ware von den Transportfahrzeugen geht zu Lasten des Käufers. Die Lieferungen ins Ausland auf dem See- oder Landweg werden auf Grundlage von von Mal zu Mal ausgewählten Bedingungen ausgeführt, die in den von der Internationalen Handelskammer 1953ff. anerkannten "INCOTERMS" angegeben werden.

5. LIEFERFRISTEN

Die Frist, die für die Lieferung der Ware vereinbart wird, ist zu Gunsten beider Vertragspartner auszulegen. Vorbehaltlich der Aufnahme besonderer Klauseln ist sie als unverbindlich und nicht wesentlich anzusehen. Bei Änderungen des Vertrages wird die Frist um einen Zeitraum verlängert, der dem ursprünglich vereinbarten entspricht. Bei Fällen von höherer Gewalt wird die Frist für deren gesamte Dauer ausgesetzt. Diese verspätete Lieferung der Ware, die auf dokumentierten, auch nicht ausdrücklich vorgesehenen Ursachen beruht, berechtigt den Käufer nicht zur Auflösung des Vertrages oder zu Entschädigungsforderungen.

6. BEZAHLUNG

Der Ort der Bezahlung wird auf unseren Firmensitz festgelegt, auch im Falle der Ausstellung von Tratten, Bankquittungen oder Wechseln. Bei - auch partieller - Verspätung der Bezahlung unserer Rechnungen über die vereinbarte Fälligkeit hinaus werden mit unmittelbarer Wirkung Säumniszinsen in Höhe des von den Bankinstituten angewendeten Passivzinssatzes fällig. Außerdem berechtigt uns die unterlassene oder verspätete Bezahlung der Rechnungen - aus jedem beliebigem Grund - und unbeachtet aller weiteren Schritte, die Vorauszahlung der verbleibenden Lieferungen zu fordern oder den Vertrag für vorübergehend oder endgültig ausgesetzt zu betrachten und die Ausführung eventueller sonstiger laufenden Bestellungen zu annullieren, ohne dass in diesem Fall Schadensforderungen oder sonstige

Forderungen geltend gemacht werden können. Vorbehaltlich der Nichtigkeit, der Annullierbarkeit und des Rücktritts vom Vertrag können vom Käufer keiner Ausnahmen für die Verspätung oder Unterlassung der Bezahlung vorgebracht werden.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

Falls die Bezahlung den vertraglichen Vereinbarungen gemäß - ganz oder teilweise - nach der Lieferung zu erfolgen hat, so bleiben die gelieferten Produkte unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.

8. GARANTIE

Unsere Garantie ist auf die Materialien 1. Wahl beschränkt, mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Bei Materialien 2. und 3. Wahl sowie bei Lagerbeständen, die wie gelegentliche Partien stets als "gesehen" und gefallen" verkauft werden, ist jede Garantieleistung für Mängel ausgeschlossen. Tonabweichungen können nicht als Mängel geltend gemacht werden. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen vor der Verlegung des Materials und vor Ablauf der gesetzlichen Frist per Einschreiben einzig und allein an unseren Firmensitz gemeldet werden, anderenfalls verfällt der Gewährleistungsanspruch. Die Verlegung des Materials führt zum Verfall des Gewährleistungsanspruches für offensichtliche und versteckte Mängel und führt gemäß § 1490 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches zu einem impliziten Verzicht auf den Garantieleistungsanspruch. In jedem Fall umfasst unsere Garantie ausschließlich die Ersetzung des mangelhaften Materials und alle weiteren Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Eignung des Materials für die vom Käufer vorgesehene Verwendungsweise, auch dann nicht, wenn unsererseits Empfehlungen oder Angaben zur Verwendung desselben gemacht werden.

9. GERICHTSSTAND

Sämtliche Rechtssachen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, die sich auf die Lieferung beziehen, unterliegen der italienischen Rechtsprechung; Gerichtsstand ist Modena.

10. SCHIEDSKLAUSEL

Bei Lieferungen ins Ausland werden sämtliche Rechtssachen, die aus dem Vertrag entstehen, in definitiver Weise auf Grundlage der Schlichtungsbestimmungen der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren Schlichtern entschieden. Unter Beibehaltung der vorausgehenden Allgemeinen Bedingungen ist im wesentlichen das italienische Recht anwendbar.

11. HANDELSMARKEN

Der Händler darf die Namen, Handelsmarken, Logos sowie Domänen, deren ausschließlicher Inhaber und Benutzer nuova Riwal Ceramiche S.r.l. ist, ausschließlich für die Werbung sowie für den Verkauf der Vertragsprodukte verwenden. Sowohl der Name nuova Riwal Ceramiche, als auch alle anderen von nuova Riwal Ceramiche S.r.l. verwendeten Namen, Handelsmarken, Logos und Domänen dürfen nicht im Namen, der Geschäftsbezeichnung oder im Geschäftszweck des Händels erscheinen, auch nicht in Wortkombinationen. Der Händler hinterlegt keine Marken, Namen oder sonstige Zeichnungen, die den Handelsnamen und -marken von nuova Riwal Ceramiche S.r.l. auf grafische, phonetische oder sonstige Weise ähnlich sind und er vermeidet sämtliche Verhaltensweisen, die nuova Riwal Ceramiche S.r.l. schädigen könnten.

COLLECTIONS BOOK 26

AD: Marketing Dept.

02/2026

© Alfalux - Nuova Riwal Ceramiche srl

La ditta si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ed estetiche.

La stampa tipografica non sempre permette la fedele riproduzione dei colori e delle tinte rispetto agli originali.

The company reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications and dimension of the articles.
The printing process doesn't always permit a faithful reproduction of colours and tones as compared to the original.

Indice alfabetico

Alphabetical index / Index alphabétique / Alphabetischer Index

A	Arbor	344
	Atlantis	54
	Badia	354
	Blendstone	68
	Canova	196
	Cementart	272
	Cottage	84
	Crossover	288
	Echostone	92
	Elegance	210
	Exedra	234
	Garda	298
	Kompakt	310
	Lathemar	108
	Loft	116
	Marvilla	250
	Materika	318
	Neutra Roc	132
	Palatina	262
	Pangea	136
	Pastelli	34
	Pietre Pure	150
	Portlime	162
	Stonequartz	178
	Stucchi	326
	Venexia	332
	Vibes	46
Z	Wooder	360



Ceramics of Italy



SEDE LEGALE: Via Giardini, 24
41042 Fiorano Modenese (MO)
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Statale 467,109
42013 Casalgrande (RE)



Via della Repubblica, 16
42014 Roteglia di Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 869211
Fax +39 0536 851502
Fax +39 0536 832643
www.alfaceramiche.com
export.alfa@riwal.it
italia.alfa@riwal.it