

ÚJDONSÁG

FERRO®

ZUHANYFOLYÓKÁK

EASY NEW




SUPER SLIM PRO




WALL SLIM




ÚJDONSÁG



EASY NEW - ZUHANYFOLYÓKA



SUPER SLIM PRO - ZUHANYFOLYÓKA



WALL SLIM - FALI ZUHANYFOLYÓKA

ZUHANYFOLYÓKÁK

OLE1-60 (hosszúság 60 cm)
OLE1-70 (hosszúság 70 cm)
OLE1-80 (hosszúság 80 cm)

Easy New zuhanyfolyóka

- áramlási sebesség 33 l/min
- szennyvízcső csatlakozás Ø50 mm
- szifon próbadugóval
- szigetelő gallér
- rozsdamentes acél test



ÁRAMLÁSI
SEBESSÉG
33 l/min



MEGFORDÍTHATÓ
JOBBA/BAL



ROZSDAMENTES
ACÉL



A SZIFON
TARTOZÉK



SZIGETELŐ
GALLÉR

OLE1

OLSP1-60 (hosszúság 60 cm)
OLSP1-70 (hosszúság 70 cm)
OLSP1-80 (hosszúság 80 cm)

Super Slim Pro zuhanyfolyóka

- áramlási sebesség 48 l/min
- szennyvízcső csatlakozás: Ø40
- szigetelő gallér
- rozsdamentes acél test
- beépített acél szifon tisztítónyílással
- próbadugóval - könnyen hozzáférhető szifon
- szerkezeti magasság: 49 mm
- szélesség: 45 mm



ÁRAMLÁSI
SEBESSÉG
48 l/min



MAGASSÁG
49 mm



ROZSDAMENTES
ACÉL
TEST ÉS LEFOLYÓ



BEÉPÍTETT
SZIFON



SZIGETELŐ
GALLÉR



PRÓBADUGÓ
KÖNNYEN
HOZZÁFÉRHETŐ
SZIFON

OLSP1

OLWS1 (hosszúság 30 cm)

Wall Slim fali zuhanyfolyóka

- áramlási sebesség 45 l/min
- szennyvízcső csatlakozás: Ø50 mm
- alacsony beépítési mélység: 58 mm
- beépített acél szifon tisztítónyílással
- próbadugóval - könnyen hozzáférhető szifon
- szigetelő gallér
- rozsdamentes acél
- csiszolt fedél



ÁRAMLÁSI
SEBESSÉG
45 l/min



BEÉPÍTETT
SZIFON



ROZSDAMENTES
ACÉL



PRÓBADUGÓ
KÖNNYEN
HOZZÁFÉRHETŐ
SZIFON



SZIGETELŐ
GALLÉR

OLWS1

ZUHANYFOLYÓKÁK


- gravitációs vízgyűjtés
- hagyományos zuhanytálca nélküli fürdőszobákhoz
- szabadon választott kabin forma és aljzat kivitel



OLS2-30 (hosszúság 30 cm)

Basic - zuhanyfolyóka


- áramlási sebesség: 32 l/min
- szennyvízcső csatlakozás: Ø 40/50 mm
- szélesség: 80 mm
- állítható lábak 80-120 mm
- szigetelógallér
- rozsdamentes acél test
- szifon mellékelve



OLS1-65 (hosszúság 65 cm)
OLS1-75 (hosszúság 75 cm)
OLS1-85 (hosszúság 85 cm)

Perfect Drain - keskeny zuhanyfolyóka


- áramlási sebesség: 25 l/min
- szennyvízcső csatlakozás: Ø 40 mm
- állítható lábak
- szigetelógallér
- rozsdamentes acél test
- beépített szifon
- szerkezeti magasság: 49 mm
- szélesség: 20 mm



OL70 (hosszúság 70 cm)
OL80 (hosszúság 80 cm)

Zuhanyfolyóka


- áramlási sebesség: 54 l/min
- állítható lábak
- szigetelógallér
- 1,2 mm rozsdamentes acél test
- kézzel polírozott
- dilatációs



OL1-70 (hosszúság 70 cm)
OL1-80 (hosszúság 80 cm)

Ora - zuhanyfolyóka

- áramlási sebesség: 54 l/min
- állítható lábak
- szigetelógallér
- 1,2 mm rozsdamentes acél test
- kézzel polírozott
- dilatációs



OLP1-70 (hosszúság 70 cm)
OLP1-80 (hosszúság 80 cm)

Burkolat alá építhető zuhanyfolyóka

- áramlási sebesség: 54 l/min
- állítható lábak
- szigetelógallér
- 1,2 mm rozsdamentes acél test
- kézzel polírozott
- dilatációs

